

# 检验检测机构 资质认定证书附表



230020349289

检验检测机构名称：广东省潮州市质量计量监督检测所

批准日期：2023年03月24日

有效期至：2029年03月23日

批准部门：国家认证认可监督管理委员会

国家认证认可监督管理委员会制

## 注意事项

1. 本附表是经资质认定部门批准的检验检测能力范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用CMA标志。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第X页共X页。

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所授权签字人及领域表

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第1页共 1页

| 序号 | 姓名  | 职务/职称     | 批准授权签字领域                                                                                                                                                                          | 备注 |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 侯晓东 | 副所长/高级工程师 | 食品接触材料及制品、塑料包装产品及材料、纸包装产品及材料、其他包装产品及材料、包装机械、陶瓷材料及制品、卫浴配件、家用和类似用途电器、轻工产品金属镀层和化学处理层、食品用洗涤剂;食品接触材料及制品、陶瓷材料及制品、塑料包装产品及材料、卫浴配件、家用和类似用途电器、纸包装产品及材料、其他包装产品及材料、包装机械、轻工产品金属镀层和化学处理层、食品用洗涤剂 |    |
| 2  | 黄奕娜 | 主任/高级工程师  | 食品接触材料及制品、塑料包装产品及材料、纸包装产品及材料、其他包装产品及材料、包装机械、食品用洗涤剂                                                                                                                                |    |
| 3  | 蔡忠厚 | 主任/高级工程师  | 食品接触材料及制品、塑料包装产品及材料、纸包装产品及材料、其他包装产品及材料、包装机械、食品用洗涤剂（除微生物项目外）                                                                                                                       |    |
| 4  | 李婷  | 副主任/高级工程师 | 食品接触材料及制品、塑料包装产品及材料、纸包装产品及材料、其他包装产品及材料、食品用洗涤剂                                                                                                                                     |    |
| 5  | 陈剑鹏 | 副主任/高级工程师 | 食品接触材料及制品、塑料包装产品及材料、纸包装产品及材料、其他包装产品及材料、食品用洗涤剂                                                                                                                                     |    |
| 6  | 曾庆鹏 | 副主任/高级工程师 | 食品接触材料及制品、塑料包装产品及材料、纸包装产品及材料、其他包装产品及材料、食品用洗涤剂（除微生物项目外）                                                                                                                            |    |
| 7  | 林雪茵 | 主任/高级工程师  | 食品接触材料及制品、陶瓷材料及制品、卫浴配件、家用和类似用途电器、包装机械、轻工产品金属镀层和化学处理层;食品接触材料及制品（陶瓷、搪瓷、玻璃相关产品）、陶瓷材料及制品、卫浴配件、食品包装及相关产品（玻璃相关产品、包装机械）、轻工产品金属镀层和化学处理层、家用和类似用途电器                                         |    |
| 8  | 余静端 | 副主任/高级工程师 | 食品接触材料及制品、陶瓷材料及制品、卫浴配件、家用和类似用途电器、包装机械、轻工产品金属镀层和化学处理层;食品接触材料及制品（陶瓷、搪瓷、玻璃相关产品;除微生物项目外）、陶瓷材料及制品、卫浴配件、食品包装及相关产品（玻璃相关产品、包装机械）、轻工产品金属镀层和化学处理层、家用和类似用途电器                                 |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第1页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |                                                                           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称                                                                        |                                    |      |    |
| 一  | 食品接触材料及制品    |          |                                                                           |                                    |      |    |
|    | 1.1          | 灰分       | 造纸原料、纸浆、纸和纸板 灼烧残余物（灰分）的测定（575℃和900℃） GB/T 742-2018                        |                                    |      |    |
|    |              |          | 塑料 灰分的测定 第1部分：通用方法 GB/T 9345.1-2008/方法 A                                  |                                    |      |    |
|    |              |          | 纸、纸板、纸浆和纤维素纳米材料在900 °C下燃烧残渣（灰分含量）的测定 ISO 2144-2019                        |                                    |      |    |
|    | 1.2          | 镉        | 原子吸收光谱分析法通则 GB/T 15337-2008                                               | 只用于GB/T 41010-2021生物降解塑料与制品降解性能的检测 |      |    |
|    |              |          | 四极杆电感耦合等离子体质谱方法通则 GB/T 37837-2019                                         | 只用于GB/T 41010-2021生物降解塑料与制品降解性能的检测 |      |    |
|    |              |          | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023                      |                                    | 变更   |    |
|    |              |          | 纸、纸板和纸浆 镉含量的测定 原子吸收光谱法 GB/T 24997-2010                                    |                                    |      |    |
|    |              |          | 色漆和清漆"可溶性"金属含量的测定 第4部分:镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法和极谱法 GB/T 9758.4-1988ISO 3856.4-84 | 不用极谱法                              |      |    |
|    |              |          | 电子电气产品中限用物质铅、汞、镉检测方法 GB/Z 21274-2007                                      |                                    |      |    |
|    |              |          | 纸浆 纸和纸板的检验 镉含量的测定 原子吸收分光光度测定法 ISO 10775：2013                              |                                    |      |    |
|    |              |          | 釉瓷和搪瓷接触食物的搪瓷制品的释放试验方法和极限 ISO 4531-2022                                    | 只用ICP-OES和ICP-MS方法；不做10.1.1        |      |    |
|    |              |          | 塑料及其制品中铅、汞、铬、镉、钡、砷、硒、锑的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 2046-2015                  |                                    |      |    |
|    |              |          | 橡胶及其制品中铅、镉、铬、铜、锰、锌含量测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 2945-2011                     |                                    |      |    |
|    |              |          | 进出口塑料及塑料制品中镉含量的测定 湿法消解法 SN/T 3008-2011                                    |                                    |      |    |
|    |              |          | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定 GB 31604.24-2016                               |                                    |      |    |
|    |              |          | 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011                    |                                    |      |    |
|    |              |          | 橡胶制品 镉含量的测定 原子吸收光谱法 GB/T 29607-2013                                       |                                    |      |    |
|    |              |          | 塑料 镉含量的测定 湿法消解 BS EN 1122：2001                                            |                                    |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第2页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |      | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                               | 限制范围                               | 说明 |
|----|--------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|
|    |              | 序号       | 名称   |                                                                   |                                    |    |
|    |              | 1.3      | 铬    | 纸和纸板 与食物接触的纸和纸板 水萃取物中镉和铅含量的测定 EN 12498：2005                       |                                    |    |
|    |              |          |      | 出口食品接触材料 高分子材料 聚乙烯、聚丙烯中个铬、镉、钒和钼的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 2891-2011 |                                    |    |
|    |              |          |      | 橡胶及其制品中铅、镉、铬、铜、锰、锌含量测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 2945-2011             |                                    |    |
|    |              |          |      | 原子吸收光谱分析法通则 GB/T 15337-2008                                       | 只用于GB/T 41010-2021生物降解塑料与制品降解性能的检测 |    |
|    |              |          |      | 四极杆电感耦合等离子体质谱方法通则 GB/T 37837-2019                                 | 只用于GB/T 41010-2021生物降解塑料与制品降解性能的检测 |    |
|    |              |          |      | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铬迁移量的测定 GB 31604.25-2016                       |                                    |    |
|    |              |          |      | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023              |                                    | 变更 |
|    |              |          |      | 纸、纸板和纸浆 铬含量的测定 GB/T 24990-2010                                    |                                    |    |
|    |              |          |      | 釉瓷和搪瓷.接触食物的搪瓷制品的释放.试验方法和极限 ISO 4531-2022                          | 只用ICP-OES和ICP-MS方法；不做10.1.1        |    |
|    |              |          |      | 塑料及其制品中铅、汞、铬、镉、钡、砷、硒、锑的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 2046-2015          |                                    |    |
|    |              | 1.4      | 迁移试验 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则 GB 5009.156-2016                    |                                    |    |
|    |              |          |      | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验通则 GB 31604.1-2015                          |                                    |    |
|    |              | 1.5      | 砷    | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023              |                                    | 变更 |
|    |              |          |      | 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定 GB 5009.11-2014                             | 只做第一篇第二、三法                         |    |
|    |              |          |      | 纸、纸板和纸浆 砷含量的测定 GB/T 24992-2010                                    |                                    |    |
|    |              |          |      | 塑料及其制品中铅、汞、铬、镉、钡、砷、硒、锑的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 2046-2015          |                                    |    |
|    |              |          |      | 四极杆电感耦合等离子体质谱方法通则 GB/T 37837-2019                                 | 只用于GB/T 41010-2021生物降解塑料与制品降解性能的检测 |    |
|    |              |          |      | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定 GB 31604.38-2016                   |                                    |    |
|    |              |          |      | 釉瓷和搪瓷.接触食物的搪瓷制品的释放.试验方法和极限 ISO 4531-2022                          | 只用ICP-OES和ICP-MS方法；不做10.1.1        |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第3页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |         | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                                                              | 限制范围                               | 说明 |
|----|--------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|
|    |              | 序号       | 名称      |                                                                                                  |                                    |    |
|    |              | 1.6      | 高锰酸钾消耗量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定 GB 31604.2-2016                                                    |                                    |    |
|    |              | 1.7      | 六价铬     | 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011/附录C<br>电子电气产品中限用物质六价铬检测方法 GB/Z 21275-2007 |                                    |    |
|    |              | 1.8      | 锌       | 釉瓷和搪瓷.接触食物的搪瓷制品的释放.试验方法和极限 ISO 4531-2022                                                         | 只用ICP-OES和ICP-MS方法；不做10.1.1        |    |
|    |              |          |         | 原子吸收光谱分析法通则 GB/T 15337-2008                                                                      | 只用于GB/T 41010-2021生物降解塑料与制品降解性能的检测 |    |
|    |              |          |         | 四极杆电感耦合等离子体质谱方法通则 GB/T 37837-2019                                                                | 只用于GB/T 41010-2021生物降解塑料与制品降解性能的检测 |    |
|    |              |          |         | 橡胶及其制品中铅、镉、铬、铜、锰、锌含量测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 2945-2011                                            |                                    |    |
|    |              |          |         | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锌迁移量的测定 GB 31604.42-2016                                                      | 不用第四法                              |    |
|    |              |          |         | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023                                             |                                    | 变更 |
|    |              | 1.9      | 干燥失重    | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂干燥失重的测定 GB 31604.3-2016                                                     |                                    |    |
|    |              | 1.10     | 铈       | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023                                             |                                    | 变更 |
|    |              |          |         | 聚酯树脂及其成型品中铈迁移量的测定 原子荧光光度法 GB/T 32462-2015                                                        |                                    |    |
|    |              |          |         | 釉瓷和搪瓷.接触食物的搪瓷制品的释放.试验方法和极限 ISO 4531-2022                                                         | 只用ICP-OES和ICP-MS方法；不做10.1.1        |    |
|    |              |          |         | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铈迁移量的测定 GB 31604.41-2016                                                      |                                    |    |
|    |              |          |         | 塑料及其制品中铅、汞、铬、镉、钡、砷、硒、铈的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 2046-2015                                         |                                    |    |
|    |              | 1.11     | 铅       | 纸、纸板和纸浆 铅含量的测定 石墨炉原子吸收法 GB/T 24991-2010                                                          |                                    |    |
|    |              |          |         | 纸和纸板 与食物接触的纸和纸板 水萃取物中镉和铅含量的测定 EN 12498：2005                                                      |                                    |    |
|    |              |          |         | 色漆和清漆 "可溶性"金属含量的测定 第1部分:铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法和双硫脲分光光度法 GB/T 9758.1-1988ISO 3856.1：1984                |                                    |    |
|    |              |          |         | 电子电气产品中限用物质铅、汞、镉检测方法 GB/Z 21274-2007                                                             |                                    |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第4页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |      | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                      | 限制范围                               | 说明 |
|----|--------------|----------|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----|
|    |              | 序号       | 名称   |                                                          |                                    |    |
|    |              |          |      | 釉瓷和搪瓷.接触食物的搪瓷制品的释放.试验方法和极限 ISO 4531-2022                 | 只用ICP-OES和ICP-MS方法；不做10.1.1        |    |
|    |              |          |      | 四极杆电感耦合等离子体质谱方法通则 GB/T 37837-2019                        | 只用于GB/T 41010-2021生物降解塑料与制品降解性能的检测 |    |
|    |              |          |      | 塑料及其制品中铅、汞、铬、镉、钡、砷、硒、锑的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 2046-2015 |                                    |    |
|    |              |          |      | 橡胶及其制品中铅、镉、铬、铜、锰、锌含量测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 2945-2011    |                                    |    |
|    |              |          |      | 原子吸收光谱分析法通则 GB/T 15337-2008                              | 只用于GB/T 41010-2021生物降解塑料与制品降解性能的检测 |    |
|    |              |          |      | 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011   |                                    |    |
|    |              |          |      | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定 GB 31604.34-2016          |                                    |    |
|    |              |          |      | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023     |                                    | 变更 |
|    |              |          |      | 食品安全国家标准 食品中铅的测定 GB 5009.12-2010                         | 不用二硫脲比色法                           |    |
|    |              | 1.12     | 挥发物  | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中挥发物的测定 GB 31604.4-2016             |                                    |    |
|    |              | 1.13     | 抗菌性能 | 塑料 塑料表面抗菌性能试验方法 GB/T 31402-2015                          |                                    |    |
|    |              |          |      | 抗菌塑料 抗菌性能试验方法和抗菌效果 QB/T 2591-2003/附录 A                   |                                    |    |
|    |              | 1.14     | 镍    | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镍迁移量的测定 GB 31604.33-2016              | 不用第四法                              |    |
|    |              |          |      | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023     |                                    | 变更 |
|    |              |          |      | 釉瓷和搪瓷.接触食物的搪瓷制品的释放.试验方法和极限 ISO 4531-2022                 | 只用ICP-OES和ICP-MS方法；不做10.1.1        |    |
|    |              |          |      | 四极杆电感耦合等离子体质谱方法通则 GB/T 37837-2019                        | 只用于GB/T 41010-2021生物降解塑料与制品降解性能的检测 |    |
|    |              |          |      | 原子吸收光谱分析法通则 GB/T 15337-2008                              | 只用于GB/T 41010-2021生物降解塑料与制品降解性能的检测 |    |
|    |              | 1.15     | 提取物  | 接触水性或油性食品的纸和纸板成分(英文版) FDA 21 CFR 176.170；2007            |                                    |    |
|    |              |          |      | 食品容器的密封圈，密封衬垫要求 CFR 177.1210                             |                                    |    |
|    |              |          |      | 食品接触材料 高分子材料 橡胶制品中提取物的测定 SN/T 2811-2011                  |                                    |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第5页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |      | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                              | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|------|------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称   |                                                                  |      |    |
|    |              |          |      | 甲醛共聚物 CFR 177.2470                                               |      |    |
|    |              |          |      | 三聚氰胺-甲醛树脂的模制品 CFR177.1460                                        |      |    |
|    |              |          |      | 出口食品接触材料 高分子材料三聚氰胺-甲醛树脂、尼龙树脂和聚碳酸酯树脂中提取物的测定 SN/T 2813-2011        |      |    |
|    |              |          |      | 均聚甲醛 CFR 177.2480                                                |      |    |
|    |              |          |      | 出口食品接触材料 高分子材料食品容器密封用垫圈提取物的测定 SN/T 2814-2011                     |      |    |
|    |              |          |      | 出口食品接触材料 高分子材料聚甲醛聚合物提取物的测定 SN/T 2815-2011                        |      |    |
|    |              |          |      | 出口食品接触材料 高分子材料丙烯酸类塑料总非挥发性提取物的测定 SN/T 2825-2011                   |      |    |
|    |              |          |      | 食品接触材料 纸和纸板 接触水性或油性食品的纸和纸板提取物的测定 SN/T 2832-2011                  |      |    |
|    |              |          |      | 烯烃聚合物 US FDA 21 CFR Ch.I (4-1-07 Edition) , CFR 177.1520         |      |    |
|    |              |          |      | 可重复使用的橡胶制品 美国21 CFR Ch.I (4-1-07 Edition) , CFR 177.2600         |      |    |
|    |              |          |      | 尼龙树脂 CFR177.1500                                                 |      |    |
|    |              |          |      | 聚碳酸酯树脂 CFR177.1580                                               |      |    |
|    |              |          |      | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中提取物的测定 GB 31604.5-2016                     |      |    |
|    |              |          |      | 塑料 有机溶剂可萃取物的测定 (常规法) ISO 6427-2013                               |      |    |
|    |              |          |      | 丙烯酸类塑料总非挥发性提取物的测定 CFR 177.1010 (c)                               |      |    |
|    |              | 1.16     | 总迁移量 | 食品接触材料 高分子材料 水基食品模拟物中总迁移量的试验方法 测试池法 SN/T 2820-2011EN 1186-5：2002 |      |    |
|    |              |          |      | 食品接触材料 高分子材料 橄榄油中总迁移量的试验方法 全浸没法 SN/T 2334-2009EN 1186-2：2002     |      |    |
|    |              |          |      | 食品接触材料 高分子材料 高温下总迁移量的试验方法 SN/T 2809-2011EN 1186-13:2002          |      |    |
|    |              |          |      | 食品接触材料 高分子材料 低温下总迁移量的试验方法 SN/T 2816-2011EN 1186-12：2002          |      |    |
|    |              |          |      | 食品接触材料 高分子材料 橄榄油模拟物中总迁移量的试验方法 测试池法 SN/T 2817-2011EN 1186-4：2002  |      |    |



# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第6页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                             | 限制范围                        | 说明 |
|----|--------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|
|    |              | 序号       | 名称        |                                                                 |                             |    |
|    |              |          |           | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定 GB 31604.8-2021                      |                             |    |
|    |              |          |           | 出口食品接触材料 高分子材料橄榄油模拟物中总迁移量的试验方法 填充法 SN/T 2818-2011EN 1186-8：2002 |                             |    |
|    |              | 1.17     | 灼烧残渣      | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中灼烧残渣的测定 GB 31604.6-2016                   |                             |    |
|    |              | 1.18     | 脱色试验      | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验 GB 31604.7-2023                         |                             | 变更 |
|    |              | 1.19     | 重金属       | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定 GB 31604.9-2016                 |                             |    |
|    |              | 1.20     | 水分（交货水分）  | 纸、纸板和纸浆 干物质含量的测定 烘干法 ISO 638-2008                               |                             |    |
|    |              |          |           | 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定 GB/T 462-2023                                 |                             | 变更 |
|    |              |          |           | 纸和纸板 水份含量的测定 烘干法 ISO 287-2009                                   |                             |    |
|    |              |          |           | 化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法（通用方法） GB/T 6283-2008                        |                             |    |
|    |              | 1.21     | 水萃取物中干物质  | 食品接触材料 纸和纸板 水萃取物中干物质的测定 EN 920：2001                             |                             |    |
|    |              |          |           | 出口食品接触材料 纸和纸板 水萃取物中干物质的测定 SN/T 2830-2011                        |                             |    |
|    |              | 1.22     | pH 值      | 纸和纸板 表面pH的测定 GB/T 13528-2015                                    |                             |    |
|    |              |          |           | 纸、纸板和纸浆 盐水提取物的 pH 值测定 ISO 29681-2009                            |                             |    |
|    |              |          |           | 纸、纸板和纸浆 水萃取物 pH值的测定 第1部分：冷提取法 ISO 6588-1-2021                   |                             |    |
|    |              |          |           | 纸、纸板和纸浆 水萃取物 pH值的测定:第2部分：热提取法 ISO 6588-2-2021                   |                             |    |
|    |              | 1.23     | 氟溶出量      | 食品中氟的测定 GB/T 5009.18-2003/第三法                                   |                             |    |
|    |              | 1.24     | 水抽提液酸度或碱度 | 纸、纸板和纸浆 水抽提液酸度或碱度的测定 GB/T 1545-2008                             |                             |    |
|    |              | 1.25     | 铝         | 釉瓷和搪瓷.接触食物的搪瓷制品的释放.试验方法和极限 ISO 4531-2022                        | 只用ICP-OES和ICP-MS方法；不做10.1.1 |    |
|    |              | 1.26     | 酚         | 塑料制品 酚醛树脂 采用气相色谱法对残余酚含量的测定 EN ISO 8974:2002                     |                             |    |
|    |              |          |           | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 游离酚的测定和迁移量的测定 GB 31604.46-2016               |                             |    |
|    |              | 1.27     | 银         | 釉瓷和搪瓷.接触食物的搪瓷制品的释放.试验方法和极限 ISO 4531-2022                        | 只用ICP-OES和ICP-MS方法；不做10.1.1 |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第7页共 207页

| 序号 | 类别(产<br>品/项目<br>/参数) | 产品/项目/参数 |        | 依据的标准（方法）名称<br>及编号（含年号）                                  | 限制范围                               | 说明 |
|----|----------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----|
|    |                      | 序号       | 名称     |                                                          |                                    |    |
|    |                      | 1.28     | 钡      | 塑料及其制品中铅、汞、铬、镉、钡、砷、硒、锑的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 2046-2015 | 只用ICP-OES和ICP-MS方法；不做10.1.1        |    |
|    |                      |          |        | 釉瓷和搪瓷.接触食物的搪瓷制品的释放.试验方法和极限 ISO 4531-2022                 |                                    |    |
|    |                      | 1.29     | 荧光增白剂  | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定 GB 31604.47-2016    |                                    |    |
|    |                      | 1.30     | 甲醛     | 和食品接触的纸和纸板.湿萃取物中甲醛的测定 EN 1541-2001                       |                                    |    |
|    |                      |          |        | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定 GB 31604.48-2016             |                                    |    |
|    |                      |          |        | 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中甲醛的测定 分光光度法 SN/T 2183-2008            |                                    |    |
|    |                      |          |        | 水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 23993-2009                   |                                    |    |
|    |                      | 1.31     | 钴      | 四极杆电感耦合等离子体质谱方法通则 GB/T 37837-2019                        | 只用于GB/T 41010-2021生物降解塑料与制品降解性能的检测 |    |
|    |                      |          |        | 原子吸收光谱分析法通则 GB/T 15337-2008                              | 只用于GB/T 41010-2021生物降解塑料与制品降解性能的检测 |    |
|    |                      |          |        | 釉瓷和搪瓷.接触食物的搪瓷制品的释放.试验方法和极限 ISO 4531-2022                 | 只用ICP-OES和ICP-MS方法；不做10.1.1        |    |
|    |                      | 1.32     | 二甲苯可溶物 | 塑料 聚丙烯中二甲苯可溶物含量的测定 GB/T 24282-2021                       | 只做方法A                              |    |
|    |                      |          |        | 塑料 聚丙烯中二甲苯可溶物测定 ISO 16152-2005                           |                                    |    |
|    |                      |          |        | 丙烯塑料中可溶性二甲苯测定的试验方法 ASTM D5492-2017                       |                                    |    |
|    |                      | 1.33     | 铜      | 橡胶及其制品中铅、镉、铬、铜、锰、锌含量测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 2945-2011    |                                    |    |
|    |                      |          |        | 原子吸收光谱分析法通则 GB/T 15337-2008                              | 只用于GB/T 41010-2021生物降解塑料与制品降解性能的检测 |    |
|    |                      |          |        | 纸、纸板、纸浆和纤维素纳米材料.酸溶性镁、钙、锰、铁、铜、钠和钾的测定 ISO 12830-2019       |                                    |    |
|    |                      |          |        | 四极杆电感耦合等离子体质谱方法通则 GB/T 37837-2019                        | 只用于GB/T 41010-2021生物降解塑料与制品降解性能的检测 |    |
|    |                      |          |        | 纸、纸板和纸浆 铜含量的测定 GB/T 8943.1-2008                          |                                    |    |
|    |                      |          |        | 纸、纸板和纸浆.镁总含量、钙总含量、锰总含量、铁总含量和铜总含量的测定 ISO 17812-2007       |                                    |    |
|    |                      |          |        | 釉瓷和搪瓷.接触食物的搪瓷制品的释放.试验方法和极限 ISO 4531-2022                 | 只用ICP-OES和ICP-MS方法；不做10.1.1        |    |
|    |                      |          |        |                                                          |                                    |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第8页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |          | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                              | 限制范围                               | 说明 |
|----|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|
|    |              | 序号       | 名称       |                                                                  |                                    |    |
|    |              | 1.34     | 六亚甲基四胺   | 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中甲醛和六亚甲基四胺的测定 分光光度法 GB/T 23296.26-2009         |                                    |    |
|    |              | 1.35     | 锂        | 釉瓷和搪瓷.接触食物的搪瓷制品的释放.试验方法和极限 ISO 4531-2022                         | 只用ICP-OES和ICP-MS方法；不做10.1.1        |    |
|    |              | 1.36     | 锰        | 纸、纸板和纸浆 锰含量的测定 GB/T 8943.3-2008                                  |                                    |    |
|    |              |          |          | 纸、纸板和纸浆.镁总含量、钙总含量、锰总含量、铁总含量和铜总含量的测定 ISO 17812-2007               |                                    |    |
|    |              |          |          | 纸、纸板、纸浆和纤维素纳米材料.酸溶性镁、钙、锰、铁、铜、钠和钾的测定 ISO 12830-2019               |                                    |    |
|    |              |          |          | 釉瓷和搪瓷.接触食物的搪瓷制品的释放.试验方法和极限 ISO 4531-2022                         | 只用ICP-OES和ICP-MS方法；不做10.1.1        |    |
|    |              |          |          | 橡胶及其制品中铅、镉、铬、铜、锰、锌含量测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 2945-2011            |                                    |    |
|    |              | 1.37     | 游离氨      | 进口酚醛塑料中游离氨的检测方法 SN/T 2784-2011ISO 14849:1999                     |                                    |    |
|    |              | 1.38     | 钼        | 釉瓷和搪瓷.接触食物的搪瓷制品的释放.试验方法和极限 ISO 4531-2022                         | 只用ICP-OES和ICP-MS方法；不做10.1.1        |    |
|    |              |          |          | 四极杆电感耦合等离子体质谱方法通则 GB/T 37837-2019                                | 只用于GB/T 41010-2021生物降解塑料与制品降解性能的检测 |    |
|    |              | 1.39     | 硼酸及四硼酸钠  | 出口食品接触材料 高分子材料 硼酸及四硼酸钠的测定 ICP-MS法 SN/T 3041-2011                 |                                    |    |
|    |              | 1.40     | 聚甲基丙烯酸甲酯 | 半刚性和刚性的丙烯酸和改性丙烯酸塑料 FDA 177.1010                                  |                                    |    |
|    |              |          |          | 食品接触材料 高分子材料 聚甲基丙烯酸甲酯食品模拟物中紫外吸光度的测定 SN/T 2738-2010               |                                    |    |
|    |              | 1.41     | 钒        | 釉瓷和搪瓷.接触食物的搪瓷制品的释放.试验方法和极限 ISO 4531-2022                         | 只用ICP-OES和ICP-MS方法；不做10.1.1        |    |
|    |              |          |          | 出口食品接触材料 高分子材料 聚乙烯、聚丙烯中铬、钴、钒和钨的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 2891-2011 |                                    |    |
|    |              | 1.42     | 乙酸乙烯酯    | 食品接触材料及其制品 塑料中受限物质 第9部分：食品模拟物中乙酸乙烯酯的测定 CEN/TS 13130-9：2005       |                                    |    |
|    |              |          |          | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 醋酸乙烯酯迁移量的测定 GB 31604.20-2016                  |                                    |    |
|    |              |          |          | 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中乙酸乙烯酯的测定 气相色谱法 GB/T 23296.19-2009             |                                    |    |
|    |              |          |          | 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(E-VAC)中乙酸乙烯酯含量测定方法 SH/T 1591-1994                    |                                    |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第9页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |              | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                            | 限制范围  | 说明 |
|----|--------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------|----|
|    |              | 序号       | 名称           |                                                                |       |    |
| 1  | 食品接触材料及制品    | 1.43     | 苯乙烯          | 塑料,用气相色谱法测定聚苯乙烯中剩余的苯乙烯单体 ISO 2561-2012                         |       |    |
|    |              |          |              | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品苯乙烯和乙苯的测定 GB 31604.16-2016                   |       |    |
|    |              | 1.44     | 乙苯           | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品苯乙烯和乙苯的测定 GB 31604.16-2016                   |       |    |
|    |              | 1.45     | 氯乙烯          | 塑料 氯乙烯 剩余氯乙烯单体的测定 气相色谱法 ISO 6401-2008                          |       |    |
|    |              |          |              | 塑料 氯乙烯均聚物和共聚物树脂 剩余的氯乙烯单体的测定 气相色谱法 EN ISO 6401-2004             |       |    |
|    |              |          |              | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 氯乙烯的测定和迁移量的测定 GB 31604.31-2016              |       |    |
|    |              |          |              | 聚氯乙烯树脂 残留氯乙烯单体含量的测定 气相色谱法 GB/T 4615-2013                       |       |    |
|    |              | 1.46     | 偏二氯乙烯        | 与食品接触的材料和物品 受限制的塑料物质 第5部分:食品模拟物中1、1-二氯乙烯含量的测定 EN 13130-5-2004  |       |    |
|    |              |          |              | 与食品接触的材料和物品 受限制的塑料物质 第6部分:塑料中1、1-二氯乙烯含量的测定 EN 13130-6-2004     |       |    |
|    |              |          |              | 出口食品接触材料 高分子材料偏二氯乙烯的测定 顶空气相色谱法 SN/T 3046-2011                  |       |    |
|    |              | 1.47     | 二氟二氯甲烷       | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 发泡聚苯乙烯成型品中二氟二氯甲烷的测定 GB 31604.22-2016        |       |    |
|    |              | 1.48     | 二氨基甲苯        | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 复合食品接触材料中二氨基甲苯的测定 GB 31604.23-2016          |       |    |
|    |              | 1.49     | 环氧乙烷         | 食品接触材料及其制品 塑料中受限物质 第22部分：塑料中环氧乙烷和环氧丙烷的测定 CEN/TS 13130-22：2005  |       |    |
|    |              |          |              | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 塑料中环氧乙烷和环氧丙烷的测定 GB 31604.27-2016            | 不用第一法 |    |
|    |              | 1.50     | 环氧丙烷         | 食品接触材料及其制品 塑料中受限物质 第22部分：塑料中环氧乙烷和环氧丙烷的测定 CEN/TS 13130-22：2005  |       |    |
|    |              |          |              | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 塑料中环氧乙烷和环氧丙烷的测定 GB 31604.27-2016            | 不用第一法 |    |
|    |              | 1.51     | 3-氯-1, 2环氧丙烷 | 出口食品接触材料 高分子材料食品模拟物中3-氯-1, 2环氧丙烷的测定 气相色谱-质谱法 SN/T 2808-2011    |       |    |
|    |              | 1.52     | 乙二胺          | 食品接触材料及其制品 塑料中受限物质 第21部分：食品模拟物中乙二胺与己二胺的测定 CEN/TS 13130-21：2005 |       |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第10页共 207页

| 序号 | 类别(产<br>品/项目<br>/参数) | 产品/项目/参数 |             | 依据的标准（方法）名称<br>及编号（含年号）                                                                                                                                                                                                                                                   | 限制范围 | 说明 |
|----|----------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                      | 序号       | 名称          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |
|    |                      |          |             | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二胺和己二胺迁移量的测定 GB 31604.43-2016                                                                                                                                                                                                                         |      |    |
|    |                      | 1.53     | 己二胺         | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二胺和己二胺迁移量的测定 GB 31604.43-2016<br>食品接触材料及其制品 塑料中受限物质 第21部分：食品模拟物中乙二胺与己二胺的测定 CEN/TS 13130-21：2005                                                                                                                                                       |      |    |
|    |                      | 1.54     | 乙二醇         | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二醇和二甘醇迁移量的测定 GB 31604.44-2016<br>与食品接触的材料和物品 受限制的塑料物质 第7部分：食品模拟物中单乙二醇和二甘醇含量的测定 CEN/TS 13130-7：2005                                                                                                                                                    |      |    |
|    |                      | 1.55     | 二甘醇         | 与食品接触的材料和物品 受限制的塑料物质 第7部分：食品模拟物中单乙二醇和二甘醇含量的测定 CEN/TS 13130-7：2005<br>与食品接触的材料和物品 受限制的塑料物质 第7部分：食品模拟物中单乙二醇和二甘醇含量的测定 EN 13130-7-2004<br>食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二醇和二甘醇迁移量的测定 GB 31604.44-2016                                                                                   |      |    |
|    |                      | 1.56     | 己内酰胺        | 食品接触材料及其制品 塑料中受限物质 第16部分：食品模拟物中己内酰胺及己内酰胺盐的测定 CEN/TS 13130-16：2005<br>食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己内酰胺的测定和迁移量的测定 GB 31604.19-2016                                                                                                                                                   |      |    |
|    |                      | 1.57     | 1,1,1-三甲醇丙烷 | 食品接触材料及其制品 塑料中受限物质 第28部分：食品模拟物中1,1,1-三甲醇丙烷的测定 CEN/TS 13130-28：2005<br>食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中1,1,1-三甲醇丙烷的测定 气相色谱法 GB/T 23296.23-2009                                                                                                                                          |      |    |
|    |                      | 1.58     | 丙烯腈         | 塑料 苯乙烯-丙烯腈共聚物 残留丙烯腈单体含量的测定 气相色谱法 GB/T 8661-2008<br>与食品接触的材料和物品 受限制的塑料物质 第3部分：食品模拟物中丙烯腈含量的测定 EN 13130-3-2004<br>塑料 苯乙烯-丙烯腈共聚物 残留丙烯腈单体含量的测定 气相色谱法 ISO 4581：1994<br>食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯腈的测定和迁移量的测定 GB 31604.17-2016<br>接触食品的材料和物品 有限制的塑料物质 食品模拟物中丙烯腈的测定 BS EN 13130-3:2004 |      |    |
|    |                      | 1.59     | 邻苯二甲酸酯类     | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016                                                                                                                                                                                                                      |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第11页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |              | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                            | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称           |                                                                |      |    |
|    |              |          |              | 橡胶制品 邻苯二甲酸酯类的测定 GB/T 29608-2013                                |      |    |
|    |              |          |              | 塑料原料及其制品中34种增塑剂的测定 气相色谱-质谱法 SN/T 2249-2023                     |      | 变更 |
|    |              |          |              | 塑料原料及其制品中增塑剂的测定 气相色谱-质谱法 SN/T 2250-2009                        |      |    |
|    |              |          |              | 进出口溶剂型涂料中苯、甲苯、二甲苯和邻苯二甲酸酯的测定 气相色谱法 SN/T 2935-2011               |      |    |
|    |              |          |              | 黏合剂、油墨、涂料配制产品中六种邻苯二甲酸酯的测定 气质联用法 SN/T 3114-2012                 |      |    |
|    |              | 1.60     | 己二酸酯类        | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己二酸二(2-乙基)己酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.28-2016     |      |    |
|    |              |          |              | 聚氯乙烯保鲜膜中己二酸二异壬酯的测定 气相色谱法 GB/T 24417-2009                       |      |    |
|    |              |          |              | PVC食品保鲜膜中DEHA等己二酸酯类增塑剂的测定 气相色谱串联质谱法 SN/T 1778-2006             |      |    |
|    |              | 1.61     | 1, 3-丁二烯     | 与食品接触的材料和物品,受限制的塑料物质,第4部分:塑料中1、3-丁二烯含量的测定 EN 13130-4:2004      |      |    |
|    |              |          |              | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定 GB 31604.12-2016           |      |    |
|    |              |          |              | 食品接触材料及其制品 塑料中受限物质 第15部分:塑料中1,3-丁二烯含量的测定 CEN/TS 13130-15:2005  |      |    |
|    |              | 1.62     | 全氟辛烷磺酸(PFOS) | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的测定 GB 31604.35-2016 |      |    |
|    |              | 1.63     | 全氟辛酸(PFOA)   | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的测定 GB 31604.35-2016 |      |    |
|    |              | 1.64     | 六溴环十二烷       | 塑料及其制品中六溴环十二烷的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3018-2011                    |      |    |
|    |              |          |              | 食品接触材料 高分子材料 六溴环十二烷的测定 第1部分:液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3481.1-2013       |      |    |
|    |              | 1.65     | 丙烯酰胺         | 食品接触材料及其制品 塑料中受限物质 第10部分:食品模拟物中丙烯酰胺的测定 CEN/TS 13130-10:2005    |      |    |
|    |              |          |              | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯酰胺迁移量的测定 GB 31604.18-2016                 |      |    |
|    |              |          |              | 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中丙烯酰胺的测定 高效液相色谱法 SN/T 2281-2009              |      |    |
|    |              | 1.66     | 对苯二甲酸        | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 对苯二甲酸迁移量的测定 GB 31604.21-2016                |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第12页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                                                                                                                                                                                                                         | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称        |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |
|    |              |          |           | 与食品接触的材料和物品 受限制的塑料物质 第2部分:食品模拟物中对苯二酸含量的测定<br>EN 13130-2-2004                                                                                                                                                                                                |      |    |
|    |              | 1.67     | 11-氨基十一酸  | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品11-氨基十一酸迁移量的测定 GB 31604.13-2016<br>食品接触材料及其制品 塑料中受限物质 第11部分：食品模拟物中11-氨基十一酸的测定<br>CEN/TS 13130-11：2005                                                                                                                                     |      |    |
|    |              | 1.68     | 三聚氰胺      | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪（三聚氰胺）迁移量的测定<br>GB 31604.15-2016<br>食品接触材料及其制品 塑料中受限物质 第27部分：食品模拟物中2, 4, 6-三氨基-1, 3, 5-三嗪（三聚氰胺）的测定<br>CEN/TS 13130-27：2005<br>塑料原料及制品中三聚氰胺含量的测定 SN/T 2941-2011                                                          |      |    |
|    |              | 1.69     | 双酚A       | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）迁移量的测定 GB 31604.10-2016<br>食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中2, 2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）的测定 高效液相色谱法 GB/T 23296.16-2009<br>橡胶 苯酚和双酚A的测定<br>GB/T 29609-2013<br>食品接触材料及其制品 塑料中受限物质 第13部分：食品模拟物中2, 2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）的测定 CEN/TS 13130-13：2005 |      |    |
|    |              | 1.70     | 顺丁烯二酸及其酸酐 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 顺丁烯二酸及其酸酐迁移量的测定 GB 31604.40-2016<br>食品接触材料及其制品 塑料中受限物质 第24部分：食品模拟物中顺丁烯二酸及顺丁烯二酸酐的测定 CEN/TS 13130-24：2005                                                                                                                                  |      |    |
|    |              | 1.71     | 苯二酚       | 食品接触材料及其制品 塑料中受限物质 第18部分：食品模拟物中1,2-苯二酚、1,3-苯二酚、1,4-苯二酚、4,4'-二羟二苯甲酮、4,4'-二羟联苯的测定<br>CEN/TS 13130-18：2005<br>食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中1,2-苯二酚、1,3-苯二酚、1,4-苯二酚、4,4'-二羟二苯甲酮、4,4'-二羟联苯的测定 高效液相色谱法 GB/T 23296.24-2009                                                   |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第13页共 207页

| 序号 | 类别(产<br>品/项目<br>/参数) | 产品/项目/参数 |                       | 依据的标准（方法）名称<br>及编号（含年号）                                                                              | 限制范围 | 说明 |
|----|----------------------|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                      | 序号       | 名称                    |                                                                                                      |      |    |
|    |                      | 1.72     | 4,4'-二羟二苯甲酮           | 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中1,2-苯二酚、1,3-苯二酚、1,4-苯二酚、4,4'-二羟二苯甲酮、4,4'-二羟联苯的测定 高效液相色谱法 GB/T 23296.24-2009       |      |    |
|    |                      |          |                       | 食品接触材料及其制品 塑料中受限物质 第18部分：食品模拟物中1,2-苯二酚、1,3-苯二酚、1,4-苯二酚、4,4'-二羟二苯甲酮、4,4'-二羟联苯的测定 CEN/TS 13130-18：2005 |      |    |
|    |                      | 1.73     | 4,4'-二羟联苯             | 食品接触材料及其制品 塑料中受限物质 第18部分：食品模拟物中1,2-苯二酚、1,3-苯二酚、1,4-苯二酚、4,4'-二羟二苯甲酮、4,4'-二羟联苯的测定 CEN/TS 13130-18：2005 |      |    |
|    |                      |          |                       | 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中1,2-苯二酚、1,3-苯二酚、1,4-苯二酚、4,4'-二羟二苯甲酮、4,4'-二羟联苯的测定 高效液相色谱法 GB/T 23296.24-2009       |      |    |
|    |                      | 1.74     | 1, 3-苯二甲胺             | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品1,3-苯二甲胺迁移量的测定 GB 31604.11-2016                                                    |      |    |
|    |                      |          |                       | 食品接触材料及其制品 塑料中受限物质 第12部分：食品模拟物中1, 3-苯二甲胺的测定 CEN/TS 13130-12：2005                                     |      |    |
|    |                      | 1.75     | 磷酸三甲苯酯                | 出口食品接触材料 高分子材料 磷酸三甲苯酯的测定 高效液相色谱法 SN/T 3049-2011                                                      |      |    |
|    |                      | 1.76     | 异氰酸酯                  | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 异氰酸酯的测定 GB 31604.45-2016                                                          |      |    |
|    |                      |          |                       | 与食品接触的材料和物品 受限制的塑料物质 第8部分：塑料中异氰酸酯含量的测定 EN 13130-8-2004                                               |      |    |
|    |                      | 1.77     | 二苯砷和4, 4'-二氯二苯砷       | 出口食品接触材料 高分子材料 二苯砷和4, 4'-二氯二苯砷的测定 高效液相色谱法 SN/T 2810-2011                                             |      |    |
|    |                      | 1.78     | BADGE、BFDGE及其羟基和氯化衍生物 | 出口食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中BADGE、BFDGE及其羟基和氯化衍生物的测定 高效液相色谱法 SN/T 2819-2011EN 15136：2006                    |      |    |
|    |                      | 1.79     | 苯甲醛                   | 出口食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中苯甲醛的测定 高效液相色谱法 SN/T 2821-2011                                                   |      |    |
|    |                      | 1.80     | NOGE及其羟基和氯化衍生物        | 出口食品接触材料 高分子材料 受限的某些环氧衍生物 NOGE及其羟基和氯化衍生物的测定 SN/T 2823-2011 EN 15137：2006                             |      |    |
|    |                      | 1.81     | 有害芳香胺                 | 出口食品接触材料 高分子材料 有害芳香胺迁移量的检测方法 高效液相色谱法 SN/T 3045-2011                                                  |      |    |
|    |                      | 1.82     | 总乳酸                   | 出口食品接触材料 高分子材料 总乳酸迁移量的测定方法 高效液相色谱法 SN/T 3047-2011                                                    |      |    |



# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第14页共 207页

| 序号 | 类别(产<br>品/项目<br>/参数) | 产品/项目/参数 |                          | 依据的标准（方法）名称<br>及编号（含年号）                                                                                                                                                                                             | 限制范围  | 说明 |
|----|----------------------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|    |                      | 序号       | 名称                       |                                                                                                                                                                                                                     |       |    |
|    |                      | 1.83     | 1, 4-二苯基-1, 3-丁二烯 (DPBD) | 食品接触材料及制品 塑料 油脂接触条件下的测定实验方法 BS EN 14481:2003<br>出口食品接触材料 高分子材料 1, 4-二苯基-1, 3-丁二烯 (DPBD) 迁移水平的测定 高效液相色谱法 SN/T 3048-2011                                                                                              |       |    |
|    |                      | 1.84     | 1-辛烯                     | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1-辛烯和四氢呋喃迁移量的测定 GB 31604.14-2016<br>食品接触材料及其制品 塑料中受限物质 第26部分：食品模拟物中1-辛烯和四氢呋喃的测定 CEN/TS 13130-26：2005                                                                                             | 不用第二法 |    |
|    |                      | 1.85     | 四氢呋喃                     | 食品接触材料及其制品 塑料中受限物质 第26部分：食品模拟物中1-辛烯和四氢呋喃的测定 CEN/TS 13130-26：2005                                                                                                                                                    | 不用第二法 |    |
|    |                      | 1.86     | 4-甲基-1-戊烯                | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1-辛烯和四氢呋喃迁移量的测定 GB 31604.14-2016<br>食品接触材料及其制品 塑料中受限物质 第25部分：食品模拟物中4-甲基-1-戊烯的测定 CEN/TS 13130-25：2005                                                                                             |       |    |
|    |                      | 1.87     | 抗氧化剂                     | 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中4-甲基-1-戊烯的测定 气相色谱法 GB/T 23296.6-2009<br>出口食品接触材料 高分子材料中抗氧化剂的测定 气相色谱法 SN/T 3042-2011<br>出口食品接触材料 纸、再生纤维材料 抗氧化剂的测定 气相色谱法 SN/T 3043-2011<br>出口食品接触材料 纸、再生纤维材料 食品模拟物中抗氧化剂的测定 气相色谱-质谱法 SN/T 3050-2011 |       |    |
|    |                      | 1.88     | 磷酸甲苯酯                    | 出口食品接触材料 高分子材料 聚氯乙烯 (PVC) 制品中磷酸甲苯酯的测定 气相色谱法 SN/T 3052-2011                                                                                                                                                          |       |    |
|    |                      | 1.89     | 溶剂残留                     | 溶剂型油墨溶剂残留量的限量及测定方法 QB/T 2929-2021<br>食品接触材料 高分子材料 塑料薄膜中残留溶剂的测定 气相色谱法 SN/T 3180-2012<br>测定包装材料中残留溶剂的试验方法 ASTM F1884-2004(2011)                                                                                       |       |    |
|    |                      | 1.90     | 二异丙基萘 (DIPN)             | 纸浆、纸和纸板.用溶剂萃取法测定萘二异丙酯(DIPN)的含量 EN 14719：2005<br>出口食品接触材料 纸和纸板 二异丙基萘 (DIPN) 测定 气相色谱-质谱法 SN/T 2831-2011                                                                                                               |       |    |
|    |                      | 1.91     | 五氯苯酚                     | 纸浆、纸张和纸板.水提物中五氯苯酚的测定 EN ISO 15320-2011<br>纸、纸板和纸浆 水抽提液中五氯苯酚的测定 GB/T 25002-2010                                                                                                                                      |       |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第15页共 207页

| 序号 | 类别(产<br>品/项目<br>/参数) | 产品/项目/参数 |                         | 依据的标准（方法）名称<br>及编号（含年号）                                | 限制范围  | 说明 |
|----|----------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------|-------|----|
|    |                      | 序号       | 名称                      |                                                        |       |    |
|    |                      | 1.92     | 多氯联苯                    | 纸浆、纸和纸板 萃取液中五氯苯酚的测定 ISO 15320-2011                     |       |    |
|    |                      |          |                         | 食品接触材料 纸浆、纸和纸板 水提取液中五氯苯酚的测定 气相色谱-质谱法 SN/T 2276-2009    |       |    |
|    |                      |          |                         | 纸、纸板和纸浆 7种多氯联苯（PCBs）含量的测定 ISO 15318：1999               |       |    |
|    |                      |          |                         | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品接触用纸中多氯联苯的测定 GB 31604.39-2016     |       |    |
|    |                      | 1.93     | 杂酚油                     | 纸、纸板和纸浆 7种多氯联苯（PCBs）含量的测定 GB/T 25001-2010              |       |    |
|    |                      |          |                         | 出口食品接触材料 纸、再生纤维材料 杂酚油的测定 气相色谱-质谱法 SN/T 3051-2011       |       |    |
|    |                      | 1.94     | 有机氮                     | 纸和纸板中有机氮试验方法 ASTM D982-2016                            |       |    |
|    |                      | 1.95     | 五氧化二砷                   | 聚合物、玻璃材料中五氧化二砷、三氧化二砷、砷酸氢铅、三乙基砷酸酯的测定方法 SN/T 3359-2012   |       |    |
|    |                      | 1.96     | 三氧化二砷                   | 聚合物、玻璃材料中五氧化二砷、三氧化二砷、砷酸氢铅、三乙基砷酸酯的测定方法 SN/T 3359-2012   |       |    |
|    |                      | 1.97     | 砷酸氢铅                    | 聚合物、玻璃材料中五氧化二砷、三氧化二砷、砷酸氢铅、三乙基砷酸酯的测定方法 SN/T 3359-2012   |       |    |
|    |                      | 1.98     | 三乙基砷酸酯                  | 聚合物、玻璃材料中五氧化二砷、三氧化二砷、砷酸氢铅、三乙基砷酸酯的测定方法 SN/T 3359-2012   |       |    |
|    |                      | 1.99     | 苯酚                      | 橡胶 苯酚和双酚A的测定 GB/T 29609-2013                           |       |    |
|    |                      | 1.100    | 多环芳烃                    | 硫化橡胶 多环芳烃含量的测定 GB/T 29614-2021                         | 只做方法B |    |
|    |                      | 1.101    | 苯、甲苯、二甲苯                | 进出口溶剂型涂料中苯、甲苯、二甲苯和邻苯二甲酸酯的测定 气相色谱法 SN/T 2935-2011       |       |    |
|    |                      | 1.102    | 多溴联苯（PBBs）、多溴二苯醚（PBDEs） | 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011 |       |    |
|    |                      |          |                         | 电子电气产品中限用物质多溴联苯（PBBs）、多溴二苯醚（PBDEs）检测方法 GB/Z 21276-2007 |       |    |
|    |                      |          |                         | 橡胶制品 多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 29610-2013            |       |    |
|    |                      | 1.103    | N-亚硝基胺                  | 橡胶及弹性体材料 N-亚硝基胺的测定 GB/T 24153-2009                     |       |    |
|    |                      | 1.104    | 2,6-二-叔丁基对甲<br>苯酚迁移量    | 婴幼儿安抚奶嘴安全要求 GB 28482-2012/9.5                          |       |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第16页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |                              | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                               | 限制范围                               | 说明 |
|----|--------------|----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|
|    |              | 序号       | 名称                           |                                                                   |                                    |    |
|    |              | 1.105    | 2,2'-亚甲基双-(4-甲基-6-叔丁基苯酚) 迁移量 | 婴幼儿安抚奶嘴安全要求 GB 28482-2012/9.5                                     |                                    |    |
|    |              | 1.106    | 挥发性物质                        | 婴幼儿安抚奶嘴安全要求 GB 28482-2012/9.6                                     |                                    |    |
|    |              | 1.107    | 阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）         | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006/10                         |                                    |    |
|    |              | 1.108    | 芳香族伯胺                        | 出口食品接触材料 高分子材料食品模拟物中芳香族伯胺的测定 气相色谱-质谱法 SN/T 2893-2011              |                                    |    |
|    |              |          |                              | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 芳香族伯胺迁移量的测定 GB 31604.52-2021                   |                                    |    |
|    |              | 1.109    | 汞                            | 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011            |                                    |    |
|    |              |          |                              | 纸浆、纸和纸板 汞含量的测定 GB/T 22804-2008                                    |                                    |    |
|    |              |          |                              | 四极杆电感耦合等离子体质谱方法通则 GB/T 37837-2019                                 | 只用于GB/T 41010-2021生物降解塑料与制品降解性能的检测 |    |
|    |              |          |                              | 电子电气产品中限用物质铅、汞、镉检测方法 GB/Z 21274-2007                              | 不用汞第二法                             |    |
|    |              |          |                              | 塑料及其制品中铅、汞、铬、镉、钡、砷、硒、锑的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 2046-2015          |                                    |    |
|    |              | 1.110    | 锆                            | 食品包装用聚酯树脂及其成型品中锆的测定 GB/T 5009.127-2003                            |                                    |    |
|    |              |          |                              | 食品接触材料 高分子材料 铅、镉、铬、砷、锑、锆迁移量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 2597-2010     |                                    |    |
|    |              | 1.111    | 硒                            | 塑料及其制品中铅、汞、铬、镉、钡、砷、硒、锑的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 2046-2015          |                                    |    |
|    |              |          |                              | 四极杆电感耦合等离子体质谱方法通则 GB/T 37837-2019                                 | 只用于GB/T 41010-2021生物降解塑料与制品降解性能的检测 |    |
|    |              | 1.112    | 锆                            | 出口食品接触材料 高分子材料 聚乙烯、聚丙烯中个铬、锆、钒和铈的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 2891-2011 |                                    |    |
|    |              | 1.113    | 铈                            | 出口食品接触材料 高分子材料 聚乙烯、聚丙烯中个铬、锆、钒和铈的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 2891-2011 |                                    |    |
|    |              | 1.114    | 钠                            | 纸、纸板和纸浆中钠含量的测定 GB/T 12658-2008                                    |                                    |    |
|    |              | 1.115    | 铁                            | 纸、纸板、纸浆和纤维素纳米材料.酸溶性镁、钙、锰、铁、铜、钠和钾的测定 ISO 12830-2019                |                                    |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第17页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |         | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                 | 限制范围  | 说明 |
|----|--------------|----------|---------|-----------------------------------------------------|-------|----|
|    |              | 序号       | 名称      |                                                     |       |    |
|    |              |          |         | 纸、纸板和纸浆.镁总含量、钙总含量、锰总含量、铁总含量和铜总含量的测定 ISO 17812-2007  |       |    |
|    |              |          |         | 纸、纸板和纸浆 铁含量的测定 GB/T 8943.2-2008                     |       |    |
|    |              |          |         | 纸、纸板、纸浆和纤维素纳米材料.酸溶性镁、钙、锰、铁、铜、钠和钾的测定 ISO 12830-2019  |       |    |
|    |              | 1.116    | 钙       | 纸、纸板和纸浆.镁总含量、钙总含量、锰总含量、铁总含量和铜总含量的测定 ISO 17812-2007  |       |    |
|    |              |          |         | 纸、纸板和纸浆 钙、镁含量的测定 GB/T 8943.4-2008                   |       |    |
|    |              |          |         | 纸、纸板和纸浆.镁总含量、钙总含量、锰总含量、铁总含量和铜总含量的测定 ISO 17812-2007  |       |    |
|    |              | 1.117    | 镁       | 纸、纸板和纸浆 钙、镁含量的测定 GB/T 8943.4-2008                   |       |    |
|    |              |          |         | 纸、纸板、纸浆和纤维素纳米材料.酸溶性镁、钙、锰、铁、铜、钠和钾的测定 ISO 12830-2019  |       |    |
|    |              |          |         | 纸、纸板、纸浆和纤维素纳米材料.酸溶性镁、钙、锰、铁、铜、钠和钾的测定 ISO 12830-2019  |       |    |
|    |              | 1.118    | 钾       | 纸、纸板和纸浆.镁总含量、钙总含量、锰总含量、铁总含量和铜总含量的测定 ISO 17812-2007  |       |    |
|    |              | 1.119    | 微生物检验   | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则 GB 4789.1-2016                 |       |    |
|    |              | 1.120    | 大肠菌群    | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 GB 4789.3-2016             |       |    |
|    |              |          |         | 食品卫生微生物检验 大肠菌群测定 GB/T 4789.3-2003                   |       |    |
|    |              | 1.121    | 金黄色葡萄球菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 GB 4789.10-2016         |       |    |
|    |              | 1.122    | 菌落总数    | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 GB 4789.2-2016             |       |    |
|    |              |          |         | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 GB 4789.2-2022             |       |    |
|    |              | 1.123    | 霉菌和酵母计数 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 GB 4789.15-2016           | 不用第二法 |    |
|    |              | 1.124    | 霉菌      | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2001/5.16                   |       |    |
|    |              | 1.125    | 沙门氏菌    | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 GB 4789.4-2016             |       |    |
|    |              | 1.126    | 溶血性链球菌  | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 $\beta$ 型溶血性链球菌检验 GB 4789.11-2014 |       |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第18页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数)    | 产品/项目/参数 |                    | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                               | 限制范围 | 说明 |
|----|-----------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                 | 序号       | 名称                 |                                                                   |      |    |
|    |                 | 1.127    | 志贺氏菌               | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验 GB 4789.5-2012                           |      |    |
|    |                 | 1.128    | 商业无菌               | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验 GB 4789.26-2013                          |      |    |
|    |                 | 1.129    | 淀粉含量               | 淀粉基塑料中淀粉含量的测定 热重法(TG) QB/T 2957-2008                              |      |    |
|    |                 | 1.130    | 生物分解能力             | 一次性纸制品降解性能评价方法 GB/T 39951-2021                                    |      | 扩项 |
|    |                 |          |                    | 受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法 第1部分：通用方法 GB/T 19277.1-2011 |      |    |
|    |                 | 1.131    | 可挥发性有机化合物(VOCs)    | 油墨中可挥发性有机化合物(VOCs) 含量的测定方法 GB/T 38608-2020                        |      |    |
|    |                 | 1.132    | 1,4-丁二醇            | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1,4-丁二醇迁移量的测定 GB 31604.51-2021                 |      |    |
|    |                 | 1.133    | 壬基酚                | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 壬基酚迁移量的测定 GB 31604.50-2020                     |      |    |
|    |                 | 1.134    | 甲基丙烯酸甲酯            | 食品接触材料及制品 甲基丙烯酸甲酯迁移量的测定 GB 31604.29-2016                          |      |    |
|    |                 | 1.135    | 密度                 | 液态胶粘剂密度测定方法 重量杯法 GB/T 13354-1992                                  |      |    |
|    |                 | 1.136    | 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料取样  | 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样 GB/T 3186-2006                                 |      |    |
|    |                 | 1.137    | 间苯二甲酸迁移量           | 食品接触材料及制品中间苯二甲酸迁移量的测定 T/GDBZ 004-2020                             |      | 扩项 |
|    |                 | 1.138    | 5-亚乙基-2-降冰片烯迁移量    | 食品安全国家标准食品接触材料及制品5-亚乙基-2-降冰片烯迁移量的测定 GB 31604.53-2022              |      | 扩项 |
|    |                 | 1.139    | 1,1'-磺酰基二（4-氯苯）迁移量 | 食品接触材料及制品 1,1'-磺酰基二（4-氯苯）迁移量的测定 T/GDBZ 001—2020                   |      | 扩项 |
| 2  | 食品接触材料及制品通用安全要求 | 2.1      | 总迁移量               | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求 GB 4806.1-2016/4.1                       |      |    |
|    |                 | 2.2      | 最大残留量              | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求 GB 4806.1-2016/4.1                       |      |    |
|    |                 | 2.3      | 残留量                | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求 GB 4806.1-2016/4.1                       |      |    |
|    |                 | 2.4      | 特定迁移总量             | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求 GB 4806.1-2016/4.1                       |      |    |
|    |                 | 2.5      | 特定迁移量              | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求 GB 4806.1-2016/4.1                       |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第19页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                       | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|-----------|-------------------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称        |                                           |      |    |
|    |              | 2.6      | 产品标识      | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求 GB 4806.1-2016/8 |      |    |
|    |              | 2.7      | 符合性声明     | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求 GB 4806.1-2016/8 |      |    |
| 3  | 陶瓷制品         | 3.1      | 感官要求      | 食品安全国家标准 陶瓷制品 GB 4806.4-2016/4.3          |      |    |
|    |              | 3.2      | 铅         | 食品安全国家标准 陶瓷制品 GB 4806.4-2016/4.3          |      |    |
|    |              | 3.3      | 镉         | 食品安全国家标准 陶瓷制品 GB 4806.4-2016/4.3          |      |    |
|    |              | 3.4      | 标签标识      | 食品安全国家标准 陶瓷制品 GB 4806.4-2016/5.2          |      |    |
| 4  | 复合食品包装袋      | 4.1      | 外观        | 复合食品包装袋卫生标准 GB 9683-1988/1                |      |    |
|    |              | 4.2      | 袋装浸泡液     | 复合食品包装袋卫生标准 GB 9683-1988/1                |      |    |
|    |              | 4.3      | 甲苯二胺      | 复合食品包装袋卫生标准 GB 9683-1988/2                |      |    |
|    |              | 4.4      | 蒸发残渣      | 复合食品包装袋卫生标准 GB 9683-1988/2                |      |    |
|    |              | 4.5      | 高锰酸钾消耗量   | 复合食品包装袋卫生标准 GB 9683-1988/2                |      |    |
|    |              | 4.6      | 重金属（以Pb计） | 复合食品包装袋卫生标准 GB 9683-1988/2                |      |    |
| 5  | 食品接触用塑料树脂    | 5.1      | 感官        | 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂 GB 4806.6-2016/4.2     |      |    |
|    |              | 5.2      | 浸泡液       | 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂 GB 4806.6-2016/4.2     |      |    |
|    |              | 5.3      | 理化指标      | 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂 GB 4806.6-2016/4.3     |      |    |
|    |              | 5.4      | 特定迁移限量    | 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂 GB 4806.6-2016/4.3     |      |    |
|    |              | 5.5      | 特定迁移总量限量  | 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂 GB 4806.6-2016/4.3     |      |    |
|    |              | 5.6      | 最大残留量     | 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂 GB 4806.6-2016/4.3     |      |    |
|    |              | 5.7      | 提取物       | 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂 GB 4806.6-2016/4.3     |      |    |
|    |              | 5.8      | 高锰酸钾消耗量   | 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂 GB 4806.6-2016/4.3     |      |    |
|    |              | 5.9      | 重金属（以Pb计） | 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂 GB 4806.6-2016/4.3     |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第20页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                        | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|-----------|--------------------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称        |                                            |      |    |
|    |              | 5.10     | 干燥失重      | 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂 GB 4806.6-2016/4.3      |      |    |
|    |              | 5.11     | 挥发物       | 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂 GB 4806.6-2016/4.3      |      |    |
|    |              | 5.12     | 铅         | 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂 GB 4806.6-2016/4.3      |      |    |
|    |              | 5.13     | 灼烧残渣      | 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂 GB 4806.6-2016/4.3      |      |    |
|    |              | 5.14     | 标签标识      | 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂 GB 4806.6-2016/5.2      |      |    |
| 6  | 玻璃制品         | 6.1      | 感官要求      | 食品安全国家标准 玻璃制品 GB 4806.5-2016/4.2           |      |    |
|    |              | 6.2      | 铅         | 食品安全国家标准 玻璃制品 GB 4806.5-2016/4.3           |      |    |
|    |              | 6.3      | 镉         | 食品安全国家标准 玻璃制品 GB 4806.5-2016/4.3           |      |    |
|    |              | 6.4      | 标签标识      | 食品安全国家标准 玻璃制品 GB 4806.5-2016/5.2           |      |    |
| 7  | 食品接触用塑料材料及制品 | 7.1      | 感官        | 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016/4.2   |      |    |
|    |              | 7.2      | 浸泡液       | 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016/4.2   |      |    |
|    |              | 7.3      | 总迁移量      | 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016/4.3.1 |      |    |
|    |              | 7.4      | 高锰酸钾消耗量   | 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016/4.3.1 |      |    |
|    |              | 7.5      | 重金属（以Pb计） | 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016/4.3.1 |      |    |
|    |              | 7.6      | 脱色试验      | 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016/4.3.1 |      |    |
|    |              | 7.7      | 特定迁移限量    | 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016/4.3.2 |      |    |
|    |              | 7.8      | 特定迁移总量限量  | 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016/4.3.2 |      |    |
|    |              | 7.9      | 最大残留量     | 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016/4.3.2 |      |    |
|    |              | 7.10     | 标签标识      | 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016/5.2   |      |    |
|    |              | 8.1      | 感官        | 食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2022/4.2  |      | 变更 |
|    |              |          |           | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2016/4.2 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第21页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数)   | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                           | 限制范围 | 说明 |
|----|----------------|----------|-----------|-----------------------------------------------|------|----|
|    |                | 序号       | 名称        |                                               |      |    |
| 8  | 食品接触用纸和纸板材料及制品 | 8.2      | 浸泡液       | 食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2022/4.2     |      | 变更 |
|    |                |          |           | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2016/4.2    |      |    |
|    |                | 8.3      | 铅         | 食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2022/4.3.1.2 |      | 变更 |
|    |                |          |           | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2016/4.3.1  |      |    |
|    |                | 8.4      | 砷         | 食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2022/4.3.1.2 |      | 变更 |
|    |                |          |           | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2016/4.3.1  |      |    |
|    |                | 8.5      | 甲醛        | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2016/4.3.1  |      |    |
|    |                |          |           | 食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2022/4.3.1.2 |      | 变更 |
|    |                | 8.6      | 荧光性物质     | 食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2022/4.3.1.2 |      | 变更 |
|    |                |          |           | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2016/4.3.1  |      |    |
|    |                | 8.7      | 总迁移量      | 食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2022/4.3.1.1 |      | 变更 |
|    |                |          |           | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2016/4.3.2  |      |    |
|    |                | 8.8      | 高锰酸钾消耗量   | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2016/4.3.2  |      |    |
|    |                | 8.9      | 重金属（以Pb计） | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2016/4.3.2  |      |    |
|    |                | 8.10     | 大肠菌群      | 食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2022/4.4     |      | 变更 |
|    |                |          |           | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2016/4.4    |      |    |
|    |                | 8.11     | 沙门氏菌      | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2016/4.4    |      |    |
|    |                |          |           | 食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2022/4.4     |      | 变更 |
|    |                | 8.12     | 霉菌        | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2016/4.4    |      |    |
|    |                |          |           | 食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2022/4.4     |      | 变更 |
|    |                | 8.13     | 标签标识      | 食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2022/5.2     |      | 变更 |



# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第22页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |                              | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                            | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|------------------------------|------------------------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称                           |                                                |      |    |
|    |              |          |                              | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2016/5.3     |      |    |
|    |              | 8.14     | 重金属（以Pb计）                    | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2022/4.3.1.1 |      | 变更 |
|    |              | 8.15     | 1,3-二氯-2-丙醇                  | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2022/附录C     |      | 扩项 |
|    |              | 8.16     | 3-氯-1,2-丙二醇                  | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2022/附录C     |      | 扩项 |
| 9  | 食品接触用橡胶材料及制品 | 9.1      | 感官                           | 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 GB 4806.11-2016/4.2      |      |    |
|    |              | 9.2      | 浸泡液                          | 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 GB 4806.11-2016/4.2      |      |    |
|    |              | 9.3      | 总迁移量                         | 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 GB 4806.11-2016/4.3.1    |      |    |
|    |              | 9.4      | 高锰酸钾消耗量                      | 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 GB 4806.11-2016/4.3.1    |      |    |
|    |              | 9.5      | 重金属（以Pb计）                    | 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 GB 4806.11-2016/4.3.1    |      |    |
|    |              | 9.6      | 特定迁移限量                       | 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 GB 4806.11-2016/4.3.2    |      |    |
|    |              | 9.7      | 特定迁移总量限量                     | 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 GB 4806.11-2016/4.3.2    |      |    |
|    |              | 9.8      | 最大残留量                        | 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 GB 4806.11-2016/4.3.2    |      |    |
|    |              | 9.9      | 标签标识                         | 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 GB 4806.11-2016/5.2      |      |    |
| 10 | 奶嘴           | 10.1     | 外观                           | 食品安全国家标准 奶嘴 GB 4806.2-2015/3.2                 |      |    |
|    |              | 10.2     | 浸泡液                          | 食品安全国家标准 奶嘴 GB 4806.2-2015/3.2                 |      |    |
|    |              | 10.3     | 总迁移量                         | 食品安全国家标准 奶嘴 GB 4806.2-2015/3.3                 |      |    |
|    |              | 10.4     | 高锰酸钾消耗量                      | 食品安全国家标准 奶嘴 GB 4806.2-2015/3.3                 |      |    |
|    |              | 10.5     | 重金属（以Pb计）                    | 食品安全国家标准 奶嘴 GB 4806.2-2015/3.3                 |      |    |
|    |              | 10.6     | 锌（Zn）迁移量                     | 食品安全国家标准 奶嘴 GB 4806.2-2015/3.3                 |      |    |
|    |              | 10.7     | 2,6-二-叔丁基对甲苯酚迁移量             | 食品安全国家标准 奶嘴 GB 4806.2-2015/3.3                 |      |    |
|    |              | 10.8     | 2,2'-亚甲基双-(4-甲基-6-叔丁基苯酚) 迁移量 | 食品安全国家标准 奶嘴 GB 4806.2-2015/3.3                 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第23页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |                      | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                      | 限制范围    | 说明 |
|----|--------------|----------|----------------------|------------------------------------------|---------|----|
|    |              | 序号       | 名称                   |                                          |         |    |
|    |              | 10.9     | N-亚硝基胺               | 食品安全国家标准 奶嘴 GB 4806.2-2015/3.3           |         |    |
|    |              | 10.10    | 挥发性物质                | 食品安全国家标准 奶嘴 GB 4806.2-2015/3.3           |         |    |
|    |              | 10.11    | 标签标识                 | 食品安全国家标准 奶嘴 GB 4806.2-2015/4.2           |         |    |
| 11 | 消毒餐（饮）具      | 11.1     | 感官要求                 | 食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 GB 14934-2016/2.1       | 不做游离性余氯 |    |
|    |              | 11.2     | 阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计） | 食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 GB 14934-2016/2.2       |         |    |
|    |              | 11.3     | 大肠菌群                 | 食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 GB 14934-2016/附表B       |         |    |
|    |              | 11.4     | 沙门氏菌                 | 食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 GB 14934-2016/附表C       |         |    |
| 12 | 食品接触用金属材料及制品 | 12.1     | 原材料要求                | 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2016/4.1 |         |    |
|    |              | 12.2     | 感官                   | 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2016/4.2 |         |    |
|    |              | 12.3     | 浸泡液                  | 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2016/4.2 |         |    |
|    |              | 12.4     | 砷                    | 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2016/4.3 |         |    |
|    |              | 12.5     | 镉                    | 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2016/4.3 |         |    |
|    |              | 12.6     | 铅                    | 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2016/4.3 |         |    |
|    |              | 12.7     | 铬                    | 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2016/4.3 |         |    |
|    |              | 12.8     | 镍                    | 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2016/4.3 |         |    |
|    |              | 12.9     | 标签标识                 | 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2016/5.3 |         |    |
| 13 | 搪瓷制品         | 13.1     | 感官要求                 | 食品安全国家标准 搪瓷制品 GB 4806.3-2016/4.1         |         |    |
|    |              | 13.2     | 铅                    | 食品安全国家标准 搪瓷制品 GB 4806.3-2016/4.2         |         |    |
|    |              | 13.3     | 镉                    | 食品安全国家标准 搪瓷制品 GB 4806.3-2016/4.2         |         |    |
|    |              | 13.4     | 标签标识                 | 食品安全国家标准 搪瓷制品 GB 4806.3-2016/5.2         |         |    |
| 14 | 食品接触用涂料及涂层   | 14.1     | 感官                   | 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016/4.2  |         |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第24页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                   | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称        |                                                       |      |    |
|    |              | 14.2     | 浸泡液       | 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016/4.2               |      |    |
|    |              | 14.3     | 总迁移量      | 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016/4.3.1             |      |    |
|    |              | 14.4     | 高锰酸钾消耗量   | 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016/4.3.1             |      |    |
|    |              | 14.5     | 重金属（以Pb计） | 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016/4.3.1             |      |    |
|    |              | 14.6     | 特定迁移限量    | 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016/4.3.2             |      |    |
|    |              | 14.7     | 特定迁移总量限量  | 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016/4.3.2             |      |    |
|    |              | 14.8     | 最大残留量     | 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016/4.3.2             |      |    |
|    |              | 14.9     | 标签标识      | 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016/5.2               |      |    |
| 二  | 陶瓷材料及制品      |          |           |                                                       |      |    |
|    |              | 15.1     | 铅、镉溶出量    | 上釉陶瓷表面铅、镉溶出量的检测方法 ASTM C738：1994（2020）                |      |    |
|    |              |          |           | 用石墨炉原子吸收光谱法测定陶瓷食品器皿中提取的铅和镉的试验方法 ASTM C1466：2000(2020) |      |    |
|    |              |          |           | 陶瓷器铅、镉溶出量 原子吸收分光光度法 AOAC 973.32：1977（2000）            |      |    |
|    |              |          |           | 陶瓷器铅、镉溶出量 原子吸收分光光度法 AOAC 973.82：1977（2000）            |      |    |
|    |              |          |           | 与食物接触的陶瓷烹调器铅镉溶出量 第1部分：检验方法 ISO 8391-1：1986            |      |    |
|    |              |          |           | 日用陶瓷中铅、镉溶出量的测定 石墨炉原子吸收光谱法 DB44/T 897-2011             |      |    |
|    |              | 15.2     | 钴溶出量      | 日用陶瓷钴溶出量的测定方法 SN/T 4130-2015                          |      |    |
|    |              |          |           | 陶瓷容器钴溶出量的测定 火焰原子吸收光谱法 DB44/T 1172-2013                |      |    |
|    |              | 15.3     | 高度误差      | 日用陶瓷器规格误差和缺陷尺寸的测定方法 GB/T 3301-2023/5.3                |      | 变更 |
|    |              |          |           | 日用瓷器的容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸测定方法 GB/T 3301-1999        |      |    |
|    |              | 15.4     | 锰溶出量      | 陶瓷容器锰溶出量的测定 火焰原子吸收光谱法 DB44/T 1173-2013                |      |    |
|    |              | 15.5     | 钡溶出量      | 日用陶瓷钡溶出量的测定方法 SN/T 4131-2015                          |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第25页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |        | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                            | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|--------|------------------------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称     |                                                |      |    |
| 15 | 陶瓷           | 15.6     | 砷溶出量   | 包装玻璃容器铅、镉、砷、锑溶出允许限量 GB 19778-2005              |      |    |
|    |              | 15.7     | 容积     | 日用瓷器的容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸测定方法 GB/T 3301-1999 |      |    |
|    |              | 15.8     | 缺陷尺寸   | 日用瓷器的容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸测定方法 GB/T 3301-1999 |      |    |
|    |              |          |        | 日用陶瓷器规格误差和缺陷尺寸的测定方法 GB/T 3301-2023/6           |      | 变更 |
|    |              | 15.9     | 口径误差   | 日用瓷器的容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸测定方法 GB/T 3301-1999 |      |    |
|    |              | 15.10    | 重量误差   | 日用瓷器的容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸测定方法 GB/T 3301-1999 |      |    |
|    |              | 15.11    | 吸水率    | 日用陶瓷器吸水率测定方法 GB/T 3299-2011                    |      |    |
|    |              | 15.12    | 变形     | 日用陶瓷器变形检验方法 GB/T 3300-2008                     |      |    |
|    |              | 15.13    | 白度     | 日用陶瓷白度测定方法 QB/T 1503-2011                      |      |    |
|    |              |          |        | 建筑材料与非金属矿产品白度测量方法 GB/T 5950-2008               |      |    |
|    |              | 15.14    | 光泽度    | 建筑饰面材料镜面光泽度测定方法 GB/T 13891-2008                |      |    |
|    |              |          |        | 陶瓷制品45°镜向光泽度试验方法 GB/T 3295-1996                |      |    |
|    |              | 15.15    | 抗热震性   | 接触食物的材料和器具的热震性及抗热震性测试方法 BS EN 1183:1997        |      |    |
|    |              |          |        | 日用陶瓷器抗热震性测定方法 GB/T 3298-2022                   |      |    |
|    |              | 15.16    | 维氏硬度   | 日用陶瓷器釉面维氏硬度测定方法 QB/T 4780-2015                 |      |    |
|    |              | 15.17    | 抗弯强度   | 陶瓷材料抗弯强度试验方法 GB/T 4741-1999                    |      |    |
|    |              | 15.18    | 耐化学腐蚀性 | 日用陶瓷器釉面耐化学腐蚀性的测定 GB/T 5003-1999                |      |    |
|    |              | 15.19    | 色度     | 日用陶瓷颜料色度测定方法 GB/T 4739-2015                    |      |    |
|    |              | 15.20    | 耐微波加热  | 日用陶瓷耐微波加热测试方法 GB/T 27587-2011                  |      |    |
|    |              | 15.21    | 抗釉裂    | 日用陶瓷器抗釉裂测试方法 GB/T 34252-2017                   |      |    |
|    |              | 15.22    | 净含量    | 定量包装商品净含量计量检验规则 JJF 1070-2005                  |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第26页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |               | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                   | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称            |                                                       |      |    |
|    |              | 15.23    | 五氧化二磷         | 磷矿石和磷精矿中五氧化二磷含量的测定 磷钼酸喹啉重量法和容量法 GB/T 1871.1-1995      |      |    |
|    |              | 15.24    | 抗冲击           | 陶瓷器抗冲击试验方法 QB/T 1993-2012                             |      |    |
|    |              | 15.25    | 氟溶出量          | 食品中氟的测定 GB/T 5009.18-2003/第三法                         |      |    |
|    |              | 15.26    | 硬度            | 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2006                        |      |    |
|    |              | 15.27    | 划格试验          | 色漆和清漆 漆膜的划格试验 GB/T 9286-2021                          |      |    |
|    |              | 15.28    | 评级            | 金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级 GB/T 6461-2002         |      |    |
|    |              | 15.29    | 日用陶瓷材料耐酸、耐碱性能 | 日用陶瓷材料耐酸、耐碱性能测定 GB/T 4738-2015                        |      |    |
|    |              | 15.30    | 陶瓷材料平均线热膨胀系数  | 陶瓷材料平均线热膨胀系数测定方法 QB/T 1321-2012                       |      |    |
|    |              | 15.31    | 冰箱至微波炉适应性     | 日用陶瓷器冰箱至微波炉、烤箱适应性检测方法 GB/T 34253-2017                 |      |    |
|    |              | 15.32    | 冰箱至烤箱适应性      | 日用陶瓷器冰箱至微波炉、烤箱适应性检测方法 GB/T 34253-2017                 |      |    |
|    |              | 15.33    | 锂             | 硅酸盐岩石化学分析方法 第15部分：锂量测定 GB/T 14506.15-2010             |      |    |
|    |              | 15.34    | 铅镉溶出量         | 与食物接触的陶瓷制品、玻璃陶瓷制品和玻璃餐具铅镉溶出量 第1部分：检验方法 ISO 6486-1-2019 |      |    |
|    |              | 15.35    | 釉面耐金属刀叉划痕性能   | 日用陶瓷釉面耐金属刀叉划痕性能测试方法 GB/T 34251-2017                   |      |    |
|    |              | 15.36    | 牢固度           | 日用陶瓷把手、装饰材料牢固度测试方法 GB/T 34254-2017                    |      |    |
|    |              | 15.37    | 巴柯尔硬度         | 增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017                          |      |    |
|    |              | 15.38    | 噪声            | 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面的简易法 GB/T 3768-2017  |      |    |
|    |              | 15.39    | 抗折强度测定        | 水泥胶砂强度检验方法(ISO法) GB/T 17671-2021/10.1                 |      |    |
|    |              | 15.40    | 中心冲击测试        | 陶瓷器抗冲击试验方法 GB/T 38494-2020/6.1                        |      |    |
|    |              | 15.41    | 边缘冲击测试        | 陶瓷器抗冲击试验方法 GB/T 38494-2020/6.2                        |      |    |
|    |              | 15.42    | 耐机械洗涤         | 日用陶瓷耐机械洗涤测试方法 GB/T 32680-2016                         |      |    |
|    |              | 15.43    | 容积误差          | 日用陶瓷器规格误差和缺陷尺寸的测定方法 GB/T 3301-2023/5.1                |      | 变更 |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第27页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |                  | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                           | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|------------------|-----------------------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称               |                                               |      |    |
|    |              | 15.44    | 口径误差（不适用于异形的产品）  | 日用陶瓷器规格误差和缺陷尺寸的测定方法 GB/T 3301-2023/5.2        |      | 变更 |
|    |              | 15.45    | 质量误差             | 日用陶瓷器规格误差和缺陷尺寸的测定方法 GB/T 3301-2023/5.4        |      | 变更 |
|    |              | 15.46    | 最大尺寸误差           | 日用陶瓷器规格误差和缺陷尺寸的测定方法 GB/T 3301-2023/5.5        |      | 扩项 |
|    |              | 15.47    | 漆膜硬度             | 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2022                |      | 变更 |
|    |              | 16.1     | 主要尺寸偏差、形状和位置公差测定 | 卫浴家具 GB 24977-2010                            |      |    |
|    |              | 16.2     | 外观要求检验           | 卫浴家具 GB 24977-2010                            |      |    |
|    |              | 16.3     | 耐湿热              | 卫浴家具 GB 24977-2010                            |      |    |
|    |              |          |                  | 家具表面漆膜理化性能试验 第2部分：耐湿热测定法 GB/T 4893.2-2020     |      |    |
|    |              | 16.4     | 耐干热              | 卫浴家具 GB 24977-2010                            |      |    |
|    |              |          |                  | 家具表面漆膜理化性能试验 第3部分：耐干热测定法 GB/T 4893.3-2020     |      |    |
|    |              | 16.5     | 配件要求检验           | 卫浴家具 GB 24977-2010                            |      |    |
|    |              | 16.6     | 耐液性              | 卫浴家具 GB 24977-2010                            |      |    |
|    |              | 16.7     | 附着力              | 家具表面漆膜理化性能试验 第4部分：附着力交叉切割测定法 GB/T 4893.4-2013 |      |    |
|    |              |          |                  | 卫浴家具 GB 24977-2010                            |      |    |
|    |              | 16.8     | 抗冲击强度            | 卫浴家具 GB 24977-2010                            |      |    |
|    |              | 16.9     | 耐香烟灼烧            | 卫浴家具 GB 24977-2010                            |      |    |
|    |              | 16.10    | 耐污染              | 卫浴家具 GB 24977-2010                            |      |    |
|    |              | 16.11    | 木制部件表面漆膜理化性能测定   | 卫浴家具 GB 24977-2010                            |      |    |
|    |              | 16.12    | 软硬质覆面理化性能测定      | 卫浴家具 GB 24977-2010                            |      |    |
|    |              | 16.13    | 硬度               | 卫浴家具 GB 24977-2010                            |      |    |
|    |              | 16.14    | 冲击强度             | 卫浴家具 GB 24977-2010                            |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第28页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |                    | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                          | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|--------------------|----------------------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称                 |                                              |      |    |
| 16 | 卫浴家具         | 16.15    | 耐腐蚀                | 卫浴家具 GB 24977-2010                           |      |    |
|    |              | 16.16    | 金属电镀层粗糙度           | 卫浴家具 GB 24977-2010                           |      |    |
|    |              | 16.17    | 金属电镀层抗盐雾           | 卫浴家具 GB 24977-2010                           |      |    |
|    |              | 16.18    | 产品外表木制部件24h吸水厚度膨胀率 | 卫浴家具 GB 24977-2010                           |      |    |
|    |              | 16.19    | 单板贴面及软硬质覆面浸渍剥离     | 卫浴家具 GB 24977-2010                           |      |    |
|    |              | 16.20    | 耐水性                | 卫浴家具 GB 24977-2010                           |      |    |
|    |              | 16.21    | 落地式柜台面垂直静载荷        | 卫浴家具 GB 24977-2010                           |      |    |
|    |              | 16.22    | 落地式柜台面垂直冲击         | 卫浴家具 GB 24977-2010                           |      |    |
|    |              | 16.23    | 落地式柜沙袋加载试验         | 卫浴家具 GB 24977-2010                           |      |    |
|    |              | 16.24    | 悬挂式柜（架）极限强度        | 卫浴家具 GB 24977-2010                           |      |    |
|    |              | 16.25    | 其他力学性能试验           | 卫浴家具 GB 24977-2010                           |      |    |
|    |              | 16.26    | 木质产品有害物质限量试验       | 卫浴家具 GB 24977-2010                           |      |    |
|    |              | 16.27    | 产品放射性试验            | 卫浴家具 GB 24977-2010                           |      |    |
|    |              | 16.28    | 部件或配件安全            | 卫浴家具 GB 24977-2010                           |      |    |
|    |              | 16.29    | 安装及使用要求试验          | 卫浴家具 GB 24977-2010                           |      |    |
|    |              | 16.30    | 耐冷液                | 家具表面漆膜理化性能试验 第1部分：耐冷液测定法 GB/T 4893.1-2021    |      |    |
|    |              | 16.31    | 耐冷热温差              | 家具表面漆膜理化性能试验 第7部分：耐冷热温差测定法 GB/T 4893.7-2013  |      |    |
|    |              | 16.32    | 耐磨性                | 家具表面漆膜理化性能试验 第8部分：耐磨性测定法 GB/T 4893.8-2023    |      | 变更 |
|    |              | 16.33    | 抗冲击                | 家具表面漆膜理化性能试验 第9部分：抗冲击测定法 GB/T 4893.9-2013    |      |    |
|    |              | 16.34    | 强度试验               | 家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011/附录A |      |    |
|    |              |          |                    | 家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性 GB/T 10357.1-2013/5.1 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第29页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |          | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                             | 限制范围          | 说明 |
|----|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------|---------------|----|
|    |              | 序号       | 名称       |                                                 |               |    |
|    |              | 16.35    | 耐久性试验    | 家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性 GB/T 10357.1-2013/5.2    |               |    |
|    |              |          |          | 家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011/附录A    |               |    |
|    |              | 16.36    | 漆膜耐冲击    | 漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020                         |               |    |
|    |              | 16.37    | 甲醛释放量    | 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001/5.1           |               |    |
|    |              | 16.38    | 可溶性重金属含量 | 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001/5.2           |               |    |
|    |              | 17.1     | 灼烧减量     | 陶瓷原料化学成份光度分析方法 QB/T 2578-2002/8.1               |               |    |
|    |              |          |          | 陶瓷原料及制品化学分析方法 GB/T 4734-1996/8.1                |               |    |
|    |              |          |          | 日用陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-2022/6.1              | 不测：氧化锂（火焰光度法） | 变更 |
|    |              |          |          | 耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法 GB/T 21114-2019         |               |    |
|    |              | 17.2     | 二氧化硅     | 陶瓷原料及制品化学分析方法 GB/T 4734-1996/8.2                |               |    |
|    |              |          |          | 陶瓷原料化学成份光度分析方法 QB/T 2578-2002/8.3.1             |               |    |
|    |              |          |          | 日用陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-2022/6.2              | 不测：氧化锂（火焰光度法） | 变更 |
|    |              |          |          | 耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法 GB/T 21114-2019         |               |    |
|    |              |          |          | 硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分：16个主次成分量测定 GB/T 14506.28-2010 |               |    |
|    |              | 17.3     | 三氧化二铝    | 陶瓷原料化学成份光度分析方法 QB/T 2578-2002/8.3.2             |               |    |
|    |              |          |          | 耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法 GB/T 21114-2019         |               |    |
|    |              |          |          | 日用陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-2022/6.3              | 不测：氧化锂（火焰光度法） | 变更 |
|    |              |          |          | 陶瓷原料及制品化学分析方法 GB/T 4734-1996/8.3                |               |    |
|    |              |          |          | 硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分：16个主次成分量测定 GB/T 14506.28-2010 |               |    |
|    |              | 17.4     | 三氧化二铁    | 耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法 GB/T 21114-2019         |               |    |
|    |              |          |          | 硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分：16个主次成分量测定 GB/T 14506.28-2010 |               |    |



# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第30页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |      | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                            | 限制范围          | 说明 |
|----|--------------|----------|------|------------------------------------------------|---------------|----|
|    |              | 序号       | 名称   |                                                |               |    |
| 17 | 陶瓷原料         |          |      | 陶瓷原料及制品化学分析方法 GB/T 4734-1996/8.4               |               |    |
|    |              |          |      | 陶瓷原料化学成份光度分析方法 QB/T 2578-2002/8.3.3            |               |    |
|    |              |          |      | 日用陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-2022/6.4             | 不测：氧化锂（火焰光度法） | 变更 |
|    |              | 17.5     | 二氧化钛 | 陶瓷原料及制品化学分析方法 GB/T 4734-1996/8.5               |               |    |
|    |              |          |      | 陶瓷原料化学成份光度分析方法 QB/T 2578-2002/8.3.4            |               |    |
|    |              |          |      | 耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法 GB/T 21114-2019        |               |    |
|    |              |          |      | 硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分：16个主次成分测定 GB/T 14506.28-2010 |               |    |
|    |              |          |      | 日用陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-2022/6.5             | 不测：氧化锂（火焰光度法） | 变更 |
|    |              | 17.6     | 氧化钙  | 陶瓷原料及制品化学分析方法 GB/T 4734-1996/8.6               |               |    |
|    |              |          |      | 日用陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-2022/6.6             | 不测：氧化锂（火焰光度法） | 变更 |
|    |              |          |      | 硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分：16个主次成分测定 GB/T 14506.28-2010 |               |    |
|    |              |          |      | 耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法 GB/T 21114-2019        |               |    |
|    |              |          |      | 陶瓷原料化学成份光度分析方法 QB/T 2578-2002/8.3.5            |               |    |
|    |              | 17.7     | 氧化镁  | 日用陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-2022/6.6             | 不测：氧化锂（火焰光度法） | 变更 |
|    |              |          |      | 硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分：16个主次成分测定 GB/T 14506.28-2010 |               |    |
|    |              |          |      | 耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法 GB/T 21114-2019        |               |    |
|    |              |          |      | 陶瓷原料及制品化学分析方法 GB/T 4734-1996/8.6               |               |    |
|    |              |          |      | 陶瓷原料化学成份光度分析方法 QB/T 2578-2002/8.3.6            |               |    |
|    |              | 17.8     | 氧化钾  | 陶瓷原料及制品化学分析方法 GB/T 4734-1996/8.7               |               |    |
|    |              |          |      | 日用陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-2022/6.7             | 不测：氧化锂（火焰光度法） | 变更 |
|    |              |          |      | 陶瓷原料化学成份光度分析方法 QB/T 2578-2002/8.3.7            |               |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第31页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |       | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                       | 限制范围          | 说明 |
|----|--------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------|---------------|----|
|    |              | 序号       | 名称    |                                                           |               |    |
|    |              |          |       | 锂辉石、锂云母精矿化学分析方法 氧化锂、氧化钠、氧化钾量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 509.1-2008 |               |    |
|    |              |          |       | 硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分：16个主次成分量测定 GB/T 14506.28-2010           |               |    |
|    |              |          |       | 耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法 GB/T 21114-2019                   |               |    |
|    |              | 17.9     | 氧化钠   | 耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法 GB/T 21114-2019                   |               |    |
|    |              |          |       | 陶瓷原料及制品化学分析方法 GB/T 4734-1996/8.7                          |               |    |
|    |              |          |       | 陶瓷原料化学成份光度分析方法 QB/T 2578-2002/8.3.7                       |               |    |
|    |              |          |       | 锂辉石、锂云母精矿化学分析方法 氧化锂、氧化钠、氧化钾量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 509.1-2008 |               |    |
|    |              |          |       | 日用陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-2022/6.7                        | 不测：氧化锂（火焰光度法） | 变更 |
|    |              |          |       | 硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分：16个主次成分量测定 GB/T 14506.28-2010           |               |    |
|    |              | 17.10    | 一氧化锰  | 陶瓷原料及制品化学分析方法 GB/T 4734-1996/8.8                          |               |    |
|    |              |          |       | 日用陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-2022/6.11                       | 不测：氧化锂（火焰光度法） | 变更 |
|    |              | 17.11    | 五氧化二磷 | 陶瓷原料及制品化学分析方法 GB/T 4734-1996/8.9                          |               |    |
|    |              |          |       | 耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法 GB/T 21114-2019                   |               |    |
|    |              |          |       | 日用陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-2022/6.12                       | 不测：氧化锂（火焰光度法） | 变更 |
|    |              |          |       | 硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分：16个主次成分量测定 GB/T 14506.28-2010           |               |    |
|    |              | 17.12    | 三氧化硫  | 陶瓷原料及制品化学分析方法 GB/T 4734-1996/8.10                         |               |    |
|    |              |          |       | 耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法 GB/T 21114-2019                   |               |    |
|    |              |          |       | 日用陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-2022/6.13                       | 不测：氧化锂（火焰光度法） | 变更 |
|    |              | 17.13    | 含水率   | 日用陶瓷原料含水率的测定 QB/T 2434-2012                               |               |    |
|    |              | 17.14    | 筛余量   | 日用陶瓷原料筛余量的测定 QB/T 2435-2012                               |               |    |
|    |              | 17.15    | 氧化锰   | 硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分：16个主次成分量测定 GB/T 14506.28-2010           |               |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第32页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |               | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                       | 限制范围          | 说明 |
|----|--------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------|----|
|    |              | 序号       | 名称            |                                                           |               |    |
|    |              | 17.16    | 三氧化钨          | 耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法 GB/T 21114-2019                   |               |    |
|    |              | 17.17    | 四氧化三钴         | 耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法 GB/T 21114-2019                   |               |    |
|    |              | 17.18    | 氧化镍           | 耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法 GB/T 21114-2019                   |               |    |
|    |              | 17.19    | 三氧化二铬         | 硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分：16个主次成分量测定 GB/T 14506.28-2010           |               |    |
|    |              | 17.20    | 氧化钡           | 硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分：16个主次成分量测定 GB/T 14506.28-2010           |               |    |
|    |              | 17.21    | 铜             | 硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分：16个主次成分量测定 GB/T 14506.28-2010           |               |    |
|    |              | 17.22    | 锆             | 硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分：16个主次成分量测定 GB/T 14506.28-2010           |               |    |
|    |              | 17.23    | 锶             | 硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分：16个主次成分量测定 GB/T 14506.28-2010           |               |    |
|    |              | 17.24    | 镍             | 硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分：16个主次成分量测定 GB/T 14506.28-2010           |               |    |
|    |              | 17.25    | 氧化锂           | 锂辉石、锂云母精矿化学分析方法 氧化锂、氧化钠、氧化钾量的测定 火焰原子吸收光谱法 YS/T 509.1-2008 |               |    |
|    |              | 17.26    | 三氧化二硼         | 日用陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-2022/6.9                        | 不测：氧化锂（火焰光度法） | 扩项 |
|    |              | 17.27    | 氧化锌           | 日用陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-2022/6.10                       | 不测：氧化锂（火焰光度法） | 扩项 |
|    |              | 17.28    | 氧化钾（原子吸收光谱法）  | 日用陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-2022/6.14                       | 不测：氧化锂（火焰光度法） | 扩项 |
|    |              | 17.29    | 氧化钠（原子吸收光谱法）  | 日用陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-2022/6.14                       | 不测：氧化锂（火焰光度法） | 扩项 |
|    |              | 17.30    | 氧化锂（原子吸收光谱法）  | 日用陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-2022/6.14                       | 不测：氧化锂（火焰光度法） | 扩项 |
|    |              | 17.31    | 氧化钙（原子吸收光谱法）  | 日用陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-2022/6.14                       | 不测：氧化锂（火焰光度法） | 扩项 |
|    |              | 17.32    | 氧化镁（原子吸收光谱法）  | 日用陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-2022/6.14                       | 不测：氧化锂（火焰光度法） | 扩项 |
|    |              | 17.33    | 三氧化铁（原子吸收光谱法） | 日用陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-2022/6.14                       | 不测：氧化锂（火焰光度法） | 扩项 |
|    |              | 17.34    | X射线荧光光谱法      | 日用陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-2022/6.15                       | 不测：氧化锂（火焰光度法） | 扩项 |
|    |              | 18.1     | 水封深度          | 带整体存水弯的坐便器和坐便器系统 BS EN 997-2018/5.7.1                     |               |    |
|    |              | 18.2     | 锯末试验          | 带整体存水弯的坐便器和坐便器系统 BS EN 997-2018/5.7.2.3                   |               |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第33页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数)     | 产品/项目/参数 |            | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                     | 限制范围 | 说明 |
|----|------------------|----------|------------|-----------------------------------------|------|----|
|    |                  | 序号       | 名称         |                                         |      |    |
| 18 | 带整体存水弯的坐便器和坐便器系统 | 18.3     | 厕纸试验       | 带整体存水弯的坐便器和坐便器系统 BS EN 997-2018/5.7.2.4 |      |    |
|    |                  | 18.4     | 塑料球试验      | 带整体存水弯的坐便器和坐便器系统 BS EN 997-2018/5.7.2.5 |      |    |
|    |                  | 18.5     | 溅水试验       | 带整体存水弯的坐便器和坐便器系统 BS EN 997-2018/5.7.2.6 |      |    |
|    |                  | 18.6     | 后续冲洗水量     | 带整体存水弯的坐便器和坐便器系统 BS EN 997-2018/5.7.2.7 |      |    |
|    |                  | 18.7     | 吸水率        | 带整体存水弯的坐便器和坐便器系统 BS EN 997-2018/5.7.3   |      |    |
|    |                  | 18.8     | 荷载试验       | 带整体存水弯的坐便器和坐便器系统 BS EN 997-2018/5.7.4   |      |    |
|    |                  | 18.9     | 冲洗水量       | 带整体存水弯的坐便器和坐便器系统 BS EN 997-2018/5.7.5   |      |    |
|    |                  | 18.10    | 坐箱式便器的密封试验 | 带整体存水弯的坐便器和坐便器系统 BS EN 997-2018/5.7.5.2 |      |    |
|    |                  | 18.11    | 排水阀的密封试验   | 带整体存水弯的坐便器和坐便器系统 BS EN 997-2018/5.7.5.3 |      |    |
|    |                  | 18.12    | 排水阀可靠性试验   | 带整体存水弯的坐便器和坐便器系统 BS EN 997-2018/5.7.5.4 |      |    |
|    |                  | 18.13    | 溢流能力试验     | 带整体存水弯的坐便器和坐便器系统 BS EN 997-2018/5.7.5.5 |      |    |
|    |                  | 18.14    | 尺寸c        | 带整体存水弯的坐便器和坐便器系统 BS EN 997-2018/5.7.5.6 |      |    |
|    |                  | 18.15    | 尺寸a        | 带整体存水弯的坐便器和坐便器系统 BS EN 997-2018/5.7.5.7 |      |    |
|    |                  | 18.16    | 溢流管和溢流保护   | 带整体存水弯的坐便器和坐便器系统 BS EN 997-2018/6.17.2  |      |    |
|    |                  | 18.17    | 冲洗水量和水封回复  | 带整体存水弯的坐便器和坐便器系统 BS EN 997-2018/6.17.3  |      |    |
|    |                  | 18.18    | 冲洗流量       | 带整体存水弯的坐便器和坐便器系统 BS EN 997-2018/6.17.4  |      |    |
|    |                  | 18.19    | 物理耐久性和渗漏试验 | 带整体存水弯的坐便器和坐便器系统 BS EN 997-2018/6.17.5  |      |    |
|    |                  | 18.20    | 耐化学腐蚀性     | 带整体存水弯的坐便器和坐便器系统 BS EN 997-2018/6.17.6  |      |    |
|    |                  | 18.21    | 固体物排放和后续水量 | 带整体存水弯的坐便器和坐便器系统 BS EN 997-2018/6.17.7  |      |    |
|    |                  | 18.22    | 冲纸团试验      | 带整体存水弯的坐便器和坐便器系统 BS EN 997-2018/6.17.8  |      |    |
|    |                  | 18.23    | 污水置换试验     | 带整体存水弯的坐便器和坐便器系统 BS EN 997-2018/6.17.9  |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第34页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |        | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                 | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|--------|-----------------------------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称     |                                                     |      |    |
|    |              | 18.24    | 便池洗刷试验 | 带整体存水弯的坐便器和坐便器系统 BS EN 997-2018/6.17.10             |      |    |
|    |              | 19.1     | 长度     | 陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016            |      |    |
|    |              |          |        | 陶瓷砖 GB/T 4100-2015/附录 A~L                           |      |    |
|    |              | 19.2     | 吸水率    | 陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表现相对密度和容重的测定 ISO 10545-3:2018 |      |    |
|    |              |          |        | 陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表现相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016 |      |    |
|    |              |          |        | 陶瓷砖 GB/T 4100-2015/附录 A~L                           |      |    |
|    |              | 19.3     | 宽度     | 陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016            |      |    |
|    |              |          |        | 陶瓷砖 GB/T 4100-2015/附录 A~L                           |      |    |
|    |              | 19.4     | 显气孔率   | 陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表现相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016 |      |    |
|    |              |          |        | 陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表现相对密度和容重的测定 ISO 10545-3:2018 |      |    |
|    |              | 19.5     | 厚度     | 陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016            |      |    |
|    |              |          |        | 陶瓷砖 GB/T 4100-2015/附录 A~L                           |      |    |
|    |              | 19.6     | 边直度    | 陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016            |      |    |
|    |              |          |        | 陶瓷砖 GB/T 4100-2015/附录 A~L                           |      |    |
|    |              | 19.7     | 破坏强度   | 陶瓷砖 GB/T 4100-2015/附录 A~L                           |      |    |
|    |              |          |        | 陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 ISO 10545-4-2019          |      |    |
|    |              |          |        | 陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016          |      |    |
|    |              | 19.8     | 直角度    | 陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016            |      |    |
|    |              |          |        | 陶瓷砖 GB/T 4100-2015/附录 A~L                           |      |    |
|    |              | 19.9     | 平整度    | 陶瓷砖 GB/T 4100-2015/附录 A~L                           |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第35页共 207页

| 序号 | 类别(产<br>品/项目<br>/参数) | 产品/项目/参数 |        | 依据的标准（方法）名称<br>及编号（含年号）                                              | 限制范围 | 说明 |
|----|----------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                      | 序号       | 名称     |                                                                      |      |    |
| 19 | 陶瓷砖                  |          |        | 陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016                             |      |    |
|    |                      | 19.10    | 断裂模数   | 陶瓷砖 GB/T 4100-2015/附录 A~L                                            |      |    |
|    |                      |          |        | 陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 ISO 10545-4-2019                           |      |    |
|    |                      |          |        | 陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016                           |      |    |
|    |                      | 19.11    | 上凸和下凹  | 陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016                             |      |    |
|    |                      | 19.12    | 耐化学腐蚀性 | 陶瓷砖试验方法 第13部分：耐化学腐蚀性的测定 GB/T 3810.13-2016                            |      |    |
|    |                      |          |        | 陶瓷砖 GB/T 4100-2015/附录 A~L                                            |      |    |
|    |                      |          |        | 陶瓷砖试验方法 第13部分：耐化学腐蚀性的测定 ISO 10545-13-2016                            |      |    |
|    |                      | 19.13    | 对边长度差  | 陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016                             |      |    |
|    |                      | 19.14    | 耐污染性   | 陶瓷砖试验方法 第14部分：耐污染性的测定 瓷砖 第14部分：上釉面砖耐沾污性的测量 ISO 10545-14-2015         |      |    |
|    |                      |          |        | 陶瓷砖 GB/T 4100-2015/附录 A~L                                            |      |    |
|    |                      |          |        | 陶瓷砖试验方法 第14部分：耐污染性的测定 瓷砖 第14部分：上釉面砖耐沾污性的测量 GB/T 3810.14-2016         |      |    |
|    |                      | 19.15    | 对角线长度差 | 陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016                             |      |    |
|    |                      | 19.16    | 表面质量   | 陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016                             |      |    |
|    |                      |          |        | 陶瓷砖 GB/T 4100-2015/附录 A~L                                            |      |    |
|    |                      | 19.17    | 表观相对密度 | 陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016                  |      |    |
|    |                      | 19.18    | 容重     | 陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016 ISO 10545-3:2018 |      |    |
|    |                      | 19.19    | 抗冲击性   | 陶瓷砖 GB/T 4100-2015/附录 A~L                                            |      |    |
|    |                      |          |        | 陶瓷砖试验方法 第5部分：用恢复系数确定砖的抗冲击性 GB/T 3810.5-2016 ISO 10545-5:1996         |      |    |
|    |                      | 19.20    | 耐磨深度   | 陶瓷砖试验方法 第6部分：无釉砖耐磨深度的测定 GB/T 3810.6-2016 ISO 10545-6:2010            |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第36页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |        | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                            | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称     |                                                                |      |    |
|    |              |          |        | 陶瓷砖 GB/T 4100-2015/附录 A~L                                      |      |    |
|    |              | 19.21    | 表面耐磨性  | 陶瓷砖试验方法 第7部分：有釉砖表面耐磨性的测定 GB/T 3810.7-2016 ISO 10545-7:1996     |      |    |
|    |              |          |        | 陶瓷砖 GB/T 4100-2015/附录 A~L                                      |      |    |
|    |              | 19.22    | 线性热膨胀  | 陶瓷砖 GB/T 4100-2015/附录 A~L                                      |      |    |
|    |              |          |        | 陶瓷砖试验方法 第8部分：线性热膨胀的测定 GB/T 3810.8-2016 ISO 10545-8:2014        |      |    |
|    |              | 19.23    | 抗热震性   | 陶瓷砖 GB/T 4100-2015/附录 A~L                                      |      |    |
|    |              |          |        | 陶瓷砖试验方法 第9部分：抗热震性的测定 GB/T 3810.9-2016 ISO 10545-9:2013         |      |    |
|    |              | 19.24    | 湿膨胀    | 陶瓷砖 GB/T 4100-2015/附录 A~L                                      |      |    |
|    |              |          |        | 陶瓷砖试验方法 第10部分：湿膨胀的测定 GB/T 3810.10-2016 ISO 10545-10:2021       |      |    |
|    |              | 19.25    | 抗釉裂性   | 陶瓷砖试验方法 第11部分：有釉砖抗釉裂性的测定 GB/T 3810.11-2016 ISO 10545-11:1994   |      |    |
|    |              |          |        | 陶瓷砖 GB/T 4100-2015/附录 A~L                                      |      |    |
|    |              | 19.26    | 抗冻性    | 陶瓷砖 GB/T 4100-2015/附录 A~L                                      |      |    |
|    |              |          |        | 陶瓷砖试验方法 第12部分：抗冻性的测定 GB/T 3810.12-2016 ISO 10545-12:1995       |      |    |
|    |              | 19.27    | 铅和镉溶出量 | 陶瓷砖 GB/T 4100-2015/附录 A~L                                      |      |    |
|    |              |          |        | 陶瓷砖试验方法 第15部分：有釉砖铅和镉溶出量的测定 GB/T 3810.15-2016 ISO 10545-15:2021 |      |    |
|    |              | 19.28    | 小色差    | 陶瓷砖 GB/T 4100-2015/附录 A~L                                      |      |    |
|    |              |          |        | 陶瓷砖试验方法 第16部分：小色差的测定 GB/T 3810.16-2016 ISO 10545-16:2010       |      |    |
|    |              | 19.29    | 光泽度    | 陶瓷砖 GB/T 4100-2015/附录 A~L                                      |      |    |
|    |              |          |        | 建筑饰面材料镜面光泽度测定方法 GB/T 13891-2008                                |      |    |
|    |              | 19.30    | 摩擦系数   | 陶瓷砖 GB/T 4100-2016/附录M                                         |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第37页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                 | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称        |                                                     |      |    |
|    |              | 19.31    | 表现相对密度    | 陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表现相对密度和容重的测定 ISO 10545-3:2018 |      |    |
|    |              | 20.1     | 配套要求      | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.2.18                   |      |    |
|    |              | 20.2     | 喷嘴伸出和回收时间 | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.3.5                    |      |    |
|    |              | 20.3     | 坐圈加热功能    | 智能坐便器能效水效限定值及等级 GB 38448-2019/6                     |      |    |
|    |              |          |           | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.3.14                   |      |    |
|    |              | 20.4     | 整机能耗      | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.4.7                    |      |    |
|    |              | 20.5     | 电源试验      | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.5.2                    |      |    |
|    |              | 20.6     | 外观质量      | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.2.1                    |      |    |
|    |              | 20.7     | 变形        | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.2.2                    |      |    |
|    |              | 20.8     | 尺寸        | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.2.3                    |      |    |
|    |              | 20.9     | 厚度        | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.2.4                    |      |    |
|    |              | 20.10    | 冲洗功能      | 智能坐便器能效水效限定值及等级 GB 38448-2019/6                     |      |    |
|    |              |          |           | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.3.2                    |      |    |
|    |              | 20.11    | 排污口尺寸     | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.2.5                    |      |    |
|    |              | 20.12    | 水封        | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.2.6                    |      |    |
|    |              | 20.13    | 存水弯最小通径   | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.2.7                    |      |    |
|    |              | 20.14    | 存水弯       | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.2.8                    |      |    |
|    |              | 20.15    | 吸水率       | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.2.9                    |      |    |
|    |              | 20.16    | 抗裂性       | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.2.10                   |      |    |
|    |              | 20.17    | 耐荷重性      | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.2.11                   |      |    |
|    |              | 20.18    | 耐日用化学药品   | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.2.12                   |      |    |



# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第38页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |          | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                 | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|----------|-------------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称       |                                     |      |    |
| 20 | 智能坐便器        | 20.19    | 耐燃烧性     | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.2.13   |      |    |
|    |              | 20.20    | 巴氏硬度     | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.2.14   |      |    |
|    |              | 20.21    | 塑料耐热老化性能 | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.2.15   |      |    |
|    |              | 20.22    | 整机防水等级   | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.2.16   |      |    |
|    |              | 20.23    | 表面耐腐蚀性能  | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.2.17   |      |    |
|    |              | 20.24    | 便器用水量    | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.3.1    |      |    |
|    |              | 20.25    | 连接密封性    | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.3.3    |      |    |
|    |              | 20.26    | 疏通机试验    | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.3.4    |      |    |
|    |              | 20.27    | 升温性能     | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.3.6    |      |    |
|    |              | 20.28    | 水温稳定性    | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.3.7    |      |    |
|    |              | 20.29    | 清洗水流量    | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.3.8    |      |    |
|    |              | 20.30    | 清洗水量     | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.3.9    |      |    |
|    |              | 20.31    | 清洗力      | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.3.10   |      |    |
|    |              | 20.32    | 清洗面积     | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.3.11   |      |    |
|    |              | 20.33    | 喷头自洁性能   | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.3.12   |      |    |
|    |              | 20.34    | 暖风温度     | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.3.13.1 |      |    |
|    |              | 20.35    | 暖风出风量    | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.3.13.2 |      |    |
|    |              | 20.36    | 耐水压性能    | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.4.1    |      |    |
|    |              | 20.37    | 防水击性能    | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.4.2    |      |    |
|    |              | 20.38    | 防虹吸功能    | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.4.3    |      |    |
|    |              | 20.39    | 机械强度     | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.4.4    |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第39页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |         | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）               | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|---------|-----------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称      |                                   |      |    |
|    |              | 20.40    | 整机寿命    | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.4.5  |      |    |
|    |              | 20.41    | 自动关闭    | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.4.6  |      |    |
|    |              | 20.42    | 额定功率    | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.4.8  |      |    |
|    |              | 20.43    | 电气安全性能  | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.5.1  |      |    |
|    |              | 20.44    | 耐潮湿性能   | 卫生洁具 智能坐便器 GB/T 34549-2017/9.5.3  |      |    |
|    |              | 20.45    | 单位周期能耗  | 智能坐便器能效水效限定值及等级 GB 38448-2019/6   |      |    |
|    |              | 20.46    | 清洗平均用水量 | 智能坐便器能效水效限定值及等级 GB 38448-2019/6   |      |    |
|    |              | 20.47    | 冲洗平均用水量 | 智能坐便器能效水效限定值及等级 GB 38448-2019/6   |      |    |
|    |              | 20.48    | 清洗功能    | 智能坐便器能效水效限定值及等级 GB 38448-2019/6   |      |    |
| 21 | 蹲便器          | 21.1     | 用水量试验   | 蹲便器水效限定值及水效等级 GB 30717-2019/5.3   |      |    |
|    |              | 21.2     | 冲洗功能试验  | 蹲便器水效限定值及水效等级 GB 30717-2019/5.4   |      |    |
|    |              | 21.3     | 洗净功能试验  | 蹲便器水效限定值及水效等级 GB 30717-2019/5.4.1 |      |    |
|    |              | 21.4     | 排放功能试验  | 蹲便器水效限定值及水效等级 GB 30717-2019/5.4.2 |      |    |
|    |              | 21.5     | 防溅污性试验  | 蹲便器水效限定值及水效等级 GB 30717-2019/5.4.3 |      |    |
|    |              | 21.6     | 污水置换试验  | 蹲便器水效限定值及水效等级 GB 30717-2019/5.4.4 |      |    |
|    |              | 21.7     | 水封深度    | 蹲便器水效限定值及水效等级 GB 30717-2019/5.4.5 |      |    |
| 22 | 陶瓷熔块釉        | 22.1     | 灼烧减量    | 陶瓷熔块釉化学分析方法 GB/T 16537-2010/6     |      |    |
|    |              | 22.2     | 二氧化硅    | 陶瓷熔块釉化学分析方法 GB/T 16537-2010/8     |      |    |
|    |              | 22.3     | 三氧化二硼   | 陶瓷熔块釉化学分析方法 GB/T 16537-2010/9     |      |    |
|    |              | 22.4     | 氧化铅     | 陶瓷熔块釉化学分析方法 GB/T 16537-2010/10    |      |    |
|    |              | 22.5     | 三氧化二铝   | 陶瓷熔块釉化学分析方法 GB/T 16537-2010/11    |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第40页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |                     | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）            | 限制范围    | 说明 |
|----|--------------|----------|---------------------|--------------------------------|---------|----|
|    |              | 序号       | 名称                  |                                |         |    |
|    |              | 22.6     | 氧化锌                 | 陶瓷熔块釉化学分析方法 GB/T 16537-2010/11 |         |    |
|    |              | 22.7     | 氧化铅                 | 陶瓷熔块釉化学分析方法 GB/T 16537-2010/12 |         |    |
|    |              | 22.8     | 氧化钙                 | 陶瓷熔块釉化学分析方法 GB/T 16537-2010/13 |         |    |
|    |              | 22.9     | 氧化镁                 | 陶瓷熔块釉化学分析方法 GB/T 16537-2010/14 |         |    |
|    |              | 22.10    | 二氧化钛                | 陶瓷熔块釉化学分析方法 GB/T 16537-2010/15 |         |    |
|    |              | 22.11    | 三氧化二铁               | 陶瓷熔块釉化学分析方法 GB/T 16537-2010/16 |         |    |
|    |              | 22.12    | 氧化钾                 | 陶瓷熔块釉化学分析方法 GB/T 16537-2010/17 |         |    |
|    |              | 22.13    | 氧化钠                 | 陶瓷熔块釉化学分析方法 GB/T 16537-2010/17 |         |    |
| 23 | 陶瓷颜料         | 23.1     | 粉料颜色                | 陶瓷颜料 QB/T 2455-2011/6.1        |         |    |
|    |              | 23.2     | 含水率                 | 陶瓷颜料 QB/T 2455-2011/6.2        |         |    |
|    |              |          |                     | 陶瓷颜料 QB/T 2455-2022/7.2        | 不测：颗粒分布 | 变更 |
|    |              | 23.3     | 铅、镉溶出量和粉末中的铅、镉含量的测定 | 陶瓷颜料 QB/T 2455-2011/6.4        |         |    |
|    |              | 23.4     | 光泽                  | 陶瓷颜料 QB/T 2455-2011/6.5        |         |    |
|    |              | 23.5     | 色差                  | 陶瓷颜料 QB/T 2455-2022/7.6        | 不测：颗粒分布 | 变更 |
|    |              |          |                     | 陶瓷颜料 QB/T 2455-2011/6.6        |         |    |
|    |              | 23.6     | 耐侵蚀性能               | 陶瓷颜料 QB/T 2455-2011/6.7        |         |    |
|    |              |          |                     | 陶瓷颜料 QB/T 2455-2022/7.7        | 不测：颗粒分布 | 变更 |
|    |              | 23.7     | 抗热震性                | 陶瓷颜料 QB/T 2455-2022/7.8        | 不测：颗粒分布 | 变更 |
|    |              |          |                     | 陶瓷颜料 QB/T 2455-2011/6.8        |         |    |
|    |              | 23.8     | 净含量                 | 陶瓷颜料 QB/T 2455-2011/6.10       |         |    |
|    |              |          |                     | 陶瓷颜料 QB/T 2455-2022/7.9        | 不测：颗粒分布 | 变更 |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第41页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |              | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）              | 限制范围    | 说明 |
|----|--------------|----------|--------------|----------------------------------|---------|----|
|    |              | 序号       | 名称           |                                  |         |    |
|    |              | 23.9     | pH           | 陶瓷颜料 QB/T 2455-2011/6.9          |         |    |
|    |              | 23.10    | 产品外观         | 陶瓷颜料 QB/T 2455-2022/7.1          | 不测：颗粒分布 | 扩项 |
|    |              | 23.11    | 铅、镉迁移量和铅、镉含量 | 陶瓷颜料 QB/T 2455-2022/7.4          | 不测：颗粒分布 | 变更 |
|    |              | 23.12    | 光泽度差         | 陶瓷颜料 QB/T 2455-2022/7.5          | 不测：颗粒分布 | 变更 |
| 24 | 粘土           | 24.1     | 烧失量          | 建筑卫生陶瓷用原料 粘土 GB/T 26742-2011/6.2 |         |    |
|    |              |          |              | 粘土化学分析方法 GB/T 16399-1996/6       |         |    |
|    |              | 24.2     | 二氧化硅         | 建筑卫生陶瓷用原料 粘土 GB/T 26742-2011/6.2 |         |    |
|    |              |          |              | 粘土化学分析方法 GB/T 16399-1996/7       |         |    |
|    |              | 24.3     | 三氧化二铝        | 粘土化学分析方法 GB/T 16399-1996/8       |         |    |
|    |              |          |              | 建筑卫生陶瓷用原料 粘土 GB/T 26742-2011/6.2 |         |    |
|    |              | 24.4     | 三氧化二铁        | 粘土化学分析方法 GB/T 16399-1996/9       |         |    |
|    |              |          |              | 建筑卫生陶瓷用原料 粘土 GB/T 26742-2011/6.2 |         |    |
|    |              | 24.5     | 二氧化钛         | 粘土化学分析方法 GB/T 16399-1996/10      |         |    |
|    |              |          |              | 建筑卫生陶瓷用原料 粘土 GB/T 26742-2011/6.2 |         |    |
|    |              | 24.6     | 氧化钙          | 粘土化学分析方法 GB/T 16399-1996/11、14   |         |    |
|    |              |          |              | 建筑卫生陶瓷用原料 粘土 GB/T 26742-2011/6.2 |         |    |
|    |              | 24.7     | 氧化镁          | 粘土化学分析方法 GB/T 16399-1996/12、14   |         |    |
|    |              |          |              | 建筑卫生陶瓷用原料 粘土 GB/T 26742-2011/6.2 |         |    |
|    |              | 24.8     | 氧化钾          | 建筑卫生陶瓷用原料 粘土 GB/T 26742-2011/6.2 |         |    |
|    |              |          |              | 粘土化学分析方法 GB/T 16399-1996/13、14   |         |    |
|    |              | 24.9     | 氧化钠          | 粘土化学分析方法 GB/T 16399-1996/13、14   |         |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第42页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）              | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|-----------|----------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称        |                                  |      |    |
|    |              |          |           | 建筑卫生陶瓷用原料 粘土 GB/T 26742-2011/6.2 |      |    |
|    |              | 24.10    | 三氧化硫      | 粘土化学分析方法 GB/T 16399-1996/15      |      |    |
|    |              | 24.11    | 外观质量      | 建筑卫生陶瓷用原料 粘土 GB/T 26742-2011/6.1 |      |    |
|    |              | 24.12    | 含水率       | 建筑卫生陶瓷用原料 粘土 GB/T 26742-2011/6.3 |      |    |
|    |              | 24.13    | 筛余量       | 建筑卫生陶瓷用原料 粘土 GB/T 26742-2011/6.4 |      |    |
|    |              | 24.14    | 白度        | 建筑卫生陶瓷用原料 粘土 GB/T 26742-2011/6.7 |      |    |
|    |              | 24.15    | 酸碱度       | 建筑卫生陶瓷用原料 粘土 GB/T 26742-2011/6.9 |      |    |
| 25 | 日用瓷器         | 25.1     | 吸水率       | 日用瓷器 GB/T 3532-2022/5.1          |      |    |
|    |              | 25.2     | 抗热震性      | 日用瓷器 GB/T 3532-2022/5.2          |      |    |
|    |              | 25.3     | 白度        | 日用瓷器 GB/T 3532-2022/5.3          |      |    |
|    |              | 25.4     | 光泽度       | 日用瓷器 GB/T 3532-2022/5.3          |      |    |
|    |              | 25.5     | 色差        | 日用瓷器 GB/T 3532-2022/5.3          |      |    |
|    |              | 25.6     | 微波炉适应性    | 日用瓷器 GB/T 3532-2022/5.4          |      |    |
|    |              | 25.7     | 冰箱到微波炉适应性 | 日用瓷器 GB/T 3532-2022/5.5          |      |    |
|    |              | 25.8     | 冰箱到烤箱适应性  | 日用瓷器 GB/T 3532-2022/5.6          |      |    |
|    |              | 25.9     | 产品规格误差    | 日用瓷器 GB/T 3532-2022/5.8          |      |    |
|    |              | 25.10    | 变形        | 日用瓷器 GB/T 3532-2022/5.9          |      |    |
|    |              | 25.11    | 外观质量      | 日用瓷器 GB/T 3532-2022/5.9          |      |    |
|    |              | 25.12    | 耐机械洗涤性能   | 日用瓷器 GB/T 3532-2022/5.7          |      |    |
| 26 | 骨质瓷器         | 26.1     | 吸水率       | 骨质瓷器 GB/T 13522-2008/6.1         |      |    |
|    |              | 26.2     | 抗热震性      | 骨质瓷器 GB/T 13522-2008/6.2         |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第43页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）          | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|-----------|------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称        |                              |      |    |
|    |              | 26.3     | 铅、镉溶出量    | 骨质瓷器 GB/T 13522-2008/6.3     |      |    |
|    |              | 26.4     | 白度        | 骨质瓷器 GB/T 13522-2008/6.4     |      |    |
|    |              | 26.5     | 磷酸三钙      | 骨质瓷器 GB/T 13522-2008/6.5     |      |    |
|    |              | 26.6     | 变形        | 骨质瓷器 GB/T 13522-2008/6.6     |      |    |
|    |              | 26.7     | 产品规格误差    | 骨质瓷器 GB/T 13522-2008/6.7     |      |    |
|    |              | 26.8     | 缺陷尺寸      | 骨质瓷器 GB/T 13522-2008/6.7     |      |    |
|    |              | 26.9     | 外观质量      | 骨质瓷器 GB/T 13522-2008/5.7     |      |    |
| 27 | 建白日用细瓷器      | 27.1     | 吸水率       | 建白日用细瓷器 GB/T 10814-2009/6.1  |      |    |
|    |              | 27.2     | 抗热震性      | 建白日用细瓷器 GB/T 10814-2009/6.2  |      |    |
|    |              | 27.3     | 铅、镉溶出量    | 建白日用细瓷器 GB/T 10814-2009/6.3  |      |    |
|    |              | 27.4     | 白度        | 建白日用细瓷器 GB/T 10814-2009/6.4  |      |    |
|    |              | 27.5     | 光泽度       | 建白日用细瓷器 GB/T 10814-2009/6.5  |      |    |
|    |              | 27.6     | 色差        | 建白日用细瓷器 GB/T 10814-2009/6.4  |      |    |
|    |              | 27.7     | 微波炉适应性    | 建白日用细瓷器 GB/T 10814-2009/6.6  |      |    |
|    |              | 27.8     | 冰箱到微波炉适应性 | 建白日用细瓷器 GB/T 10814-2009/6.7  |      |    |
|    |              | 27.9     | 冰箱到烤箱适应性  | 建白日用细瓷器 GB/T 10814-2009/6.8  |      |    |
|    |              | 27.10    | 抗热冲击性     | 建白日用细瓷器 GB/T 10814-2009/6.9  |      |    |
|    |              | 27.11    | 变形        | 建白日用细瓷器 GB/T 10814-2009/6.10 |      |    |
|    |              | 27.12    | 产品规格误差    | 建白日用细瓷器 GB/T 10814-2009/6.11 |      |    |
|    |              | 27.13    | 缺陷尺寸      | 建白日用细瓷器 GB/T 10814-2009/6.11 |      |    |
|    |              | 27.14    | 外观质量      | 建白日用细瓷器 GB/T 10814-2009/5.10 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第44页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）         | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|-----------|-----------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称        |                             |      |    |
| 28 | 日用精陶器        | 28.1     | 吸水率       | 日用精陶器 GB/T 10815-2023/6.1   |      | 变更 |
|    |              |          |           | 日用精陶器 GB/T 10815-2002/6.1   |      |    |
|    |              | 28.2     | 热稳定性      | 日用精陶器 GB/T 10815-2002/6.2   |      |    |
|    |              | 28.3     | 微波炉安全性能   | 日用精陶器 GB/T 10815-2002/6.3.1 |      |    |
|    |              | 28.4     | 色差        | 日用精陶器 GB/T 10815-2023/6.3   |      | 变更 |
|    |              |          |           | 日用精陶器 GB/T 10815-2002/6.5   |      |    |
|    |              | 28.5     | 洗碗机使用性能   | 日用精陶器 GB/T 10815-2002/6.3.2 |      |    |
|    |              | 28.6     | 铅、镉溶出量    | 日用精陶器 GB/T 10815-2002/6.4   |      |    |
|    |              | 28.7     | 产品规格误差    | 日用精陶器 GB/T 10815-2002/6.7   |      |    |
|    |              |          |           | 日用精陶器 GB/T 10815-2023/6.8   |      | 变更 |
|    |              | 28.8     | 缺陷尺寸      | 日用精陶器 GB/T 10815-2002/6.7   |      |    |
|    |              | 28.9     | 外观质量      | 日用精陶器 GB/T 10815-2002/5.7   |      |    |
|    |              |          |           | 日用精陶器 GB/T 10815-2023/6.9   |      | 变更 |
|    |              | 28.10    | 变形        | 日用精陶器 GB/T 10815-2002/6.6   |      |    |
|    |              | 28.11    | 抗热震性      | 日用精陶器 GB/T 10815-2023/6.2   |      | 变更 |
|    |              | 28.12    | 耐微波炉加热    | 日用精陶器 GB/T 10815-2023/6.4   |      | 变更 |
|    |              | 28.13    | 冰箱至微波炉适应性 | 日用精陶器 GB/T 10815-2023/6.5   |      | 扩项 |
|    |              | 28.14    | 冰箱至烤箱适应性  | 日用精陶器 GB/T 10815-2023/6.6   |      | 扩项 |
|    |              | 28.15    | 耐机械洗涤     | 日用精陶器 GB/T 10815-2023/6.7   |      | 变更 |
| 29 | 紫砂陶器         | 29.1     | 吸水率       | 紫砂陶器 GB/T 10816-2008/6.1    |      |    |
|    |              | 29.2     | 抗热震性      | 紫砂陶器 GB/T 10816-2008/6.2    |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第45页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |        | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|--------|------------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称     |                                    |      |    |
|    |              | 29.3     | 铅、镉溶出量 | 紫砂陶器 GB/T 10816-2008/6.3           |      |    |
|    |              | 29.4     | 口径误差   | 紫砂陶器 GB/T 10816-2008/6.4           |      |    |
|    |              | 29.5     | 高度误差   | 紫砂陶器 GB/T 10816-2008/6.4           |      |    |
|    |              | 29.6     | 缺陷尺寸   | 紫砂陶器 GB/T 10816-2008/6.4           |      |    |
|    |              | 29.7     | 渗漏     | 紫砂陶器 GB/T 10816-2008/6.6           |      |    |
|    |              | 29.8     | 变形     | 紫砂陶器 GB/T 10816-2008/6.5           |      |    |
|    |              | 29.9     | 外观质量   | 紫砂陶器 GB/T 10816-2008/5.5~5.10      |      |    |
| 30 | 普通陶瓷烹调器      | 30.1     | 外观质量   | 普通陶瓷烹调器 QB/T 2579-2018/5.1、6.1、6.3 |      |    |
|    |              | 30.2     | 铅、镉溶出量 | 普通陶瓷烹调器 QB/T 2579-2018/6.6         |      |    |
|    |              | 30.3     | 抗热震性   | 普通陶瓷烹调器 QB/T 2579-2018/6.5         |      |    |
|    |              | 30.4     | 渗漏     | 普通陶瓷烹调器 QB/T 2579-2018/6.7         |      |    |
|    |              | 30.5     | 底部平整度  | 普通陶瓷烹调器 QB/T 2579-2018/5.3         |      |    |
|    |              | 30.6     | 配件检验   | 普通陶瓷烹调器 QB/T 2579-2018/6.2         |      |    |
|    |              | 30.7     | 微波炉适应性 | 普通陶瓷烹调器 QB/T 2579-2018/6.4         |      |    |
| 31 | 精细陶瓷烹调器      | 31.1     | 外观质量   | 精细陶瓷烹调器 QB/T 2580-2018/5.1、6.1、6.3 |      |    |
|    |              | 31.2     | 铅、镉溶出量 | 精细陶瓷烹调器 QB/T 2580-2018/6.6         |      |    |
|    |              | 31.3     | 抗热震性   | 精细陶瓷烹调器 QB/T 2580-2018/6.5         |      |    |
|    |              | 31.4     | 渗漏     | 精细陶瓷烹调器 QB/T 2580-2018/6.7         |      |    |
|    |              | 31.5     | 底部平整度  | 精细陶瓷烹调器 QB/T 2580-2018/5.3         |      |    |
|    |              | 31.6     | 配件检验   | 精细陶瓷烹调器 QB/T 2580-2018/6.2         |      |    |
|    |              | 31.7     | 微波炉适应性 | 精细陶瓷烹调器 QB/T 2580-2018/6.4         |      |    |



# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第46页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |            | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                    | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|------------|----------------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称         |                                        |      |    |
| 32 | 陈设艺术瓷器 文化用瓷  | 32.1     | 吸水率        | 陈设艺术瓷器 第3部分：文化用瓷 GB/T 13524.3-2015/6.1 |      |    |
|    |              | 32.2     | 变形         | 陈设艺术瓷器 第3部分：文化用瓷 GB/T 13524.3-2015/6.2 |      |    |
|    |              | 32.3     | 最大尺寸误差     | 陈设艺术瓷器 第3部分：文化用瓷 GB/T 13524.3-2015/6.3 |      |    |
|    |              | 32.4     | 缺陷尺寸       | 陈设艺术瓷器 第3部分：文化用瓷 GB/T 13524.3-2015/6.3 |      |    |
|    |              | 32.5     | 外观质量       | 陈设艺术瓷器 第3部分：文化用瓷 GB/T 13524.3-2015/5.3 |      |    |
| 33 | 陶瓷贴花纸        | 33.1     | 印刷质量       | 陶瓷贴花纸 QB/T 2456-2010/6.1               |      |    |
|    |              | 33.2     | 薄膜表面质量     | 陶瓷贴花纸 QB/T 2456-2010/6.2.1             |      |    |
|    |              | 33.3     | 膜脱纸时间及性能   | 陶瓷贴花纸 QB/T 2456-2010/6.2.2             |      |    |
|    |              | 33.4     | 外观质量       | 陶瓷贴花纸 QB/T 2456-2010/6.3.2             |      |    |
|    |              | 33.5     | 铅、镉溶出量     | 陶瓷贴花纸 QB/T 2456-2010/6.3.3             |      |    |
|    |              | 33.6     | 耐酸性能       | 陶瓷贴花纸 QB/T 2456-2010/6.3.4             |      |    |
|    |              | 33.7     | 耐碱性能       | 陶瓷贴花纸 QB/T 2456-2010/6.3.5             |      |    |
|    |              | 33.8     | 抗热震性       | 陶瓷贴花纸 QB/T 2456-2010/6.3.6             |      |    |
|    |              | 33.9     | 耐微波炉性能     | 陶瓷贴花纸 QB/T 2456-2010/6.3.7             |      |    |
| 34 | 陈设艺术陶瓷       | 34.1     | 外观质量       | 进出口陶瓷检验规程 陈设艺术陶瓷 SN/T 0741-2010/6.2    |      |    |
|    |              | 34.2     | 吸水率        | 进出口陶瓷检验规程 陈设艺术陶瓷 SN/T 0741-2010/6.3    |      |    |
| 35 | 陶瓷酒瓶         | 35.1     | 铅、镉溶出量     | 陶瓷酒瓶 QB/T 4254-2011/6.1                |      |    |
|    |              | 35.2     | 吸水率        | 陶瓷酒瓶 QB/T 4254-2011/6.2                |      |    |
|    |              | 35.3     | 容积及尺寸的允许误差 | 陶瓷酒瓶 QB/T 4254-2011/6.3                |      |    |
|    |              | 35.4     | 裂穿和渗漏      | 陶瓷酒瓶 QB/T 4254-2011/6.4                |      |    |
|    |              | 35.5     | 压力试验       | 陶瓷酒瓶 QB/T 4254-2011/6.5                |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第47页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |        | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）              | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|--------|----------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称     |                                  |      |    |
|    |              | 35.6     | 外观质量   | 陶瓷酒瓶 QB/T 4254-2011/6.6          |      |    |
| 36 | 薄胎瓷器         | 36.1     | 吸水率    | 薄胎瓷器 QB/T 1464-1992/6.3          |      |    |
|    |              | 36.2     | 厚度     | 薄胎瓷器 QB/T 1464-1992/6.4          |      |    |
|    |              | 36.3     | 外观质量   | 薄胎瓷器 QB/T 1464-1992/5.3、5.5~5.10 |      |    |
|    |              | 36.4     | 口径误差   | 薄胎瓷器 QB/T 1464-1992/6.2          |      |    |
|    |              | 36.5     | 高度误差   | 薄胎瓷器 QB/T 1464-1992/6.2          |      |    |
|    |              | 36.6     | 缺陷尺寸   | 薄胎瓷器 QB/T 1464-1992/6.2          |      |    |
|    |              | 36.7     | 变形     | 薄胎瓷器 QB/T 1464-1992/6.1          |      |    |
| 37 | 日用玻璃陶瓷       | 37.1     | 外观质量   | 日用玻璃陶瓷 GB/T 30771-2014/5.1       |      |    |
|    |              | 37.2     | 抗热震性   | 日用玻璃陶瓷 GB/T 30771-2014/6.1       |      |    |
|    |              | 37.3     | 铅、镉溶出量 | 日用玻璃陶瓷 GB/T 30771-2014/6.2       |      |    |
|    |              | 37.4     | 砷溶出量   | 日用玻璃陶瓷 GB/T 30771-2014/6.2       |      |    |
|    |              | 37.5     | 锑溶出量   | 日用玻璃陶瓷 GB/T 30771-2014/6.2       |      |    |
|    |              | 37.6     | 微波炉适应性 | 日用玻璃陶瓷 GB/T 30771-2014/6.3       |      |    |
|    |              | 37.7     | 产品规格误差 | 日用玻璃陶瓷 GB/T 30771-2014/6.5       |      |    |
|    |              | 37.8     | 缺陷尺寸   | 日用玻璃陶瓷 GB/T 30771-2014/6.5       |      |    |
|    |              | 37.9     | 变形     | 日用玻璃陶瓷 GB/T 30771-2014/6.4       |      |    |
| 38 | 抗菌骨质瓷器       | 38.1     | 吸水率    | 抗菌骨质瓷器 GB/T 28116-2011/6.1       |      |    |
|    |              | 38.2     | 抗热震性   | 抗菌骨质瓷器 GB/T 28116-2011/6.1       |      |    |
|    |              | 38.3     | 铅、镉溶出量 | 抗菌骨质瓷器 GB/T 28116-2011/6.1       |      |    |
|    |              | 38.4     | 白度     | 抗菌骨质瓷器 GB/T 28116-2011/6.1       |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第48页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|-----------|--------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称        |                                |      |    |
|    |              | 38.5     | 磷酸三钙      | 抗菌骨质瓷器 GB/T 28116-2011/6.1     |      |    |
|    |              | 38.6     | 变形        | 抗菌骨质瓷器 GB/T 28116-2011/6.1     |      |    |
|    |              | 38.7     | 产品规格误差    | 抗菌骨质瓷器 GB/T 28116-2011/6.1     |      |    |
|    |              | 38.8     | 缺陷尺寸      | 抗菌骨质瓷器 GB/T 28116-2011/6.1     |      |    |
|    |              | 38.9     | 外观质量      | 抗菌骨质瓷器 GB/T 28116-2011/6.1     |      |    |
|    |              | 38.10    | 抗菌性能      | 抗菌骨质瓷器 GB/T 28116-2011/6.2     |      |    |
| 39 | 釉下（中）彩日用瓷器   | 39.1     | 吸水率       | 釉下（中）彩日用瓷器 GB/T 10811-2022/5.1 |      |    |
|    |              | 39.2     | 抗热震性      | 釉下（中）彩日用瓷器 GB/T 10811-2022/5.2 |      |    |
|    |              | 39.3     | 变形        | 釉下（中）彩日用瓷器 GB/T 10811-2022/5.9 |      |    |
|    |              | 39.4     | 产品规格误差    | 釉下（中）彩日用瓷器 GB/T 10811-2022/5.8 |      |    |
|    |              | 39.5     | 外观质量      | 釉下（中）彩日用瓷器 GB/T 10811-2022/5.9 |      |    |
|    |              | 39.6     | 光泽度       | 釉下（中）彩日用瓷器 GB/T 10811-2022/5.3 |      |    |
|    |              | 39.7     | 微波炉适应性    | 釉下（中）彩日用瓷器 GB/T 10811-2022/5.4 |      |    |
|    |              | 39.8     | 冰箱到微波炉适应性 | 釉下（中）彩日用瓷器 GB/T 10811-2022/5.5 |      |    |
|    |              | 39.9     | 冰箱到烤箱适应性  | 釉下（中）彩日用瓷器 GB/T 10811-2022/5.6 |      |    |
|    |              | 39.10    | 耐机械洗涤性能   | 釉下（中）彩日用瓷器 GB/T 10811-2022/5.7 |      |    |
| 40 | 玲珑日用瓷器       | 40.1     | 吸水率       | 玲珑日用瓷器 GB/T 10812-2021/5.1     |      |    |
|    |              | 40.2     | 抗热震性      | 玲珑日用瓷器 GB/T 10812-2021/5.2     |      |    |
|    |              | 40.3     | 变形        | 玲珑日用瓷器 GB/T 10812-2021/5.8     |      |    |
|    |              | 40.4     | 产品规格误差    | 玲珑日用瓷器 GB/T 10812-2021/5.7     |      |    |
|    |              | 40.5     | 外观质量      | 玲珑日用瓷器 GB/T 10812-2021/5.8     |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第49页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                  | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|-----------|--------------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称        |                                      |      |    |
|    |              | 40.6     | 微波炉适应性    | 玲珑日用瓷器 GB/T 10812-2021/5.3           |      |    |
|    |              | 40.7     | 冰箱到微波炉适应性 | 玲珑日用瓷器 GB/T 10812-2021/5.4           |      |    |
|    |              | 40.8     | 冰箱到烤箱适应性  | 玲珑日用瓷器 GB/T 10812-2021/5.5           |      |    |
|    |              | 40.9     | 耐机械洗涤性能   | 玲珑日用瓷器 GB/T 10812-2021/5.6           |      |    |
| 41 | 粤彩瓷器         | 41.1     | 吸水率       | 粤彩瓷器 GB/T 14150-1993/6.1             |      |    |
|    |              | 41.2     | 热稳定性      | 粤彩瓷器 GB/T 14150-1993/6.2             |      |    |
|    |              | 41.3     | 铅、镉溶出量    | 粤彩瓷器 GB/T 14150-1993/6.3             |      |    |
|    |              | 41.4     | 口径误差      | 粤彩瓷器 GB/T 14150-1993/6.4             |      |    |
|    |              | 41.5     | 高度误差      | 粤彩瓷器 GB/T 14150-1993/6.4             |      |    |
|    |              | 41.6     | 缺陷尺寸      | 粤彩瓷器 GB/T 14150-1993/6.4             |      |    |
|    |              | 41.7     | 变形        | 粤彩瓷器 GB/T 14150-1993/6.5             |      |    |
|    |              | 41.8     | 外观质量      | 粤彩瓷器 GB/T 14150-1993/5.5~5.17        |      |    |
| 42 | 日用青瓷器        | 42.1     | 吸水率       | 青瓷器 第1部分：日用青瓷器 GB/T 10813.1-2015/6.1 |      |    |
|    |              | 42.2     | 抗热震性      | 青瓷器 第1部分：日用青瓷器 GB/T 10813.1-2015/6.2 |      |    |
|    |              | 42.3     | 铅、镉溶出量    | 青瓷器 第1部分：日用青瓷器 GB/T 10813.1-2015/6.3 |      |    |
|    |              | 42.4     | 口径误差      | 青瓷器 第1部分：日用青瓷器 GB/T 10813.1-2015/6.4 |      |    |
|    |              | 42.5     | 高度误差      | 青瓷器 第1部分：日用青瓷器 GB/T 10813.1-2015/6.4 |      |    |
|    |              | 42.6     | 微波炉适应性    | 青瓷器 第1部分：日用青瓷器 GB/T 10813.1-2015/6.5 |      |    |
|    |              | 42.7     | 冰箱到微波炉适应性 | 青瓷器 第1部分：日用青瓷器 GB/T 10813.1-2015/6.6 |      |    |
|    |              | 42.8     | 冰箱到烤箱适应性  | 青瓷器 第1部分：日用青瓷器 GB/T 10813.1-2015/6.7 |      |    |
|    |              | 42.9     | 外观质量      | 青瓷器 第1部分：日用青瓷器 GB/T 10813.1-2015/6.8 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路东质监大院

第50页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |        | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                        | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|--------|--------------------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称     |                                            |      |    |
| 43 | 陈设艺术青瓷器      | 43.1     | 吸水率    | 青瓷器 第2部分：陈设艺术青瓷器 GB/T 10813.2-2015/6.1     |      |    |
|    |              | 43.2     | 口径误差   | 青瓷器 第2部分：陈设艺术青瓷器 GB/T 10813.2-2015/6.2     |      |    |
|    |              | 43.3     | 高度误差   | 青瓷器 第2部分：陈设艺术青瓷器 GB/T 10813.2-2015/6.2     |      |    |
|    |              | 43.4     | 缺陷尺寸   | 青瓷器 第2部分：陈设艺术青瓷器 GB/T 10813.2-2015/6.2     |      |    |
|    |              | 43.5     | 变形     | 青瓷器 第2部分：陈设艺术青瓷器 GB/T 10813.2-2015/6.3     |      |    |
|    |              | 43.6     | 外观质量   | 青瓷器 第2部分：陈设艺术青瓷器 GB/T 10813.2-2015/5.2~5.6 |      |    |
| 44 | 纹片釉青瓷器       | 44.1     | 吸水率    | 青瓷器 第3部分：纹片釉青瓷器 GB/T 10813.3-2015/6.1      |      |    |
|    |              | 44.2     | 铅、镉溶出量 | 青瓷器 第3部分：纹片釉青瓷器 GB/T 10813.3-2015/6.2      |      |    |
|    |              | 44.3     | 口径误差   | 青瓷器 第3部分：纹片釉青瓷器 GB/T 10813.3-2015/6.3      |      |    |
|    |              | 44.4     | 高度误差   | 青瓷器 第3部分：纹片釉青瓷器 GB/T 10813.3-2015/6.3      |      |    |
|    |              | 44.5     | 缺陷尺寸   | 青瓷器 第3部分：纹片釉青瓷器 GB/T 10813.3-2015/6.3      |      |    |
|    |              | 44.6     | 变形     | 青瓷器 第3部分：纹片釉青瓷器 GB/T 10813.3-2015/6.4      |      |    |
|    |              | 44.7     | 外观质量   | 青瓷器 第3部分：纹片釉青瓷器 GB/T 10813.3-2015/5.3~5.7  |      |    |
| 45 | 青瓷包装容器       | 45.1     | 吸水率    | 青瓷器 第4部分：青瓷包装容器 GB/T 10813.4-2015/6.1      |      |    |
|    |              | 45.2     | 铅、镉溶出量 | 青瓷器 第4部分：青瓷包装容器 GB/T 10813.4-2015/6.2      |      |    |
|    |              | 45.3     | 口径误差   | 青瓷器 第4部分：青瓷包装容器 GB/T 10813.4-2015/6.3      |      |    |
|    |              | 45.4     | 高度误差   | 青瓷器 第4部分：青瓷包装容器 GB/T 10813.4-2015/6.3      |      |    |
|    |              | 45.5     | 缺陷尺寸   | 青瓷器 第4部分：青瓷包装容器 GB/T 10813.4-2015/6.3      |      |    |
|    |              | 45.6     | 变形     | 青瓷器 第4部分：青瓷包装容器 GB/T 10813.4-2015/6.4      |      |    |
|    |              | 45.7     | 外观质量   | 青瓷器 第4部分：青瓷包装容器 GB/T 10813.4-2015/5.4~5.5  |      |    |
| 46 | 陈设艺术瓷器 雕塑瓷   | 46.1     | 产品规格误差 | 《陈设艺术瓷器 第1部分：雕塑瓷》 GB/T 13524.1-2015/6      |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第51页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |        | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                     | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|--------|-----------------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称     |                                         |      |    |
|    |              | 46.2     | 缺陷尺寸   | 《陈设艺术瓷器 第1部分：雕塑瓷》 GB/T 13524.1-2015/6.3 |      |    |
|    |              | 46.3     | 变形     | 《陈设艺术瓷器 第1部分：雕塑瓷》 GB/T 13524.1-2015/6.4 |      |    |
|    |              | 46.4     | 外观质量   | 《陈设艺术瓷器 第1部分：雕塑瓷》 GB/T 13524.1-2015/5.2 |      |    |
| 47 | 陈设艺术瓷器 器皿瓷   | 47.1     | 吸水率    | 陈设艺术瓷器 第2部分：器皿瓷 GB/T 13524.2-2018/6.1   |      |    |
|    |              | 47.2     | 铅、镉溶出量 | 陈设艺术瓷器 第2部分：器皿瓷 GB/T 13524.2-2018/6.2   |      |    |
|    |              | 47.3     | 容积误差   | 陈设艺术瓷器 第2部分：器皿瓷 GB/T 13524.2-2018/6.3   |      |    |
|    |              | 47.4     | 口径误差   | 陈设艺术瓷器 第2部分：器皿瓷 GB/T 13524.2-2018/6.3   |      |    |
|    |              | 47.5     | 高度误差   | 陈设艺术瓷器 第2部分：器皿瓷 GB/T 13524.2-2018/6.3   |      |    |
|    |              | 47.6     | 缺陷尺寸   | 陈设艺术瓷器 第2部分：器皿瓷 GB/T 13524.2-2018/6.3   |      |    |
|    |              | 47.7     | 变形     | 陈设艺术瓷器 第2部分：器皿瓷 GB/T 13524.2-2018/6.4   |      |    |
|    |              | 47.8     | 外观质量   | 陈设艺术瓷器 第2部分：器皿瓷 GB/T 13524.2-2018/5.4   |      |    |
| 48 | 普通陶器 园林陶     | 48.1     | 吸水率    | 普通陶器 园林陶 QB/T 3732.1-1999 /6.1          |      |    |
|    |              | 48.2     | 抗弯强度   | 普通陶器 园林陶 QB/T 3732.1-1999 /6.2          |      |    |
|    |              | 48.3     | 外观质量   | 普通陶器 园林陶 QB/T 3732.1-1999 /5.3~5.6      |      |    |
| 49 | 日用白云陶器       | 49.1     | 吸水率    | 日用白云陶器 GB/T 29491-2013/6.1              |      |    |
|    |              | 49.2     | 抗热震性   | 日用白云陶器 GB/T 29491-2013/6.2              |      |    |
|    |              | 49.3     | 铅、镉溶出量 | 日用白云陶器 GB/T 29491-2013/6.3              |      |    |
|    |              | 49.4     | 白度     | 日用白云陶器 GB/T 29491-2013/6.4              |      |    |
|    |              | 49.5     | 光泽度    | 日用白云陶器 GB/T 29491-2013/6.5              |      |    |
|    |              | 49.6     | 产品规格误差 | 日用白云陶器 GB/T 29491-2013/6.7              |      |    |
|    |              | 49.7     | 缺陷尺寸   | 日用白云陶器 GB/T 29491-2013/6.7              |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第52页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）         | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|-----------|-----------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称        |                             |      |    |
|    |              | 49.8     | 变形        | 日用白云陶器 GB/T 29491-2013/6.6  |      |    |
|    |              | 49.9     | 外观质量      | 日用白云陶器 GB/T 29491-2013/5.6  |      |    |
| 50 | 镁质强化瓷器       | 50.1     | 维氏硬度      | 镁质强化瓷器 GB/T 28114-2011/6.1  |      |    |
|    |              | 50.2     | 抗冲击强度     | 镁质强化瓷器 GB/T 28114-2011/6.2  |      |    |
|    |              | 50.3     | 微波炉适应性    | 镁质强化瓷器 GB/T 28114-2011/6.3  |      |    |
|    |              | 50.4     | 冰箱到微波炉适应性 | 镁质强化瓷器 GB/T 28114-2011/6.4  |      |    |
|    |              | 50.5     | 冰箱到烤箱适应性  | 镁质强化瓷器 GB/T 28114-2011/6.4  |      |    |
|    |              | 50.6     | 白度        | 镁质强化瓷器 GB/T 28114-2011/6.5  |      |    |
|    |              | 50.7     | 吸水率       | 镁质强化瓷器 GB/T 28114-2011/6.6  |      |    |
|    |              | 50.8     | 氧化镁       | 镁质强化瓷器 GB/T 28114-2011/6.7  |      |    |
|    |              | 50.9     | 抗热震性      | 镁质强化瓷器 GB/T 28114-2011/6.8  |      |    |
|    |              | 50.10    | 铅、镉溶出量    | 镁质强化瓷器 GB/T 28114-2011/6.9  |      |    |
|    |              | 50.11    | 产品规格误差    | 镁质强化瓷器 GB/T 28114-2011/6.11 |      |    |
|    |              | 50.12    | 缺陷尺寸      | 镁质强化瓷器 GB/T 28114-2011/6.11 |      |    |
|    |              | 50.13    | 变形        | 镁质强化瓷器 GB/T 28114-2011/6.10 |      |    |
|    |              | 50.14    | 外观质量      | 镁质强化瓷器 GB/T 28114-2011/5.10 |      |    |
| 51 | 铜红釉瓷器        | 51.1     | 吸水率       | 铜红釉瓷器 GB/T 13523-1992/6.1   |      |    |
|    |              | 51.2     | 口径误差      | 铜红釉瓷器 GB/T 13523-1992/6.3   |      |    |
|    |              | 51.3     | 高度误差      | 铜红釉瓷器 GB/T 13523-1992/6.3   |      |    |
|    |              | 51.4     | 重量误差      | 铜红釉瓷器 GB/T 13523-1992/6.3   |      |    |
|    |              | 51.5     | 缺陷尺寸      | 铜红釉瓷器 GB/T 13523-1992/6.3   |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第53页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                    | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|-----------|----------------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称        |                                        |      |    |
|    |              | 51.6     | 变形        | 铜红釉瓷器 GB/T 13523-1992/6.2              |      |    |
|    |              | 51.7     | 外观质量      | 铜红釉瓷器 GB/T 13523-1992/5.2~5.5、5.7~5.12 |      |    |
| 52 | 卫生陶瓷         | 52.1     | 外观质量      | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015/8.1                |      |    |
|    |              | 52.2     | 变形        | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015/8.2                |      |    |
|    |              | 52.3     | 尺寸        | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015/8.3                |      |    |
|    |              | 52.4     | 吸水率       | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015/8.4                |      |    |
|    |              | 52.5     | 抗裂性       | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015/8.5                |      |    |
|    |              | 52.6     | 轻量化产品单件质量 | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015/8.6                |      |    |
|    |              | 52.7     | 耐荷重性      | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015/8.7                |      |    |
|    |              | 52.8     | 便器用水量     | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015/8.8                |      |    |
|    |              | 52.9     | 墨线试验      | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015/8.8                |      |    |
|    |              | 52.10    | 球排放试验     | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015/8.8                |      |    |
|    |              | 52.11    | 颗粒试验      | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015/8.8                |      |    |
|    |              | 52.12    | 混合介质试验    | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015/8.8                |      |    |
|    |              | 52.13    | 排水管道输送特性  | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015/8.8                |      |    |
|    |              | 52.14    | 水封回复试验    | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015/8.8                |      |    |
|    |              | 52.15    | 污水置换试验    | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015/8.8                |      |    |
|    |              | 52.16    | 卫生纸试验     | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015/8.8                |      |    |
|    |              | 52.17    | 排放功能      | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015/8.8                |      |    |
|    |              | 52.18    | 防溅污性      | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015/8.8                |      |    |
|    |              | 52.19    | 溢流试验      | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015/8.9                |      |    |



# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第54页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |            | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）              | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|------------|----------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称         |                                  |      |    |
|    |              | 52.20    | 冲洗噪声       | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015/8.10         |      |    |
|    |              |          |            | 卫生陶瓷 坐便器冲洗噪声试验方法 GB/T 38979-2020 |      |    |
|    |              | 52.21    | 便器连接密封性    | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015/8.11         |      |    |
|    |              | 52.22    | 疏通机试验      | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015/8.12         |      |    |
|    |              | 52.23    | 防虹吸试验      | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015/8.13         |      |    |
|    |              | 52.24    | 安全水位       | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015/8.14         |      |    |
|    |              | 52.25    | 防堵塞性       | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015/附录 G         |      |    |
|    |              | 52.26    | 可拆卸存水弯的密封性 | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015/附录 G         |      |    |
|    |              | 52.27    | 排出性和氨含量评价  | 卫生陶瓷 GB/T 6952-2015/附录 G         |      |    |
|    |              | 52.28    | 标志         | 卫生陶瓷 标志试验方法 GB/T 38910-2020      |      |    |
| 53 | 节水型卫生洁具      | 53.1     | 便器用水量      | 节水型卫生洁具 GB/T 31436-2015/6.1.1    |      |    |
|    |              | 53.2     | 墨线试验       | 节水型卫生洁具 GB/T 31436-2015/6.1.3    |      |    |
|    |              | 53.3     | 坐便器球排放试验   | 节水型卫生洁具 GB/T 31436-2015/6.1.4    |      |    |
|    |              | 53.4     | 坐便器颗粒排放试验  | 节水型卫生洁具 GB/T 31436-2015/6.1.5    |      |    |
|    |              | 53.5     | 坐便器混合介质试验  | 节水型卫生洁具 GB/T 31436-2015/6.1.6    |      |    |
|    |              | 53.6     | 排水管道输送特性试验 | 节水型卫生洁具 GB/T 31436-2015/6.1.7    |      |    |
|    |              | 53.7     | 水封回复试验     | 节水型卫生洁具 GB/T 31436-2015/6.1.8    |      |    |
|    |              | 53.8     | 污水置换试验     | 节水型卫生洁具 GB/T 31436-2015/6.1.9    |      |    |
|    |              | 53.9     | 卫生纸试验      | 节水型卫生洁具 GB/T 31436-2015/6.1.10   |      |    |
|    |              | 53.10    | 人造试体及纸球试验  | 节水型卫生洁具 GB/T 31436-2015/附录A      |      |    |
|    |              | 53.11    | 蹲便器排放功能试验  | 节水型卫生洁具 GB/T 31436-2015/6.1.12   |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第55页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |                    | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|--------------------|------------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称                 |                                    |      |    |
|    |              | 53.12    | 防溅污性试验             | 节水型卫生洁具 GB/T 31436-2015/6.1.13     |      |    |
|    |              | 53.13    | 尺寸                 | 节水型卫生洁具 GB/T 31436-2015/6.1.14     |      |    |
|    |              | 53.14    | 机械式压力冲洗阀冲洗水量测试     | 节水型卫生洁具 GB/T 31436-2015/6.3.1      |      |    |
|    |              | 53.15    | 非接触式给水器具冲洗用水量测试    | 节水型卫生洁具 GB/T 31436-2015/6.4.1      |      |    |
|    |              | 53.16    | 非接触式水嘴、淋浴器流量测试     | 节水型卫生洁具 GB/T 31436-2015/6.4.2      |      |    |
|    |              | 53.17    | 控制距离误差             | 非接触式给水器具 CJ/T 194-2014/8.4.1       |      |    |
|    |              | 53.18    | 启闭时间               | 非接触式给水器具 CJ/T 194-2014/8.5         |      |    |
|    |              | 53.19    | 强度性能               | 非接触式给水器具 CJ/T 194-2014/8.11        |      |    |
|    |              | 53.20    | 密封性能               | 非接触式给水器具 CJ/T 194-2014/8.12        |      |    |
| 54 | 陶瓷卫生洁具       | 54.1     | 吸水率                | 陶瓷卫生洁具 ASME A112.19.2：2013/6.1     |      |    |
|    |              | 54.2     | 抗龟裂                | 陶瓷卫生洁具 ASME A112.19.2：2013/6.2     |      |    |
|    |              | 54.3     | 表面质量               | 陶瓷卫生洁具 ASME A112.19.2：2013/6.3     |      |    |
|    |              | 54.4     | 变形                 | 陶瓷卫生洁具 ASME A112.19.2：2013/6.4     |      |    |
|    |              | 54.5     | 现场组装法兰测试           | 陶瓷卫生洁具 ASME A112.19.2：2013/6.5     |      |    |
|    |              | 54.6     | 溢流试验               | 陶瓷卫生洁具 ASME A112.19.2：2013/6.6     |      |    |
|    |              | 54.7     | 壁挂式安装卫生洁具结构完整性     | 陶瓷卫生洁具 ASME A112.19.2：2013/6.7     |      |    |
|    |              | 54.8     | 浴缸、沐浴盆和非瓷质洗涤槽结构完整性 | 陶瓷卫生洁具 ASME A112.19.2：2013/6.8     |      |    |
|    |              | 54.9     | 连接密封测试             | 陶瓷卫生洁具 ASME A112.19.2：2013/6.9     |      |    |
|    |              | 54.10    | 洁具螺丝钻测试            | 陶瓷卫生洁具 ASME A112.19.2：2013/6.10    |      |    |
|    |              | 54.11    | 防凝结（隔热）水箱测试        | 陶瓷卫生洁具 ASME A112.19.2：2013/6.11    |      |    |
|    |              | 54.12    | 水封深度               | 陶瓷卫生洁具 ASME A112.19.2：2013/7.2、8.3 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第56页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数)      | 产品/项目/参数 |                   | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                              | 限制范围 | 说明 |
|----|-------------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|------|----|
|    |                   | 序号       | 名称                |                                                  |      |    |
|    |                   | 54.13    | 水封回复              | 陶瓷卫生洁具 ASME A112.19.2：2013/7.3                   |      |    |
|    |                   | 54.14    | 用水量               | 陶瓷卫生洁具 ASME A112.19.2：2013/7.4、8.6               |      |    |
|    |                   | 54.15    | 颗粒和球体试验           | 陶瓷卫生洁具 ASME A112.19.2：2013/7.5                   |      |    |
|    |                   | 54.16    | 表面冲洗试验            | 陶瓷卫生洁具 ASME A112.19.2：2013/7.6、8.4               |      |    |
|    |                   | 54.17    | 混合介质试验            | 陶瓷卫生洁具 ASME A112.19.2：2013/7.7                   |      |    |
|    |                   | 54.18    | 排水管道输送特性          | 陶瓷卫生洁具 ASME A112.19.2：2013/7.8                   |      |    |
|    |                   | 54.19    | 重力式水箱溢流试验         | 陶瓷卫生洁具 ASME A112.19.2：2013/7.9                   |      |    |
|    |                   | 54.20    | 污物排放试验            | 陶瓷卫生洁具 ASME A112.19.2：2013/7.10                  |      |    |
|    |                   | 54.21    | 水位线一致性试验          | 陶瓷卫生洁具 ASME A112.19.2：2013/7.11                  |      |    |
|    |                   | 54.22    | 进水阀在水压提升中的关止水性能试验 | 陶瓷卫生洁具 ASME A112.19.2：2013/7.12                  |      |    |
|    |                   | 54.23    | 带原始设备坐箱式坐便器适应性试验  | 陶瓷卫生洁具 ASME A112.19.2：2013/7.13                  |      |    |
|    |                   | 54.24    | 售后自配坐箱式坐便器适应性试验   | 陶瓷卫生洁具 ASME A112.19.2：2013/7.14                  |      |    |
|    |                   | 54.25    | 染色试验              | 陶瓷卫生洁具 ASME A112.19.2：2013/8.5                   |      |    |
| 55 | 装有双冲水装置的6升容量的抽水马桶 | 55.1     | 用水量               | 装有双冲水装置的6升容量的抽水马桶 ASME A112.19.14：2013/3.1、3.2.2 |      |    |
|    |                   | 55.2     | 水封回复              | 装有双冲水装置的6升容量的抽水马桶 ASME A112.19.14：2013/3.2.1     |      |    |
|    |                   | 55.3     | 污水置换试验            | 装有双冲水装置的6升容量的抽水马桶 ASME A112.19.14：2013/3.2.3     |      |    |
|    |                   | 55.4     | 冲纸试验              | 装有双冲水装置的6升容量的抽水马桶 ASME A112.19.14：2013/3.2.4     |      |    |
|    |                   | 55.5     | 耐久性试验             | 装有双冲水装置的6升容量的抽水马桶 ASME A112.19.14：2013/3.2.5     |      |    |
| 56 | 无水小便器             | 56.1     | 吸水率测试             | 无水小便器 ASME A112.19.19：2016/5.1                   |      |    |
|    |                   | 56.2     | 龟裂测试              | 无水小便器 ASME A112.19.19：2016/5.2                   |      |    |
|    |                   | 56.3     | 弯曲测试              | 无水小便器 ASME A112.19.19：2016/5.3                   |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第57页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |                | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|----------------|--------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称             |                                |      |    |
|    |              | 56.4     | 表面光洁度评估        | 无水小便器 ASME A112.19.19：2016/5.4 |      |    |
|    |              | 56.5     | 螺丝钻测试          | 无水小便器 ASME A112.19.19：2016/5.5 |      |    |
|    |              | 56.6     | 壁挂式的荷载试验       | 无水小便器 ASME A112.19.19：2016/5.6 |      |    |
|    |              | 56.7     | 接缝密封测试         | 无水小便器 ASME A112.19.19：2016/5.7 |      |    |
|    |              | 56.8     | 防堵塞性           | 无水小便器 ASME A112.19.19：2016/6.3 |      |    |
|    |              | 56.9     | 可拆卸存水弯的密封性     | 无水小便器 ASME A112.19.19：2016/6.4 |      |    |
|    |              | 56.10    | 小便器的可选排水清洁作用测试 | 无水小便器 ASME A112.19.19：2016/6.6 |      |    |
| 57 | 建筑材料         | 57.1     | 内照射指数          | 建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010/4     |      |    |
|    |              | 57.2     | 外照射指数          | 建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010/4     |      |    |
| 58 | 广场用陶瓷砖       | 58.1     | 表面质量           | 广场用陶瓷砖 GB/T 23458-2009/5.1     |      |    |
|    |              | 58.2     | 吸水率            | 广场用陶瓷砖 GB/T 23458-2009/5.3     |      |    |
|    |              | 58.3     | 破坏强度           | 广场用陶瓷砖 GB/T 23458-2009/5.4     |      |    |
|    |              | 58.4     | 断裂模数           | 广场用陶瓷砖 GB/T 23458-2009/5.4     |      |    |
|    |              | 58.5     | 耐磨性            | 广场用陶瓷砖 GB/T 23458-2009/5.5     |      |    |
|    |              | 58.6     | 抗热震性           | 广场用陶瓷砖 GB/T 23458-2009/5.6     |      |    |
|    |              | 58.7     | 抗冻性            | 广场用陶瓷砖 GB/T 23458-2009/5.7     |      |    |
|    |              | 58.8     | 耐化学腐蚀性         | 广场用陶瓷砖 GB/T 23458-2009/5.8     |      |    |
|    |              | 58.9     | 耐污染性           | 广场用陶瓷砖 GB/T 23458-2009/5.8     |      |    |
|    |              | 58.10    | 内照射指数          | 广场用陶瓷砖 GB/T 23458-2009/5.10    |      |    |
|    |              | 58.11    | 外照射指数          | 广场用陶瓷砖 GB/T 23458-2009/5.10    |      |    |
|    |              | 59.1     | 表面质量           | 陶瓷板 GB/T 23266-2009/6.2        |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第58页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |        | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）      | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|--------|--------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称     |                          |      |    |
| 59 | 陶瓷板          | 59.2     | 尺寸偏差   | 陶瓷板 GB/T 23266-2009/6.3  |      |    |
|    |              | 59.3     | 吸水率    | 陶瓷板 GB/T 23266-2009/6.4  |      |    |
|    |              | 59.4     | 破坏强度   | 陶瓷板 GB/T 23266-2009/6.5  |      |    |
|    |              | 59.5     | 断裂模数   | 陶瓷板 GB/T 23266-2009/6.5  |      |    |
|    |              | 59.6     | 耐磨性    | 陶瓷板 GB/T 23266-2009/6.6  |      |    |
|    |              | 59.7     | 抗热震性   | 陶瓷板 GB/T 23266-2009/6.7  |      |    |
|    |              | 59.8     | 抗釉裂性   | 陶瓷板 GB/T 23266-2009/6.8  |      |    |
|    |              | 59.9     | 抗冻性    | 陶瓷板 GB/T 23266-2009/6.9  |      |    |
|    |              | 59.10    | 摩擦系数   | 陶瓷板 GB/T 23266-2009/6.10 |      |    |
|    |              | 59.11    | 光泽度    | 陶瓷板 GB/T 23266-2009/6.11 |      |    |
|    |              | 59.12    | 耐化学腐蚀性 | 陶瓷板 GB/T 23266-2009/6.12 |      |    |
|    |              | 59.13    | 耐污染性   | 陶瓷板 GB/T 23266-2009/6.13 |      |    |
|    |              | 59.14    | 铅和镉溶出量 | 陶瓷板 GB/T 23266-2009/6.14 |      |    |
|    |              | 59.15    | 内照射指数  | 陶瓷板 GB/T 23266-2009/6.15 |      |    |
|    |              | 59.16    | 外照射指数  | 陶瓷板 GB/T 23266-2009/6.15 |      |    |
|    |              | 59.17    | 弹性限度   | 陶瓷板 GB/T 23266-2009/6.16 |      |    |
| 60 | 天然板石         | 60.1     | 规格尺寸   | 天然板石 GB/T 18600-2009/5.1 |      |    |
|    |              | 60.2     | 平整度    | 天然板石 GB/T 18600-2009/5.2 |      |    |
|    |              | 60.3     | 角度     | 天然板石 GB/T 18600-2009/5.3 |      |    |
|    |              | 60.4     | 外观质量   | 天然板石 GB/T 18600-2009/5.4 |      |    |
|    |              | 60.5     | 吸水率    | 天然板石 GB/T 18600-2009/附录A |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第59页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |         | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）       | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|---------|---------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称      |                           |      |    |
|    |              | 60.6     | 弯曲强度    | 天然板石 GB/T 18600-2010/附录B  |      |    |
|    |              | 60.7     | 破坏荷载    | 天然板石 GB/T 18600-2010/附录B  |      |    |
|    |              | 60.8     | 耐气候性    | 天然板石 GB/T 18600-2012/附录C  |      |    |
|    |              | 60.9     | 瓦板干湿稳定性 | 天然板石 GB/T 18600-2013/附录D  |      |    |
| 61 | 薄型陶瓷砖        | 61.1     | 尺寸偏差    | 薄型陶瓷砖 JC/T 2195-2013/6.1  |      |    |
|    |              | 61.2     | 表面质量    | 薄型陶瓷砖 JC/T 2195-2013/6.2  |      |    |
|    |              | 61.3     | 吸水率     | 薄型陶瓷砖 JC/T 2195-2013/6.3  |      |    |
|    |              | 61.4     | 破坏强度    | 薄型陶瓷砖 JC/T 2195-2013/6.4  |      |    |
|    |              | 61.5     | 断裂模数    | 薄型陶瓷砖 JC/T 2195-2013/6.4  |      |    |
|    |              | 61.6     | 耐磨性     | 薄型陶瓷砖 JC/T 2195-2013/6.5  |      |    |
|    |              | 61.7     | 线性热膨胀   | 薄型陶瓷砖 JC/T 2195-2013/6.6  |      |    |
|    |              | 61.8     | 抗热震性    | 薄型陶瓷砖 JC/T 2195-2013/6.7  |      |    |
|    |              | 61.9     | 抗釉裂性    | 薄型陶瓷砖 JC/T 2195-2013/6.8  |      |    |
|    |              | 61.10    | 抗冻性     | 薄型陶瓷砖 JC/T 2195-2013/6.9  |      |    |
|    |              | 61.11    | 摩擦系数    | 薄型陶瓷砖 JC/T 2195-2013/6.10 |      |    |
|    |              | 61.12    | 湿膨胀     | 薄型陶瓷砖 JC/T 2195-2013/6.11 |      |    |
|    |              | 61.13    | 小色差     | 薄型陶瓷砖 JC/T 2195-2013/6.12 |      |    |
|    |              | 61.14    | 抗冲击性    | 薄型陶瓷砖 JC/T 2195-2013/6.13 |      |    |
|    |              | 61.15    | 光泽度     | 薄型陶瓷砖 JC/T 2195-2013/6.14 |      |    |
|    |              | 61.16    | 耐污染性    | 薄型陶瓷砖 JC/T 2195-2013/6.15 |      |    |
|    |              | 61.17    | 耐化学腐蚀性  | 薄型陶瓷砖 JC/T 2195-2013/6.16 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第60页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |        | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）       | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|--------|---------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称     |                           |      |    |
|    |              | 61.18    | 铅和镉溶出量 | 薄型陶瓷砖 JC/T 2195-2013/6.17 |      |    |
|    |              | 61.19    | 内照射指数  | 薄型陶瓷砖 JC/T 2195-2013/6.18 |      |    |
|    |              | 61.20    | 外照射指数  | 薄型陶瓷砖 JC/T 2195-2013/6.18 |      |    |
| 62 | 防滑陶瓷砖        | 62.1     | 表面质量   | 防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017/6   |      |    |
|    |              | 62.2     | 尺寸偏差   | 防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017/6   |      |    |
|    |              | 62.3     | 耐污染性   | 防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017/6   |      |    |
|    |              | 62.4     | 耐磨性    | 防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017/6   |      |    |
|    |              | 62.5     | 防滑性    | 防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017/6   |      |    |
|    |              | 62.6     | 吸水率    | 防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017/6   |      |    |
|    |              | 62.7     | 破坏强度   | 防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017/6   |      |    |
|    |              | 62.8     | 断裂模数   | 防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017/6   |      |    |
|    |              | 62.9     | 抗热震性   | 防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017/6   |      |    |
|    |              | 62.10    | 抗釉裂性   | 防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017/6   |      |    |
|    |              | 62.11    | 抗冻性    | 防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017/6   |      |    |
|    |              | 62.12    | 湿膨胀    | 防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017/6   |      |    |
|    |              | 62.13    | 线性热膨胀  | 防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017/6   |      |    |
|    |              | 62.14    | 小色差    | 防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017/6   |      |    |
|    |              | 62.15    | 抗冲击性   | 防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017/6   |      |    |
|    |              | 62.16    | 抗化学腐蚀性 | 防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017/6   |      |    |
|    |              | 62.17    | 光泽度    | 防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017/6   |      |    |
|    |              | 62.18    | 铅和镉溶出量 | 防滑陶瓷砖 GB/T 35153-2017/6   |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第61页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）           | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|-----------|-------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称        |                               |      |    |
| 63 | 坐便洁身器        | 63.1     | 外观质量      | 坐便洁身器 JG/T 285-2010/7.2       |      |    |
|    |              | 63.2     | 防水等级试验    | 坐便洁身器 JG/T 285-2010/7.3       |      |    |
|    |              | 63.3     | 暖风性能试验    | 坐便洁身器 JG/T 285-2010/7.4       |      |    |
|    |              | 63.4     | 冲洗水温度试验   | 坐便洁身器 JG/T 285-2010/7.5.1     |      |    |
|    |              | 63.5     | 暖风温度试验    | 坐便洁身器 JG/T 285-2010/7.5.2     |      |    |
|    |              | 63.6     | 坐圈温度试验    | 坐便洁身器 JG/T 285-2010/7.5.3     |      |    |
|    |              | 63.7     | 冲洗水量试验    | 坐便洁身器 JG/T 285-2010/7.6.1     |      |    |
|    |              | 63.8     | 肛门冲洗力试验   | 坐便洁身器 JG/T 285-2010/7.6.2     |      |    |
|    |              | 63.9     | 工作噪声试验    | 坐便洁身器 JG/T 285-2010/7.6.3     |      |    |
|    |              | 63.10    | 耐水压性能试验   | 坐便洁身器 JG/T 285-2010/7.7       |      |    |
|    |              | 63.11    | 水冲击防止性能试验 | 坐便洁身器 JG/T 285-2010/7.8       |      |    |
|    |              | 63.12    | 防逆流性能     | 坐便洁身器 JG/T 285-2010/7.9       |      |    |
|    |              | 63.13    | 负压作用性能试验  | 坐便洁身器 JG/T 285-2010/7.10      |      |    |
|    |              | 63.14    | 机械强度试验    | 坐便洁身器 JG/T 285-2010/7.12.2    |      |    |
|    |              | 63.15    | 可靠性试验     | 坐便洁身器 JG/T 285-2010/7.12.3    |      |    |
|    |              | 63.16    | 结构        | 坐便洁身器 JG/T 285-2010/7.12.4    |      |    |
| 64 | 坐便器          | 64.1     | 基本要求      | 坐便器水效限定值及水效等级 GB 25502-2017/5 |      |    |
|    |              | 64.2     | 坐便器水效等级   | 坐便器水效限定值及水效等级 GB 25502-2017/5 |      |    |
|    |              | 64.3     | 坐便器水效限定值  | 坐便器水效限定值及水效等级 GB 25502-2017/5 |      |    |
|    |              | 64.4     | 坐便器节水评价   | 坐便器水效限定值及水效等级 GB 25502-2017/5 |      |    |
| 65 | 小便器          | 65.1     | 平均用水量     | 小便器水效限定值及水效等级 GB 28377-2019/6 |      |    |



# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第62页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数)  | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                 | 限制范围 | 说明 |
|----|---------------|----------|-----------|-------------------------------------|------|----|
|    |               | 序号       | 名称        |                                     |      |    |
|    |               | 65.2     | 冲洗功能要求    | 小便器水效限定值及水效等级 GB 28377-2019/6       |      |    |
| 66 | 普通陶器包装坛类      | 66.1     | 吸水率       | 普通陶器 包装坛类 QB/T 3732.3-1999/6.       |      |    |
|    |               | 66.2     | 铅、镉溶出量    | 普通陶器 包装坛类 QB/T 3732.3-1999/6.4      |      |    |
|    |               | 66.3     | 裂穿和渗漏     | 普通陶器 包装坛类 QB/T 3732.3-1999/6.3      |      |    |
|    |               | 66.4     | 容量误差      | 普通陶器 包装坛类 QB/T 3732.3-1999/6.2      |      |    |
|    |               | 66.5     | 口径误差      | 普通陶器 包装坛类 QB/T 3732.3-1999/6.5      |      |    |
|    |               | 66.6     | 高度误差      | 普通陶器 包装坛类 QB/T 3732.3-1999/6.5      |      |    |
|    |               | 66.7     | 重量误差      | 普通陶器 包装坛类 QB/T 3732.3-1999/6.5      |      |    |
|    |               | 66.8     | 缺陷尺寸      | 普通陶器 包装坛类 QB/T 3732.3-1999/6.5      |      |    |
|    |               | 66.9     | 外观质量      | 普通陶器 包装坛类 QB/T 3732.3-1999/5.4~5.6  |      |    |
| 67 | 家用和类似用途电坐便器便座 | 67.1     | 坐圈加热功能    | 家用和类似用途电坐便器便座 GB/T 23131-2019/6.4   |      |    |
|    |               | 67.2     | 清洗性能      | 家用和类似用途电坐便器便座 GB/T 23131-2019/6.2   |      |    |
|    |               | 67.3     | 清洁率       | 家用和类似用途电坐便器便座 GB/T 23131-2019/6.2.1 |      |    |
|    |               | 67.4     | 最大清洗流量    | 家用和类似用途电坐便器便座 GB/T 23131-2019/6.2.2 |      |    |
|    |               | 67.5     | 出水温度的稳定性  | 家用和类似用途电坐便器便座 GB/T 23131-2019/6.2.3 |      |    |
|    |               | 67.6     | 出水温度的响应时间 | 家用和类似用途电坐便器便座 GB/T 23131-2019/6.2.4 |      |    |
|    |               | 67.7     | 吹风性能      | 家用和类似用途电坐便器便座 GB/T 23131-2019/6.3   |      |    |
|    |               | 67.8     | 吹风温度      | 家用和类似用途电坐便器便座 GB/T 23131-2019/6.3.1 |      |    |
|    |               | 67.9     | 吹风风量      | 家用和类似用途电坐便器便座 GB/T 23131-2019/6.3.2 |      |    |
|    |               | 67.10    | 吹风噪声      | 家用和类似用途电坐便器便座 GB/T 23131-2019/6.3.3 |      |    |
|    |               | 67.11    | 坐圈表面温度    | 家用和类似用途电坐便器便座 GB/T 23131-2019/6.4.1 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第63页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                 | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|-----------|-------------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称        |                                     |      |    |
|    |              | 67.12    | 坐圈表面温度均匀性 | 家用和类似用途电坐便器便座 GB/T 23131-2019/6.4.2 |      |    |
|    |              | 67.13    | 用电量       | 家用和类似用途电坐便器便座 GB/T 23131-2019/6.5   |      |    |
|    |              | 67.14    | 用水量       | 家用和类似用途电坐便器便座 GB/T 23131-2019/6.6   |      |    |
|    |              | 67.15    | 耐久性       | 家用和类似用途电坐便器便座 GB/T 23131-2019/6.7   |      |    |
|    |              | 67.16    | 结构及材料     | 家用和类似用途电坐便器便座 GB/T 23131-2019/6.9   |      |    |
| 68 | 抗菌陶瓷制品       | 68.1     | 抗菌性能      | 抗菌陶瓷制品抗菌性能 JC/T 897-2014/7.2        |      |    |
|    |              | 68.2     | 抗菌耐久性能    | 抗菌陶瓷制品抗菌性能 JC/T 897-2014/7.3        |      |    |
| 69 | 卫生陶瓷生产用石膏模具  | 69.1     | 外观质量      | 卫生陶瓷生产用石膏模具 JC/T 2119-2012/6.1      |      |    |
|    |              | 69.2     | 尺寸        | 卫生陶瓷生产用石膏模具 JC/T 2119-2012/6.2      |      |    |
|    |              | 69.3     | 结构        | 卫生陶瓷生产用石膏模具 JC/T 2119-2012/6.3      |      |    |
|    |              | 69.4     | 抗折强度      | 卫生陶瓷生产用石膏模具 JC/T 2119-2012/6.4.1    |      |    |
|    |              | 69.5     | 吸水率       | 卫生陶瓷生产用石膏模具 JC/T 2119-2012/6.4.2    |      |    |
|    |              | 69.6     | 吸水速度      | 卫生陶瓷生产用石膏模具 JC/T 2119-2012/6.4.3    |      |    |
| 70 | 陶瓷外墙砖        | 70.1     | 表面质量      | 陶瓷外墙砖通用技术要求 GB/T 37214-2018/6.1     |      |    |
|    |              | 70.2     | 尺寸允许偏差    | 陶瓷外墙砖通用技术要求 GB/T 37214-2018/6.2     |      |    |
|    |              | 70.3     | 吸水率       | 陶瓷外墙砖通用技术要求 GB/T 37214-2018/6.3     |      |    |
|    |              | 70.4     | 破坏强度      | 陶瓷外墙砖通用技术要求 GB/T 37214-2018/6.4     |      |    |
|    |              | 70.5     | 断裂模数      | 陶瓷外墙砖通用技术要求 GB/T 37214-2018/6.4     |      |    |
|    |              | 70.6     | 抗热震性      | 陶瓷外墙砖通用技术要求 GB/T 37214-2018/6.5     |      |    |
|    |              | 70.7     | 抗冻性       | 陶瓷外墙砖通用技术要求 GB/T 37214-2018/6.6     |      |    |
|    |              | 70.8     | 有釉砖抗釉裂性   | 陶瓷外墙砖通用技术要求 GB/T 37214-2018/6.7     |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第64页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |         | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                      | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|---------|----------------------------------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称      |                                                          |      |    |
|    |              | 70.9     | 耐污染性    | 陶瓷外墙砖通用技术要求 GB/T 37214-2018/6.8                          |      |    |
|    |              | 70.10    | 耐化学腐蚀性  | 陶瓷外墙砖通用技术要求 GB/T 37214-2018/6.9                          |      |    |
|    |              | 70.11    | 放射性核素限量 | 陶瓷外墙砖通用技术要求 GB/T 37214-2018/6.10                         |      |    |
| 71 | 坐便器：便池       | 71.1     | 水封高度    | 坐便器第一部分 便池 AS 1172.1:2014(Incorporating Amendment No. 1) |      |    |
|    |              | 71.2     | 排污口尺寸   | 坐便器第一部分 便池 AS 1172.1:2014(Incorporating Amendment No. 1) |      |    |
|    |              | 71.3     | 落地式     | 坐便器第一部分 便池 AS 1172.1:2014(Incorporating Amendment No. 1) |      |    |
|    |              | 71.4     | 壁挂式     | 坐便器第一部分 便池 AS 1172.1:2014(Incorporating Amendment No. 1) |      |    |
|    |              | 71.5     | 排污口     | 坐便器第一部分 便池 AS 1172.1:2014(Incorporating Amendment No. 1) |      |    |
|    |              | 71.6     | 全排测试    | 坐便器第一部分 便池 AS 1172.1:2014(Incorporating Amendment No. 1) |      |    |
|    |              | 71.7     | 半排测试    | 坐便器第一部分 便池 AS 1172.1:2014(Incorporating Amendment No. 1) |      |    |
|    |              | 71.8     | 试体排放    | 坐便器第一部分 便池 AS 1172.1:2014(Incorporating Amendment No. 1) |      |    |
|    |              | 71.9     | 密封      | 坐便器第一部分 便池 AS 1172.1:2014(Incorporating Amendment No. 1) |      |    |
|    |              | 71.10    | 水溅      | 坐便器第一部分 便池 AS 1172.1:2014(Incorporating Amendment No. 1) |      |    |
|    |              | 71.11    | 干木屑     | 坐便器第一部分 便池 AS 1172.1:2014(Incorporating Amendment No. 1) |      |    |
|    |              | 71.12    | 荷载实验    | 坐便器第一部分 便池 AS 1172.1:2014(Incorporating Amendment No. 1) |      |    |
|    |              | 71.13    | 半排稀释性能  | 坐便器第一部分 便池 AS 1172.1:2014(Incorporating Amendment No. 1) |      |    |
|    |              | 71.14    | 标识      | 坐便器第一部分 便池 AS 1172.1:2014(Incorporating Amendment No. 1) |      |    |
|    |              | 71.15    | 标牌      | 坐便器第一部分 便池 AS 1172.1:2014(Incorporating Amendment No. 1) |      |    |
|    |              | 71.16    | 安装说明    | 坐便器第一部分 便池 AS 1172.1:2014(Incorporating Amendment No. 1) |      |    |
|    |              | 71.17    | 施釉      | 坐便器第一部分 便池 AS 1172.1:2014(Incorporating Amendment No. 1) |      |    |
|    |              | 71.18    | 表面质量    | 坐便器第一部分 便池 AS 1172.1:2014(Incorporating Amendment No. 1) |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第65页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数)     | 产品/项目/参数 |          | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                                | 限制范围 | 说明 |
|----|------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                  | 序号       | 名称       |                                                                    |      |    |
|    |                  | 71.19    | 吸水率      | 坐便器第一部分 便池 AS 1172.1:2014(Incorporating Amendment No. 1)           |      |    |
|    |                  | 71.20    | 抗龟裂      | 坐便器第一部分 便池 AS 1172.1:2014(Incorporating Amendment No. 1)           |      |    |
|    |                  | 71.21    | 耐化学腐蚀    | 坐便器第一部分 便池 AS 1172.1:2014(Incorporating Amendment No. 1)           |      |    |
|    |                  | 71.22    | 釉面       | 坐便器第一部分 便池 AS 1172.1:2014(Incorporating Amendment No. 1)           |      |    |
| 72 | 坐便器：冲洗装置和水箱进、排水阀 | 72.1     | 标志       | 坐便器第二部分：冲洗装置和水箱进、排水阀 AS 1172.2:2014(Incorporating Amendment No. 1) |      |    |
|    |                  | 72.2     | 空间       | 坐便器第二部分：冲洗装置和水箱进、排水阀 AS 1172.2:2014(Incorporating Amendment No. 1) |      |    |
|    |                  | 72.3     | 防虹吸      | 坐便器第二部分：冲洗装置和水箱进、排水阀 AS 1172.2:2014(Incorporating Amendment No. 1) |      |    |
|    |                  | 72.4     | 溢流       | 坐便器第二部分：冲洗装置和水箱进、排水阀 AS 1172.2:2014(Incorporating Amendment No. 1) |      |    |
|    |                  | 72.5     | 进水阀      | 坐便器第二部分：冲洗装置和水箱进、排水阀 AS 1172.2:2014(Incorporating Amendment No. 1) |      |    |
|    |                  | 72.6     | 进水阀连接密封性 | 坐便器第二部分：冲洗装置和水箱进、排水阀 AS 1172.2:2014(Incorporating Amendment No. 1) |      |    |
|    |                  | 72.7     | 排水阀      | 坐便器第二部分：冲洗装置和水箱进、排水阀 AS 1172.2:2014(Incorporating Amendment No. 1) |      |    |
|    |                  | 72.8     | 排水阀连接    | 坐便器第二部分：冲洗装置和水箱进、排水阀 AS 1172.2:2014(Incorporating Amendment No. 1) |      |    |
|    |                  | 72.9     | 空气间隙距离   | 坐便器第二部分：冲洗装置和水箱进、排水阀 AS 1172.2:2014(Incorporating Amendment No. 1) |      |    |
|    |                  | 72.10    | 水箱组成部分   | 坐便器第二部分：冲洗装置和水箱进、排水阀 AS 1172.2:2014(Incorporating Amendment No. 1) |      |    |
|    |                  | 72.11    | 水箱流量     | 坐便器第二部分：冲洗装置和水箱进、排水阀 AS 1172.2:2014(Incorporating Amendment No. 1) |      |    |
|    |                  | 72.12    | 前推力实验    | 坐便器第二部分：冲洗装置和水箱进、排水阀 AS 1172.2:2014(Incorporating Amendment No. 1) |      |    |
|    |                  | 72.13    | 虹吸实验     | 坐便器第二部分：冲洗装置和水箱进、排水阀 AS 1172.2:2014(Incorporating Amendment No. 1) |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第66页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |                 | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                                | 限制范围  | 说明 |
|----|--------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----|
|    |              | 序号       | 名称              |                                                                    |       |    |
|    |              | 72.14    | 座便器配套水箱的排水实验    | 坐便器第二部分：冲洗装置和水箱进、排水阀 AS 1172.2:2014(Incorporating Amendment No. 1) |       |    |
| 73 | 水效率产品：分等和标识  | 73.1     | 产品水效等级          | 水效率产品：分等和标识 AS/NZS 6400:2016                                       | 只测坐便器 |    |
| 74 | 水印技术规范：坐浴盆座位 | 74.1     | 端口连接            | 水印技术规范：坐浴盆座位 WMTS-051:2020                                         |       |    |
|    |              | 74.2     | 管道配件            | 水印技术规范：坐浴盆座位 WMTS-051:2020                                         |       |    |
|    |              | 74.3     | 防虹吸             | 水印技术规范：坐浴盆座位 WMTS-051:2020                                         |       |    |
|    |              | 74.4     | 装配静水压强度试验       | 水印技术规范：坐浴盆座位 WMTS-051:2020                                         |       |    |
|    |              | 74.5     | 标识              | 水印技术规范：坐浴盆座位 WMTS-051:2020                                         |       |    |
|    |              | 74.6     | 包装              | 水印技术规范：坐浴盆座位 WMTS-051:2020                                         |       |    |
|    |              | 74.7     | 产品资料            | 水印技术规范：坐浴盆座位 WMTS-051:2020                                         |       |    |
|    |              | 74.8     | 安装说明            | 水印技术规范：坐浴盆座位 WMTS-051:2020                                         |       |    |
|    |              | 74.9     | 操作与维修手册         | 水印技术规范：坐浴盆座位 WMTS-051:2020                                         |       |    |
| 75 | 卫生设备用台盆      | 75.1     | 外观              | 卫生设备用台盆 QB/T 2658-2017                                             |       |    |
|    |              | 75.2     | 尺寸和偏差           | 卫生设备用台盆 QB/T 2658-2017                                             |       |    |
|    |              | 75.3     | 抗负载             | 卫生设备用台盆 QB/T 2658-2017                                             |       |    |
|    |              | 75.4     | 抗冲击性（适用于钢化玻璃台盆） | 卫生设备用台盆 QB/T 2658-2017                                             |       |    |
|    |              | 75.5     | 排水性能            | 卫生设备用台盆 QB/T 2658-2017                                             |       |    |
|    |              | 75.6     | 耐化学腐蚀和耐污染性能     | 卫生设备用台盆 QB/T 2658-2017                                             |       |    |
|    |              | 75.7     | 划痕测试            | 卫生设备用台盆 QB/T 2658-2017                                             |       |    |
|    |              | 75.8     | 耐磨测试            | 卫生设备用台盆 QB/T 2658-2017                                             |       |    |
|    |              | 75.9     | 溢流性能            | 卫生设备用台盆 QB/T 2658-2017                                             |       |    |
|    |              | 75.10    | 固定连接部件          | 卫生设备用台盆 QB/T 2658-2017                                             |       |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第67页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                                                 | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称        |                                                                                     |      |    |
|    |              | 75.11    | 不锈钢台盆     | 卫生设备用台盆 QB/T 2658-2017                                                              |      |    |
|    |              | 75.12    | 陶瓷台盆      | 卫生设备用台盆 QB/T 2658-2017                                                              |      |    |
| 76 | 氧化锆日用陶瓷刀     | 76.1     | 外观质量      | 氧化锆日用陶瓷刀 GB/T 39232-2020/3.1.1                                                      |      |    |
|    |              | 76.2     | 尺寸与偏差     | 氧化锆日用陶瓷刀 GB/T 39232-2020/3.1.2                                                      |      |    |
|    |              | 76.3     | 粗糙度       | 氧化锆日用陶瓷刀 GB/T 39232-2020/3.1.3                                                      |      |    |
|    |              | 76.4     | 氧化锆+氧化钪含量 | 氧化锆日用陶瓷刀 GB/T 39232-2020/3.2.1                                                      |      |    |
|    |              | 76.5     | 体积密度      | 氧化锆日用陶瓷刀 GB/T 39232-2020/3.2.3                                                      |      |    |
|    |              | 76.6     | 刀片的维氏硬度   | 氧化锆日用陶瓷刀 GB/T 39232-2020/3.2.4                                                      |      |    |
|    |              | 76.7     | 刀片的脆性     | 氧化锆日用陶瓷刀 GB/T 39232-2020/3.2.5                                                      |      |    |
|    |              | 76.8     | 刀片弯曲强度    | 氧化锆日用陶瓷刀 GB/T 39232-2020/3.2.7                                                      |      |    |
|    |              | 76.9     | 抗冲击性      | 氧化锆日用陶瓷刀 GB/T 39232-2020/3.2.8                                                      |      |    |
|    |              | 76.10    | 手柄连接的坚固性  | 氧化锆日用陶瓷刀 GB/T 39232-2020/3.2.9                                                      |      |    |
|    |              | 76.11    | 非金属手柄抗变形性 | 氧化锆日用陶瓷刀 GB/T 39232-2020/3.2.10                                                     |      |    |
| 77 | 石灰石和白云石      | 77.1     | 氧化钙       | 石灰石及白云石化学分析方法第11部分：氧化钙、氧化镁、二氧化硅、氧化铝及氧化铁含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法(熔铸玻璃片法) GB/T 3286.11-2022 |      |    |
|    |              | 77.2     | 氧化镁       | 石灰石及白云石化学分析方法第11部分：氧化钙、氧化镁、二氧化硅、氧化铝及氧化铁含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法(熔铸玻璃片法) GB/T 3286.11-2022 |      |    |
|    |              | 77.3     | 二氧化硅      | 石灰石及白云石化学分析方法第11部分：氧化钙、氧化镁、二氧化硅、氧化铝及氧化铁含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法(熔铸玻璃片法) GB/T 3286.11-2022 |      |    |
|    |              | 77.4     | 氧化铝       | 石灰石及白云石化学分析方法第11部分：氧化钙、氧化镁、二氧化硅、氧化铝及氧化铁含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法(熔铸玻璃片法) GB/T 3286.11-2022 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路东质监大院

第68页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |                | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                                                 | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称             |                                                                                     |      |    |
|    |              | 77.5     | 氧化铁            | 石灰石及白云石化学分析方法第11部分：氧化钙、氧化镁、二氧化硅、氧化铝及氧化铁含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法(熔铸玻璃片法) GB/T 3286.11-2022 |      |    |
| 78 | 人造板及饰面人造板    | 78.1     | 24h吸水率         | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013/4.6                                               |      |    |
|    |              | 78.2     | 浸渍剥离性能         | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013/4.19                                              |      |    |
|    |              | 78.3     | 表面耐划痕性能        | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013/4.39                                              |      |    |
|    |              | 78.4     | 表面耐污染性能测定-方法2  | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013/4.41                                              |      |    |
|    |              | 78.5     | 表面耐磨性能测定-方法1   | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013/4.42                                              |      |    |
|    |              | 78.6     | 表面耐磨性能测定-方法2   | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013/4.43                                              |      |    |
|    |              | 78.7     | 表面耐磨性能测定-方法3   | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013/4.44                                              |      |    |
|    |              | 78.8     | 表面耐香烟灼烧性能测定    | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013/4.45                                              |      |    |
| 79 | 黏土           | 79.1     | 烧失量            | 黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021/6.1                                                        |      | 变更 |
|    |              | 79.2     | 二氧化硅           | 黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021/6.2                                                        |      | 变更 |
|    |              | 79.3     | 三氧化二铝          | 黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021/6.3                                                        |      | 变更 |
|    |              | 79.4     | 三氧化二铁          | 黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021/6.4                                                        |      | 变更 |
|    |              | 79.5     | 二氧化钛           | 黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021/6.5                                                        |      | 变更 |
|    |              | 79.6     | 氧化钙（EDTA容量法）   | 黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021/6.6                                                        |      | 变更 |
|    |              | 79.7     | 氧化镁（EDTA容量法）   | 黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021/6.7                                                        |      | 变更 |
|    |              | 79.8     | 氧化钾（火焰光度法）     | 黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021/6.8                                                        |      | 变更 |
|    |              | 79.9     | 氧化钠（火焰光度法）     | 黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021/6.8                                                        |      | 变更 |
|    |              | 79.10    | 氧化钙（原子吸收分光光度法） | 黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021/6.9                                                        |      | 变更 |
|    |              | 79.11    | 氧化镁（原子吸收分光光度法） | 黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021/6.9                                                        |      | 变更 |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第69页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |                 | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                          | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称              |                                                              |      |    |
|    |              | 79.12    | 氧化钾（原子吸收分光光度法）  | 黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021/6.9                                 |      | 变更 |
|    |              | 79.13    | 氧化钠（原子吸收分光光度法）  | 黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021/6.9                                 |      | 变更 |
|    |              | 79.14    | 一氧化锰（原子吸收分光光度法） | 黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021/6.9                                 |      | 扩项 |
|    |              | 79.15    | 三氧化硫（全硫）        | 黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021/6.10                                |      | 变更 |
| 80 | 普通陶器         | 80.1     | 吸水率             | 普通陶器 QB/T 1222-2022/6.1                                      |      | 变更 |
|    |              | 80.2     | 抗热震性            | 普通陶器 QB/T 1222-2022/6.2                                      |      | 变更 |
|    |              | 80.3     | 铅迁移量、镉迁移量       | 普通陶器 QB/T 1222-2022/6.3                                      |      | 变更 |
|    |              | 80.4     | 微波炉适应性          | 普通陶器 QB/T 1222-2022/6.4                                      |      | 变更 |
|    |              | 80.5     | 冰箱到微波炉适应性       | 普通陶器 QB/T 1222-2022/6.5                                      |      | 变更 |
|    |              | 80.6     | 冰箱到烤箱适应性        | 普通陶器 QB/T 1222-2022/6.6                                      |      | 变更 |
|    |              | 80.7     | 产品规格误差          | 普通陶器 QB/T 1222-2022/6.7                                      |      | 变更 |
|    |              | 80.8     | 外观质量            | 普通陶器 QB/T 1222-2022/6.8                                      |      | 变更 |
|    |              | 80.9     | 抗弯强度            | 普通陶器 QB/T 1222-2022/6.9                                      |      | 变更 |
|    |              | 80.10    | 裂穿和渗漏           | 普通陶器 QB/T 1222-2022/6.10                                     |      | 变更 |
|    |              | 80.11    | 容量误差            | 普通陶器 QB/T 1222-2022/6.11                                     |      | 变更 |
| 三  | 塑料包装产品及材料    |          |                 |                                                              |      |    |
|    |              | 81.1     | 长度及长度偏差         | 塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 GB/T 6673-2001ISO 4592:1992                  |      |    |
|    |              | 81.2     | 塑料拉伸性能          | 塑料 抗拉性能的测定 第3部分：薄膜和片材的试验条件 EN ISO 527-3-2002                 |      |    |
|    |              |          |                 | 塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T 1040.1-2018ISO 527-1：2019            |      |    |
|    |              |          |                 | 塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022 ISO 527-2：1993 |      |    |
|    |              |          |                 | 塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006ISO 527-3：2018    |      |    |



# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第70页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |         | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                                  | 限制范围     | 说明 |
|----|--------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------|----|
|    |              | 序号       | 名称      |                                                                      |          |    |
|    |              |          |         | 光学功能薄膜 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）薄膜 拉伸性能测定方法 GB/T 25255-2010                    |          |    |
|    |              |          |         | 塑料抗张性能试验方法 ASTM D638-2014                                            |          |    |
|    |              |          |         | 塑料薄膜拉伸性能测定方法 ASTM D882-2012                                          |          |    |
|    |              |          |         | 塑料 拉伸性能测定 第1部分：总则 EN ISO 527-1-2012                                  |          |    |
|    |              |          |         | 塑料制品 拉伸性能的测定 第2部分 模塑和挤塑制品的试验条件 EN ISO 527-2-2012                     |          |    |
|    |              | 81.3     | 宽度及宽度偏差 | 塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 GB/T 6673-2001ISO 4592:1992                          |          |    |
|    |              | 81.4     | 厚度及厚度偏差 | 塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法 GB/T 6672-2001ISO 4593:1993                        |          |    |
|    |              |          |         | 塑料薄膜和薄片 样品平均厚度，卷平均厚度及单位质量面积的测定 称量法（称量厚度）GB/T 20220-2006ISO 4591:1992 |          |    |
|    |              | 81.5     | 气体透过性   | 塑料制品 薄膜和薄片 气体透过性试验方法 第2部分：等压法 GB/T 1038.2-2022                       | 不测：气相色谱法 | 扩项 |
|    |              |          |         | 塑料制品 薄膜和薄片 气体透过性试验方法 第1部分：差压法 GB/T 1038.1-2022                       | 不测：气相色谱法 | 变更 |
|    |              |          |         | 塑料 常压下薄膜和薄片气体透过率测定 测压计法 ISO 2556:1974                                |          |    |
|    |              |          |         | 塑料 薄膜和薄板 气体传输率的测定 第1部分：压差法 ISO 15105-1-2007                          |          |    |
|    |              |          |         | 塑料膜和板透气率的试验方法 ASTM D 1434:1982(2015)e1                               |          |    |
|    |              | 81.6     | 氧气透过性   | 包装件和容器氧气透过性测试方法 库仑计检测法 GB/T 31354-2014                               |          | 扩项 |
|    |              |          |         | 塑料 薄膜和薄板 气体传输率的测定 第2部分：等压法 ISO 15105-2-2003                          |          |    |
|    |              |          |         | 用各种传感器测定塑料薄膜和塑料板氧气透过率的试验方法 ASTM F2622:2020                           | 只用库仑计检测法 |    |
|    |              |          |         | 用库仑检测器测定氧气传输率、渗透率和穿透屏蔽材料的受控相对湿度渗透的标准试验方法 ASTM F1927-2020             |          |    |
|    |              |          |         | 包装材料 塑料薄膜和薄片氧气透过性试验 库仑计检测法 GB/T 19789-2021                           |          |    |
|    |              |          |         | 塑料薄膜和薄片氧气透过性试验方法—库仑计检测法 ASTM D 3985：2017                             |          |    |
|    |              | 81.7     | 水蒸气透过性  | 用调制红外线传感器测定塑料膜和薄板水蒸气透过率的试验方法 ASTM F1249-2020                         |          |    |
|    |              |          |         | 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 电解传感器法 GB/T 21529-2008                              |          |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路东质监大院

第71页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |                      | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                             | 限制范围     | 说明 |
|----|--------------|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----|
|    |              | 序号       | 名称                   |                                                                 |          |    |
| 81 | 塑料包装产品及材料    |          |                      | 塑料薄膜与薄片水蒸气透过性能测定 杯式增重与减重法 GB/T 1037-2021                        |          |    |
|    |              |          |                      | 塑料 薄膜和薄片 水蒸气传输率的测定 第3部分:电解探测传感器法 ISO 15106-3-2003               |          |    |
|    |              |          |                      | 塑料 薄膜和薄片 水蒸气传输率的测定 第2部分:红外探测传感器法 ISO 15106-2-2003               |          |    |
|    |              |          |                      | 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 湿度传感器法 GB/T 30412-2013                         |          |    |
|    |              |          |                      | 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 红外检测器法 GB/T 26253-2010                         |          |    |
|    |              |          |                      | 塑料 薄膜和薄片 水蒸气传输率的测定 第3部分 电解探测传感器法 EN ISO 15106-3-2005            |          |    |
|    |              |          |                      | 塑料 薄膜和薄片 水蒸气传输率的测定 第2部分 红外探测传感器法 EN ISO 15106-2-2005            |          |    |
|    |              | 81.8     | 软质泡沫聚合材料拉伸性能         | 软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定 GB/T 6344-2008ISO 1798-2008              |          |    |
|    |              |          |                      | 软泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定 EN ISO 1798-2008                          |          |    |
|    |              | 81.9     | 热合强度（热封强度、封合强度）      | 塑料薄膜包装袋热合强度试验方法 QB/T2358-1998                                   |          |    |
|    |              | 81.10    | 抗摆锤冲击                | 塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法 GB/T 8809-2015                                    |          |    |
|    |              | 81.11    | 抗冲击性能（落镖冲击性能）        | 塑料薄膜和薄片 抗冲击性能试验方法 自由落镖法 第1部分：梯级法 GB/T 9639.1-2008ISO7765-1:1998 |          |    |
|    |              |          |                      | 用自由落镖法测定塑料薄膜冲击强度的试验方法 ASTM D1709 REV A-2016                     |          |    |
|    |              | 81.12    | 透光率和雾度               | 透明塑料透光率和雾度的测定 GB/T 2410-2008                                    | 不用分光光度计法 |    |
|    |              |          |                      | 透明塑料透光率和雾度试验方法 ASTM D1003-2021                                  | 不用分光光度计法 |    |
|    |              | 81.13    | 润湿张力（表面张力）           | 塑料 膜和片润湿张力的测定 GB/T 14216-2008ISO 8296：2003                      |          |    |
|    |              | 81.14    | 剥离强度（剥离负荷、剥离力）       | 软质复合塑料材料剥离试验方法 GB/T 8808-1988                                   |          |    |
|    |              | 81.15    | 摩擦系数                 | 塑料薄膜及薄片静态和动态摩擦系数测试方法 ASTM D1894-2014                            |          |    |
|    |              |          |                      | 塑料 薄膜和薄片 摩擦系数的测定 GB/T10006-2021                                 |          |    |
|    |              | 81.16    | 电阻系数                 | 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法 GB/T 1410-2006 IEC 60093：1980             |          |    |
|    |              | 81.17    | 加热尺寸变化率（尺寸变化率、尺寸稳定性） | 硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法 GB/T 8811-2008ISO 2796：1986                    |          |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第72页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |                 | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                                      | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称              |                                                                          |      |    |
|    |              |          |                 | 塑料 薄膜和薄片 加热尺寸变化率试验方法 GB/T 12027-2004 ISO 11501:1995                      |      |    |
|    |              | 81.18    | 耐撕裂性能           | 塑料 薄膜和薄片 耐撕裂性能的测定 第1部分：裤形撕裂法 GB/T 16578.1-2008ISO 6383-1：1983            |      |    |
|    |              |          |                 | 塑料 薄膜和薄片 耐撕裂性能的测定 第2部分：埃莱门多夫（Elmendor）法 GB/T 16578.2-2009ISO 6383-2：1983 |      |    |
|    |              | 81.19    | 光泽度             | 塑料镜面光泽试验方法 GB/T 8807-1988                                                |      |    |
|    |              | 81.20    | 直角撕裂性能          | 塑料直角撕裂性能试验方法 QB/T 1130-1991                                              |      |    |
|    |              | 81.21    | 扭转刚性            | 塑料扭转刚性试验方法 GB/T 15047-1994                                               |      |    |
|    |              | 81.22    | 镀层厚度和均匀度        | 真空金属镀层厚度测试方法 电阻法 GB/T 15717-2021                                         |      |    |
|    |              | 81.23    | 密度              | 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008ISO 1183-1：2004        |      |    |
|    |              | 81.24    | 邵氏硬度            | 塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度） GB/T 2411-2008 ISO 868：2003                     |      |    |
|    |              | 81.25    | 密封性能            | 软包装件密封性能试验方法 GB/T 15171-1994                                             |      |    |
|    |              | 81.26    | 塑料吸水性           | 塑料 吸水性测定 EN ISO 62-2008                                                  |      |    |
|    |              |          |                 | 塑料吸水性的测定 GB/T 1034-2008ISO 62:2008                                       |      |    |
|    |              |          |                 | 塑料吸水性试验方法 ASTM D570-1998(2010)e1                                         |      |    |
|    |              | 81.27    | 条码印刷质量          | 信息技术 自动识别与数据采集技术 条码符号印制质量的检验 GB/T 14258-2003                             |      |    |
|    |              |          |                 | 商品条码 条码符号印制质量的检验 GB/T 18348-2008                                         |      |    |
|    |              | 81.28    | 涂膜硬度            | 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2006                                           |      |    |
|    |              | 81.29    | 压缩强度（抗压试验、压缩试验） | 硬质泡沫塑料压缩性能的测定 GB/T 8813-2020                                             |      |    |
|    |              |          |                 | 硬质泡沫塑料压缩性能的测定 GB/T 8813-2008                                             |      |    |
|    |              | 81.30    | 断裂弯曲负荷          | 硬质泡沫塑料 弯曲性能的测定 第1部分：基本弯曲试验 GB/T 8812.1-2007                              |      |    |
|    |              | 81.31    | 粘度降             | 瓶用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）树脂 GB 17931-2003/附录A                                    |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第73页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |          | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                         | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称       |                                                             |      |    |
|    |              | 81.32    | 耐穿刺性     | 塑料薄膜和薄片耐穿刺性测试方法 GB/T 37841-2019                             |      |    |
|    |              | 81.33    | 堆码试验     | 包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法 GB/T 4857.3-2008                |      | 扩项 |
|    |              | 81.34    | 黏数（特性粘度） | 塑料 使用毛细管粘度计测定聚合物稀溶液粘度 第5部分：热塑性均聚和共聚型聚酯(TP) GB/T 1632.5-2008 |      | 扩项 |
|    |              | 82.1     | 外观质量     | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019/6.2                            |      |    |
|    |              |          |          | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2001/5.1                            |      |    |
|    |              | 82.2     | 长度偏差     | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019/6.3                            |      |    |
|    |              |          |          | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2001/5.2                            |      |    |
|    |              | 82.3     | 宽度偏差     | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2001/5.2                            |      |    |
|    |              |          |          | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019/6.3                            |      |    |
|    |              | 82.4     | 厚度偏差     | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2001/5.3                            |      |    |
|    |              |          |          | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019/6.3                            |      |    |
|    |              | 82.5     | 袋体热合宽度偏差 | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2001/5.4                            |      |    |
|    |              |          |          | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019/6.3                            |      |    |
|    |              | 82.6     | 袋口热合宽度偏差 | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2001/5.4                            |      |    |
|    |              | 82.7     | 口盖位置偏差   | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2001/5.5                            |      |    |
|    |              | 82.8     | 氧气透过率    | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019/6.4.1                          |      |    |
|    |              |          |          | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2001/5.6                            |      |    |
|    |              | 82.9     | 拉伸强度     | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2001/5.7                            |      |    |
|    |              |          |          | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019/6.4.4                          |      |    |
|    |              | 82.10    | 断裂伸长率    | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2001/5.8                            |      |    |
|    |              | 82.11    | 剥离力      | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2001/5.9                            |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第74页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |            | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                       | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|------------|-------------------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称         |                                           |      |    |
| 82 | 液体食品无菌包装用复合袋 |          |            | 液体食品无菌包装用复合袋<br>GB/T 18454-2019/6.4.5     |      |    |
|    |              | 82.12    | 热合强度       | 液体食品无菌包装用复合袋<br>GB/T 18454-2001/5.10、5.11 |      |    |
|    |              | 82.13    | 光线透过率      | 液体食品无菌包装用复合袋<br>GB/T 18454-2001/5.12      |      |    |
|    |              | 82.14    | 袋的耐压性能     | 液体食品无菌包装用复合袋<br>GB/T 18454-2001/5.13      |      |    |
|    |              | 82.15    | 袋的跌落性能     | 液体食品无菌包装用复合袋<br>GB/T 18454-2001/5.14      |      |    |
|    |              | 82.16    | 卫生指标       | 液体食品无菌包装用复合袋<br>GB/T 18454-2001/5.15      |      |    |
|    |              | 82.17    | 辐射灭菌标志     | 液体食品无菌包装用复合袋<br>GB/T 18454-2001/4.5       |      |    |
|    |              | 82.18    | 细菌         | 液体食品无菌包装用复合袋<br>GB/T 18454-2001/5.16      |      |    |
|    |              | 82.19    | 霉菌         | 液体食品无菌包装用复合袋<br>GB/T 18454-2019/6.8.3     |      |    |
|    |              |          |            | 液体食品无菌包装用复合袋<br>GB/T 18454-2001/5.16      |      |    |
|    |              | 82.20    | 辐射灭菌时的辐射强度 | 液体食品无菌包装用复合袋<br>GB/T 18454-2001/5.17      |      |    |
|    |              | 82.21    | 灌装口热合宽度偏差  | 液体食品无菌包装用复合袋<br>GB/T 18454-2019/6.3       |      |    |
|    |              | 82.22    | 灌装口位置偏差    | 液体食品无菌包装用复合袋<br>GB/T 18454-2019/6.3       |      |    |
|    |              | 82.23    | 水蒸气透过率     | 液体食品无菌包装用复合袋<br>GB/T 18454-2019/6.4.2     |      |    |
|    |              | 82.24    | 透光率        | 液体食品无菌包装用复合袋<br>GB/T 18454-2019/6.4.3     |      |    |
|    |              | 82.25    | 断裂标称应变     | 液体食品无菌包装用复合袋<br>GB/T 18454-2019/6.4.4     |      |    |
|    |              | 82.26    | 袋体热合强度     | 液体食品无菌包装用复合袋<br>GB/T 18454-2019/6.4.6     |      |    |
|    |              | 82.27    | 袋口与袋体热合强度  | 液体食品无菌包装用复合袋<br>GB/T 18454-2019/6.4.7     |      |    |
|    |              | 82.28    | 耐压性能       | 液体食品无菌包装用复合袋<br>GB/T 18454-2019/6.5       |      |    |
|    |              | 82.29    | 跌落性能       | 液体食品无菌包装用复合袋<br>GB/T 18454-2019/6.6       |      |    |
|    |              | 82.30    | 食品安全性能     | 液体食品无菌包装用复合袋<br>GB/T 18454-2019/6.7       |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路东质监大院

第75页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数)           | 产品/项目/参数 |                               | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                          | 限制范围 | 说明 |
|----|------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------------------|------|----|
|    |                        | 序号       | 名称                            |                                              |      |    |
|    |                        | 82.31    | 辐射灭菌剂量要求                      | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019/6.8.1           |      |    |
|    |                        | 82.32    | 辐射灭菌状态标识                      | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019/6.8.2           |      |    |
|    |                        | 82.33    | 菌落总数                          | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019/6.8.3           |      |    |
|    |                        | 82.34    | 酵母菌                           | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019/6.8.3           |      |    |
|    |                        | 82.35    | 大肠菌群                          | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019/6.8.3           |      |    |
|    |                        | 82.36    | 致病菌（金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、志贺氏菌、溶血性链球菌） | 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18454-2019/6.8.3           |      |    |
| 83 | 食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 | 83.1     | 外观                            | 食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2008/5.3   |      |    |
|    |                        |          |                               | 食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2019/5.3   |      |    |
|    |                        | 83.2     | 印刷质量                          | 食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2019/5.4   |      |    |
|    |                        |          |                               | 食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2008/      |      |    |
|    |                        | 83.3     | 厚度偏差                          | 食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2019/5.5.1 |      |    |
|    |                        |          |                               | 食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2008/5.4.1 |      |    |
|    |                        | 83.4     | 宽度偏差                          | 食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2008/5.4.2 |      |    |
|    |                        |          |                               | 食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2019/5.5.2 |      |    |
|    |                        | 83.5     | 长度偏差                          | 食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2008/5.4.2 |      |    |
|    |                        |          |                               | 食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2019/5.5.2 |      |    |
|    |                        | 83.6     | 拉伸强度                          | 食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2019/5.6.1 |      |    |
|    |                        |          |                               | 食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2008/5.5.1 |      |    |
|    |                        | 83.7     | 断裂伸长率                         | 食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2008/5.5.1 |      |    |
|    |                        | 83.8     | 耐撕裂力                          | 食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2019/5.6.2 |      |    |
|    |                        |          |                               | 食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 17030-2008/5.5.2 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第76页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                          | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|-----------|----------------------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称        |                                              |      |    |
|    |              | 83.9     | 热收缩率      | 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜 GB/T 17030-2019/5.6.3 |      |    |
|    |              |          |           | 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜 GB/T 17030-2008/5.5.3 |      |    |
|    |              | 83.10    | 水蒸气透过量    | 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜 GB/T 17030-2019/5.6.4 |      |    |
|    |              |          |           | 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜 GB/T 17030-2008/5.5.4 |      |    |
|    |              | 83.11    | 氧气透过量     | 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜 GB/T 17030-2008/5.5.5 |      |    |
|    |              |          |           | 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜 GB/T 17030-2019/5.6.5 |      |    |
|    |              | 83.12    | 偏氯乙烯      | 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜 GB/T 17030-2008/5.6.1 |      |    |
|    |              | 83.13    | 氯乙烯       | 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜 GB/T 17030-2008/5.6.1 |      |    |
|    |              | 83.14    | 蒸发残渣      | 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜 GB/T 17030-2008/5.6.2 |      |    |
|    |              | 83.15    | 高锰酸钾消耗量   | 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜 GB/T 17030-2008/5.6.2 |      |    |
|    |              | 83.16    | 重金属（以Pb计） | 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜 GB/T 17030-2008/5.6.2 |      |    |
|    |              | 83.17    | 脱色试验      | 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜 GB/T 17030-2008/5.6.3 |      |    |
|    |              | 83.18    | 溶剂残留量     | 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜 GB/T 17030-2008/5.7   |      |    |
|    |              | 83.19    | 断裂标称应变    | 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜 GB/T 17030-2019/5.6.1 |      |    |
|    |              | 83.20    | 食品安全指标    | 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜 GB/T 17030-2019/5.7   |      |    |
| 84 | 包装用镀铝薄膜      | 84.1     | 外观        | 包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019/6.3                   |      |    |
|    |              | 84.2     | 宽度偏差      | 包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019/6.4.1                 |      |    |
|    |              | 84.3     | 拉伸强度      | 包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019/6.5                   |      |    |
|    |              | 84.4     | 热收缩率      | 包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019/6.6                   |      |    |
|    |              | 84.5     | 水蒸气透过量    | 包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019/6.7                   |      |    |
|    |              | 84.6     | 氧气透过量     | 包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019/6.8                   |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第77页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |                | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                   | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|----------------|---------------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称             |                                       |      |    |
|    |              | 84.7     | 镀铝面润湿张力        | 包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019/6.9            |      |    |
|    |              | 84.8     | 厚度偏差           | 包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019/6.4.2          |      |    |
|    |              | 84.9     | 断裂标称应变         | 包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019/6.5            |      |    |
|    |              | 84.10    | 起始热封温度（非处理面之间） | 包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019/6.10           |      |    |
|    |              | 84.11    | 镀铝层附着力         | 包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019/6.11           |      |    |
|    |              | 84.12    | 镀铝层厚度          | 包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019/6.12           |      |    |
|    |              | 84.13    | 镀铝层均匀度         | 包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019/6.12           |      |    |
|    |              | 84.14    | 食品及药品安全性能要求    | 包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2019/6.13           |      |    |
| 85 | 塑料一次性餐饮具     | 85.1     | 异嗅             | 塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009/6.1  |      |    |
|    |              | 85.2     | 外观和结构          | 塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009/6.2  |      |    |
|    |              | 85.3     | 容积偏差           | 塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009/6.3  |      |    |
|    |              | 85.4     | 负重性能           | 塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009/6.6  |      |    |
|    |              | 85.5     | 跌落性能           | 塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009/6.8  |      |    |
|    |              | 85.6     | 盖体对折性能         | 塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009/6.7  |      |    |
|    |              | 85.7     | 耐温性能           | 塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009/6.4  |      |    |
|    |              | 85.8     | 漏水性            | 塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009/6.5  |      |    |
|    |              | 85.9     | 耐微波炉试验         | 塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009/6.9  |      |    |
|    |              | 85.10    | 含水量            | 塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009/6.10 |      |    |
|    |              | 85.11    | 蒸发残渣           | 塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009/6.13 |      |    |
|    |              | 85.12    | 重金属            | 塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009/6.13 |      |    |
|    |              | 85.13    | 脱色试验           | 塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009/6.13 |      |    |



# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第78页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |         | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                   | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|---------|---------------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称      |                                       |      |    |
|    |              | 85.14    | 大肠菌群    | 塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009/6.14 |      |    |
|    |              | 85.15    | 沙门氏菌    | 塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009/6.14 |      |    |
|    |              | 85.16    | 金黄色葡萄球菌 | 塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009/6.14 |      |    |
|    |              | 85.17    | 志贺氏菌    | 塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009/6.14 |      |    |
|    |              | 85.18    | 溶血性链球菌  | 塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009/6.14 |      |    |
|    |              | 85.19    | 霉菌      | 塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009/6.14 |      |    |
|    |              | 85.20    | 生物分解性能  | 塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009/6.11 |      |    |
|    |              | 85.21    | 淀粉含量    | 塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009/6.12 |      |    |
| 86 | 塑料购物袋        | 86.1     | 标识      | 塑料购物袋 GB/T 21661-2020/5.1             |      |    |
|    |              | 86.2     | 厚度及偏差   | 塑料购物袋 GB/T 21661-2020/6.3             |      |    |
|    |              | 86.3     | 宽度偏差    | 塑料购物袋 GB/T 21661-2020/6.4             |      |    |
|    |              | 86.4     | 长度偏差    | 塑料购物袋 GB/T 21661-2020/6.4             |      |    |
|    |              | 86.5     | 颜色      | 塑料购物袋 GB/T 21661-2020/6.5.1           |      |    |
|    |              | 86.6     | 异嗅      | 塑料购物袋 GB/T 21661-2020/6.5.2           |      |    |
|    |              | 86.7     | 外观      | 塑料购物袋 GB/T 21661-2020/6.5.1           |      |    |
|    |              | 86.8     | 印刷质量    | 塑料购物袋 GB/T 21661-2020/6.5.3           |      |    |
|    |              | 86.9     | 提吊试验    | 塑料购物袋 GB/T 21661-2020/6.6.1           |      |    |
|    |              | 86.10    | 跌落试验    | 塑料购物袋 GB/T 21661-2020/6.6.2           |      |    |
|    |              | 86.11    | 漏水性     | 塑料购物袋 GB/T 21661-2020/6.6.3           |      |    |
|    |              | 86.12    | 封合强度    | 塑料购物袋 GB/T 21661-2020/6.6.4           |      |    |
|    |              | 86.13    | 落镖冲击    | 塑料购物袋 GB/T 21661-2020/6.6.5           |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第79页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |             | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）         | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|-------------|-----------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称          |                             |      |    |
| 87 | 平版装潢印刷品      | 87.1     | 成品规格尺寸偏差    | 平版装潢印刷品 GB/T 7705-2008/6.3  |      |    |
|    |              | 87.2     | 套印误差        | 平版装潢印刷品 GB/T 7705-2008/6.4  |      |    |
|    |              | 87.3     | 同色密度偏差      | 平版装潢印刷品 GB/T 7705-2008/6.5  |      |    |
|    |              | 87.4     | 同批同色色差      | 平版装潢印刷品 GB/T 7705-2008/6.6  |      |    |
|    |              | 87.5     | 墨层光泽度       | 平版装潢印刷品 GB/T 7705-2008/6.7  |      |    |
|    |              | 87.6     | 墨层耐磨性       | 平版装潢印刷品 GB/T 7705-2008/6.8  |      |    |
|    |              | 87.7     | 墨层上光后印面的耐磨性 | 平版装潢印刷品 GB/T 7705-2008/6.8  |      |    |
|    |              | 87.8     | 亮调网点再现百分率   | 平版装潢印刷品 GB/T 7705-2008/6.9  |      |    |
|    |              | 87.9     | 50%网点增大值    | 平版装潢印刷品 GB/T 7705-2008/6.10 |      |    |
|    |              | 87.10    | 印面外观        | 平版装潢印刷品 GB/T 7705-2008/6.2  |      |    |
| 88 | 凸版装潢印刷品      | 88.1     | 成品规格尺寸偏差    | 凸版装潢印刷品 GB/T 7706-2008/6.3  |      |    |
|    |              | 88.2     | 套印误差        | 凸版装潢印刷品 GB/T 7706-2008/6.4  |      |    |
|    |              | 88.3     | 同色密度偏差      | 凸版装潢印刷品 GB/T 7706-2008/6.5  |      |    |
|    |              | 88.4     | 同批同色色差      | 凸版装潢印刷品 GB/T 7706-2008/6.6  |      |    |
|    |              | 88.5     | 墨层光泽度       | 凸版装潢印刷品 GB/T 7706-2008/6.7  |      |    |
|    |              | 88.6     | 墨层耐磨性       | 凸版装潢印刷品 GB/T 7706-2008/6.8  |      |    |
|    |              | 88.7     | 墨层结合牢度      | 凸版装潢印刷品 GB/T 7706-2008/6.9  |      |    |
|    |              | 88.8     | 印面外观        | 凸版装潢印刷品 GB/T 7706-2008/6.2  |      |    |
| 89 | 凹版装潢印刷品      | 89.1     | 套印误差        | 凹版装潢印刷品 GB/T 7707-2008/5.3  |      |    |
|    |              | 89.2     | 同色密度偏差      | 凹版装潢印刷品 GB/T 7707-2008/5.4  |      |    |
|    |              | 89.3     | 同批同色色差      | 凹版装潢印刷品 GB/T 7707-2008/5.5  |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第80页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数)    | 产品/项目/参数 |              | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                         | 限制范围 | 说明 |
|----|-----------------|----------|--------------|---------------------------------------------|------|----|
|    |                 | 序号       | 名称           |                                             |      |    |
|    |                 | 89.4     | 墨层光泽度        | 凹版装潢印刷品 GB/T 7707-2008/5.6                  |      |    |
|    |                 | 89.5     | 墨层结合牢度       | 凹版装潢印刷品 GB/T 7707-2008/5.7                  |      |    |
|    |                 | 89.6     | 印面外观         | 凹版装潢印刷品 GB/T 7707-2008/5.2                  |      |    |
| 90 | 柔性版装潢印刷品塑料与金属箔类 | 90.1     | 印面外观         | 柔性版装潢印刷品 第2部分：塑料与金属箔类 GB/T 17497.2-2012/6.2 |      |    |
|    |                 | 90.2     | 套印误差         | 柔性版装潢印刷品 第2部分：塑料与金属箔类 GB/T 17497.2-2012/6.3 |      |    |
|    |                 | 90.3     | 同批同色色差       | 柔性版装潢印刷品 第2部分：塑料与金属箔类 GB/T 17497.2-2012/6.4 |      |    |
|    |                 | 90.4     | 墨层结合牢度       | 柔性版装潢印刷品 第2部分：塑料与金属箔类 GB/T 17497.2-2012/6.5 |      |    |
|    |                 | 90.5     | 上光           | 柔性版装潢印刷品 第2部分：塑料与金属箔类 GB/T 17497.2-2012/5.5 |      |    |
|    |                 | 90.6     | 覆膜           | 柔性版装潢印刷品 第2部分：塑料与金属箔类 GB/T 17497.2-2012/5.6 |      |    |
|    |                 | 90.7     | 烫印与印刷图文的套准误差 | 柔性版装潢印刷品 第2部分：塑料与金属箔类 GB/T 17497.2-2012/6.6 |      |    |
|    |                 | 90.8     | 模切尺寸误差       | 柔性版装潢印刷品 第2部分：塑料与金属箔类 GB/T 17497.2-2012/6.7 |      |    |
| 91 | 聚乙烯热收缩薄膜        | 91.1     | 外观           | 包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016/5.3             |      |    |
|    |                 | 91.2     | 宽度偏差         | 包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016/5.4             |      |    |
|    |                 | 91.3     | 厚度偏差         | 包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016/5.5             |      |    |
|    |                 | 91.4     | 每卷段数和每段长度    | 包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016/4.2.3           |      |    |
|    |                 | 91.5     | 拉伸强度         | 包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016/5.6.1           |      |    |
|    |                 | 91.6     | 断裂标称应变       | 包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016/5.6.1           |      |    |
|    |                 | 91.7     | 直角撕裂强度       | 包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016/5.6.2           |      |    |
|    |                 | 91.8     | 收缩率          | 包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016/5.6.3           |      |    |
|    |                 | 91.9     | 摩擦系数         | 包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016/5.7.1           |      |    |
|    |                 | 91.10    | 透光率          | 包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016/5.7.2           |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第81页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                   | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称        |                                                       |      |    |
|    |              | 91.11    | 润湿张力      | 包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016/5.7.3                     |      |    |
|    |              | 91.12    | 热合强度      | 包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016/5.7.4                     |      |    |
|    |              | 91.13    | 抗冲击性能     | 包装用聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-2016/5.7.5                     |      |    |
| 92 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜   | 92.1     | 宽度偏差      | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008/5.3                         |      |    |
|    |              | 92.2     | 厚度偏差      | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008/5.4                         |      |    |
|    |              | 92.3     | 每卷段数和每段长度 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008/4.1.3                       |      |    |
|    |              | 92.4     | 外观        | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008/5.5                         |      |    |
|    |              | 92.5     | 拉伸强度      | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008/5.6.1                       |      |    |
|    |              | 92.6     | 断裂标称应变    | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008/5.6.1                       |      |    |
|    |              | 92.7     | 落镖冲击      | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008/5.6.2                       |      |    |
|    |              | 92.8     | 卫生指标      | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008/5.7                         |      |    |
|    |              | 92.9     | 摩擦系数      | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008/5.8.1                       |      |    |
|    |              | 92.10    | 透光率       | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008/5.8.2                       |      |    |
|    |              | 92.11    | 雾度        | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008/5.8.2                       |      |    |
|    |              | 92.12    | 光泽度       | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008/5.8.3                       |      |    |
|    |              | 92.13    | 润湿张力      | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008/5.8.4                       |      |    |
|    |              | 92.14    | 热合强度      | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008/5.8.5                       |      |    |
|    |              | 92.15    | 水蒸气透过量    | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008/5.8.6                       |      |    |
|    |              | 92.16    | 气体透过量     | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008/5.8.7                       |      |    |
|    |              | 93.1     | 厚度偏差      | 一般用途及包装用由低密度聚乙烯和线性低密度聚乙烯制成的塑料薄膜 ASTM D 4635-2016/10.4 |      |    |
|    |              | 93.2     | 宽度偏差      | 一般用途及包装用由低密度聚乙烯和线性低密度聚乙烯制成的塑料薄膜 ASTM D 4635-2016/10.3 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第82页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数)            | 产品/项目/参数 |      | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                     | 限制范围 | 说明 |
|----|-------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------|------|----|
|    |                         | 序号       | 名称   |                                                         |      |    |
| 93 | 通用与包装用低密度聚乙烯薄膜          | 93.3     | 长度偏差 | 一般用途及包装用由低密度聚乙烯和线性低密度聚乙烯制成的塑料薄膜 ASTM D 4635-2016/10.5   |      |    |
|    |                         | 93.4     | 密度   | 一般用途及包装用由低密度聚乙烯和线性低密度聚乙烯制成的塑料薄膜 ASTM D 4635-2016/10.7   |      |    |
|    |                         | 93.5     | 摩擦系数 | 一般用途及包装用由低密度聚乙烯和线性低密度聚乙烯制成的塑料薄膜 ASTM D 4635-2016/10.8   |      |    |
|    |                         | 93.6     | 光泽度  | 一般用途及包装用由低密度聚乙烯和线性低密度聚乙烯制成的塑料薄膜 ASTM D 4635-2016/10.9.2 |      |    |
|    |                         | 93.7     | 雾度   | 一般用途及包装用由低密度聚乙烯和线性低密度聚乙烯制成的塑料薄膜 ASTM D 4635-2016/10.9.3 |      |    |
|    |                         | 93.8     | 润湿张力 | 一般用途及包装用由低密度聚乙烯和线性低密度聚乙烯制成的塑料薄膜 ASTM D 4635-2016/10.10  |      |    |
|    |                         | 93.9     | 耐冲击性 | 一般用途及包装用由低密度聚乙烯和线性低密度聚乙烯制成的塑料薄膜 ASTM D 4635-2016/10.11  |      |    |
|    |                         | 93.10    | 拉伸性能 | 一般用途及包装用由低密度聚乙烯和线性低密度聚乙烯制成的塑料薄膜 ASTM D 4635-2016/10.12  |      |    |
|    |                         | 93.11    | 热封性能 | 一般用途及包装用由低密度聚乙烯和线性低密度聚乙烯制成的塑料薄膜 ASTM D 4635-2016/10.13  |      |    |
|    |                         | 93.12    | 气味   | 一般用途及包装用由低密度聚乙烯和线性低密度聚乙烯制成的塑料薄膜 ASTM D 4635-2016/10.14  |      |    |
|    |                         | 93.13    | 抗撕裂性 | 一般用途及包装用由低密度聚乙烯和线性低密度聚乙烯制成的塑料薄膜 ASTM D 4635-2016/10.15  |      |    |
| 94 | 一般用途及包装用中等密度聚乙烯制成的聚乙烯薄膜 | 94.1     | 抗冲击性 | 一般用途及包装用中等密度聚乙烯制成的聚乙烯薄膜 ASTM D 3981-2009/10.13          |      |    |
|    |                         | 94.2     | 密度   | 一般用途及包装用中等密度聚乙烯制成的聚乙烯薄膜 ASTM D 3981-2009/10.8           |      |    |
|    |                         | 94.3     | 摩擦系数 | 一般用途及包装用中等密度聚乙烯制成的聚乙烯薄膜 ASTM D 3981-2009/10.10          |      |    |
|    |                         | 94.4     | 雾度   | 一般用途及包装用中等密度聚乙烯制成的聚乙烯薄膜 ASTM D 3981-2009/10.11.3        |      |    |
|    |                         | 94.5     | 润湿张力 | 一般用途及包装用中等密度聚乙烯制成的聚乙烯薄膜 ASTM D 3981-2009/10.12          |      |    |
|    |                         | 94.6     | 拉伸性能 | 一般用途及包装用中等密度聚乙烯制成的聚乙烯薄膜 ASTM D 3981-2009/10.14          |      |    |
|    |                         | 94.7     | 热封强度 | 一般用途及包装用中等密度聚乙烯制成的聚乙烯薄膜 ASTM D 3981-2009/10.15          |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第83页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |              | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）               | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|--------------|-----------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称           |                                   |      |    |
| 95 | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 95.1     | 宽度及极限偏差      | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB/T 1231-1991/4.3   |      |    |
|    |              | 95.2     | 厚度及偏差        | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB/T 1231-1991/4.4   |      |    |
|    |              | 95.3     | 每卷薄膜接头数及每段长度 | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB/T 1231-1991/3.1.3 |      |    |
|    |              | 95.4     | 外观           | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB/T 1231-1991/4.5   |      |    |
|    |              | 95.5     | 拉伸强度         | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB/T 1231-1991/4.7.1 |      |    |
|    |              | 95.6     | 断裂伸长率        | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB/T 1231-1991/4.7.1 |      |    |
|    |              | 95.7     | 热合牢度         | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB/T 1231-1991/4.7.2 |      |    |
|    |              | 95.8     | 动摩擦系数        | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB/T 1231-1991/4.7.3 |      |    |
|    |              | 95.9     | 落镖冲击试验       | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB/T 1231-1991/4.7.4 |      |    |
|    |              | 95.10    | 水蒸气透过量       | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB/T 1231-1991/4.7.5 |      |    |
|    |              | 95.11    | 气体透过量        | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB/T 1231-1991/4.7.6 |      |    |
|    |              | 95.12    | 印刷质量         | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB/T 1231-1991/4.6   |      |    |
|    |              | 95.13    | 卫生性能         | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB/T 1231-1991/4.8   |      |    |
|    |              | 95.14    | 膜卷质量要求       | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB/T 1231-1991/4.9   |      |    |
| 96 | 聚乙烯气垫薄膜      | 96.1     | 单位质量面积及极限偏差  | 聚乙烯气垫薄膜 QB/T 1259-1991/5.3        |      |    |
|    |              | 96.2     | 外观           | 聚乙烯气垫薄膜 QB/T 1259-1991/5.4        |      |    |
|    |              | 96.3     | 拉伸强度         | 聚乙烯气垫薄膜 QB/T 1259-1991/5.5        |      |    |
|    |              | 96.4     | 压缩试验         | 聚乙烯气垫薄膜 QB/T 1259-1991/5.6        |      |    |
|    |              | 96.5     | 卫生性能         | 聚乙烯气垫薄膜 QB/T 1259-1991/5.7        |      |    |
| 97 | 聚乙烯薄膜和片材     | 97.1     | 密度           | 聚乙烯薄膜和片材 ASTM D2103-2015/8.3      |      |    |
|    |              | 97.2     | 抗冲击性         | 聚乙烯薄膜和片材 ASTM D2103-2015/8.4      |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第84页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数)        | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                     | 限制范围 | 说明 |
|----|---------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|------|----|
|    |                     | 序号       | 名称        |                                         |      |    |
|    |                     | 97.3     | 摩擦系数      | 聚乙烯薄膜和片材 ASTM D2103-2015/8.5            |      |    |
|    |                     | 97.4     | 雾度        | 聚乙烯薄膜和片材 ASTM D2103-2015/8.6            |      |    |
|    |                     | 97.5     | 厚度        | 聚乙烯薄膜和片材 ASTM D2103-2015/8.8            |      |    |
| 98 | 聚丙烯吹塑薄膜             | 98.1     | 厚度及偏差     | 聚丙烯吹塑薄膜 QB/T 1956-1994/5.3              |      |    |
|    |                     | 98.2     | 宽度及偏差     | 聚丙烯吹塑薄膜 QB/T 1956-1994/5.4              |      |    |
|    |                     | 98.3     | 外观        | 聚丙烯吹塑薄膜 QB/T 1956-1994/5.5              |      |    |
|    |                     | 98.4     | 拉伸强度      | 聚丙烯吹塑薄膜 QB/T 1956-1994/5.6              |      |    |
|    |                     | 98.5     | 断裂伸长率     | 聚丙烯吹塑薄膜 QB/T 1956-1994/5.6              |      |    |
|    |                     | 98.6     | 直角撕裂强度    | 聚丙烯吹塑薄膜 QB/T 1956-1994/5.7              |      |    |
|    |                     | 98.7     | 雾度        | 聚丙烯吹塑薄膜 QB/T 1956-1994/5.8              |      |    |
|    |                     | 98.8     | 卫生性能      | 聚丙烯吹塑薄膜 QB/T 1956-1994/5.9              |      |    |
| 99 | 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 | 99.1     | 外观        | 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 GB/T 10003-2008/5.3 |      |    |
|    |                     |          |           | 塑料 薄膜和薄片 双向拉伸聚丙烯薄膜 ISO 17555：2003/5.2   |      |    |
|    |                     | 99.2     | 宽度偏差      | 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 GB/T 10003-2008/5.5 |      |    |
|    |                     |          |           | 塑料 薄膜和薄片 双向拉伸聚丙烯薄膜 ISO 17555：2003/5.3.1 |      |    |
|    |                     | 99.3     | 厚度偏差      | 塑料 薄膜和薄片 双向拉伸聚丙烯薄膜 ISO 17555：2003/5.3.3 |      |    |
|    |                     |          |           | 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 GB/T 10003-2008/5.4 |      |    |
|    |                     | 99.4     | 接头数目及每段长度 | 塑料 薄膜和薄片 双向拉伸聚丙烯薄膜 ISO 17555：2003/5.3.2 |      |    |
|    |                     |          |           | 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 GB/T 10003-2008/5.5 |      |    |
|    |                     | 99.5     | 拉伸强度      | 塑料 薄膜和薄片 双向拉伸聚丙烯薄膜 ISO 17555：2003/5.4   |      |    |
|    |                     |          |           | 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 GB/T 10003-2008/5.6 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第85页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |             | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                      | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|-------------|------------------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称          |                                          |      |    |
|     |              | 99.6     | 断裂标称应变      | 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 GB/T 10003-2008/5.6  |      |    |
|     |              |          |             | 塑料 薄膜和薄片 双向拉伸聚丙烯薄膜 ISO 17555：2003/5.4    |      |    |
|     |              | 99.7     | 热收缩率        | 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 GB/T 10003-2008/5.7  |      |    |
|     |              |          |             | 塑料 薄膜和薄片 双向拉伸聚丙烯薄膜 ISO 17555：2003/5.5    |      |    |
|     |              | 99.8     | 热封强度        | 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 GB/T 10003-2008/5.8  |      |    |
|     |              | 99.9     | 雾度          | 塑料 薄膜和薄片 双向拉伸聚丙烯薄膜 ISO 17555：2003/5.7    |      |    |
|     |              |          |             | 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 GB/T 10003-2008/5.9  |      |    |
|     |              | 99.10    | 光泽度         | 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 GB/T 10003-2008/5.10 |      |    |
|     |              | 99.11    | 润湿张力        | 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 GB/T 10003-2008/5.11 |      |    |
|     |              |          |             | 塑料 薄膜和薄片 双向拉伸聚丙烯薄膜 ISO 17555：2003/5.8    |      |    |
|     |              | 99.12    | 透湿量         | 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 GB/T 10003-2008/5.12 |      |    |
|     |              |          |             | 塑料 薄膜和薄片 双向拉伸聚丙烯薄膜 ISO 17555：2003/5.6    |      |    |
|     |              | 99.13    | 卫生指标        | 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 GB/T 10003-2008/5.13 |      |    |
| 100 | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜  | 100.1    | 宽度偏差        | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008/5.3.1         |      |    |
|     |              | 100.2    | 厚度极限偏差      | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008/5.3.2         |      |    |
|     |              | 100.3    | 平均厚度偏差      | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008/5.3.3         |      |    |
|     |              | 100.4    | 接头、接头数及每段长度 | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008/4.1.3         |      |    |
|     |              | 100.5    | 外观          | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008/5.4           |      |    |
|     |              | 100.6    | 拉伸强度        | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008/5.5           |      |    |
|     |              | 100.7    | 断裂伸长率       | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008/5.5           |      |    |
|     |              | 100.8    | 热收缩率        | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008/5.6           |      |    |



# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第86页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |            | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                    | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|------------|----------------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称         |                                        |      |    |
|     |              | 100.9    | 摩擦系数       | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008/5.7         |      |    |
|     |              | 100.10   | 热封强度       | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008/5.8         |      |    |
|     |              | 100.11   | 表面润湿张力     | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008/5.9         |      |    |
|     |              | 100.12   | 透光率        | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008/5.10        |      |    |
|     |              | 100.13   | 光泽度        | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008/5.11        |      |    |
|     |              | 100.14   | 密度         | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008/5.12        |      |    |
|     |              | 100.15   | 平均密度偏差     | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008/5.12        |      |    |
|     |              | 100.16   | 透湿量        | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008/5.13        |      |    |
|     |              | 100.17   | 卫生性能       | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008/5.14        |      |    |
| 101 | 包装用双向拉伸聚酯薄膜  | 101.1    | 外观质量       | 塑料 薄膜与薄片 双向拉伸聚酯薄膜 ISO 15988：2003/5.2   |      |    |
|     |              |          |            | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008/6.3        |      |    |
|     |              | 101.2    | 长度、宽度偏差    | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008/6.4.2      |      |    |
|     |              |          |            | 塑料 薄膜与薄片 双向拉伸聚酯薄膜 ISO 15988：2003/5.3.1 |      |    |
|     |              | 101.3    | 厚度偏差       | 塑料 薄膜与薄片 双向拉伸聚酯薄膜 ISO 15988：2003/5.3.3 |      |    |
|     |              |          |            | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008/6.4.1      |      |    |
|     |              | 101.4    | 每卷接头数和每段长度 | 塑料 薄膜与薄片 双向拉伸聚酯薄膜 ISO 15988：2003/5.3.2 |      |    |
|     |              |          |            | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008/5.2.3      |      |    |
|     |              | 101.5    | 拉伸强度       | 塑料 薄膜与薄片 双向拉伸聚酯薄膜 ISO 15988：2003/5.4   |      |    |
|     |              |          |            | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008/6.5.1      |      |    |
|     |              | 101.6    | 断裂伸长率      | 塑料 薄膜与薄片 双向拉伸聚酯薄膜 ISO 15988：2003/5.4   |      |    |
|     |              |          |            | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008/6.5.1      |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第87页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)         | 产品/项目/参数 |             | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                        | 限制范围 | 说明 |
|-----|----------------------|----------|-------------|--------------------------------------------|------|----|
|     |                      | 序号       | 名称          |                                            |      |    |
|     |                      | 101.7    | 热收缩率        | 塑料 薄膜与薄片 双向拉伸聚酯薄膜 ISO 15988：2003/5.5       |      |    |
|     |                      |          |             | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008/6.5.2          |      |    |
|     |                      | 101.8    | 雾度          | 塑料 薄膜与薄片 双向拉伸聚酯薄膜 ISO 15988：2003/5.8       |      |    |
|     |                      |          |             | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008/6.5.3          |      |    |
|     |                      | 101.9    | 光泽度         | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008/6.5.4          |      |    |
|     |                      | 101.10   | 摩擦系数        | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008/6.5.5          |      |    |
|     |                      | 101.11   | 润湿张力        | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008/6.5.6          |      |    |
|     |                      |          |             | 塑料 薄膜与薄片 双向拉伸聚酯薄膜 ISO 15988：2003/5.9       |      |    |
|     |                      | 101.12   | 氧气透过系数      | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008/6.5.7          |      |    |
|     |                      |          |             | 塑料 薄膜与薄片 双向拉伸聚酯薄膜 ISO 15988：2003/5.6       |      |    |
|     |                      | 101.13   | 水蒸气透过系数     | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008/6.5.8          |      |    |
|     |                      |          |             | 塑料 薄膜与薄片 双向拉伸聚酯薄膜 ISO 15988：2003/5.7       |      |    |
|     |                      | 101.14   | 卫生性能        | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008/6.5.9          |      |    |
| 102 | 聚偏二氯乙烯(PVDC)自粘性食品包装膜 | 102.1    | 宽度及宽度极限偏差   | 聚偏二氯乙烯(PVDC)自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009/5.3.2 |      |    |
|     |                      | 102.2    | 厚度及厚度极限偏差   | 聚偏二氯乙烯(PVDC)自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009/5.3.1 |      |    |
|     |                      | 102.3    | 长度及长度极限偏差   | 聚偏二氯乙烯(PVDC)自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009/5.3.2 |      |    |
|     |                      | 102.4    | 外观          | 聚偏二氯乙烯(PVDC)自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009/5.4   |      |    |
|     |                      | 102.5    | 拉伸强度        | 聚偏二氯乙烯(PVDC)自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009/5.5.1 |      |    |
|     |                      | 102.6    | 断裂伸长率       | 聚偏二氯乙烯(PVDC)自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009/5.5.1 |      |    |
|     |                      | 102.7    | 自粘性（剪切剥离强度） | 聚偏二氯乙烯(PVDC)自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009/5.5.2 |      |    |
|     |                      | 102.8    | 雾度          | 聚偏二氯乙烯(PVDC)自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009/5.5.3 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第88页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)     | 产品/项目/参数 |         | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                        | 限制范围 | 说明 |
|-----|------------------|----------|---------|--------------------------------------------|------|----|
|     |                  | 序号       | 名称      |                                            |      |    |
|     |                  | 102.9    | 透光率     | 聚偏二氯乙烯(PVDC)自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009/5.5.3 |      |    |
|     |                  | 102.10   | 氧气透过量   | 聚偏二氯乙烯(PVDC)自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009/5.5.4 |      |    |
|     |                  | 102.11   | 水蒸气透过量  | 聚偏二氯乙烯(PVDC)自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009/5.5.5 |      |    |
|     |                  | 102.12   | 耐热温度    | 聚偏二氯乙烯(PVDC)自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009/5.5.6 |      |    |
|     |                  | 102.13   | 开卷性     | 聚偏二氯乙烯(PVDC)自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009/5.6   |      |    |
|     |                  | 102.14   | 偏氯乙烯    | 聚偏二氯乙烯(PVDC)自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009/5.7.1 |      |    |
|     |                  | 102.15   | 氯乙烯     | 聚偏二氯乙烯(PVDC)自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009/5.7.1 |      |    |
|     |                  | 102.16   | 蒸发残渣    | 聚偏二氯乙烯(PVDC)自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009/5.7.2 |      |    |
|     |                  | 102.17   | 高锰酸钾消耗量 | 聚偏二氯乙烯(PVDC)自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009/5.7.2 |      |    |
|     |                  | 102.18   | 重金属     | 聚偏二氯乙烯(PVDC)自粘性食品包装膜 GB/T 24334-2009/5.7.2 |      |    |
| 103 | 聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 | 103.1    | 外观      | 聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 BB/T 0012-2014/5.3        |      |    |
|     |                  | 103.2    | 宽度偏差    | 聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 BB/T 0012-2014/5.4        |      |    |
|     |                  | 103.3    | 接头数     | 聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 BB/T 0012-2014/4.2        |      |    |
|     |                  | 103.4    | 每段长度    | 聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 BB/T 0012-2014/5.4        |      |    |
|     |                  | 103.5    | 最大厚度偏差  | 聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 BB/T 0012-2014/5.5        |      |    |
|     |                  | 103.6    | 平均厚度偏差  | 聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 BB/T 0012-2014/5.5        |      |    |
|     |                  | 103.7    | 拉伸强度    | 聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 BB/T 0012-2014/5.6        |      |    |
|     |                  | 103.8    | 断裂伸长率   | 聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 BB/T 0012-2014/5.6        |      |    |
|     |                  | 103.9    | 热收缩率    | 聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 BB/T 0012-2014/5.7        |      |    |
|     |                  | 103.10   | 雾度      | 聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 BB/T 0012-2014/5.8        |      |    |
|     |                  | 103.11   | 动摩擦系数   | 聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 BB/T 0012-2014/5.9        |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第89页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |             | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                        | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|-------------|--------------------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称          |                                            |      |    |
|     |              | 103.12   | 润湿张力        | 聚偏二氯乙烯（PVDC）涂布薄膜 BB/T 0012-2014/5.10       |      |    |
|     |              | 103.13   | 热封强度        | 聚偏二氯乙烯（PVDC）涂布薄膜 BB/T 0012-2014/5.11       |      |    |
|     |              | 103.14   | 水蒸气透过率      | 聚偏二氯乙烯（PVDC）涂布薄膜 BB/T 0012-2014/5.12       |      |    |
|     |              | 103.15   | 氧气透过率       | 聚偏二氯乙烯（PVDC）涂布薄膜 BB/T 0012-2014/5.13       |      |    |
|     |              | 103.16   | 卫生性能        | 聚偏二氯乙烯（PVDC）涂布薄膜 BB/T 0012-2014/5.14       |      |    |
| 104 | 食品用塑料自粘保鲜膜   | 104.1    | 颜色          | 食品用塑料自粘保鲜膜 GB/T 10457-2009/6.2             |      |    |
|     |              | 104.2    | 厚度偏差        | 食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021/6.2.1       |      |    |
|     |              | 104.3    | 宽度偏差        | 食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021/6.2.2、6.2.3 |      |    |
|     |              | 104.4    | 净卷重质量偏差     | 食品用塑料自粘保鲜膜 GB/T 10457-2009/7.2.3           |      |    |
|     |              | 104.5    | 外观          | 食品用塑料自粘保鲜膜质量通则质量通则 GB/T 10457-2021/6.1     |      |    |
|     |              | 104.6    | 拉伸强度        | 食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021/6.4.1       |      |    |
|     |              | 104.7    | 断裂标称应变      | 食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021/6.4.1       |      |    |
|     |              | 104.8    | 透光率         | 食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021/6.4.2       |      |    |
|     |              | 104.9    | 雾度          | 食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021/6.4.2       |      |    |
|     |              | 104.10   | 直角撕裂强度      | 食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021/6.4.5       |      |    |
|     |              | 104.11   | 气体透过率偏差氧气   | 率食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021/6.4.3      |      |    |
|     |              | 104.12   | 气体透过率偏差二氧化碳 | 食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021/6.4.3       |      |    |
|     |              | 104.13   | 透湿量偏差       | 食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021/6.4.4       |      |    |
|     |              | 104.14   | 自粘性（剪切剥离强度） | 食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021/6.4.6       |      |    |
|     |              | 104.15   | 开卷性         | 食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021/6.4.7       |      |    |
|     |              | 104.16   | 防雾性         | 食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021/6.4.8       |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第90页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)  | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                         | 限制范围 | 说明 |
|-----|---------------|----------|-----------|---------------------------------------------|------|----|
|     |               | 序号       | 名称        |                                             |      |    |
|     |               | 104.17   | 卫生性能      | 食品用塑料自粘保鲜膜 GB/T 10457-2009/7.11             |      |    |
| 105 | 食品用聚乙烯（PE）保鲜袋 | 105.1    | 感官        | 食品用聚乙烯（PE）保鲜袋 DB44/T 926-2011/6.2           |      |    |
|     |               | 105.2    | 宽度（折径）偏差  | 食品用聚乙烯（PE）保鲜袋 DB44/T 926-2011/6.3.1         |      |    |
|     |               | 105.3    | 长度偏差      | 食品用聚乙烯（PE）保鲜袋 DB44/T 926-2011/6.3.1         |      |    |
|     |               | 105.4    | 厚度偏差      | 食品用聚乙烯（PE）保鲜袋 DB44/T 926-2011/6.3.2         |      |    |
|     |               | 105.5    | 数量偏差      | 食品用聚乙烯（PE）保鲜袋 DB44/T 926-2011/6.3.3         |      |    |
|     |               | 105.6    | 拉伸强度      | 食品用聚乙烯（PE）保鲜袋 DB44/T 926-2011/6.4.1         |      |    |
|     |               | 105.7    | 断裂标称应变    | 食品用聚乙烯（PE）保鲜袋 DB44/T 926-2011/6.4.1         |      |    |
|     |               | 105.8    | 封合强度      | 食品用聚乙烯（PE）保鲜袋 DB44/T 926-2011/6.4.2         |      |    |
|     |               | 105.9    | 撕离性能      | 食品用聚乙烯（PE）保鲜袋 DB44/T 926-2011/6.4.3         |      |    |
|     |               | 105.10   | 跌落性能      | 食品用聚乙烯（PE）保鲜袋 DB44/T 926-2011/6.4.4         |      |    |
|     |               | 105.11   | 漏水性       | 食品用聚乙烯（PE）保鲜袋 DB44/T 926-2011/6.4.5         |      |    |
|     |               | 105.12   | 卫生性能      | 食品用聚乙烯（PE）保鲜袋 DB44/T 926-2011/6.5           |      |    |
|     |               | 106.1    | 外观        | 塑料 薄膜与薄片 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 ISO 15987：2003/5.2   |      |    |
|     |               |          |           | 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 GB/T 20218-2021/3.1           |      |    |
|     |               | 106.2    | 宽度偏差      | 塑料 薄膜与薄片 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 ISO 15987：2003/5.3.1 |      |    |
|     |               |          |           | 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 GB/T 20218-2021/4.4           |      |    |
|     |               | 106.3    | 厚度极限偏差    | 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 GB/T 20218-2021/4.5           |      |    |
|     |               |          |           | 塑料 薄膜与薄片 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 ISO 15987：2003/5.3.3 |      |    |
|     |               | 106.4    | 平均厚度偏差    | 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 GB/T 20218-2021/4.5           |      |    |
|     |               | 106.5    | 接头数目及每段长度 | 塑料 薄膜与薄片 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 ISO 15987：2003/5.3.2 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第91页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)  | 产品/项目/参数 |        | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                       | 限制范围 | 说明 |
|-----|---------------|----------|--------|-------------------------------------------|------|----|
|     |               | 序号       | 名称     |                                           |      |    |
| 106 | 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 | 106.6    | 拉伸强度   | 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 GB/T 20218-2021/4.6         |      |    |
|     |               |          |        | 塑料 薄膜与薄片 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 ISO 15987：2003/5.4 |      |    |
|     |               | 106.7    | 断裂伸长率  | 塑料 薄膜与薄片 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 ISO 15987：2003/5.4 |      |    |
|     |               |          |        | 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 GB/T 20218-2021/4.6         |      |    |
|     |               | 106.8    | 热收缩率   | 塑料 薄膜与薄片 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 ISO 15987：2003/5.5 |      |    |
|     |               |          |        | 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 GB/T 20218-2021/4.7         |      |    |
|     |               | 106.9    | 雾度     | 塑料 薄膜与薄片 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 ISO 15987：2003/5.7 |      |    |
|     |               |          |        | 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 GB/T 20218-2021/4.8         |      |    |
|     |               | 106.10   | 摩擦系数   | 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 GB/T 20218-2021/4.9         |      |    |
|     |               | 106.11   | 润湿张力   | 塑料 薄膜与薄片 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 ISO 15987：2003/5.8 |      |    |
|     |               |          |        | 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 GB/T 20218-2021/4.10        |      |    |
|     |               | 106.12   | 氧气透过量  | 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 GB/T 20218-2021/4.11        |      |    |
|     |               |          |        | 塑料 薄膜与薄片 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 ISO 15987：2003/5.6 |      |    |
|     |               | 106.13   | 卫生性能   | 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 GB/T 20218-2021/4.12        |      |    |
| 107 | 包装材料聚烯烃热收缩薄膜  | 107.1    | 薄膜接头   | 包装材料 聚烯烃热收缩薄膜 GB/T 19787-2005/3.2         |      |    |
|     |               | 107.2    | 宽度偏差   | 包装材料 聚烯烃热收缩薄膜 GB/T 19787-2005/5.4         |      |    |
|     |               | 107.3    | 厚度偏差   | 包装材料 聚烯烃热收缩薄膜 GB/T 19787-2005/5.3         |      |    |
|     |               | 107.4    | 外观     | 包装材料 聚烯烃热收缩薄膜 GB/T 19787-2005/5.5         |      |    |
|     |               | 107.5    | 拉伸强度   | 包装材料 聚烯烃热收缩薄膜 GB/T 19787-2005/5.6         |      |    |
|     |               | 107.6    | 断裂伸长率  | 包装材料 聚烯烃热收缩薄膜 GB/T 19787-2005/5.6         |      |    |
|     |               | 107.7    | 直角撕裂负荷 | 包装材料 聚烯烃热收缩薄膜 GB/T 19787-2005/5.7         |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第92页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |        | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                   | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|--------|---------------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称     |                                       |      |    |
|     |              | 107.8    | 热收缩率   | 包装材料 聚烯烃热收缩薄膜<br>GB/T 19787-2005/5.8  |      |    |
|     |              | 107.9    | 雾度     | 包装材料 聚烯烃热收缩薄膜<br>GB/T 19787-2005/5.11 |      |    |
|     |              | 107.10   | 动摩擦系数  | 包装材料 聚烯烃热收缩薄膜<br>GB/T 19787-2005/5.10 |      |    |
|     |              | 107.11   | 热合强度   | 包装材料 聚烯烃热收缩薄膜<br>GB/T 19787-2005/5.9  |      |    |
|     |              | 107.12   | 卫生性能   | 包装材料 聚烯烃热收缩薄膜<br>GB/T 19787-2005/5.12 |      |    |
| 108 | 双向拉伸聚苯乙烯窗口薄膜 | 108.1    | 厚度偏差   | 双向拉伸聚苯乙烯窗口薄膜<br>GB/T 26190-2010/5.3.1 |      |    |
|     |              | 108.2    | 宽度偏差   | 双向拉伸聚苯乙烯窗口薄膜<br>GB/T 26190-2010/5.3.2 |      |    |
|     |              | 108.3    | 长度偏差   | 双向拉伸聚苯乙烯窗口薄膜<br>GB/T 26190-2010/5.3.2 |      |    |
|     |              | 108.4    | 接头     | 双向拉伸聚苯乙烯窗口薄膜<br>GB/T 26190-2010/4.1.4 |      |    |
|     |              | 108.5    | 外观     | 双向拉伸聚苯乙烯窗口薄膜<br>GB/T 26190-2010/5.4   |      |    |
|     |              | 108.6    | 屈服强度   | 双向拉伸聚苯乙烯窗口薄膜<br>GB/T 26190-2010/5.5   |      |    |
|     |              | 108.7    | 断裂标称应变 | 双向拉伸聚苯乙烯窗口薄膜<br>GB/T 26190-2010/5.5   |      |    |
|     |              | 108.8    | 雾度     | 双向拉伸聚苯乙烯窗口薄膜<br>GB/T 26190-2010/5.6   |      |    |
|     |              | 108.9    | 光泽度    | 双向拉伸聚苯乙烯窗口薄膜<br>GB/T 26190-2010/5.7   |      |    |
|     |              | 108.10   | 表面电阻率  | 双向拉伸聚苯乙烯窗口薄膜<br>GB/T 26190-2010/5.8   |      |    |
| 109 | 双向拉伸聚苯乙烯扭结薄膜 | 109.1    | 厚度偏差   | 双向拉伸聚苯乙烯扭结薄膜<br>GB/T 26191-2010/5.3.1 |      |    |
|     |              | 109.2    | 宽度偏差   | 双向拉伸聚苯乙烯扭结薄膜<br>GB/T 26191-2010/5.3.2 |      |    |
|     |              | 109.3    | 长度偏差   | 双向拉伸聚苯乙烯扭结薄膜<br>GB/T 26191-2010/5.3.2 |      |    |
|     |              | 109.4    | 接头     | 双向拉伸聚苯乙烯扭结薄膜<br>GB/T 26191-2010/4.4   |      |    |
|     |              | 109.5    | 外观     | 双向拉伸聚苯乙烯扭结薄膜<br>GB/T 26191-2010/5.4   |      |    |
|     |              | 109.6    | 拉伸强度   | 双向拉伸聚苯乙烯扭结薄膜<br>GB/T 26191-2010/5.5   |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第93页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）               | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|-----------|-----------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称        |                                   |      |    |
|     |              | 109.7    | 断裂标称应变    | 双向拉伸聚苯乙烯扭结薄膜 GB/T 26191-2010/5.5  |      |    |
|     |              | 109.8    | 雾度        | 双向拉伸聚苯乙烯扭结薄膜 GB/T 26191-2010/5.6  |      |    |
|     |              | 109.9    | 光泽度       | 双向拉伸聚苯乙烯扭结薄膜 GB/T 26191-2010/5.7  |      |    |
|     |              | 109.10   | 润湿张力      | 双向拉伸聚苯乙烯扭结薄膜 GB/T 26191-2010/5.8  |      |    |
|     |              | 109.11   | 扭结回弹角度    | 双向拉伸聚苯乙烯扭结薄膜 GB/T 26191-2010/5.9  |      |    |
|     |              | 109.12   | 卫生指标      | 双向拉伸聚苯乙烯扭结薄膜 GB/T 26191-2010/5.10 |      |    |
| 110 | 软聚氯乙烯吹塑薄膜    | 110.1    | 宽度（折径）偏差  | 软聚氯乙烯吹塑薄膜 QB/T 1257-1991/5.3      |      |    |
|     |              | 110.2    | 厚度偏差      | 软聚氯乙烯吹塑薄膜 QB/T 1257-1991/5.3      |      |    |
|     |              | 110.3    | 每段长度      | 软聚氯乙烯吹塑薄膜 QB/T 1257-1991/4.1      |      |    |
|     |              | 110.4    | 每卷段数      | 软聚氯乙烯吹塑薄膜 QB/T 1257-1991/4.1      |      |    |
|     |              | 110.5    | 外观        | 软聚氯乙烯吹塑薄膜 QB/T 1257-1991/5.4      |      |    |
|     |              | 110.6    | 拉伸强度      | 软聚氯乙烯吹塑薄膜 QB/T 1257-1991/5.5.1    |      |    |
|     |              | 110.7    | 断裂伸长率     | 软聚氯乙烯吹塑薄膜 QB/T 1257-1991/5.5.1    |      |    |
|     |              | 110.8    | 低温伸长率     | 软聚氯乙烯吹塑薄膜 QB/T 1257-1991/5.5.2    |      |    |
|     |              | 110.9    | 直角撕裂强度    | 软聚氯乙烯吹塑薄膜 QB/T 1257-1991/5.5.3    |      |    |
|     |              | 110.10   | 水抽出物      | 软聚氯乙烯吹塑薄膜 QB/T 1257-1991/5.5.5    |      |    |
|     |              | 110.11   | 加热损失率     | 软聚氯乙烯吹塑薄膜 QB/T 1257-1991/5.5.4    |      |    |
| 111 | 软聚氯乙烯复合膜     | 111.1    | 厚度及厚度极限偏差 | 软聚氯乙烯复合膜 QB/T 1260-1991/4.2       |      |    |
|     |              | 111.2    | 宽度及宽度极限偏差 | 软聚氯乙烯复合膜 QB/T 1260-1991/4.2       |      |    |
|     |              | 111.3    | 外观        | 软聚氯乙烯复合膜 QB/T 1260-1991/4.3       |      |    |
|     |              | 111.4    | 拉伸强度      | 软聚氯乙烯复合膜 QB/T 1260-1991/4.4.3     |      |    |



# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第94页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)    | 产品/项目/参数 |               | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                   | 限制范围 | 说明 |
|-----|-----------------|----------|---------------|---------------------------------------|------|----|
|     |                 | 序号       | 名称            |                                       |      |    |
|     |                 | 111.5    | 断裂伸长率         | 软聚氯乙烯复合膜 QB/T 1260-1991/4.4.3         |      |    |
|     |                 | 111.6    | 低温伸长率         | 软聚氯乙烯复合膜 QB/T 1260-1991/4.4.4         |      |    |
|     |                 | 111.7    | 直角撕裂强度        | 软聚氯乙烯复合膜 QB/T 1260-1991/4.4.5         |      |    |
|     |                 | 111.8    | 尺寸变化率         | 软聚氯乙烯复合膜 QB/T 1260-1991/4.4.6         |      |    |
|     |                 | 111.9    | 加热损失率         | 软聚氯乙烯复合膜 QB/T 1260-1991/4.4.7         |      |    |
|     |                 | 111.10   | 剥离负荷          | 软聚氯乙烯复合膜 QB/T 1260-1991/4.4.8         |      |    |
| 112 | 双向拉伸聚丙烯可涂覆合成纸薄膜 | 112.1    | 外观            | 双向拉伸聚丙烯可涂覆合成纸薄膜 GB/T 26192-2010/5.3   |      |    |
|     |                 | 112.2    | 宽度及宽度偏差       | 双向拉伸聚丙烯可涂覆合成纸薄膜 GB/T 26192-2010/5.5   |      |    |
|     |                 | 112.3    | 长度偏差          | 双向拉伸聚丙烯可涂覆合成纸薄膜 GB/T 26192-2010/5.5   |      |    |
|     |                 | 112.4    | 厚度极限偏差及厚度平均偏差 | 双向拉伸聚丙烯可涂覆合成纸薄膜 GB/T 26192-2010/5.4   |      |    |
|     |                 | 112.5    | 每卷允许接头个数及每段长度 | 双向拉伸聚丙烯可涂覆合成纸薄膜 GB/T 26192-2010/4.2.5 |      |    |
|     |                 | 112.6    | 拉伸强度          | 双向拉伸聚丙烯可涂覆合成纸薄膜 GB/T 26192-2010/5.6   |      |    |
|     |                 | 112.7    | 断裂标称应变        | 双向拉伸聚丙烯可涂覆合成纸薄膜 GB/T 26192-2010/5.6   |      |    |
|     |                 | 112.8    | 光泽度           | 双向拉伸聚丙烯可涂覆合成纸薄膜 GB/T 26192-2010/5.7   |      |    |
|     |                 | 112.9    | 热收缩率          | 双向拉伸聚丙烯可涂覆合成纸薄膜 GB/T 26192-2010/5.8   |      |    |
|     |                 | 112.10   | 密度            | 双向拉伸聚丙烯可涂覆合成纸薄膜 GB/T 26192-2010/5.9   |      |    |
|     |                 | 112.11   | 平均密度偏差        | 双向拉伸聚丙烯可涂覆合成纸薄膜 GB/T 26192-2010/5.9   |      |    |
|     |                 | 112.12   | 润湿张力          | 双向拉伸聚丙烯可涂覆合成纸薄膜 GB/T 26192-2010/5.10  |      |    |
|     |                 | 112.13   | 热封强度          | 双向拉伸聚丙烯可涂覆合成纸薄膜 GB/T 26192-2010/5.11  |      |    |
|     |                 | 112.14   | 透光率           | 双向拉伸聚丙烯可涂覆合成纸薄膜 GB/T 26192-2010/5.12  |      |    |
|     |                 | 112.15   | 动摩擦系数         | 双向拉伸聚丙烯可涂覆合成纸薄膜 GB/T 26192-2010/5.13  |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第95页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)   | 产品/项目/参数 |         | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                 | 限制范围 | 说明 |
|-----|----------------|----------|---------|-----------------------------------------------------|------|----|
|     |                | 序号       | 名称      |                                                     |      |    |
| 113 | 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 | 113.1    | 宽度偏差    | 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011/5.3                  |      |    |
|     |                | 113.2    | 最大厚度偏差  | 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011/5.4                  |      |    |
|     |                | 113.3    | 平均厚度偏差  | 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011/5.4                  |      |    |
|     |                | 113.4    | 段长和接头数  | 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011/5.3                  |      |    |
|     |                | 113.5    | 外观      | 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011/5.5                  |      |    |
|     |                | 113.6    | 拉伸强度    | 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011/5.6                  |      |    |
|     |                | 113.7    | 断裂标称应变  | 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011/5.6                  |      |    |
|     |                | 113.8    | 热收缩率    | 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011/5.7                  |      |    |
|     |                | 113.9    | 雾度      | 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011/5.8                  |      |    |
|     |                | 113.10   | 动摩擦系数   | 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011/5.9                  |      |    |
|     |                | 113.11   | 涂布润湿张力  | 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011/5.10                 |      |    |
|     |                | 113.12   | 热封强度    | 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011/5.11                 |      |    |
|     |                | 113.13   | 起始热封温度  | 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011/5.12                 |      |    |
|     |                | 113.14   | 光泽度     | 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011/5.14                 |      |    |
|     |                | 113.15   | 水蒸气透过率  | 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011/5.13                 |      |    |
|     |                | 113.16   | 卫生性能    | 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 26690-2011/5.15                 |      |    |
|     |                | 114.1    | 长度偏差    | 双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋 QB/T 1871-1993/5.3.1 |      |    |
|     |                | 114.2    | 宽度偏差    | 双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋 QB/T 1871-1993/5.3.1 |      |    |
|     |                | 114.3    | 厚度偏差    | 双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋 QB/T 1871-1993/5.3.2 |      |    |
|     |                | 114.4    | 袋封口宽度偏差 | 双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋 QB/T 1871-1993/5.3.3 |      |    |
|     |                | 114.5    | 外观      | 双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋 QB/T 1871-1993/5.4   |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路东质监大院

第96页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)                   | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                  | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------|------|----|
|     |                                | 序号       | 名称        |                                                      |      |    |
| 114 | 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 | 114.6    | 拉断力       | 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993/5.5.1  |      |    |
|     |                                | 114.7    | 断裂伸长率     | 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993/5.5.1  |      |    |
|     |                                | 114.8    | 直角撕裂力     | 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993/5.5.2  |      |    |
|     |                                | 114.9    | 层间剥离力     | 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993/5.5.3  |      |    |
|     |                                | 114.10   | 封口剥离力（袋）  | 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993/5.5.4  |      |    |
|     |                                | 114.11   | 抗摆锤冲击能    | 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993/5.5.5  |      |    |
|     |                                | 114.12   | 氧气透过量     | 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993/5.5.6  |      |    |
|     |                                | 114.13   | 水蒸气透过量    | 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993/5.5.7  |      |    |
|     |                                | 114.14   | 耐热性       | 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993/5.5.8  |      |    |
|     |                                | 114.15   | 耐寒性       | 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993/5.5.9  |      |    |
|     |                                | 114.16   | 耐油度       | 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993/5.5.10 |      |    |
|     |                                | 114.17   | 耐压性（袋）    | 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993/5.5.11 |      |    |
|     |                                | 114.18   | 耐跌落性（袋）   | 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993/5.5.12 |      |    |
|     |                                | 114.19   | 卫生性能      | 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 QB/T 1871-1993/5.6    |      |    |
|     |                                | 115.1    | 外观        | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008/6.3              |      |    |
|     |                                | 115.2    | 凹版印刷质量    | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008/6.4.1            |      |    |
|     |                                | 115.3    | 柔性版装潢印刷质量 | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008/6.4.2            |      |    |
|     |                                | 115.4    | 条码印刷质量    | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008/6.4.3            |      |    |
|     |                                | 115.5    | 宽度偏差      | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008/6.5.1            |      |    |
|     |                                | 115.6    | 长度偏差      | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008/6.5.1            |      |    |
|     |                                | 115.7    | 厚度偏差      | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008/6.5.2            |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第97页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |         | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                        | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|---------|--------------------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称      |                                            |      |    |
| 115 | 包装用塑料复合膜、袋   | 115.8    | 封口宽度偏差  | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008/6.5.3  |      |    |
|     |              | 115.9    | 封口与袋边距离 | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008/6.5.4  |      |    |
|     |              | 115.10   | 剥离力     | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008/6.6.1  |      |    |
|     |              | 115.11   | 热合强度    | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008/6.6.2  |      |    |
|     |              | 115.12   | 拉断力     | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008/6.6.3  |      |    |
|     |              | 115.13   | 断裂标称应变  | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008/6.6.3  |      |    |
|     |              | 115.14   | 直角撕裂力   | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008/6.6.4  |      |    |
|     |              | 115.15   | 抗摆锤冲击能  | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008/6.6.5  |      |    |
|     |              | 115.16   | 水蒸气透过量  | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008/6.6.6  |      |    |
|     |              | 115.17   | 氧气透过量   | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008/6.6.7  |      |    |
|     |              | 115.18   | 袋的耐压性能  | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008/6.6.8  |      |    |
|     |              | 115.19   | 袋的跌落性能  | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008/6.6.9  |      |    |
|     |              | 115.20   | 摩擦系数    | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008/6.6.10 |      |    |
|     |              | 115.21   | 耐热性     | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008/6.6.11 |      |    |
|     |              | 115.22   | 耐高温介质性  | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008/6.6.12 |      |    |
|     |              | 115.23   | 穿刺强度    | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008/6.6.13 |      |    |
|     |              | 115.24   | 透光率     | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008/6.6.14 |      |    |
|     |              | 115.25   | 雾度      | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008/6.6.14 |      |    |
|     |              | 115.26   | 表面电阻率   | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008/6.6.15 |      |    |
|     |              | 115.27   | 卫生指标    | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008/6.6.16 |      |    |
|     |              | 115.28   | 溶剂残留量   | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008/6.6.17 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第98页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |         | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                        | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|---------|--------------------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称      |                                            |      |    |
|     |              | 115.29   | 特定化学物质  | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008/6.6.18 |      |    |
|     |              | 115.30   | 标志      | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008/8.1    |      |    |
| 116 | 包装用复合膜、袋     | 116.1    | 外观质量    | 包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007/6.2             |      |    |
|     |              | 116.2    | 凹版印刷质量  | 包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007/6.3.1           |      |    |
|     |              | 116.3    | 柔性版印刷质量 | 包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007/6.3.2           |      |    |
|     |              | 116.4    | 条码印刷    | 包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007/6.3.3           |      |    |
|     |              | 116.5    | 宽度偏差    | 包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007/6.4.1           |      |    |
|     |              | 116.6    | 长度偏差    | 包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007/6.4.1           |      |    |
|     |              | 116.7    | 厚度偏差    | 包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007/6.4.2           |      |    |
|     |              | 116.8    | 封口宽度偏差  | 包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007/6.4.3           |      |    |
|     |              | 116.9    | 封口与袋边距离 | 包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007/6.4.4           |      |    |
|     |              | 116.10   | 拉断力     | 包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007/6.5.1           |      |    |
|     |              | 116.11   | 断裂伸长率   | 包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007/6.5.1           |      |    |
|     |              | 116.12   | 直角撕裂性能  | 包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007/6.5.2           |      |    |
|     |              | 116.13   | 热合强度    | 包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007/6.5.3           |      |    |
|     |              | 116.14   | 剥离力     | 包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007/6.5.4           |      |    |
|     |              | 116.15   | 穿刺强度    | 包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007/6.5.5           |      |    |
|     |              | 116.16   | 抗摆锤冲击能  | 包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007/6.5.6           |      |    |
|     |              | 116.17   | 透水蒸气性   | 包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007/6.5.7           |      |    |
|     |              | 116.18   | 氧气透过性   | 包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007/6.5.8           |      |    |
|     |              | 116.19   | 耐热性     | 包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007/6.5.9           |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第99页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|-----------|------------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称        |                                    |      |    |
|     |              | 116.20   | 袋的耐压性能    | 包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007/6.5.10  |      |    |
|     |              | 116.21   | 袋的跌落性能    | 包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007/6.5.11  |      |    |
|     |              | 116.22   | 摩擦系数      | 包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007/6.5.12  |      |    |
|     |              | 116.23   | 表面电阻系数    | 包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007/6.5.13  |      |    |
|     |              | 116.24   | 耐高温介质性    | 包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007/6.5.14  |      |    |
|     |              | 116.25   | 透明性       | 包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007/6.5.15  |      |    |
|     |              | 116.26   | 卫生性能      | 包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007/6.5.16  |      |    |
| 117 | 食品包装用多层共挤膜、袋 | 117.1    | 感官        | 食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011/6.2   |      |    |
|     |              | 117.2    | 长度偏差      | 食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011/6.3.1 |      |    |
|     |              | 117.3    | 宽度偏差      | 食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011/6.3.1 |      |    |
|     |              | 117.4    | 接头        | 食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011/5.2.2 |      |    |
|     |              | 117.5    | 厚度偏差      | 食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011/6.3.2 |      |    |
|     |              | 117.6    | 卷膜筒芯尺寸及偏差 | 食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011/5.2.4 |      |    |
|     |              | 117.7    | 封口宽度偏差    | 食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011/6.3.3 |      |    |
|     |              | 117.8    | 封口与袋边距离   | 食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011/6.3.4 |      |    |
|     |              | 117.9    | 拉断力       | 食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011/6.4.1 |      |    |
|     |              | 117.10   | 断裂标称应变    | 食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011/6.4.1 |      |    |
|     |              | 117.11   | 热合强度      | 食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011/6.4.3 |      |    |
|     |              | 117.12   | 直角撕裂负荷    | 食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011/6.4.4 |      |    |
|     |              | 117.13   | 落镖冲击      | 食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011/6.4.5 |      |    |
|     |              | 117.14   | 剥离强度      | 食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011/6.4.2 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第100页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)    | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                   | 限制范围 | 说明 |
|-----|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------|------|----|
|     |                 | 序号       | 名称        |                                       |      |    |
|     |                 | 117.15   | 雾度        | 食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011/6.4.6    |      |    |
|     |                 | 117.16   | 水蒸气透过量    | 食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011/6.4.8    |      |    |
|     |                 | 117.17   | 氧气透过量     | 食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011/6.4.7    |      |    |
|     |                 | 117.18   | 袋的耐压性能    | 食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011/6.5      |      |    |
|     |                 | 117.19   | 袋的跌落性能    | 食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011/6.6      |      |    |
|     |                 | 117.20   | 卫生性能      | 食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 28117-2011/6.4.9    |      |    |
| 118 | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 | 118.1    | 外观质量      | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011/6.2.1 |      |    |
|     |                 | 118.2    | 凹版印刷质量    | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011/6.2.2 |      |    |
|     |                 | 118.3    | 柔版印刷质量    | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011/6.2.2 |      |    |
|     |                 | 118.4    | 条形码印刷     | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011/6.2.3 |      |    |
|     |                 | 118.5    | 异嗅        | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011/6.2.4 |      |    |
|     |                 | 118.6    | 长度偏差      | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011/6.3.1 |      |    |
|     |                 | 118.7    | 重复长度偏差    | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011/6.3.1 |      |    |
|     |                 | 118.8    | 宽度偏差      | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011/6.3.1 |      |    |
|     |                 | 118.9    | 折边宽度偏差    | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011/6.3.1 |      |    |
|     |                 | 118.10   | 厚度偏差      | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011/6.3.2 |      |    |
|     |                 | 118.11   | 热封宽度偏差    | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011/6.3.3 |      |    |
|     |                 | 118.12   | 封口与袋边的距离  | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011/6.3.4 |      |    |
|     |                 | 118.13   | 接头        | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011/5.2.3 |      |    |
|     |                 | 118.14   | 膜卷筒芯尺寸及偏差 | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011/5.2.4 |      |    |
|     |                 | 118.15   | 拉伸强度      | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011/6.4.1 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第101页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                   | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|-----------|---------------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称        |                                       |      |    |
|     |              | 118.16   | 剥离力       | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011/6.4.2 |      |    |
|     |              | 118.17   | 热合强度      | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011/6.4.3 |      |    |
|     |              | 118.18   | 氧气透过量     | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011/6.4.4 |      |    |
|     |              | 118.19   | 水蒸气透过量    | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011/6.4.5 |      |    |
|     |              | 118.20   | 摩擦系数      | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011/5.3.1 |      |    |
|     |              | 118.21   | 袋的耐压性能    | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011/6.4.6 |      |    |
|     |              | 118.22   | 袋的跌落性能    | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011/6.4.7 |      |    |
|     |              | 118.23   | 卫生性能      | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB/T 28118-2011/6.5   |      |    |
| 119 | 包装用多层共挤阻隔膜   | 119.1    | 宽度偏差      | 包装用多层共挤阻隔膜 BB/T 0041-2021/6.3.1       |      |    |
|     |              | 119.2    | 厚度偏差      | 包装用多层共挤阻隔膜 BB/T 0041-2021/6.3.2       |      |    |
|     |              | 119.3    | 每卷段数和每段长度 | 包装用多层共挤阻隔膜 BB/T 0041-2021/5.2.3       |      |    |
|     |              | 119.4    | 外观质量      | 包装用多层共挤阻隔膜 BB/T 0041-2021/5.1         |      |    |
|     |              | 119.5    | 拉断力       | 包装用多层共挤阻隔膜 BB/T 0041-2021/6.4.1       |      |    |
|     |              | 119.6    | 热合强度      | 包装用多层共挤阻隔膜 通则 BB/T 0041-2007/6.4.2    |      |    |
|     |              | 119.7    | 撕裂负荷      | 包装用多层共挤阻隔膜 通则 BB/T 0041-2007/6.4.3    |      |    |
|     |              | 119.8    | 抗刺穿性能     | 包装用多层共挤阻隔膜 BB/T 0041-2021/6.4.6       |      |    |
|     |              | 119.9    | 落镖冲击质量    | 包装用多层共挤阻隔膜 BB/T 0041-2021/6.4.3       |      |    |
|     |              | 119.10   | 剥离强度      | 包装用多层共挤阻隔膜 BB/T 0041-2021/6.4.2       |      |    |
|     |              | 119.11   | 雾度        | 包装用多层共挤阻隔膜 BB/T 0041-2021/6.4.4       |      |    |
|     |              | 119.12   | 透光率       | 包装用多层共挤阻隔膜 BB/T 0041-2021/6.4.4       |      |    |
|     |              | 119.13   | 氧气透过量     | 包装用多层共挤阻隔膜 BB/T 0041-2021/6.5         |      |    |



# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第102页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |            | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）               | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|------------|-----------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称         |                                   |      |    |
|     |              | 119.14   | 水蒸气透过率     | 包装用多层共挤阻隔膜 BB/T 0041-2021/6.4.5   |      |    |
|     |              | 119.15   | 产品感官要求     | 包装用多层共挤阻隔膜 通则 BB/T 0041-2007/6.5  |      |    |
|     |              | 119.16   | 浸泡液要求      | 包装用多层共挤阻隔膜 通则 BB/T 0041-2007/6.5  |      |    |
|     |              | 119.17   | 蒸发残渣       | 包装用多层共挤阻隔膜 通则 BB/T 0041-2007/6.5  |      |    |
|     |              | 119.18   | 高锰酸钾消耗量    | 包装用多层共挤阻隔膜 通则 BB/T 0041-2007/6.5  |      |    |
|     |              | 119.19   | 重金属（以Pb计）  | 包装用多层共挤阻隔膜 通则 BB/T 0041-2007/6.5  |      |    |
|     |              | 119.20   | 镉          | 包装用多层共挤阻隔膜 通则 BB/T 0041-2007/附录B  |      |    |
|     |              | 119.21   | 铅          | 包装用多层共挤阻隔膜 通则 BB/T 0041-2007/附录B  |      |    |
|     |              | 119.22   | 六价铬        | 包装用多层共挤阻隔膜 通则 BB/T 0041-2007/附录B  |      |    |
|     |              | 119.23   | 汞          | 包装用多层共挤阻隔膜 通则 BB/T 0041-2007/附录B  |      |    |
| 120 | 包装用多层共挤重载膜、袋 | 120.1    | 外观质量       | 包装用多层共挤重载膜、袋 BB/T 0058-2011/6.2   |      |    |
|     |              | 120.2    | 宽度（折径）允许偏差 | 包装用多层共挤重载膜、袋 BB/T 0058-2011/6.3.1 |      |    |
|     |              | 120.3    | 长度允许偏差     | 包装用多层共挤重载膜、袋 BB/T 0058-2011/6.3.1 |      |    |
|     |              | 120.4    | 折边深度允许偏差   | 包装用多层共挤重载膜、袋 BB/T 0058-2011/6.3.1 |      |    |
|     |              | 120.5    | 厚度允许偏差     | 包装用多层共挤重载膜、袋 BB/T 0058-2011/6.3.2 |      |    |
|     |              | 120.6    | 拉伸强度       | 包装用多层共挤重载膜、袋 BB/T 0058-2011/6.4.1 |      |    |
|     |              | 120.7    | 断裂标称应变     | 包装用多层共挤重载膜、袋 BB/T 0058-2011/6.4.1 |      |    |
|     |              | 120.8    | 拉伸屈服应力     | 包装用多层共挤重载膜、袋 BB/T 0058-2011/6.4.1 |      |    |
|     |              | 120.9    | 裤形撕裂强度     | 包装用多层共挤重载膜、袋 BB/T 0058-2011/6.4.2 |      |    |
|     |              | 120.10   | 摩擦系数       | 包装用多层共挤重载膜、袋 BB/T 0058-2011/6.4.4 |      |    |
|     |              | 120.11   | 冲击破损质量     | 包装用多层共挤重载膜、袋 BB/T 0058-2011/6.4.3 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第103页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |            | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                  | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|------------|--------------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称         |                                      |      |    |
|     |              | 120.12   | 耐跌落性       | 包装用多层共挤重载膜、袋 BB/T 0058-2011/6.4.5    |      |    |
|     |              | 120.13   | 耐热性        | 包装用多层共挤重载膜、袋 BB/T 0058-2011/6.4.6    |      |    |
|     |              | 120.14   | 耐寒性        | 包装用多层共挤重载膜、袋 BB/T 0058-2011/6.4.6    |      |    |
|     |              | 120.15   | 热合强度       | 包装用多层共挤重载膜、袋 BB/T 0058-2011/6.4.7    |      |    |
|     |              | 120.16   | 卫生性能要求     | 包装用多层共挤重载膜、袋 BB/T 0058-2011/6.5      |      |    |
| 121 | 榨菜包装用复合膜、袋   | 121.1    | 外观         | 榨菜包装用复合膜、袋 QB/T 2197-1996/5.3        |      |    |
|     |              | 121.2    | 厚度及偏差      | 榨菜包装用复合膜、袋 QB/T 2197-1996/5.4        |      |    |
|     |              | 121.3    | 长度偏差       | 榨菜包装用复合膜、袋 QB/T 2197-1996/5.4        |      |    |
|     |              | 121.4    | 宽度偏差       | 榨菜包装用复合膜、袋 QB/T 2197-1996/5.4        |      |    |
|     |              | 121.5    | 袋的热合宽度偏差   | 榨菜包装用复合膜、袋 QB/T 2197-1996/5.4        |      |    |
|     |              | 121.6    | 拉断力        | 榨菜包装用复合膜、袋 QB/T 2197-1996/5.5        |      |    |
|     |              | 121.7    | 断裂伸长率      | 榨菜包装用复合膜、袋 QB/T 2197-1996/5.5        |      |    |
|     |              | 121.8    | 热合强度       | 榨菜包装用复合膜、袋 QB/T 2197-1996/5.7        |      |    |
|     |              | 121.9    | 剥离力        | 榨菜包装用复合膜、袋 QB/T 2197-1996/5.6        |      |    |
|     |              | 121.10   | 氧气透过量      | 榨菜包装用复合膜、袋 QB/T 2197-1996/5.8        |      |    |
|     |              | 121.11   | 水蒸气透过量     | 榨菜包装用复合膜、袋 QB/T 2197-1996/5.9        |      |    |
|     |              | 121.12   | 耐压         | 榨菜包装用复合膜、袋 QB/T 2197-1996/5.10       |      |    |
|     |              | 121.13   | 跌落         | 榨菜包装用复合膜、袋 QB/T 2197-1996/5.11       |      |    |
|     |              | 121.14   | 卫生性能       | 榨菜包装用复合膜、袋 QB/T 2197-1996/5.12       |      |    |
|     |              | 122.1    | 外观质量       | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005/6.1   |      |    |
|     |              | 122.2    | 成品卷复合膜宽度偏差 | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005/6.2.2 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第104页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)   | 产品/项目/参数 |             | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                  | 限制范围 | 说明 |
|-----|----------------|----------|-------------|--------------------------------------|------|----|
|     |                | 序号       | 名称          |                                      |      |    |
| 122 | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 | 122.3    | 卷筒内径偏差      | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005/6.2.1 |      |    |
|     |                | 122.4    | 成品卷端面不平整度偏差 | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005/6.2.1 |      |    |
|     |                | 122.5    | 包装袋长度偏差     | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005/6.2.2 |      |    |
|     |                | 122.6    | 包装袋宽度偏差     | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005/6.2.2 |      |    |
|     |                | 122.7    | 套印精度偏差      | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005/6.3.1 |      |    |
|     |                | 122.8    | 分切位置偏差      | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005/6.3.2 |      |    |
|     |                | 122.9    | 印刷图案间距偏差    | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005/6.3.2 |      |    |
|     |                | 122.10   | 接头数量、要求和标记  | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005/5.3   |      |    |
|     |                | 122.11   | 拉断力         | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005/6.4   |      |    |
|     |                | 122.12   | 封合强度        | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005/附录A   |      |    |
|     |                | 122.13   | 内层塑料膜剥离强度   | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005/6.6   |      |    |
|     |                | 122.14   | 复合塑料膜与纸粘结度  | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005/附录B   |      |    |
|     |                | 122.15   | 透氧率         | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005/6.8   |      |    |
|     |                | 122.16   | 卫生指标        | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005/6.9   |      |    |
|     |                | 122.17   | 微生物总数       | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005/6.10  |      |    |
|     |                | 122.18   | 金黄色葡萄球菌     | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005/6.10  |      |    |
|     |                | 122.19   | 沙门氏菌        | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005/6.10  |      |    |
|     |                | 122.20   | 溶血性链球菌      | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005/6.10  |      |    |
|     |                | 122.21   | 志贺氏菌        | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005/6.10  |      |    |
|     |                | 122.22   | 耐压性能        | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005/6.11  |      |    |
|     |                | 122.23   | 跌落性能        | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB/T 19741-2005/6.12  |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第105页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |              | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）               | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|--------------|-----------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称           |                                   |      |    |
| 123 | 液体食品复合软包装材料  | 123.1    | 套印精度         | 液体食品复合软包装材料 QB/T 3531-1999/5.1    |      |    |
|     |              | 123.2    | 塑料膜与纸的粘结程度   | 液体食品复合软包装材料 QB/T 3531-1999/5.3    |      |    |
|     |              | 123.3    | 塑料膜涂层定量偏差    | 液体食品复合软包装材料 QB/T 3531-1999/5.4    |      |    |
|     |              | 123.4    | 包装盒宽度偏差      | 液体食品复合软包装材料 QB/T 3531-1999/5.5    |      |    |
|     |              | 123.5    | 压痕线与印刷图案套准偏差 | 液体食品复合软包装材料 QB/T 3531-1999/5.5    |      |    |
|     |              | 123.6    | 分切位置偏差       | 液体食品复合软包装材料 QB/T 3531-1999/5.5    |      |    |
|     |              | 123.7    | 卫生要求         | 液体食品复合软包装材料 QB/T 3531-1999/4.3    |      |    |
|     |              | 123.8    | 外观           | 液体食品复合软包装材料 QB/T 3531-1999/4.4    |      |    |
|     |              | 123.9    | 接头要求         | 液体食品复合软包装材料 QB/T 3531-1999/4.5    |      |    |
| 124 | 液态奶共挤包装膜、袋   | 124.1    | 外观质量         | 液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017/5.2.1   |      |    |
|     |              | 124.2    | 印刷外观质量       | 液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017/5.2.2.1 |      |    |
|     |              | 124.3    | 套印精度偏差       | 液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017/5.2.2.1 |      |    |
|     |              | 124.4    | 膜卷印刷图案间距偏差   | 液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017/5.2.2.2 |      |    |
|     |              | 124.5    | 宽度极限偏差       | 液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017/5.3.1   |      |    |
|     |              | 124.6    | 长度极限偏差       | 液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017/5.3.1   |      |    |
|     |              | 124.7    | 厚度偏差         | 液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017/5.3.2   |      |    |
|     |              | 124.8    | 膜卷接头         | 液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017/5.4     |      |    |
|     |              | 124.9    | 拉断力          | 液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017/5.5.1   |      |    |
|     |              | 124.10   | 断裂标称应变       | 液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017/5.5.1   |      |    |
|     |              | 124.11   | 落镖冲击破损质量     | 液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017/5.5.2   |      |    |
|     |              | 124.12   | 氧气透过率        | 液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017/5.5.3   |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第106页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)  | 产品/项目/参数 |         | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                    | 限制范围 | 说明 |
|-----|---------------|----------|---------|----------------------------------------|------|----|
|     |               | 序号       | 名称      |                                        |      |    |
|     |               | 124.13   | 水蒸气透过率  | 液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017/5.5.4        |      |    |
|     |               | 124.14   | 透光率     | 液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017/5.5.5        |      |    |
|     |               | 124.15   | 袋的热合强度  | 液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017/5.6          |      |    |
|     |               | 124.16   | 袋的耐压性能  | 液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017/5.7          |      |    |
|     |               | 124.17   | 袋的跌落性能  | 液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017/5.8          |      |    |
|     |               | 124.18   | 感官要求    | 液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017/5.9.1        |      |    |
|     |               | 124.19   | 总迁移量    | 液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017/5.9.2        |      |    |
|     |               | 124.20   | 高锰酸钾消耗量 | 液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017/5.9.3        |      |    |
|     |               | 124.21   | 重金属     | 液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017/5.9.4        |      |    |
|     |               | 124.22   | 脱色试验    | 液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017/5.9.5        |      |    |
|     |               | 124.23   | 溶剂残留量   | 液态奶共挤包装膜、袋 BB/T 0052-2017/4.8.2        |      |    |
| 125 | 食品用塑料、铝箔复合自立袋 | 125.1    | 印刷质量    | 食品用塑料、铝箔复合自立袋检验规程 SN/T 3390-2012/6.1.1 |      |    |
|     |               | 125.2    | 长度误差    | 食品用塑料、铝箔复合自立袋检验规程 SN/T 3390-2012/6.1.1 |      |    |
|     |               | 125.3    | 宽度误差    | 食品用塑料、铝箔复合自立袋检验规程 SN/T 3390-2012/6.1.1 |      |    |
|     |               | 125.4    | 总厚度下偏差  | 食品用塑料、铝箔复合自立袋检验规程 SN/T 3390-2012/6.1.1 |      |    |
|     |               | 125.5    | 封口误差    | 食品用塑料、铝箔复合自立袋检验规程 SN/T 3390-2012/6.1.1 |      |    |
|     |               | 125.6    | 漏液      | 食品用塑料、铝箔复合自立袋检验规程 SN/T 3390-2012/6.1.1 |      |    |
|     |               | 125.7    | 外观      | 食品用塑料、铝箔复合自立袋检验规程 SN/T 3390-2012/6.1.1 |      |    |
|     |               | 125.8    | 耐压强度    | 食品用塑料、铝箔复合自立袋检验规程 SN/T 3390-2012/6.2.3 |      |    |
|     |               | 125.9    | 跌落性能    | 食品用塑料、铝箔复合自立袋检验规程 SN/T 3390-2012/6.2.4 |      |    |
|     |               | 125.10   | 剥离强度    | 食品用塑料、铝箔复合自立袋检验规程 SN/T 3390-2012/6.2.5 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第107页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |        | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                    | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|--------|----------------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称     |                                        |      |    |
|     |              | 125.11   | 封口强度   | 食品用塑料、铝箔复合自立袋检验规程 SN/T 3390-2012/6.2.6 |      |    |
|     |              | 125.12   | 耐热性能   | 食品用塑料、铝箔复合自立袋检验规程 SN/T 3390-2012/6.2.7 |      |    |
|     |              | 125.13   | 密封性能   | 食品用塑料、铝箔复合自立袋检验规程 SN/T 3390-2012/6.2.8 |      |    |
|     |              | 125.14   | 卫生要求   | 食品用塑料、铝箔复合自立袋检验规程 SN/T 3390-2012/6.3   |      |    |
| 126 | 夹链自封袋        | 126.1    | 长度极限偏差 | 夹链自封袋 BB/T 0014-2011/6.2.1             |      |    |
|     |              | 126.2    | 宽度极限偏差 | 夹链自封袋 BB/T 0014-2011/6.2.1             |      |    |
|     |              | 126.3    | 厚度极限偏差 | 夹链自封袋 BB/T 0014-2011/6.2.2             |      |    |
|     |              | 126.4    | 开口边宽度  | 夹链自封袋 BB/T 0014-2011/6.2.1             |      |    |
|     |              | 126.5    | 外观     | 夹链自封袋 BB/T 0014-2011/6.3               |      |    |
|     |              | 126.6    | 印刷质量   | 夹链自封袋 BB/T 0014-2011/6.4               |      |    |
|     |              | 126.7    | 夹链配合   | 夹链自封袋 BB/T 0014-2011/6.5.1.1           |      |    |
|     |              | 126.8    | 开启拉力   | 夹链自封袋 BB/T 0014-2011/6.5.1.2           |      |    |
|     |              | 126.9    | 反复使用   | 夹链自封袋 BB/T 0014-2011/6.5.1.3           |      |    |
|     |              | 126.10   | 热合强度   | 夹链自封袋 BB/T 0014-2011/6.5.2             |      |    |
|     |              | 126.11   | 跌落试验   | 夹链自封袋 BB/T 0014-2011/6.5.3             |      |    |
|     |              | 126.12   | 密封试验   | 夹链自封袋 BB/T 0014-2011/6.5.4             |      |    |
|     |              | 126.13   | 悬吊试验   | 夹链自封袋 BB/T 0014-2011/6.5.5             |      |    |
|     |              | 126.14   | 拉断力    | 夹链自封袋 BB/T 0014-2011/6.5.6             |      |    |
|     |              | 126.15   | 断裂伸长率  | 夹链自封袋 BB/T 0014-2011/6.5.6             |      |    |
|     |              | 126.16   | 剥离力    | 夹链自封袋 BB/T 0014-2011/6.5.7             |      |    |
|     |              | 126.17   | 卫生性能   | 夹链自封袋 BB/T 0014-2011/6.6               |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第108页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |               | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）           | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|---------------|-------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称            |                               |      |    |
|     |              | 126.18   | 特定化学物质        | 夹链自封袋 BB/T 0014-2011/6.7      |      |    |
| 127 | 日用塑料袋        | 127.1    | 厚度及偏差         | 日用塑料袋 GB/T 24984-2010/5.3     |      |    |
|     |              | 127.2    | 宽度偏差          | 日用塑料袋 GB/T 24984-2010/5.4     |      |    |
|     |              | 127.3    | 长度偏差          | 日用塑料袋 GB/T 24984-2010/5.4     |      |    |
|     |              | 127.4    | 感官            | 日用塑料袋 GB/T 24984-2010/5.5     |      |    |
|     |              | 127.5    | 跌落试验          | 日用塑料袋 GB/T 24984-2010/5.6.1   |      |    |
|     |              | 127.6    | 抗渗漏性          | 日用塑料袋 GB/T 24984-2010/5.6.2   |      |    |
|     |              | 127.7    | 封合强度          | 日用塑料袋 GB/T 24984-2010/5.6.3   |      |    |
|     |              | 127.8    | 落镖冲击          | 日用塑料袋 GB/T 24984-2010/5.6.4   |      |    |
|     |              | 127.9    | 气体透过率偏差（氧气）   | 日用塑料袋 GB/T 24984-2010/5.6.5   |      |    |
|     |              | 127.10   | 气体透过率偏差（二氧化碳） | 日用塑料袋 GB/T 24984-2010/5.6.5   |      |    |
|     |              | 127.11   | 透湿量偏差         | 日用塑料袋 GB/T 24984-2010/5.6.6   |      |    |
|     |              | 127.12   | 卫生性能          | 日用塑料袋 GB/T 24984-2010/5.7     |      |    |
| 128 | 高发泡聚乙烯挤出片材   | 128.1    | 厚度极限偏差        | 高发泡聚乙烯挤出片材 QB/T 2188-1995/5.3 |      |    |
|     |              | 128.2    | 宽度极限偏差        | 高发泡聚乙烯挤出片材 QB/T 2188-1995/5.3 |      |    |
|     |              | 128.3    | 长度及每卷段头数      | 高发泡聚乙烯挤出片材 QB/T 2188-1995/5.3 |      |    |
|     |              | 128.4    | 外观            | 高发泡聚乙烯挤出片材 QB/T 2188-1995/5.4 |      |    |
|     |              | 128.5    | 发泡倍率          | 高发泡聚乙烯挤出片材 QB/T 2188-1995/5.5 |      |    |
|     |              | 128.6    | 拉伸强度          | 高发泡聚乙烯挤出片材 QB/T 2188-1995/5.6 |      |    |
|     |              | 128.7    | 断裂伸长率         | 高发泡聚乙烯挤出片材 QB/T 2188-1995/5.6 |      |    |
|     |              | 128.8    | 撕裂强度          | 高发泡聚乙烯挤出片材 QB/T 2188-1995/5.7 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第109页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)      | 产品/项目/参数 |             | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                      | 限制范围 | 说明 |
|-----|-------------------|----------|-------------|------------------------------------------|------|----|
|     |                   | 序号       | 名称          |                                          |      |    |
|     |                   | 128.9    | 热收缩率        | 高发泡聚乙烯挤出片材 QB/T 2188-1995/5.8            |      |    |
|     |                   | 128.10   | 卫生性能        | 高发泡聚乙烯挤出片材 QB/T 2188-1995/5.9            |      |    |
| 129 | 聚丙烯 (PP)挤出片材      | 129.1    | 厚度与极限偏差     | 聚丙烯 (PP) 挤出片材 QB/T 2471-2000/5.3         |      |    |
|     |                   | 129.2    | 宽度极限偏差      | 聚丙烯 (PP) 挤出片材 QB/T 2471-2000/5.3         |      |    |
|     |                   | 129.3    | 每卷端头数量和每段长度 | 聚丙烯 (PP) 挤出片材 QB/T 2471-2000/4.1.3       |      |    |
|     |                   | 129.4    | 外观          | 聚丙烯 (PP) 挤出片材 QB/T 2471-2000/5.4         |      |    |
|     |                   | 129.5    | 拉伸屈服强度      | 聚丙烯 (PP) 挤出片材 QB/T 2471-2000/5.5         |      |    |
|     |                   | 129.6    | 纵向尺寸变化率     | 聚丙烯 (PP) 挤出片材 QB/T 2471-2000/5.6         |      |    |
|     |                   | 129.7    | 卫生指标        | 聚丙烯 (PP) 挤出片材 QB/T 2471-2000/4.4         |      |    |
| 130 | 双向拉伸聚苯乙烯 (BOPS)片材 | 130.1    | 宽度偏差        | 双向拉伸聚苯乙烯 (BOPS) 片材 GB/T 16719-2008/6.3.2 |      |    |
|     |                   | 130.2    | 厚度偏差        | 双向拉伸聚苯乙烯 (BOPS) 片材 GB/T 16719-2008/6.3.1 |      |    |
|     |                   | 130.3    | 外观质量        | 双向拉伸聚苯乙烯 (BOPS) 片材 GB/T 16719-2008/6.4   |      |    |
|     |                   | 130.4    | 拉伸强度        | 双向拉伸聚苯乙烯 (BOPS) 片材 GB/T 16719-2008/6.5   |      |    |
|     |                   | 130.5    | 断裂伸长率       | 双向拉伸聚苯乙烯 (BOPS) 片材 GB/T 16719-2008/6.5   |      |    |
|     |                   | 130.6    | 防雾性         | 双向拉伸聚苯乙烯 (BOPS) 片材 GB/T 16719-2008/6.6   |      |    |
|     |                   | 130.7    | 透光率         | 双向拉伸聚苯乙烯 (BOPS) 片材 GB/T 16719-2008/6.7   |      |    |
|     |                   | 130.8    | 雾度          | 双向拉伸聚苯乙烯 (BOPS) 片材 GB/T 16719-2008/6.7   |      |    |
|     |                   | 130.9    | 润湿张力        | 双向拉伸聚苯乙烯 (BOPS) 片材 GB/T 16719-2008/6.8   |      |    |
|     |                   | 130.10   | 卫生指标        | 双向拉伸聚苯乙烯 (BOPS) 片材 GB/T 16719-2008/6.9   |      |    |
|     |                   | 131.1    | 宽度及极限偏差     | 食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 GB/T 15267-1994/5.3        |      |    |
|     |                   | 131.2    | 厚度及极限偏差     | 食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 GB/T 15267-1994/5.2        |      |    |



# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第110页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |         | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                    | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|---------|----------------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称      |                                        |      |    |
| 131 | 聚氯乙烯硬片、膜     | 131.3    | 外观      | 食品包装用聚氯乙烯硬片、膜<br>GB/T 15267-1994/5.4   |      |    |
|     |              | 131.4    | 拉伸强度    | 食品包装用聚氯乙烯硬片、膜<br>GB/T 15267-1994/5.5.3 |      |    |
|     |              | 131.5    | 落球冲击破损率 | 食品包装用聚氯乙烯硬片、膜<br>GB/T 15267-1994/5.5.4 |      |    |
|     |              | 131.6    | 柔曲温度    | 食品包装用聚氯乙烯硬片、膜<br>GB/T 15267-1994/5.5.5 |      |    |
|     |              | 131.7    | 透湿度     | 食品包装用聚氯乙烯硬片、膜<br>GB/T 15267-1994/5.5.6 |      |    |
|     |              | 131.8    | 透光率     | 食品包装用聚氯乙烯硬片、膜<br>GB/T 15267-1994/5.5.7 |      |    |
|     |              | 131.9    | 雾度      | 食品包装用聚氯乙烯硬片、膜<br>GB/T 15267-1994/5.5.7 |      |    |
|     |              | 131.10   | 加热伸缩率   | 食品包装用聚氯乙烯硬片、膜<br>GB/T 15267-1994/5.5.8 |      |    |
|     |              | 131.11   | 卫生性能    | 食品包装用聚氯乙烯硬片、膜<br>GB/T 15267-1994/5.6   |      |    |
| 132 | 软聚氯乙烯压延薄膜和片材 | 132.1    | 厚度极限偏差  | 软聚氯乙烯压延薄膜和片材<br>GB/T 3830-2008/5.2     |      |    |
|     |              | 132.2    | 宽度极限偏差  | 软聚氯乙烯压延薄膜和片材<br>GB/T 3830-2008/5.3     |      |    |
|     |              | 132.3    | 外观      | 软聚氯乙烯压延薄膜和片材<br>GB/T 3830-2008/5.4     |      |    |
|     |              | 132.4    | 拉伸强度    | 软聚氯乙烯压延薄膜和片材<br>GB/T 3830-2008/5.5.3   |      |    |
|     |              | 132.5    | 断裂伸长率   | 软聚氯乙烯压延薄膜和片材<br>GB/T 3830-2008/5.5.3   |      |    |
|     |              | 132.6    | 低温伸长率   | 软聚氯乙烯压延薄膜和片材<br>GB/T 3830-2008/5.5.4   |      |    |
|     |              | 132.7    | 直角撕裂强度  | 软聚氯乙烯压延薄膜和片材<br>GB/T 3830-2008/5.5.5   |      |    |
|     |              | 132.8    | 尺寸变化率   | 软聚氯乙烯压延薄膜和片材<br>GB/T 3830-2008/5.5.6   |      |    |
|     |              | 132.9    | 加热损失率   | 软聚氯乙烯压延薄膜和片材<br>GB/T 3830-2008/5.5.7   |      |    |
|     |              | 132.10   | 低温冲击性   | 软聚氯乙烯压延薄膜和片材<br>GB/T 3830-2008/5.5.10  |      |    |
|     |              | 132.11   | 水抽出率    | 软聚氯乙烯压延薄膜和片材<br>GB/T 3830-2008/5.5.8   |      |    |
|     |              | 132.12   | 耐油性     | 软聚氯乙烯压延薄膜和片材<br>GB/T 3830-2008/5.5.9   |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第111页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |             | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                    | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|-------------|----------------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称          |                                        |      |    |
|     |              | 132.13   | 雾度          | 软聚氯乙烯压延薄膜和片材 GB/T 3830-2008/5.5.11     |      |    |
| 133 | 非刚性氯乙烯塑料膜和薄板 | 133.1    | 拉伸强度        | 非刚性氯乙烯塑料膜和薄板规格 ASTM D1593-2013/10.1.6  |      |    |
|     |              | 133.2    | 加热损失率       | 非刚性氯乙烯塑料膜和薄板规格 ASTM D1593-2013/10.1.8  |      |    |
|     |              | 133.3    | 水抽出率        | 非刚性氯乙烯塑料膜和薄板规格 ASTM D1593-2013/10.1.9  |      |    |
|     |              | 133.4    | 低温冲击性       | 非刚性氯乙烯塑料膜和薄板规格 ASTM D1593-2013/10.1.10 |      |    |
| 134 | 塑料编织袋        | 134.1    | 外观质量        | 塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013/7.1         |      |    |
|     |              | 134.2    | 允许偏差        | 塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013/7.2         |      |    |
|     |              | 134.3    | 拉伸负荷        | 塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013/7.3.4       |      |    |
|     |              | 134.4    | 涂膜袋和复膜袋的剥离力 | 塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013/7.3.5       |      |    |
|     |              | 134.5    | 耐热性能        | 塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013/7.4         |      |    |
|     |              | 134.6    | 跌落性能        | 塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013/7.5         |      |    |
|     |              | 134.7    | 抗紫外线性能      | 塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013/7.6         |      |    |
|     |              | 134.8    | 卫生性能        | 塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013/7.7         |      |    |
| 135 | 复合塑料编织布      | 135.1    | 长度极限偏差      | 复合塑料编织布 QB/T 3808-1999/5.2             |      |    |
|     |              | 135.2    | 宽度极限偏差      | 复合塑料编织布 QB/T 3808-1999/5.3             |      |    |
|     |              | 135.3    | 每平方米质量极限偏差  | 复合塑料编织布 QB/T 3808-1999/5.7             |      |    |
|     |              | 135.4    | 经密极限偏差      | 复合塑料编织布 QB/T 3808-1999/5.4             |      |    |
|     |              | 135.5    | 纬密极限偏差      | 复合塑料编织布 QB/T 3808-1999/5.4             |      |    |
|     |              | 135.6    | 外观          | 复合塑料编织布 QB/T 3808-1999/4.2             |      |    |
|     |              | 135.7    | 拉断力         | 复合塑料编织布 QB/T 3808-1999/5.5             |      |    |
|     |              | 135.8    | 剥离力         | 复合塑料编织布 QB/T 3808-1999/5.6             |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第112页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)         | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                       | 限制范围 | 说明 |
|-----|----------------------|----------|-----------|-------------------------------------------|------|----|
|     |                      | 序号       | 名称        |                                           |      |    |
| 136 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 | 136.1    | 外观        | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 QB/T 1868-2004/6.2   |      |    |
|     |                      | 136.2    | 瓶口规格及尺寸偏差 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 QB/T 1868-2004/5.2   |      |    |
|     |                      | 136.3    | 高度偏差      | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 QB/T 1868-2004/6.3   |      |    |
|     |                      | 136.4    | 垂直度偏差     | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 QB/T 1868-2004/6.4   |      |    |
|     |                      | 136.5    | 容量偏差      | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 QB/T 1868-2004/6.5   |      |    |
|     |                      | 136.6    | 密封性能      | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 QB/T 1868-2004/6.6.1 |      |    |
|     |                      | 136.7    | 垂直载压      | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 QB/T 1868-2004/6.6.2 |      |    |
|     |                      | 136.8    | 跌落性能      | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 QB/T 1868-2004/6.6.3 |      |    |
|     |                      | 136.9    | 耐内压力      | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 QB/T 1868-2004/6.6.4 |      |    |
|     |                      | 136.10   | 透射比       | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 QB/T 1868-2004/6.6.5 |      |    |
|     |                      | 136.11   | 热稳定性      | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 QB/T 1868-2004/6.7   |      |    |
|     |                      | 136.12   | 乙醛含量      | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 QB/T 1868-2004/6.8   |      |    |
|     |                      | 136.13   | 卫生指标      | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 QB/T 1868-2004/6.9   |      |    |
| 137 | 热灌装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 | 137.1    | 外观        | 热灌装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 QB/T 2665-2004/6.2   |      |    |
|     |                      | 137.2    | 高度偏差      | 热灌装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 QB/T 2665-2004/6.3.1 |      |    |
|     |                      | 137.3    | 直径或边长偏差   | 热灌装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 QB/T 2665-2004/6.3.2 |      |    |
|     |                      | 137.4    | 最小壁厚      | 热灌装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 QB/T 2665-2004/6.3.3 |      |    |
|     |                      | 137.5    | 垂直度       | 热灌装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 QB/T 2665-2004/6.3.4 |      |    |
|     |                      | 137.6    | 容量偏差      | 热灌装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 QB/T 2665-2004/6.3.5 |      |    |
|     |                      | 137.7    | 垂直载压      | 热灌装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 QB/T 2665-2004/6.4.1 |      |    |
|     |                      | 137.8    | 瓶壁负载      | 热灌装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 QB/T 2665-2004/6.4.2 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第113页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |                | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                       | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|----------------|-------------------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称             |                                           |      |    |
|     |              | 137.9    | 耐真空度           | 热灌装用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶 QB/T 2665-2004/6.4.3 |      |    |
|     |              | 137.10   | 跌落性能           | 热灌装用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶 QB/T 2665-2004/6.4.4 |      |    |
|     |              | 137.11   | 耐热性能           | 热灌装用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶 QB/T 2665-2004/6.5   |      |    |
|     |              | 137.12   | 乙醛含量           | 热灌装用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶 QB/T 2665-2004/6.6   |      |    |
|     |              | 137.13   | 卫生指标           | 热灌装用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶 QB/T 2665-2004/6.7   |      |    |
| 138 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 | 138.1    | 外观             | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998/4.2           |      |    |
|     |              | 138.2    | 高度偏差           | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998/4.3           |      |    |
|     |              | 138.3    | 垂直度            | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998/4.4           |      |    |
|     |              | 138.4    | 容量             | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998/4.5           |      |    |
|     |              | 138.5    | 密封性能           | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998/4.6.1         |      |    |
|     |              | 138.6    | 垂直载压           | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998/4.6.2         |      |    |
|     |              | 138.7    | 跌落性能           | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998/4.6.3         |      |    |
|     |              | 138.8    | 耐寒性            | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998/4.6.4         |      |    |
|     |              | 138.9    | 乙醛含量           | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998/4.7           |      |    |
|     |              | 138.10   | 卫生要求           | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998/4.8           |      |    |
| 139 | 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 | 139.1    | 外观             | 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 QB/T 2460-1999/5.2           |      |    |
|     |              | 139.2    | 容量偏差           | 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 QB/T 2460-1999/5.3           |      |    |
|     |              | 139.3    | 质量偏差           | 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 QB/T 2460-1999/5.4           |      |    |
|     |              | 139.4    | 尺寸偏差           | 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 QB/T 2460-1999/5.5           |      |    |
|     |              | 139.5    | 罐体最小壁厚及对称部位壁厚比 | 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 QB/T 2460-1999/5.6           |      |    |
|     |              | 139.6    | 密封性能           | 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 QB/T 2460-1999/5.7           |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第114页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |            | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）               | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|------------|-----------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称         |                                   |      |    |
|     |              | 139.7    | 跌落性能       | 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 QB/T 2460-1999/5.8   |      |    |
|     |              | 139.8    | 堆码试验       | 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 QB/T 2460-1999/5.9   |      |    |
|     |              | 139.9    | 卫生指标       | 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 QB/T 2460-1999/5.10  |      |    |
| 140 | 塑料饮水口杯       | 140.1    | 外观         | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021/5.1         |      |    |
|     |              | 140.2    | 容量         | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021/6.3         |      |    |
|     |              | 140.3    | 密封性能       | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021/6.4.1       |      |    |
|     |              | 140.4    | 跌落强度       | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021/6.4.2       |      |    |
|     |              | 140.5    | 耐低温性能      | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021/6.4.3       |      |    |
|     |              | 140.6    | 耐热性        | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021/6.4.4、6.4.5 |      |    |
|     |              | 140.7    | 稳定性        | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021/5.7         |      |    |
|     |              | 140.8    | 使用性能       | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021/6.4.4/6.5   |      |    |
|     |              | 140.9    | 气味         | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021/6.4.4/6.2   |      |    |
|     |              | 140.10   | 卫生要求       | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2010/5.9.2       |      |    |
|     |              | 140.11   | 耐水色牢度      | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021/6.4.6       |      |    |
|     |              | 140.12   | 吸管（嘴）咬扯耐久性 | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021/6.4.7       |      |    |
|     |              | 140.13   | 表面印刷物附着性   | 塑料饮水口杯 QB/T 4049-2021/6.6         |      |    |
| 141 | 包装容器塑料防盗瓶盖   | 141.1    | 外观         | 包装容器 塑料防盗瓶盖 GB/T 17876-2010/6.1   |      |    |
|     |              | 141.2    | 尺寸         | 包装容器 塑料防盗瓶盖 GB/T 17876-2010/6.2   |      |    |
|     |              | 141.3    | 印刷图案附着性能   | 包装容器 塑料防盗瓶盖 GB/T 17876-2010/6.3   |      |    |
|     |              | 141.4    | 密封性能       | 包装容器 塑料防盗瓶盖 GB/T 17876-2010/6.4.1 |      |    |
|     |              | 141.5    | 热稳定性能      | 包装容器 塑料防盗瓶盖 GB/T 17876-2010/6.4.2 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第115页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |            | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）               | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|------------|-----------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称         |                                   |      |    |
|     |              | 141.6    | 跌落性能       | 包装容器 塑料防盗瓶盖 GB/T 17876-2010/6.4.3 |      |    |
|     |              | 141.7    | 耐冲击性能      | 包装容器 塑料防盗瓶盖 GB/T 17876-2010/6.4.4 |      |    |
|     |              | 141.8    | 开启扭矩性能     | 包装容器 塑料防盗瓶盖 GB/T 17876-2010/6.4.5 |      |    |
|     |              | 141.9    | 防盗环物理性能    | 包装容器 塑料防盗瓶盖 GB/T 17876-2010/6.4.6 |      |    |
|     |              | 141.10   | 溢酯性能       | 包装容器 塑料防盗瓶盖 GB/T 17876-2010/6.5   |      |    |
|     |              | 141.11   | 安全开启性能     | 包装容器 塑料防盗瓶盖 GB/T 17876-2010/6.6   |      |    |
|     |              | 141.12   | 卫生性能       | 包装容器 塑料防盗瓶盖 GB/T 17876-2010/6.7   |      |    |
| 142 | 塑料防盗瓶盖       | 142.1    | 尺寸         | 30/25mm塑料防盗瓶盖 BB/T 0025-2004/6.1  |      |    |
|     |              | 142.2    | 外观         | 30/25mm塑料防盗瓶盖 BB/T 0025-2004/6.2  |      |    |
|     |              | 142.3    | 印刷图案附着性能   | 30/25mm塑料防盗瓶盖 BB/T 0025-2004/6.3  |      |    |
|     |              | 142.4    | 密封性能       | 30/25mm塑料防盗瓶盖 BB/T 0025-2004/6.4  |      |    |
|     |              | 142.5    | 热稳定性能      | 30/25mm塑料防盗瓶盖 BB/T 0025-2004/6.5  |      |    |
|     |              | 142.6    | 坠落性能       | 30/25mm塑料防盗瓶盖 BB/T 0025-2004/6.6  |      |    |
|     |              | 142.7    | 防盗环（条）物理性能 | 30/25mm塑料防盗瓶盖 BB/T 0025-2004/6.7  |      |    |
|     |              | 142.8    | 卫生性能       | 30/25mm塑料防盗瓶盖 BB/T 0025-2004/5.8  |      |    |
| 143 | 组合式防伪瓶盖      | 143.1    | 外观及感官质量    | 组合式防伪瓶盖 BB/T 0048-2017/6.1        |      |    |
|     |              | 143.2    | 尺寸偏差       | 组合式防伪瓶盖 BB/T 0048-2017/6.2        |      |    |
|     |              | 143.3    | 同批同色色差     | 组合式防伪瓶盖 BB/T 0048-2017/6.3.1      |      |    |
|     |              | 143.4    | 涂膜硬度       | 组合式防伪瓶盖 BB/T 0048-2017/6.3.2      |      |    |
|     |              | 143.5    | 附着力        | 组合式防伪瓶盖 BB/T 0048-2017/6.3.3      |      |    |
|     |              | 143.6    | 耐高低温性能     | 组合式防伪瓶盖 BB/T 0048-2017/6.3.4      |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第116页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |         | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）             | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|---------|---------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称      |                                 |      |    |
|     |              | 143.7    | 耐醇性能    | 组合式防伪瓶盖 BB/T 0048-2017/6.3.5    |      |    |
|     |              | 143.8    | 密封性能    | 组合式防伪瓶盖 BB/T 0048-2017/6.3.6    |      |    |
|     |              | 143.9    | 开启力矩    | 组合式防伪瓶盖 BB/T 0048-2017/6.3.7    |      |    |
|     |              | 143.10   | 流出速度    | 组合式防伪瓶盖 BB/T 0048-2017/6.4.1    |      |    |
|     |              | 143.11   | 防伪性能    | 组合式防伪瓶盖 BB/T 0048-2017/6.4.2    |      |    |
|     |              | 143.12   | 防逆灌性能   | 组合式防伪瓶盖 BB/T 0048-2017/6.4.3    |      |    |
|     |              | 143.13   | 卫生要求    | 组合式防伪瓶盖 BB/T 0048-2017/6.5      |      |    |
| 144 | 软塑折叠包装容器     | 144.1    | 外观      | 软塑折叠包装容器 BB/T 0013-2011/6.3     |      |    |
|     |              | 144.2    | 质量偏差    | 软塑折叠包装容器 BB/T 0013-2011/6.4     |      |    |
|     |              | 144.3    | 容量偏差    | 软塑折叠包装容器 BB/T 0013-2011/6.5     |      |    |
|     |              | 144.4    | 最小壁厚    | 软塑折叠包装容器 BB/T 0013-2011/6.6     |      |    |
|     |              | 144.5    | 对称顶角壁厚比 | 软塑折叠包装容器 BB/T 0013-2011/6.7     |      |    |
|     |              | 144.6    | 口盖及配合   | 软塑折叠包装容器 BB/T 0013-2011/6.8     |      |    |
|     |              | 144.7    | 跌落试验    | 软塑折叠包装容器 BB/T 0013-2011/6.9.1   |      |    |
|     |              | 144.8    | 抗压试验    | 软塑折叠包装容器 BB/T 0013-2011/6.9.2   |      |    |
|     |              | 144.9    | 悬吊试验    | 软塑折叠包装容器 BB/T 0013-2011/6.9.3   |      |    |
|     |              | 144.10   | 密封试验    | 软塑折叠包装容器 BB/T 0013-2011/6.9.4   |      |    |
|     |              | 144.11   | 卫生性能    | 软塑折叠包装容器 BB/T 0013-2011/6.10    |      |    |
| 145 | 聚苯乙烯泡沫塑料包装材料 | 145.1    | 长度偏差    | 聚苯乙烯泡沫塑料包装材料 QB/T 1649-1992/5.1 |      |    |
|     |              | 145.2    | 宽度偏差    | 聚苯乙烯泡沫塑料包装材料 QB/T 1649-1992/5.1 |      |    |
|     |              | 145.3    | 高度偏差    | 聚苯乙烯泡沫塑料包装材料 QB/T 1649-1992/5.1 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第117页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |        | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）               | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|--------|-----------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称     |                                   |      |    |
|     |              | 145.4    | 壁厚偏差   | 聚苯乙烯泡沫塑料包装材料 QB/T 1649-1992/5.1   |      |    |
|     |              | 145.5    | 外观     | 聚苯乙烯泡沫塑料包装材料 QB/T 1649-1992/5.2   |      |    |
|     |              | 145.6    | 表观密度偏差 | 聚苯乙烯泡沫塑料包装材料 QB/T 1649-1992/5.3.3 |      |    |
|     |              | 145.7    | 压缩强度   | 聚苯乙烯泡沫塑料包装材料 QB/T 1649-1992/5.3.4 |      |    |
|     |              | 145.8    | 断裂弯曲负荷 | 聚苯乙烯泡沫塑料包装材料 QB/T 1649-1992/5.3.5 |      |    |
|     |              | 145.9    | 尺寸稳定性  | 聚苯乙烯泡沫塑料包装材料 QB/T 1649-1992/5.3.6 |      |    |
|     |              | 145.10   | 含水量    | 聚苯乙烯泡沫塑料包装材料 QB/T 1649-1992/5.3.7 |      |    |
| 146 | 塑料菜板         | 146.1    | 外观质量   | 塑料菜板 QB/T 1870-2015/6.2           |      |    |
|     |              | 146.2    | 邵氏硬度   | 塑料菜板 QB/T 1870-2015/6.3.1         |      |    |
|     |              | 146.3    | 耐热性    | 塑料菜板 QB/T 1870-2015/6.3.2         |      |    |
|     |              | 146.4    | 耐冲击性   | 塑料菜板 QB/T 1870-2015/6.3.3         |      |    |
|     |              | 146.5    | 跌落性能   | 塑料菜板 QB/T 1870-2015/6.3.4         |      |    |
|     |              | 146.6    | 灰分含量   | 塑料菜板 QB/T 1870-2015/6.4           |      |    |
|     |              | 146.7    | 抗菌性能   | 塑料菜板 QB/T 1870-2015/6.5           |      |    |
|     |              | 146.8    | 质量偏差   | 塑料菜板 QB/T 1870-2015/6.6           |      |    |
|     |              | 146.9    | 尺寸偏差   | 塑料菜板 QB/T 1870-2015/6.7           |      |    |
|     |              | 146.10   | 翘曲变形量  | 塑料菜板 QB/T 1870-2015/6.8           |      |    |
|     |              | 146.11   | 卫生     | 塑料菜板 QB/T 1870-2015/6.9           |      |    |
|     |              | 147.1    | 外观     | 密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994/5.1         |      |    |
|     |              |          |        | 密胺塑料餐具 GB/T 41001-2021/5.1        |      |    |
|     |              | 147.2    | 耐干热性   | 密胺塑料餐具 GB/T 41001-2021/5.2.1      |      |    |



# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第118页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |        | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）          | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|--------|------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称     |                              |      |    |
| 147 | 密胺塑料餐具       |          |        | 密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994/5.2    |      |    |
|     |              | 147.3    | 耐低温性   | 密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994/5.3    |      |    |
|     |              |          |        | 密胺塑料餐具 GB/T 41001-2021/5.2.2 |      |    |
|     |              | 147.4    | 耐湿热性   | 密胺塑料餐具 GB/T 41001-2021/5.2.3 |      |    |
|     |              |          |        | 密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994/5.4    |      |    |
|     |              | 147.5    | 耐污染性   | 密胺塑料餐具 GB/T 41001-2021/5.2.4 |      |    |
|     |              |          |        | 密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994/5.5    |      |    |
|     |              | 147.6    | 翘曲     | 密胺塑料餐具 GB/T 41001-2021/5.2.5 |      |    |
|     |              |          |        | 密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994/5.6    |      |    |
|     |              | 147.7    | 跌落     | 密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994/5.7    |      |    |
|     |              |          |        | 密胺塑料餐具 GB/T 41001-2021/5.2.6 |      |    |
|     |              | 147.8    | 卫生性能   | 密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994/5.8    |      |    |
| 148 | 热塑性塑料餐具      | 148.1    | 卫生性能   | 热塑性塑料餐具 DB44/T 927-2011/5.1  |      |    |
|     |              | 148.2    | 外观     | 热塑性塑料餐具 DB44/T 927-2011/5.3  |      |    |
|     |              | 148.3    | 结构     | 热塑性塑料餐具 DB44/T 927-2011/5.4  |      |    |
|     |              | 148.4    | 气味     | 热塑性塑料餐具 DB44/T 927-2011/5.5  |      |    |
|     |              | 148.5    | 耐高低温性能 | 热塑性塑料餐具 DB44/T 927-2011/5.6  |      |    |
|     |              | 148.6    | 跌落性能   | 热塑性塑料餐具 DB44/T 927-2011/5.7  |      |    |
|     |              | 148.7    | 耐热水性能  | 热塑性塑料餐具 DB44/T 927-2011/5.8  |      |    |
|     |              | 148.8    | 耐煮沸性能  | 热塑性塑料餐具 DB44/T 927-2011/5.9  |      |    |
|     |              | 148.9    | 微波炉试验  | 热塑性塑料餐具 DB44/T 927-2011/5.10 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第119页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |             | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）          | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|-------------|------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称          |                              |      |    |
|     |              | 148.10   | 防漏性能        | 热塑性塑料餐具 DB44/T 927-2011/5.11 |      |    |
|     |              | 148.11   | 耐油性能        | 热塑性塑料餐具 DB44/T 927-2011/5.12 |      |    |
| 149 | 聚丙烯饮用吸管      | 149.1    | 感官          | 聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009/7.1  |      |    |
|     |              | 149.2    | 规格尺寸偏差      | 聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009/7.2  |      |    |
|     |              | 149.3    | 折弯波纹        | 聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009/7.3  |      |    |
|     |              | 149.4    | 伸缩吸管分离时的拉伸力 | 聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009/7.4  |      |    |
|     |              | 149.5    | 质量偏差        | 聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009/7.5  |      |    |
|     |              | 149.6    | 卫生性能        | 聚丙烯饮用吸管 GB/T 24693-2009/7.6  |      |    |
| 150 | 聚乙烯吹塑容器      | 150.1    | 满口容量偏差      | 聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011/6.2  |      |    |
|     |              | 150.2    | 质量偏差        | 聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011/6.3  |      |    |
|     |              | 150.3    | 尺寸偏差        | 聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011/6.4  |      |    |
|     |              | 150.4    | 外观          | 聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011/6.5  |      |    |
|     |              | 150.5    | 壁厚          | 聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011/6.6  |      |    |
|     |              | 150.6    | 液位线要求       | 聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011/6.7  |      |    |
|     |              | 150.7    | 密封试验        | 聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011/6.8  |      |    |
|     |              | 150.8    | 跌落试验        | 聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011/6.9  |      |    |
|     |              | 150.9    | 悬挂试验        | 聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011/6.10 |      |    |
|     |              | 150.10   | 堆码试验        | 聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011/6.11 |      |    |
|     |              | 150.11   | 应力开裂试验      | 聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011/6.12 |      |    |
|     |              | 150.12   | 耐内装液试验      | 聚乙烯吹塑容器 GB/T 13508-2011/6.13 |      |    |
|     |              | 151.1    | 质量偏差        | 聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006/5.2  |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第120页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|-----------|------------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称        |                                    |      |    |
| 151 | 聚烯烃注塑包装桶     | 151.2    | 容量偏差      | 聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006/5.3        |      |    |
|     |              | 151.3    | 尺寸偏差      | 聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006/5.4        |      |    |
|     |              | 151.4    | 厚度偏差      | 聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006/5.4        |      |    |
|     |              | 151.5    | 外观        | 聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006/5.5        |      |    |
|     |              | 151.6    | 密封性能      | 聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006/5.6        |      |    |
|     |              | 151.7    | 跌落性能      | 聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006/5.7        |      |    |
|     |              | 151.8    | 堆码试验      | 聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006/5.8        |      |    |
|     |              | 151.9    | 应力开裂      | 聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006/5.9        |      |    |
|     |              | 151.10   | 悬挂试验      | 聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006/5.10       |      |    |
|     |              | 151.11   | 卫生性能      | 聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006/5.11       |      |    |
| 152 | 流延聚丙烯薄膜      | 152.1    | 外观        | 流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011/5.3   |      |    |
|     |              | 152.2    | 宽度偏差      | 流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011/5.4.2 |      |    |
|     |              | 152.3    | 长度偏差      | 流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011/5.4.2 |      |    |
|     |              | 152.4    | 接头个数和最小段长 | 流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011/4.2.3 |      |    |
|     |              | 152.5    | 卷芯内径      | 流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011/5.4.3 |      |    |
|     |              | 152.6    | 厚度偏差      | 流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011/5.4.1 |      |    |
|     |              | 152.7    | 拉伸强度      | 流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011/5.5.1 |      |    |
|     |              | 152.8    | 断裂标称应变    | 流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011/5.5.1 |      |    |
|     |              | 152.9    | 水蒸气透过量    | 流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011/5.5.2 |      |    |
|     |              | 152.10   | 雾度        | 流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011/5.5.3 |      |    |
|     |              | 152.11   | 起始热封强度    | 流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011/5.5.6 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第121页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)        | 产品/项目/参数 |        | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                         | 限制范围 | 说明 |
|-----|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------|------|----|
|     |                     | 序号       | 名称     |                                             |      |    |
|     |                     | 152.12   | 动摩擦系数  | 流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011/5.5.5          |      |    |
|     |                     | 152.13   | 润湿张力   | 流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011/5.5.4          |      |    |
|     |                     | 152.14   | 卫生指标   | 流延聚丙烯(CPP)薄膜 GB/T 27740-2011/5.6            |      |    |
| 153 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯 | 153.1    | 外观     | 包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯 BB/T 0060-2012/5.2 |      |    |
|     |                     | 153.2    | 尺寸偏差   | 包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯 BB/T 0060-2012/5.3 |      |    |
|     |                     | 153.3    | 质量偏差   | 包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯 BB/T 0060-2012/5.4 |      |    |
|     |                     | 153.4    | 壁厚差    | 包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯 BB/T 0060-2012/5.5 |      |    |
|     |                     | 153.5    | 乙醛含量   | 包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯 BB/T 0060-2012/附录A |      |    |
|     |                     | 153.6    | 卫生指标   | 包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯 BB/T 0060-2012/5.7 |      |    |
|     |                     | 153.7    | 粘度降    | 包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯 BB/T 0060-2012/5.8 |      |    |
| 154 | 塑料保鲜盒               | 154.1    | 容量偏差   | 塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015/6.2                   |      |    |
|     |                     | 154.2    | 外观     | 塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015/6.3                   |      |    |
|     |                     | 154.3    | 气味     | 塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015/6.4                   |      |    |
|     |                     | 154.4    | 部件配合   | 塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015/6.5                   |      |    |
|     |                     | 154.5    | 跌落性能   | 塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015/6.6                   |      |    |
|     |                     | 154.6    | 悬吊变形率  | 塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015/6.7                   |      |    |
|     |                     | 154.7    | 耐酸碱性   | 塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015/6.8                   |      |    |
|     |                     | 154.8    | 耐污染性   | 塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015/6.9                   |      |    |
|     |                     | 154.9    | 耐洗涤剂性能 | 塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015/6.10                  |      |    |
|     |                     | 154.10   | 耐温性    | 塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015/6.11                  |      |    |
|     |                     | 154.11   | 密闭性    | 塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015/6.12                  |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第122页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)   | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                      | 限制范围 | 说明 |
|-----|----------------|----------|-----------|------------------------------------------|------|----|
|     |                | 序号       | 名称        |                                          |      |    |
|     |                | 154.12   | 真空度及其保持时间 | 塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015/6.13               |      |    |
|     |                | 154.13   | 卫生要求      | 塑料保鲜盒 GB/T 32094-2015/6.14               |      |    |
| 155 | 改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 | 155.1    | 宽度偏差      | 改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 GB/T 26691-2011/5.3       |      |    |
|     |                | 155.2    | 段长和接头数    | 改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 GB/T 26691-2011/5.3       |      |    |
|     |                | 155.3    | 厚度偏差      | 改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 GB/T 26691-2011/5.4       |      |    |
|     |                | 155.4    | 外观        | 改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 GB/T 26691-2011/5.5       |      |    |
|     |                | 155.5    | 拉伸强度      | 改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 GB/T 26691-2011/5.6       |      |    |
|     |                | 155.6    | 断裂标称应变    | 改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 GB/T 26691-2011/5.6       |      |    |
|     |                | 155.7    | 热收缩率      | 改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 GB/T 26691-2011/5.7       |      |    |
|     |                | 155.8    | 雾度        | 改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 GB/T 26691-2011/5.8       |      |    |
|     |                | 155.9    | 润湿张力      | 改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 GB/T 26691-2011/5.9       |      |    |
|     |                | 155.10   | 氧气透过率     | 改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 GB/T 26691-2011/5.10      |      |    |
|     |                | 155.11   | 卫生性能      | 改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 GB/T 26691-2011/5.11      |      |    |
| 156 | 降解塑料           | 156.1    | 生物分解性能    | 降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求 GB/T 20197-2006/6.1 |      |    |
| 157 | 淀粉基塑料购物袋       | 157.1    | 标识        | 淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019/5.1             |      |    |
|     |                | 157.2    | 厚度偏差      | 淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019/6.3             |      |    |
|     |                | 157.3    | 宽度偏差      | 淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019/6.4             |      |    |
|     |                | 157.4    | 长度偏差      | 淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019/6.4             |      |    |
|     |                | 157.5    | 颜色        | 淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019/6.5.1           |      |    |
|     |                | 157.6    | 异嗅        | 淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019/6.5.2           |      |    |
|     |                | 157.7    | 外观        | 淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019/6.5.1           |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路东质监大院

第123页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |               | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）               | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|---------------|-----------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称            |                                   |      |    |
|     |              | 157.8    | 印刷外观          | 淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019/6.5.3.1  |      |    |
|     |              | 157.9    | 印刷剥离力         | 淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019/6.5.3.2  |      |    |
|     |              | 157.10   | 提吊试验          | 淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019/6.6.1    |      |    |
|     |              | 157.11   | 跌落试验          | 淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019/6.6.2    |      |    |
|     |              | 157.12   | 漏水性           | 淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019/6.6.3    |      |    |
|     |              | 157.13   | 封合强度          | 淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019/6.6.4    |      |    |
|     |              | 157.14   | 落镖冲击          | 淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019/6.6.5    |      |    |
|     |              | 157.15   | 淀粉含量          | 淀粉基塑料购物袋 GB/T 38079-2019/6.7      |      |    |
| 158 | 生物降解塑料购物袋    | 158.1    | 标识            | 生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019/5.1     |      |    |
|     |              | 158.2    | 厚度偏差          | 生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019/6.3     |      |    |
|     |              | 158.3    | 宽度偏差          | 生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019/6.4     |      |    |
|     |              | 158.4    | 长度偏差          | 生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019/6.4     |      |    |
|     |              | 158.5    | 感官            | 生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019/6.5     |      |    |
|     |              | 158.6    | 印刷质量          | 生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019/6.5.3   |      |    |
|     |              | 158.7    | 提吊试验          | 生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019/6.6.1   |      |    |
|     |              | 158.8    | 跌落试验          | 生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019/6.6.2   |      |    |
|     |              | 158.9    | 漏水性           | 生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019/6.6.3   |      |    |
|     |              | 158.10   | 封合强度          | 生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019/6.6.4   |      |    |
|     |              | 158.11   | 落镖冲击          | 生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019/6.6.5   |      |    |
|     |              | 158.12   | 有机成分（挥发性固体含量） | 生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019/6.6.6.1 |      |    |
|     |              | 158.13   | 生物分解率         | 生物降解塑料购物袋 GB/T 38082-2019/6.6.6.2 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第124页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |          | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）          | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|----------|------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称       |                              |      |    |
| 159 | 聚乳酸冷饮吸管      | 159.1    | 感官       | 聚乳酸冷饮吸管 QB/T 4633-2014/6.1   |      |    |
|     |              | 159.2    | 长度偏差     | 聚乳酸冷饮吸管 QB/T 4633-2014/6.2.1 |      |    |
|     |              | 159.3    | 外径偏差     | 聚乳酸冷饮吸管 QB/T 4633-2014/6.2.2 |      |    |
|     |              | 159.4    | 壁厚均匀度    | 聚乳酸冷饮吸管 QB/T 4633-2014/6.2.3 |      |    |
|     |              | 159.5    | 尖头吸管尖端角度 | 聚乳酸冷饮吸管 QB/T 4633-2014/6.2.4 |      |    |
|     |              | 159.6    | 尖头吸管管壁厚度 | 聚乳酸冷饮吸管 QB/T 4633-2014/6.2.5 |      |    |
|     |              | 159.7    | 勺型端展开率   | 聚乳酸冷饮吸管 QB/T 4633-2014/6.2.6 |      |    |
|     |              | 159.8    | 折弯波纹     | 聚乳酸冷饮吸管 QB/T 4633-2014/6.3   |      |    |
|     |              | 159.9    | 质量偏差     | 聚乳酸冷饮吸管 QB/T 4633-2014/6.4   |      |    |
|     |              | 159.10   | 卫生指标     | 聚乳酸冷饮吸管 QB/T 4633-2014/6.5   |      |    |
|     |              | 159.11   | 降解性能     | 聚乳酸冷饮吸管 QB/T 4633-2014/6.6   |      |    |
| 160 | 聚乳酸注塑餐具      | 160.1    | 感官       | 聚乳酸注塑餐具 QB/T 5415-2019/6.2   |      |    |
|     |              | 160.2    | 长度偏差     | 聚乳酸注塑餐具 QB/T 5415-2019/6.3.1 |      |    |
|     |              | 160.3    | 直径偏差     | 聚乳酸注塑餐具 QB/T 5415-2019/6.3.2 |      |    |
|     |              | 160.4    | 宽度偏差     | 聚乳酸注塑餐具 QB/T 5415-2019/6.3.3 |      |    |
|     |              | 160.5    | 容量偏差     | 聚乳酸注塑餐具 QB/T 5415-2019/6.4   |      |    |
|     |              | 160.6    | 克重偏差     | 聚乳酸注塑餐具 QB/T 5415-2019/6.5   |      |    |
|     |              | 160.7    | 抗弯曲性     | 聚乳酸注塑餐具 QB/T 5415-2019/6.5.1 |      |    |
|     |              | 160.8    | 跌落性能     | 聚乳酸注塑餐具 QB/T 5415-2019/6.5.2 |      |    |
|     |              | 160.9    | 负重性能     | 聚乳酸注塑餐具 QB/T 5415-2019/6.5.3 |      |    |
|     |              | 160.10   | 耐温性      | 聚乳酸注塑餐具 QB/T 5415-2019/6.7   |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第125页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |            | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                     | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|------------|-----------------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称         |                                         |      |    |
|     |              | 160.11   | 食品接触材料安全指标 | 聚乳酸注塑餐具 QB/T 5415-2019/6.8              |      |    |
|     |              | 160.12   | 生物分解性      | 聚乳酸注塑餐具 QB/T 5415-2019/6.9              |      |    |
| 161 | 多层共挤流延聚乙烯薄膜  | 161.1    | 外观         | 多层共挤流延聚乙烯薄膜 QB/T 5609-2021/6.3          |      |    |
|     |              | 161.2    | 厚度偏差       | 多层共挤流延聚乙烯薄膜 QB/T 5609-2021/6.4          |      |    |
|     |              | 161.3    | 宽度偏差       | 多层共挤流延聚乙烯薄膜 QB/T 5609-2021/6.5          |      |    |
|     |              | 161.4    | 拉伸强度       | 多层共挤流延聚乙烯薄膜 QB/T 5609-2021/6.6          |      |    |
|     |              | 161.5    | 拉伸应变       | 多层共挤流延聚乙烯薄膜 QB/T 5609-2021/6.6          |      |    |
|     |              | 161.6    | 热收缩率       | 多层共挤流延聚乙烯薄膜 QB/T 5609-2021/6.7          |      |    |
|     |              | 161.7    | 摩擦系数       | 多层共挤流延聚乙烯薄膜 QB/T 5609-2021/6.8          |      |    |
|     |              | 161.8    | 冲击破损质量     | 多层共挤流延聚乙烯薄膜 QB/T 5609-2021/6.10         |      |    |
|     |              | 161.9    | 雾度         | 多层共挤流延聚乙烯薄膜 QB/T 5609-2021/6.11         |      |    |
|     |              | 161.10   | 润湿张力       | 多层共挤流延聚乙烯薄膜 QB/T 5609-2021/6.12         |      |    |
| 162 | 双向拉伸聚丙烯薄膜    | 162.1    | 外观         | 塑料 薄膜和薄片 双向拉伸聚丙烯薄膜 ISO 17555-2021/6.2   |      |    |
|     |              | 162.2    | 宽度偏差       | 塑料 薄膜和薄片 双向拉伸聚丙烯薄膜 ISO 17555-2021/6.3.1 |      |    |
|     |              | 162.3    | 厚度偏差       | 塑料 薄膜和薄片 双向拉伸聚丙烯薄膜 ISO 17555-2021/6.3.3 |      |    |
|     |              | 162.4    | 接头数目及每段长度  | 塑料 薄膜和薄片 双向拉伸聚丙烯薄膜 ISO 17555-2021/6.3.2 |      |    |
|     |              | 162.5    | 拉伸强度       | 塑料 薄膜和薄片 双向拉伸聚丙烯薄膜 ISO 17555-2021/6.4   |      |    |
|     |              | 162.6    | 断裂标称应变     | 塑料 薄膜和薄片 双向拉伸聚丙烯薄膜 ISO 17555-2021/6.4   |      |    |
|     |              | 162.7    | 热收缩率       | 塑料 薄膜和薄片 双向拉伸聚丙烯薄膜 ISO 17555-2021/6.5   |      |    |
|     |              | 162.8    | 雾度         | 塑料 薄膜和薄片 双向拉伸聚丙烯薄膜 ISO 17555-2021/6.7   |      |    |
|     |              | 162.9    | 润湿张力       | 塑料 薄膜和薄片 双向拉伸聚丙烯薄膜 ISO 17555-2021/6.8   |      |    |



# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第126页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)        | 产品/项目/参数 |            | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                     | 限制范围 | 说明 |
|-----|---------------------|----------|------------|-----------------------------------------|------|----|
|     |                     | 序号       | 名称         |                                         |      |    |
|     |                     | 162.10   | 透湿量        | 塑料 薄膜和薄片 双向拉伸聚丙烯薄膜 ISO 17555-2021/6.6   |      |    |
| 163 | 热封型双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜 | 163.1    | 外观         | 热封型双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜 QB/T 5076-2017/4.3  |      |    |
|     |                     | 163.2    | 长度、宽度偏差    | 热封型双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜 QB/T 5076-2017/4.4  |      |    |
|     |                     | 163.3    | 厚度偏差       | 热封型双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜 QB/T 5076-2017/4.5  |      |    |
|     |                     | 163.4    | 拉伸强度       | 热封型双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜 QB/T 5076-2017/4.6  |      |    |
|     |                     | 163.5    | 断裂标称应变     | 热封型双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜 QB/T 5076-2017/4.6  |      |    |
|     |                     | 163.6    | 热收缩率       | 热封型双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜 QB/T 5076-2017/4.7  |      |    |
|     |                     | 163.7    | 雾度         | 热封型双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜 QB/T 5076-2017/4.8  |      |    |
|     |                     | 163.8    | 光泽度        | 热封型双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜 QB/T 5076-2017/4.9  |      |    |
|     |                     | 163.9    | 热封强度       | 热封型双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜 QB/T 5076-2017/4.10 |      |    |
|     |                     | 163.10   | 处理面润湿张力    | 热封型双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜 QB/T 5076-2017/4.11 |      |    |
|     |                     | 163.11   | 摩擦系数       | 热封型双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜 QB/T 5076-2017/4.12 |      |    |
|     |                     | 163.12   | 氧气透过系数     | 热封型双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜 QB/T 5076-2017/4.13 |      |    |
|     |                     | 163.13   | 水蒸气透过系数    | 热封型双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜 QB/T 5076-2017/4.14 |      |    |
| 164 | 包装用双向热收缩型聚酯薄膜       | 164.1    | 外观         | 包装用双向热收缩型聚酯薄膜 BB/T 0077-2018/5.3        |      |    |
|     |                     | 164.2    | 厚度偏差       | 包装用双向热收缩型聚酯薄膜 BB/T 0077-2018/5.4.1      |      |    |
|     |                     | 164.3    | 长度、宽度偏差    | 包装用双向热收缩型聚酯薄膜 BB/T 0077-2018/5.4.2      |      |    |
|     |                     | 164.4    | 每卷接头数和每段长度 | 包装用双向热收缩型聚酯薄膜 BB/T 0077-2018/4.2.3      |      |    |
|     |                     | 164.5    | 拉伸强度       | 包装用双向热收缩型聚酯薄膜 BB/T 0077-2018/5.4.3      |      |    |
|     |                     | 164.6    | 断裂伸长率      | 包装用双向热收缩型聚酯薄膜 BB/T 0077-2018/5.4.3      |      |    |
|     |                     | 164.7    | 雾度         | 包装用双向热收缩型聚酯薄膜 BB/T 0077-2018/5.4.4      |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第127页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|-----------|------------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称        |                                    |      |    |
|     |              | 164.8    | 摩擦系数      | 包装用双向热收缩型聚酯薄膜 BB/T 0077-2018/5.4.5 |      |    |
|     |              | 164.9    | 润湿张力      | 包装用双向热收缩型聚酯薄膜 BB/T 0077-2018/5.4.6 |      |    |
|     |              | 164.10   | 热收缩率      | 包装用双向热收缩型聚酯薄膜 BB/T 0077-2018/5.4.7 |      |    |
|     |              | 164.11   | 卫生性能      | 包装用双向热收缩型聚酯薄膜 BB/T 0077-2018/4.4   |      | 扩项 |
| 165 | 包装容器自立袋      | 165.1    | 外观质量      | 包装容器 自立袋 BB/T 0076-2018/6.2        |      |    |
|     |              | 165.2    | 尺寸偏差      | 包装容器 自立袋 BB/T 0076-2018/6.3        |      |    |
|     |              | 165.3    | 印刷图案的套印误差 | 包装容器 自立袋 BB/T 0076-2018/6.2        |      |    |
|     |              | 165.4    | 拉断力       | 包装容器 自立袋 BB/T 0076-2018/6.4.1      |      |    |
|     |              | 165.5    | 剥离强度      | 包装容器 自立袋 BB/T 0076-2018/6.4.2      |      |    |
|     |              | 165.6    | 热合强度      | 包装容器 自立袋 BB/T 0076-2018/6.4.3      |      |    |
|     |              | 165.7    | 氧气透过率     | 包装容器 自立袋 BB/T 0076-2018/6.4.4      |      |    |
|     |              | 165.8    | 水蒸气透过率    | 包装容器 自立袋 BB/T 0076-2018/6.4.5      |      |    |
|     |              | 165.9    | 封盖性能      | 包装容器 自立袋 BB/T 0076-2018/6.4.6      |      |    |
|     |              | 165.10   | 防盗性能      | 包装容器 自立袋 BB/T 0076-2018/6.4.6      |      |    |
|     |              | 165.11   | 开启和扭断力矩   | 包装容器 自立袋 BB/T 0076-2018/6.4.6      |      |    |
|     |              | 165.12   | 密封性能      | 包装容器 自立袋 BB/T 0076-2018/6.5        |      |    |
|     |              | 165.13   | 耐压性能      | 包装容器 自立袋 BB/T 0076-2018/6.6        |      |    |
|     |              | 165.14   | 跌落性能      | 包装容器 自立袋 BB/T 0076-2018/6.7        |      |    |
|     |              | 165.15   | 食品安全性能    | 包装容器 自立袋 BB/T 0076-2018/6.8        |      |    |
|     |              | 165.16   | 特定化学物质    | 包装容器 自立袋 BB/T 0076-2018/6.9        |      |    |
|     |              | 165.17   | 残留溶剂量     | 包装容器 自立袋 BB/T 0076-2018/6.10       |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路东质监大院

第128页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)        | 产品/项目/参数 |                     | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                  | 限制范围 | 说明 |
|-----|---------------------|----------|---------------------|------------------------------------------------------|------|----|
|     |                     | 序号       | 名称                  |                                                      |      |    |
| 166 | 食品包装用氧化物阻隔透明塑料复合膜、袋 | 166.1    | 外观质量                | 食品包装用氧化物阻隔透明塑料复合膜、袋质量通则 GB/T 40266-2021/6.3          |      |    |
|     |                     | 166.2    | 印刷质量                | 食品包装用氧化物阻隔透明塑料复合膜、袋质量通则 GB/T 40266-2021/6.4          |      |    |
|     |                     | 166.3    | 尺寸偏差                | 食品包装用氧化物阻隔透明塑料复合膜、袋质量通则 GB/T 40266-2021/6.5          |      |    |
|     |                     | 166.4    | 拉断力                 | 食品包装用氧化物阻隔透明塑料复合膜、袋质量通则 GB/T 40266-2021/6.6.1        |      |    |
|     |                     | 166.5    | 断裂标称应变              | 食品包装用氧化物阻隔透明塑料复合膜、袋质量通则 GB/T 40266-2021/6.6.1        |      |    |
|     |                     | 166.6    | 剥离力                 | 食品包装用氧化物阻隔透明塑料复合膜、袋质量通则 GB/T 40266-2021/6.6.2        |      |    |
|     |                     | 166.7    | 热合强度                | 食品包装用氧化物阻隔透明塑料复合膜、袋质量通则 GB/T 40266-2021/6.6.3        |      |    |
|     |                     | 166.8    | 氧气透过量               | 食品包装用氧化物阻隔透明塑料复合膜、袋质量通则 GB/T 40266-2021/6.6.4        |      |    |
|     |                     | 166.9    | 水蒸气透过量              | 食品包装用氧化物阻隔透明塑料复合膜、袋质量通则 GB/T 40266-2021/6.6.5        |      |    |
|     |                     | 166.10   | 袋的耐压性能              | 食品包装用氧化物阻隔透明塑料复合膜、袋质量通则 GB/T 40266-2021/6.6.7        |      |    |
|     |                     | 166.11   | 袋的跌落性能              | 食品包装用氧化物阻隔透明塑料复合膜、袋质量通则 GB/T 40266-2021/6.6.8        |      |    |
|     |                     | 166.12   | 摩擦系数                | 食品包装用氧化物阻隔透明塑料复合膜、袋质量通则 GB/T 40266-2021/6.6.9        |      |    |
|     |                     | 166.13   | 透光率                 | 食品包装用氧化物阻隔透明塑料复合膜、袋质量通则 GB/T 40266-2021/6.6.10       |      |    |
|     |                     | 166.14   | 耐热性                 | 食品包装用氧化物阻隔透明塑料复合膜、袋质量通则 GB/T 40266-2021/6.6.11       |      |    |
|     |                     | 167.1    | 外观                  | 双向拉伸聚酰胺(BOPA)/低密度聚乙烯(PE-LD)复合膜盒中袋 QB/T 4635-2014/5.2 |      |    |
|     |                     | 167.2    | 长度偏差                | 双向拉伸聚酰胺(BOPA)/低密度聚乙烯(PE-LD)复合膜盒中袋 QB/T 4635-2014/5.3 |      |    |
|     |                     | 167.3    | 宽度偏差                | 双向拉伸聚酰胺(BOPA)/低密度聚乙烯(PE-LD)复合膜盒中袋 QB/T 4635-2014/5.3 |      |    |
|     |                     | 167.4    | 厚度偏差                | 双向拉伸聚酰胺(BOPA)/低密度聚乙烯(PE-LD)复合膜盒中袋 QB/T 4635-2014/5.4 |      |    |
|     |                     | 167.5    | 袋体热合缝宽度偏差和袋嘴热合缝宽度偏差 | 双向拉伸聚酰胺(BOPA)/低密度聚乙烯(PE-LD)复合膜盒中袋 QB/T 4635-2014/5.5 |      |    |
|     |                     | 167.6    | 袋嘴位置偏差              | 双向拉伸聚酰胺(BOPA)/低密度聚乙烯(PE-LD)复合膜盒中袋 QB/T 4635-2014/5.6 |      |    |
|     |                     | 167.7    | 袋外层复合膜氧气透过量         | 双向拉伸聚酰胺(BOPA)/低密度聚乙烯(PE-LD)复合膜盒中袋 QB/T 4635-2014/5.7 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第129页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)                      | 产品/项目/参数 |                         | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                   | 限制范围 | 说明 |
|-----|-----------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------|------|----|
|     |                                   | 序号       | 名称                      |                                                       |      |    |
| 167 | 双向拉伸聚酰胺(BOPA)/低密度聚乙烯(PE-LD)复合膜盒中袋 | 167.8    | 袋外层复合膜水蒸气透过量            | 双向拉伸聚酰胺(BOPA)/低密度聚乙烯(PE-LD)复合膜盒中袋 QB/T 4635-2014/5.8  |      |    |
|     |                                   | 167.9    | 袋外层复合膜及袋内层聚乙烯膜的拉伸强度     | 双向拉伸聚酰胺(BOPA)/低密度聚乙烯(PE-LD)复合膜盒中袋 QB/T 4635-2014/5.9  |      |    |
|     |                                   | 167.10   | 袋外层复合膜及袋内层聚乙烯膜的断裂标称应变   | 双向拉伸聚酰胺(BOPA)/低密度聚乙烯(PE-LD)复合膜盒中袋 QB/T 4635-2014/5.9  |      |    |
|     |                                   | 167.11   | 袋外层复合膜层间剥离力             | 双向拉伸聚酰胺(BOPA)/低密度聚乙烯(PE-LD)复合膜盒中袋 QB/T 4635-2014/5.10 |      |    |
|     |                                   | 167.12   | 袋体热合强度                  | 双向拉伸聚酰胺(BOPA)/低密度聚乙烯(PE-LD)复合膜盒中袋 QB/T 4635-2014/5.11 |      |    |
|     |                                   | 167.13   | 袋嘴与袋体膜热合强度              | 双向拉伸聚酰胺(BOPA)/低密度聚乙烯(PE-LD)复合膜盒中袋 QB/T 4635-2014/5.12 |      |    |
|     |                                   | 167.14   | 袋嘴连接颈一阶及二阶压入力           | 双向拉伸聚酰胺(BOPA)/低密度聚乙烯(PE-LD)复合膜盒中袋 QB/T 4635-2014/5.13 |      |    |
|     |                                   | 167.15   | 袋嘴连接颈拉环片拉脱力             | 双向拉伸聚酰胺(BOPA)/低密度聚乙烯(PE-LD)复合膜盒中袋 QB/T 4635-2014/5.14 |      |    |
|     |                                   | 167.16   | 袋外层复合膜外表面之间的动摩擦系数及静摩擦系数 | 双向拉伸聚酰胺(BOPA)/低密度聚乙烯(PE-LD)复合膜盒中袋 QB/T 4635-2014/5.15 |      |    |
|     |                                   | 167.17   | 袋盖或阀门气密性                | 双向拉伸聚酰胺(BOPA)/低密度聚乙烯(PE-LD)复合膜盒中袋 QB/T 4635-2014/5.16 |      |    |
|     |                                   | 167.18   | 袋内层聚乙烯膜耐油性              | 双向拉伸聚酰胺(BOPA)/低密度聚乙烯(PE-LD)复合膜盒中袋 QB/T 4635-2014/5.17 |      |    |
|     |                                   | 167.19   | 袋的耐压性能                  | 双向拉伸聚酰胺(BOPA)/低密度聚乙烯(PE-LD)复合膜盒中袋 QB/T 4635-2014/5.18 |      |    |
|     |                                   | 167.20   | 袋的耐跌落性能                 | 双向拉伸聚酰胺(BOPA)/低密度聚乙烯(PE-LD)复合膜盒中袋 QB/T 4635-2014/5.19 |      |    |
|     |                                   | 167.21   | 袋体耐热性                   | 双向拉伸聚酰胺(BOPA)/低密度聚乙烯(PE-LD)复合膜盒中袋 QB/T 4635-2014/5.20 |      |    |
|     |                                   | 167.22   | 袋外层复合膜耐寒性               | 双向拉伸聚酰胺(BOPA)/低密度聚乙烯(PE-LD)复合膜盒中袋 QB/T 4635-2014/5.21 |      |    |
|     |                                   | 167.23   | 卫生性能                    | 双向拉伸聚酰胺(BOPA)/低密度聚乙烯(PE-LD)复合膜盒中袋 QB/T 4635-2014/5.23 |      |    |
|     |                                   | 168.1    | 外观质量                    | 食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021/6.3                       |      |    |
|     |                                   | 168.2    | 凹版印刷质量                  | 食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021/6.4.1                     |      |    |
|     |                                   | 168.3    | 柔性版印刷质量                 | 食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021/6.4.2                     |      |    |
|     |                                   | 168.4    | 条码印刷质量                  | 食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021/6.4.3                     |      |    |
|     |                                   | 168.5    | 尺寸偏差                    | 食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021/6.5                       |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第130页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |         | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                     | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|---------|-----------------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称      |                                         |      |    |
| 168 | 食品包装用复合塑料盖膜  | 168.6    | 内层剥离力   | 食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021/6.6.1       |      |    |
|     |              | 168.7    | 热合强度    | 食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021/6.6.2       |      |    |
|     |              | 168.8    | 水蒸气透过量  | 食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021/6.6.3       |      |    |
|     |              | 168.9    | 氧气透过量   | 食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021/6.6.4       |      |    |
|     |              | 168.10   | 拉断力     | 食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021/6.6.5       |      |    |
|     |              | 168.11   | 断裂标称应变  | 食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021/6.6.5       |      |    |
|     |              | 168.12   | 直角撕裂力   | 食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021/6.6.6       |      |    |
|     |              | 168.13   | 摩擦系数    | 食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021/6.6.7       |      |    |
|     |              | 168.14   | 抗摆锤冲击能  | 食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021/6.6.8       |      |    |
|     |              | 168.15   | 耐热性     | 食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021/6.6.9       |      |    |
|     |              | 168.16   | 耐寒性     | 食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021/6.6.10      |      |    |
|     |              | 168.17   | 穿刺强度    | 食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021/6.6.11      |      |    |
|     |              | 168.18   | 透光率     | 食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021/6.6.12      |      |    |
|     |              | 168.19   | 雾度      | 食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021/6.6.12      |      |    |
|     |              | 168.20   | 接头      | 食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41220-2021/6.7         |      |    |
|     |              | 169.1    | 外观质量    | 食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021/6.3   |      |    |
|     |              | 169.2    | 凹版印刷质量  | 食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021/6.4.1 |      |    |
|     |              | 169.3    | 柔性版印刷质量 | 食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021/6.4.2 |      |    |
|     |              | 169.4    | 商品条码印刷  | 食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021/6.4.3 |      |    |
|     |              | 169.5    | 接头      | 食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021/6.5   |      |    |
|     |              | 169.6    | 尺寸偏差    | 食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021/6.6   |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第131页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)       | 产品/项目/参数 |        | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                            | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------------|----------|--------|------------------------------------------------|------|----|
|     |                    | 序号       | 名称     |                                                |      |    |
| 169 | 食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋  | 169.7    | 剥离力    | 食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021/6.7.1        |      |    |
|     |                    | 169.8    | 热合强度   | 食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021/6.7.2        |      |    |
|     |                    | 169.9    | 拉断力    | 食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021/6.7.3        |      |    |
|     |                    | 169.10   | 断裂标称应变 | 食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021/6.7.3        |      |    |
|     |                    | 169.11   | 直角撕裂力  | 食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021/6.7.4        |      |    |
|     |                    | 169.12   | 抗摆锤冲击能 | 食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021/6.7.5        |      |    |
|     |                    | 169.13   | 水蒸气透过量 | 食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021/6.7.6        |      |    |
|     |                    | 169.14   | 氧气透过量  | 食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021/6.7.7        |      |    |
|     |                    | 169.15   | 袋的耐压性能 | 食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021/6.7.8        |      |    |
|     |                    | 169.16   | 袋的跌落性能 | 食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021/6.7.9        |      |    |
|     |                    | 169.17   | 耐热性    | 食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021/6.7.10       |      |    |
|     |                    | 169.18   | 穿刺强度   | 食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021/6.7.11       |      |    |
|     |                    | 169.19   | 摩擦系数   | 食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 GB/T 41168-2021/6.7.12       |      |    |
| 170 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)饮品瓶 | 170.1    | 外观     | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021/6.2   |      |    |
|     |                    | 170.2    | 瓶口尺寸偏差 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021/6.2   |      |    |
|     |                    | 170.3    | 高度偏差   | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021/6.3   |      |    |
|     |                    | 170.4    | 容量偏差   | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021/6.4   |      |    |
|     |                    | 170.5    | 瓶口密封性能 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021/6.5.1 |      |    |
|     |                    | 170.6    | 垂直载压   | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021/6.5.2 |      |    |
|     |                    | 170.7    | 跌落性能   | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021/6.5.3 |      |    |
|     |                    | 170.8    | 耐内压力   | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021/6.5.4 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路东质监大院

第132页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)      | 产品/项目/参数 |                | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                           | 限制范围 | 说明 |
|-----|-------------------|----------|----------------|-----------------------------------------------|------|----|
|     |                   | 序号       | 名称             |                                               |      |    |
|     |                   | 170.9    | 碳酸饮品瓶热稳定性      | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021/6.6  |      |    |
|     |                   | 170.10   | 耐热性能           | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)饮品瓶通用技术要求 GB/T 41167-2021/6.7  |      |    |
| 171 | 塑料 液态食品包装用吹塑聚丙烯容器 | 171.1    | 容器容量           | 塑料 液态食品包装用吹塑聚丙烯容器 GB/T 41378-2022/附录B         |      |    |
|     |                   | 171.2    | 容器质量           | 塑料 液态食品包装用吹塑聚丙烯容器 GB/T 41378-2022/6           |      |    |
|     |                   | 171.3    | 尺寸公差           | 塑料 液态食品包装用吹塑聚丙烯容器 GB/T 41378-2022/附录C、D、E、F、G |      |    |
|     |                   | 171.4    | 密封件泄漏试验        | 塑料 液态食品包装用吹塑聚丙烯容器 GB/T 41378-2022/8.2         |      |    |
|     |                   | 171.5    | 抗跌落冲击试验        | 塑料 液态食品包装用吹塑聚丙烯容器 GB/T 41378-2022/附录H         |      |    |
|     |                   | 171.6    | 堆载试验           | 塑料 液态食品包装用吹塑聚丙烯容器 GB/T 41378-2022/附录I         |      |    |
|     |                   | 171.7    | 泄漏试验           | 塑料 液态食品包装用吹塑聚丙烯容器 GB/T 41378-2022/附录J         |      |    |
|     |                   | 171.8    | 油墨附着力试验        | 塑料 液态食品包装用吹塑聚丙烯容器 GB/T 41378-2022/附录K         |      |    |
|     |                   | 171.9    | 合规性试验          | 塑料 液态食品包装用吹塑聚丙烯容器 GB/T 41378-2022/8.7         |      |    |
|     |                   | 171.10   | 标识             | 塑料 液态食品包装用吹塑聚丙烯容器 GB/T 41378-2022/9           |      |    |
| 172 | 聚碳酸酯(PC) 饮水罐      | 172.1    | 感官与外观          | 聚碳酸酯(PC) 饮水罐质量通则 GB/T 41000-2021/6.2          |      |    |
|     |                   | 172.2    | 容量偏差           | 聚碳酸酯(PC) 饮水罐质量通则 GB/T 41000-2021/6.3          |      |    |
|     |                   | 172.3    | 质量偏差           | 聚碳酸酯(PC) 饮水罐质量通则 GB/T 41000-2021/6.4          |      |    |
|     |                   | 172.4    | 尺寸偏差           | 聚碳酸酯(PC) 饮水罐质量通则 GB/T 41000-2021/6.5          |      |    |
|     |                   | 172.5    | 罐体最小壁厚及对称部位壁厚比 | 聚碳酸酯(PC) 饮水罐质量通则 GB/T 41000-2021/6.6          |      |    |
|     |                   | 172.6    | 密封性能           | 聚碳酸酯(PC) 饮水罐质量通则 GB/T 41000-2021/6.7.1        |      |    |
|     |                   | 172.7    | 堆码要求           | 聚碳酸酯(PC) 饮水罐质量通则 GB/T 41000-2021/6.7.2        |      |    |
|     |                   | 172.8    | 跌落要求           | 聚碳酸酯(PC) 饮水罐质量通则 GB/T 41000-2021/6.7.3        |      |    |
|     |                   | 173.1    | 外观             | 婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB 38995-2020/5.2.1.1               |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第133页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |                     | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                 | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|---------------------|-------------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称                  |                                     |      |    |
| 173 | 婴幼儿用奶瓶和奶嘴    | 173.2    | 边缘和尖端               | 婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB 38995-2020/5.2.1.2     |      |    |
|     |              | 173.3    | 印刷图案油墨附着<br>力       | 婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB 38995-2020/5.2.1.3     |      |    |
|     |              | 173.4    | 容量刻度和容量偏<br>差       | 婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB 38995-2020/5.2.1.4     |      |    |
|     |              | 173.5    | 小零件                 | 婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB 38995-2020/5.2.1.5     |      |    |
|     |              | 173.6    | 密封垫片                | 婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB 38995-2020/5.2.1.6     |      |    |
|     |              | 173.7    | 奶瓶部件配合              | 婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB 38995-2020/5.2.2.1     |      |    |
|     |              | 173.8    | 耐沸水性能               | 婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB 38995-2020/5.2.2.2     |      |    |
|     |              | 173.9    | 耐热冲击性能              | 婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB 38995-2020/5.2.2.3     |      |    |
|     |              | 173.10   | 密封性能                | 婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB 38995-2020/5.2.2.4     |      |    |
|     |              | 173.11   | 透光性能                | 婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB 38995-2020/5.2.2.5     |      |    |
|     |              | 173.12   | 奶嘴或饮用部件测<br>试模板通过要求 | 婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB 38995-2020/5.2.2.6.1   |      |    |
|     |              | 173.13   | 奶嘴或饮用部件长<br>度       | 婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB 38995-2020/5.2.2.6.2.1 |      |    |
|     |              | 173.14   | 整体跌落性能              | 婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB 38995-2020/5.2.2.7     |      |    |
|     |              | 173.15   | 标识                  | 婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB 38995-2020/7.1         |      |    |
|     |              | 173.16   | 针刺和抗拉扯性能            | 婴幼儿用奶瓶和奶嘴 GB 38995-2020/5.2.1.7     |      | 扩项 |
| 174 | 双层口杯         | 174.1    | 外观                  | 双层口杯 QB/T 2933-2021/5.2.1           |      |    |
|     |              | 174.2    | 气味                  | 双层口杯 QB/T 2933-2021/5.2.2           |      |    |
|     |              | 174.3    | 容量偏差                | 双层口杯 QB/T 2933-2021/5.3.1           |      |    |
|     |              | 174.4    | 稳定性                 | 双层口杯 QB/T 2933-2021/5.3.2           |      |    |
|     |              | 174.5    | 密封性                 | 双层口杯 QB/T 2933-2021/5.3.3           |      |    |
|     |              | 174.6    | 外表面温度               | 双层口杯 QB/T 2933-2021/5.3.4           |      |    |



# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第134页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)   | 产品/项目/参数 |               | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                 | 限制范围 | 说明 |
|-----|----------------|----------|---------------|-------------------------------------|------|----|
|     |                | 序号       | 名称            |                                     |      |    |
|     |                | 174.7    | 耐热性           | 双层口杯 QB/T 2933-2021/5.3.5           |      |    |
|     |                | 174.8    | 耐冲击性          | 双层口杯 QB/T 2933-2021/5.3.6           |      |    |
|     |                | 174.9    | 盖（塞）旋合强度      | 双层口杯 QB/T 2933-2021/5.3.8           |      |    |
|     |                | 174.10   | 手柄和提环安装强度     | 双层口杯 QB/T 2933-2021/5.3.9           |      |    |
|     |                | 174.11   | 背带、吊带强度       | 双层口杯 QB/T 2933-2021/5.3.10          |      |    |
|     |                | 174.12   | 橡胶件耐热水        | 双层口杯 QB/T 2933-2021/5.3.11          |      |    |
|     |                | 174.13   | 使用性能          | 双层口杯 QB/T 2933-2021/5.3.12          |      |    |
|     |                | 174.14   | 外表面涂层附着力      | 双层口杯 QB/T 2933-2021/5.4             |      |    |
|     |                | 174.15   | 表面印刷文字和图案的附着力 | 双层口杯 QB/T 2933-2021/5.5             |      |    |
| 175 | 食品包装容器用聚乙烯发泡垫片 | 175.1    | 感官            | 食品包装容器用聚乙烯发泡垫片 BB/T 0083-2021/6.2   |      |    |
|     |                | 175.2    | 尺寸            | 食品包装容器用聚乙烯发泡垫片 BB/T 0083-2021/6.3   |      |    |
|     |                | 175.3    | 表观密度偏差        | 食品包装容器用聚乙烯发泡垫片 BB/T 0083-2021/6.4.1 |      |    |
|     |                | 175.4    | 压缩性能          | 食品包装容器用聚乙烯发泡垫片 BB/T 0083-2021/6.4.2 |      |    |
|     |                | 175.5    | 耐醇性能          | 食品包装容器用聚乙烯发泡垫片 BB/T 0083-2021/6.4.3 |      |    |
|     |                | 175.6    | 耐高温性能         | 食品包装容器用聚乙烯发泡垫片 BB/T 0083-2021/6.4.4 |      |    |
|     |                | 175.7    | 耐低温性能         | 食品包装容器用聚乙烯发泡垫片 BB/T 0083-2021/6.4.5 |      |    |
|     |                | 175.8    | 密封性能          | 食品包装容器用聚乙烯发泡垫片 BB/T 0083-2021/附录A.2 |      |    |
|     |                | 175.9    | 食品安全要求        | 食品包装容器用聚乙烯发泡垫片 BB/T 0083-2021/6.5   |      |    |
|     |                | 176.1    | 外观            | 生物降解饮用吸管 GB/T 41008-2021/7.1        |      |    |
|     |                | 176.2    | 长度偏差          | 生物降解饮用吸管 GB/T 41008-2021/7.2.1      |      |    |
|     |                | 176.3    | 外径偏差          | 生物降解饮用吸管 GB/T 41008-2021/7.2.2      |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第135页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)      | 产品/项目/参数 |                | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                   | 限制范围 | 说明 |
|-----|-------------------|----------|----------------|---------------------------------------|------|----|
|     |                   | 序号       | 名称             |                                       |      |    |
| 176 | 生物降解<br>饮用吸管      | 176.4    | 壁厚均匀度          | 生物降解饮用吸管 GB/T 41008-2021/7.2.3        |      |    |
|     |                   | 176.5    | 尖头吸管尖端角度       | 生物降解饮用吸管 GB/T 41008-2021/7.2.4        |      |    |
|     |                   | 176.6    | 勺型吸管的勺型端展开率    | 生物降解饮用吸管 GB/T 41008-2021/7.2.5        |      |    |
|     |                   | 176.7    | 质量偏差           | 生物降解饮用吸管 GB/T 41008-2021/7.2.6        |      |    |
|     |                   | 176.8    | 可弯吸管的波纹处拉直后损坏率 | 生物降解饮用吸管 GB/T 41008-2021/7.3          |      |    |
|     |                   | 176.9    | 含水量            | 生物降解饮用吸管 GB/T 41008-2021/7.4          |      |    |
|     |                   | 176.10   | 耐溶性            | 生物降解饮用吸管 GB/T 41008-2021/7.5          |      |    |
|     |                   | 176.11   | 有机物成分（挥发性固体）含量 | 生物降解饮用吸管 GB/T 41008-2021/7.6          |      |    |
|     |                   | 176.12   | 化学性能           | 生物降解饮用吸管 GB/T 41008-2021/7.7          |      |    |
|     |                   | 176.13   | 生物降解率（生物分解率）   | 生物降解饮用吸管 GB/T 41008-2021/7.8          |      |    |
| 177 | 生物降解<br>塑料与制品     | 177.1    | 有机物成分（挥发性固体含量） | 生物降解塑料与制品降解性能及标识要求 GB/T 41010-2021/5  |      |    |
|     |                   | 177.2    | 重金属及特定元素含量     | 生物降解塑料与制品降解性能及标识要求 GB/T 41010-2021/5  |      |    |
|     |                   | 177.3    | 生物降解率          | 生物降解塑料与制品降解性能及标识要求 GB/T 41010-2021/5  |      |    |
| 178 | 一次性可<br>降解餐饮<br>具 | 178.1    | 外观与结构          | 一次性可降解餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.3-2020/6.1 |      |    |
|     |                   | 178.2    | 容积偏差           | 一次性可降解餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.3-2020/6.2 |      |    |
|     |                   | 178.3    | 负重性能           | 一次性可降解餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.3-2020/6.3 |      |    |
|     |                   | 178.4    | 跌落性能           | 一次性可降解餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.3-2020/6.4 |      |    |
|     |                   | 178.5    | 盖体对折性能         | 一次性可降解餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.3-2020/6.5 |      |    |
|     |                   | 178.6    | 耐热性能           | 一次性可降解餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.3-2020/6.6 |      |    |
|     |                   | 178.7    | 漏水性            | 一次性可降解餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.3-2020/6.7 |      |    |
|     |                   | 178.8    | 含水量            | 一次性可降解餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.3-2020/6.8 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第136页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)  | 产品/项目/参数 |                 | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                         | 限制范围 | 说明 |
|-----|---------------|----------|-----------------|---------------------------------------------|------|----|
|     |               | 序号       | 名称              |                                             |      |    |
|     |               | 178.9    | 重金属含量           | 一次性可降解餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.3-2020/6.9       |      |    |
|     |               | 178.10   | 挥发性固体含量(有机成分含量) | 一次性可降解餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.3-2020/6.10      |      |    |
|     |               | 178.11   | 生物分解率           | 一次性可降解餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.3-2020/6.11、6.12 |      |    |
|     |               | 178.12   | 包装和包装标识         | 一次性可降解餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.3-2020/8.1、8.2   |      |    |
| 179 | 包装用单向热收缩型聚酯薄膜 | 179.1    | 外观              | 包装用单向热收缩型聚酯薄膜 BB/T 0070-2014/6.3            |      | 扩项 |
|     |               | 179.2    | 厚度偏差            | 包装用单向热收缩型聚酯薄膜 BB/T 0070-2014/6.4.1          |      | 扩项 |
|     |               | 179.3    | 长度、宽度偏差         | 包装用单向热收缩型聚酯薄膜 BB/T 0070-2014/6.4.2          |      | 扩项 |
|     |               | 179.4    | 每卷接头数和每段长度      | 包装用单向热收缩型聚酯薄膜 BB/T 0070-2014/5.2.3          |      | 扩项 |
|     |               | 179.5    | 拉伸强度            | 包装用单向热收缩型聚酯薄膜 BB/T 0070-2014/6.5.1          |      | 扩项 |
|     |               | 179.6    | 断裂伸长率           | 包装用单向热收缩型聚酯薄膜 BB/T 0070-2014/6.5.1          |      | 扩项 |
|     |               | 179.7    | 雾度              | 包装用单向热收缩型聚酯薄膜 BB/T 0070-2014/6.5.2          |      | 扩项 |
|     |               | 179.8    | 摩擦系数            | 包装用单向热收缩型聚酯薄膜 BB/T 0070-2014/6.5.3          |      | 扩项 |
|     |               | 179.9    | 润湿张力            | 包装用单向热收缩型聚酯薄膜 BB/T 0070-2014/6.5.4          |      | 扩项 |
|     |               | 179.10   | 热收缩率            | 包装用单向热收缩型聚酯薄膜 BB/T 0070-2014/6.5.5          |      | 扩项 |
|     |               | 179.11   | 卫生性能            | 包装用单向热收缩型聚酯薄膜 BB/T 0070-2014/6.6            |      | 扩项 |
| 180 | 双向拉伸聚丙烯消光薄膜   | 180.1    | 外观              | 双向拉伸聚丙烯消光薄膜 GB/T 32021-2015/6.3             |      | 扩项 |
|     |               | 180.2    | 宽度极限偏差          | 双向拉伸聚丙烯消光薄膜 GB/T 32021-2015/6.4             |      | 扩项 |
|     |               | 180.3    | 厚度偏差            | 双向拉伸聚丙烯消光薄膜 GB/T 32021-2015/6.5             |      | 扩项 |
|     |               | 180.4    | 接头数目及每段长度       | 双向拉伸聚丙烯消光薄膜 GB/T 32021-2015/5.3             |      | 扩项 |
|     |               | 180.5    | 拉伸强度            | 双向拉伸聚丙烯消光薄膜 GB/T 32021-2015/6.6             |      | 扩项 |
|     |               | 180.6    | 断裂标称应变          | 双向拉伸聚丙烯消光薄膜 GB/T 32021-2015/6.6             |      | 扩项 |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第137页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)      | 产品/项目/参数 |        | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                    | 限制范围 | 说明 |
|-----|-------------------|----------|--------|----------------------------------------|------|----|
|     |                   | 序号       | 名称     |                                        |      |    |
|     |                   | 180.7    | 热收缩率   | 双向拉伸聚丙烯消光薄膜<br>GB/T 32021-2015/6.7     |      | 扩项 |
|     |                   | 180.8    | 静摩擦系数  | 双向拉伸聚丙烯消光薄膜<br>GB/T 32021-2015/6.8     |      | 扩项 |
|     |                   | 180.9    | 雾度     | 双向拉伸聚丙烯消光薄膜<br>GB/T 32021-2015/6.9     |      | 扩项 |
|     |                   | 180.10   | 光泽度    | 双向拉伸聚丙烯消光薄膜<br>GB/T 32021-2015/6.10    |      | 扩项 |
|     |                   | 180.11   | 润湿张力   | 双向拉伸聚丙烯消光薄膜<br>GB/T 32021-2015/6.11    |      | 扩项 |
| 181 | 罐藏食品复合塑料容器用高阻隔性盖膜 | 181.1    | 感官要求   | 罐藏食品复合塑料容器用高阻隔性盖膜 QB/T 5605-2021/5.2   |      | 扩项 |
|     |                   | 181.2    | 印刷要求   | 罐藏食品复合塑料容器用高阻隔性盖膜 QB/T 5605-2021/6.12  |      | 扩项 |
|     |                   | 181.3    | 长度偏差   | 罐藏食品复合塑料容器用高阻隔性盖膜 QB/T 5605-2021/6.1   |      | 扩项 |
|     |                   | 181.4    | 宽度偏差   | 罐藏食品复合塑料容器用高阻隔性盖膜 QB/T 5605-2021/6.1   |      | 扩项 |
|     |                   | 181.5    | 厚度偏差   | 罐藏食品复合塑料容器用高阻隔性盖膜 QB/T 5605-2021/6.2   |      | 扩项 |
|     |                   | 181.6    | 接头要求   | 罐藏食品复合塑料容器用高阻隔性盖膜 QB/T 5605-2021/5.5   |      | 扩项 |
|     |                   | 181.7    | 剥离强度   | 罐藏食品复合塑料容器用高阻隔性盖膜 QB/T 5605-2021/6.4   |      | 扩项 |
|     |                   | 181.8    | 撕拉力    | 罐藏食品复合塑料容器用高阻隔性盖膜 QB/T 5605-2021/5.7.1 |      | 扩项 |
|     |                   | 181.9    | 封口强度   | 罐藏食品复合塑料容器用高阻隔性盖膜 QB/T 5605-2021/6.5   |      | 扩项 |
|     |                   | 181.10   | 摩擦系数   | 罐藏食品复合塑料容器用高阻隔性盖膜 QB/T 5605-2021/6.6   |      | 扩项 |
|     |                   | 181.11   | 拉伸强度   | 罐藏食品复合塑料容器用高阻隔性盖膜 QB/T 5605-2021/6.7   |      | 扩项 |
|     |                   | 181.12   | 断裂拉伸应变 | 罐藏食品复合塑料容器用高阻隔性盖膜 QB/T 5605-2021/6.7   |      | 扩项 |
|     |                   | 181.13   | 抗摆锤冲能  | 罐藏食品复合塑料容器用高阻隔性盖膜 QB/T 5605-2021/6.8   |      | 扩项 |
|     |                   | 181.14   | 氧气透过量  | 罐藏食品复合塑料容器用高阻隔性盖膜 QB/T 5605-2021/6.9   |      | 扩项 |
|     |                   | 181.15   | 水蒸气透过量 | 罐藏食品复合塑料容器用高阻隔性盖膜 QB/T 5605-2021/6.10  |      | 扩项 |
|     |                   | 181.16   | 耐高温介质性 | 罐藏食品复合塑料容器用高阻隔性盖膜 QB/T 5605-2021/6.14  |      | 扩项 |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第138页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)                  | 产品/项目/参数 |          | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                   | 限制范围 | 说明 |
|-----|-------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|------|----|
|     |                               | 序号       | 名称       |                                                       |      |    |
|     |                               | 181.17   | 食品安全     | 罐藏食品复合塑料容器用高阻隔性盖膜 QB/T 5605-2021/5.8                  |      | 扩项 |
| 182 | 塑料制品薄膜和薄片无取向聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）片材 | 182.1    | 外观       | 塑料制品 薄膜和薄片 无取向聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）片材 GB/T 41791-2022/6.1   |      | 扩项 |
|     |                               | 182.2    | 拉伸屈服应力   | 塑料制品 薄膜和薄片 无取向聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）片材 GB/T 41791-2022/8.4   |      | 扩项 |
|     |                               | 182.3    | 热收缩率（纵向） | 塑料制品 薄膜和薄片 无取向聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）片材 GB/T 41791-2022/8.5   |      | 扩项 |
|     |                               | 182.4    | 气体透过系数   | 塑料制品 薄膜和薄片 无取向聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）片材 GB/T 41791-2022/8.6   |      | 扩项 |
|     |                               | 182.5    | 雾度       | 塑料制品 薄膜和薄片 无取向聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）片材 GB/T 41791-2022/8.7   |      | 扩项 |
|     |                               | 182.6    | 厚度偏差     | 塑料制品 薄膜和薄片 无取向聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）片材 GB/T 41791-2022/8.2.2 |      | 扩项 |
|     |                               | 182.7    | 长度偏差     | 塑料制品 薄膜和薄片 无取向聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）片材 GB/T 41791-2022/8.2.1 |      | 扩项 |
|     |                               | 182.8    | 宽度偏差     | 塑料制品 薄膜和薄片 无取向聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）片材 GB/T 41791-2022/8.2.1 |      | 扩项 |
|     |                               | 182.9    | 特性黏度     | 塑料制品 薄膜和薄片 无取向聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）片材 GB/T 41791-2022/8.3   |      | 扩项 |
|     |                               | 182.10   | 食品卫生试验   | 塑料制品 薄膜和薄片 无取向聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）片材 GB/T 41791-2022/8.8   |      | 扩项 |
| 183 | 罐藏食品用EVOH高阻隔复合塑料容器            | 183.1    | 感官要求     | 罐藏食品用EVOH高阻隔复合塑料容器通用技术要求 QB/T 5606-2021/6.3、6.4       |      | 扩项 |
|     |                               | 183.2    | 尺寸要求     | 罐藏食品用EVOH高阻隔复合塑料容器通用技术要求 QB/T 5606-2021/6.5           |      | 扩项 |
|     |                               | 183.3    | 容积偏差     | 罐藏食品用EVOH高阻隔复合塑料容器通用技术要求 QB/T 5606-2021/6.6           |      | 扩项 |
|     |                               | 183.4    | 耐高温性     | 罐藏食品用EVOH高阻隔复合塑料容器通用技术要求 QB/T 5606-2021/6.7           |      | 扩项 |
|     |                               | 183.5    | 密封性能     | 罐藏食品用EVOH高阻隔复合塑料容器通用技术要求 QB/T 5606-2021/6.8           |      | 扩项 |
|     |                               | 183.6    | 跌落性能     | 罐藏食品用EVOH高阻隔复合塑料容器通用技术要求 QB/T 5606-2021/6.9           |      | 扩项 |
|     |                               | 183.7    | 负重       | 罐藏食品用EVOH高阻隔复合塑料容器通用技术要求 QB/T 5606-2021/6.10          |      | 扩项 |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第139页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |        | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                          | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|--------|----------------------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称     |                                              |      |    |
|     |              | 183.8    | 抗压强度   | 罐藏食品用EVOH高阻隔复合塑料容器通用技术要求 QB/T 5606-2021/6.11 |      | 扩项 |
|     |              | 183.9    | 水蒸气透过量 | 罐藏食品用EVOH高阻隔复合塑料容器通用技术要求 QB/T 5606-2021/6.12 |      | 扩项 |
|     |              | 183.10   | 氧气透过量  | 罐藏食品用EVOH高阻隔复合塑料容器通用技术要求 QB/T 5606-2021/6.13 |      | 扩项 |
|     |              | 183.11   | 食品安全   | 罐藏食品用EVOH高阻隔复合塑料容器通用技术要求 QB/T 5606-2021/5.4  |      | 扩项 |
| 184 | 食品塑料周转箱      | 184.1    | 尺寸偏差   | 食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995/5.2                   |      | 扩项 |
|     |              | 184.2    | 质量偏差   | 食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995/5.3                   |      | 扩项 |
|     |              | 184.3    | 外观     | 食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995/5.4                   |      | 扩项 |
|     |              | 184.4    | 配合     | 食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995/5.5                   |      | 扩项 |
|     |              | 184.5    | 侧壁变形率  | 食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995/5.6.1                 |      | 扩项 |
|     |              | 184.6    | 箱底承重   | 食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995/5.6.2                 |      | 扩项 |
|     |              | 184.7    | 收缩变形率  | 食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995/5.6.3                 |      | 扩项 |
|     |              | 184.8    | 跌落性能   | 食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995/5.7                   |      | 扩项 |
|     |              | 184.9    | 堆码性能   | 食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995/5.8                   |      | 扩项 |
|     |              | 184.10   | 悬挂性能   | 食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995/5.9                   |      | 扩项 |
|     |              | 184.11   | 卫生性能   | 食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995/5.10                  |      | 扩项 |
|     |              | 184.12   | 印刷     | 食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995/5.11                  |      | 扩项 |
| 185 | 聚乳酸热成型杯盖     | 185.1    | 感官     | 聚乳酸热成型杯盖 QB/T 5414-2019/6.2                  |      | 扩项 |
|     |              | 185.2    | 尺寸偏差   | 聚乳酸热成型杯盖 QB/T 5414-2019/6.3                  |      | 扩项 |
|     |              | 185.3    | 克重偏差   | 聚乳酸热成型杯盖 QB/T 5414-2019/6.4                  |      | 扩项 |
|     |              | 185.4    | 耐温性    | 聚乳酸热成型杯盖 QB/T 5414-2019/6.5                  |      | 扩项 |
|     |              | 185.5    | 合杯密封   | 聚乳酸热成型杯盖 QB/T 5414-2019/6.8                  |      | 扩项 |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第140页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |            | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                            | 限制范围         | 说明 |
|-----|--------------|----------|------------|------------------------------------------------|--------------|----|
|     |              | 序号       | 名称         |                                                |              |    |
|     |              | 185.6    | 食品接触材料安全指标 | 聚乳酸热成型杯盖 QB/T 5414-2019/6.9                    |              | 扩项 |
|     |              | 185.7    | 生物分解性      | 聚乳酸热成型杯盖 QB/T 5414-2019/6.10                   |              | 扩项 |
| 四   | 卫浴配件         |          |            |                                                |              |    |
| 186 | 卫生洁具软管       | 186.1    | 外观         | 卫生洁具 软管 GB/T 23448-2019/7.1                    |              |    |
|     |              | 186.2    | 尺寸         | 卫生洁具 软管 GB/T 23448-2019/7.2                    |              |    |
|     |              | 186.3    | 螺纹连接       | 卫生洁具 软管 GB/T 23448-2019/7.3                    |              |    |
|     |              | 186.4    | 密封性能       | 卫生洁具 软管 GB/T 23448-2019/7.4                    |              |    |
|     |              | 186.5    | 耐压性能       | 卫生洁具 软管 GB/T 23448-2019/7.5                    |              |    |
|     |              | 186.6    | 抗拉伸性       | 卫生洁具 软管 GB/T 23448-2019/7.7                    |              |    |
|     |              | 186.7    | 抗脉冲性       | 卫生洁具 软管 GB/T 23448-2019/7.8                    |              |    |
|     |              | 186.8    | 抗弯曲性       | 卫生洁具 软管 GB/T 23448-2019/7.9                    |              |    |
|     |              | 186.9    | 耐冷热循环性     | 卫生洁具 软管 GB/T 23448-2019/7.10                   |              |    |
|     |              | 186.10   | 耐老化性       | 卫生洁具 软管 GB/T 23448-2019/7.11                   |              |    |
|     |              | 186.11   | 流量         | 卫生洁具 软管 GB/T 23448-2019/7.6                    |              |    |
|     |              | 186.12   | 表面耐腐蚀      | 卫生洁具 软管 GB/T 23448-2019/7.12                   |              |    |
|     |              | 186.13   | 有害物析出限量    | 卫生洁具 软管 GB/T 23448-2019/7.13                   | 不测：有机化合物含量检测 |    |
| 187 | 卫浴配件         | 187.1    | 盐雾试验       | 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2021                  |              |    |
|     |              |          |            | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 GB/T 2423.17-2008 |              |    |
|     |              | 188.1    | 尺寸         | 坐便器坐圈和盖 JC/T 764-2008/6.1                      |              |    |
|     |              | 188.2    | 表面质量       | 坐便器坐圈和盖 JC/T 764-2008/6.2                      |              |    |
|     |              | 188.3    | 后仰         | 坐便器坐圈和盖 JC/T 764-2008/6.3                      |              |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第141页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |          | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                     | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|----------|-----------------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称       |                                         |      |    |
| 188 | 坐便器坐圈和盖      | 188.4    | 翘曲量      | 坐便器坐圈和盖 JC/T 764-2008/6.4               |      |    |
|     |              | 188.5    | 光滑度      | 坐便器坐圈和盖 JC/T 764-2008/6.5               |      |    |
|     |              | 188.6    | 不可恢复弯曲量  | 坐便器坐圈和盖 JC/T 764-2008/6.6               |      |    |
|     |              | 188.7    | 摇摆试验     | 坐便器坐圈和盖 JC/T 764-2008/附录A               |      |    |
|     |              | 188.8    | 螺栓、螺帽扭矩  | 坐便器坐圈和盖 JC/T 764-2008/6.8               |      |    |
|     |              | 188.9    | 撞击试验     | 坐便器坐圈和盖 JC/T 764-2008/6.9               |      |    |
|     |              | 188.10   | 开合试验     | 坐便器坐圈和盖 JC/T 764-2008/6.10              |      |    |
|     |              | 188.11   | 慢落功能寿命试验 | 坐便器坐圈和盖 JC/T 764-2008/6.11              |      |    |
|     |              | 188.12   | 强压试验     | 坐便器坐圈和盖 JC/T 764-2008/6.12              |      |    |
|     |              | 188.13   | 静态负荷     | 坐便器坐圈和盖 JC/T 764-2008/6.13              |      |    |
|     |              | 188.14   | 抗燃性      | 坐便器坐圈和盖 JC/T 764-2008/6.14              |      |    |
|     |              | 188.15   | 抗玷污性     | 坐便器坐圈和盖 JC/T 764-2008/附录B               |      |    |
|     |              | 188.16   | 涂层附着力    | 坐便器坐圈和盖 JC/T 764-2008/6.18              |      |    |
|     |              | 188.17   | 色牢度      | 坐便器坐圈和盖 JC/T 764-2008/6.19              |      |    |
|     |              | 188.18   | 抗湿性      | 坐便器坐圈和盖 JC/T 764-2008/6.20              |      |    |
|     |              | 188.19   | 冷热疲劳     | 坐便器坐圈和盖 JC/T 764-2008/6.21              |      |    |
|     |              | 189.1    | 表面质量     | 卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011/6.2 |      |    |
|     |              | 189.2    | 安装和拆卸    | 卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011/6.4 |      |    |
|     |              | 189.3    | 驱动方式     | 卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011/6.5 |      |    |
|     |              | 189.4    | 进水阀螺纹    | 卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011/6.6 |      |    |
|     |              | 189.5    | 补水比率     | 卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011/6.7 |      |    |



# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第142页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)        | 产品/项目/参数 |            | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                      | 限制范围 | 说明 |
|-----|---------------------|----------|------------|------------------------------------------|------|----|
|     |                     | 序号       | 名称         |                                          |      |    |
| 189 | 卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架 | 189.6    | 进水流量       | 卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011/6.8  |      |    |
|     |                     | 189.7    | 密封性        | 卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011/6.9  |      |    |
|     |                     | 189.8    | 耐压性        | 卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011/6.10 |      |    |
|     |                     | 189.9    | 抗热变性       | 卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011/6.11 |      |    |
|     |                     | 189.10   | 防虹吸功能      | 卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011/6.12 |      |    |
|     |                     | 189.11   | 再开启功能      | 卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011/6.13 |      |    |
|     |                     | 189.12   | 水击试验       | 卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011/附录D  |      |    |
|     |                     | 189.13   | 进水噪声       | 卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011/6.15 |      |    |
|     |                     | 189.14   | 耐用性        | 卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011/6.16 |      |    |
|     |                     | 189.15   | 接头强度       | 卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011/6.17 |      |    |
|     |                     | 189.16   | 自闭密封性      | 卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011/6.18 |      |    |
|     |                     | 189.17   | 溢流能力试验     | 卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011/6.19 |      |    |
|     |                     | 189.18   | 排水流量       | 卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011/6.20 |      |    |
|     |                     | 189.19   | 排水阀密封件耐腐蚀性 | 卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011/6.21 |      |    |
|     |                     | 189.20   | 额定冲水量      | 卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011/6.22 |      |    |
|     |                     | 189.21   | 载荷试验       | 卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011/6.23 |      |    |
|     |                     | 189.22   | 驱动机构操作力    | 卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011/6.24 |      |    |
|     |                     | 189.23   | 外置式水箱前推力   | 卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011/附录F  |      |    |
|     |                     | 189.24   | 抗变形性       | 卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011/6.26 |      |    |
|     |                     | 189.25   | 抗冲击性       | 卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011/6.27 |      |    |
|     |                     | 189.26   | 机架安全载荷     | 卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011/附录G  |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第143页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)     | 产品/项目/参数 |             | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                      | 限制范围                                 | 说明 |
|-----|------------------|----------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----|
|     |                  | 序号       | 名称          |                                          |                                      |    |
|     |                  | 189.27   | 机架平面度       | 卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011/6.29 |                                      |    |
|     |                  | 189.28   | 机架耐腐蚀性      | 卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011/6.30 |                                      |    |
|     |                  | 189.29   | 配管固定强度      | 卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架 GB/T 26730-2011/6.31 |                                      |    |
| 190 | 陶瓷片密封水嘴          | 190.1    | 金属污染物析出     | 陶瓷片密封水嘴 GB 18145-2014 附录B                | 只测：锑、砷、钡、铍、硼、镉、铬、六价铬、铜、汞、硒、铈、铊、镍、锰、钼 |    |
| 191 | 坐便器重力式冲洗水箱防虹吸进水阀 | 191.1    | 高温高压试验      | 坐便器重力式冲洗水箱防虹吸进水阀技术要求 ASSE 1002-2008/3.1  |                                      |    |
|     |                  | 191.2    | 寿命试验        | 坐便器重力式冲洗水箱防虹吸进水阀技术要求 ASSE 1002-2008/3.2  |                                      |    |
|     |                  | 191.3    | CL线标记和防回流试验 | 坐便器重力式冲洗水箱防虹吸进水阀技术要求 ASSE 1002-2008/3.3  |                                      |    |
|     |                  | 191.4    | 总进水流量       | 坐便器重力式冲洗水箱防虹吸进水阀技术要求 ASSE 1002-2008/3.4  |                                      |    |
|     |                  | 191.5    | 补水流量        | 坐便器重力式冲洗水箱防虹吸进水阀技术要求 ASSE 1002-2008/3.5  |                                      |    |
| 192 | 淋浴用花洒            | 192.1    | 外观质量        | 卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2009 /6.1          |                                      |    |
|     |                  | 192.2    | 螺纹精度        | 卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2009 /6.2          |                                      |    |
|     |                  | 192.3    | 安全性能试验      | 卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2009 /6.3          |                                      |    |
|     |                  | 192.4    | 耐急冷急热性能试验   | 卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2009 /6.4.1        |                                      |    |
|     |                  | 192.5    | 耐腐蚀性能试验     | 卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2009 /6.4.2        |                                      |    |
|     |                  | 192.6    | 密封性能试验      | 卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2009 /6.5          |                                      |    |
|     |                  | 192.7    | 机械强度试验      | 卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2009 /6.6          |                                      |    |
|     |                  | 192.8    | 耐冷热疲劳试验     | 卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2009 /6.7          |                                      |    |
|     |                  | 192.9    | 流量试验        | 卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2009 /6.8          |                                      |    |
|     |                  | 192.10   | 整体抗拉性能试验    | 卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2009 /6.9          |                                      |    |
|     |                  | 192.11   | 温降试验        | 卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2009 /6.10         |                                      |    |
|     |                  | 192.12   | 旋转连接试验      | 卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2009 /6.11         |                                      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第144页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |            | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）              | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|------------|----------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称         |                                  |      |    |
|     |              | 192.13   | 花洒功能转换寿命试验 | 卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2009 /6.12 |      |    |
|     |              | 192.14   | 手持式花洒防虹吸试验 | 卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2009 /6.13 |      |    |
|     |              | 192.15   | 球形连接摇摆性能试验 | 卫生洁具 淋浴用花洒 GB/T 23447-2009 /6.14 |      |    |
| 193 | 非陶瓷类卫生洁具     | 193.1    | 外观质量       | 非陶瓷类卫生洁具 JC/T 2116-2012/6.1      |      |    |
|     |              | 193.2    | 最大允许变形     | 非陶瓷类卫生洁具 JC/T 2116-2012/6.2      |      |    |
|     |              | 193.3    | 尺寸允许偏差     | 非陶瓷类卫生洁具 JC/T 2116-2012/6.3      |      |    |
|     |              | 193.4    | 吸水率        | 非陶瓷类卫生洁具 JC/T 2116-2012/6.4      |      |    |
|     |              | 193.5    | 耐污染性试验     | 非陶瓷类卫生洁具 JC/T 2116-2012/6.5      |      |    |
|     |              |          |            | 人造石 JC/T 908-2013/附录E            |      |    |
|     |              | 193.6    | 耐热水性试验     | 非陶瓷类卫生洁具 JC/T 2116-2012/6.6.2    |      |    |
|     |              |          |            | 玻璃纤维增强塑料浴缸 JC/T 779-2010/附录B     |      |    |
|     |              | 193.7    | 耐荷重试验      | 非陶瓷类卫生洁具 JC/T 2116-2012/6.7      |      |    |
|     |              | 193.8    | 溢流功能试验     | 非陶瓷类卫生洁具 JC/T 2116-2012/6.8      |      |    |
|     |              | 193.9    | 耐日用化学药品试验  | 人造石 JC/T 908-2013/附录F            |      |    |
|     |              |          |            | 非陶瓷类卫生洁具 JC/T 2116-2012/6.9      |      |    |
|     |              | 193.10   | 耐冲击性试验     | 非陶瓷类卫生洁具 JC/T 2116-2012/6.10     |      |    |
|     |              | 193.11   | 耐燃烧性试验     | 非陶瓷类卫生洁具 JC/T 2116-2012/6.11     |      |    |
|     |              |          |            | 人造石 JC/T 908-2013/7.16.1         |      |    |
|     |              | 193.12   | 巴氏硬度       | 非陶瓷类卫生洁具 JC/T 2116-2012/6.12     |      |    |
|     |              | 193.13   | 排水性能试验     | 非陶瓷类卫生洁具 JC/T 2116-2012/6.13     |      |    |
|     |              | 193.14   | 满水变形试验     | 非陶瓷类卫生洁具 JC/T 2116-2012/6.14     |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第145页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                         | 限制范围 | 说明 |
|----|--------------|----------|-----------|---------------------------------------------|------|----|
|    |              | 序号       | 名称        |                                             |      |    |
|    |              | 193.15   | 水封        | 非陶瓷类卫生洁具 JC/T 2116-2012/6.15.1.1            |      |    |
|    |              | 193.16   | 坐便器水封表面面积 | 非陶瓷类卫生洁具 JC/T 2116-2012/6.15.1.2            |      |    |
|    |              | 193.17   | 水道最小过球直径  | 非陶瓷类卫生洁具 JC/T 2116-2012/6.15.1.3            |      |    |
|    |              | 193.18   | 用水量       | 非陶瓷类卫生洁具 JC/T 2116-2012/6.15.2              |      |    |
|    |              | 193.19   | 洗净功能      | 非陶瓷类卫生洁具 JC/T 2116-2012/6.15.3.1            |      |    |
|    |              | 193.20   | 固体物排放功能   | 非陶瓷类卫生洁具 JC/T 2116-2012/6.15.3.2            |      |    |
|    |              | 193.21   | 污水置换功能    | 非陶瓷类卫生洁具 JC/T 2116-2012/6.15.3.3            |      |    |
|    |              | 193.22   | 水封回复功能    | 非陶瓷类卫生洁具 JC/T 2116-2012/6.15.3.4            |      |    |
|    |              | 193.23   | 排水管道输送特性  | 非陶瓷类卫生洁具 JC/T 2116-2012/6.15.3.5            |      |    |
|    |              | 193.24   | 防溅污性      | 非陶瓷类卫生洁具 JC/T 2116-2012/6.15.3.6            |      |    |
|    |              | 193.25   | 冲洗噪声      | 非陶瓷类卫生洁具 JC/T 2116-2012/6.15.4              |      |    |
|    |              | 193.26   | 防虹吸       | 非陶瓷类卫生洁具 JC/T 2116-2012/6.15.5.1            |      |    |
|    |              | 193.27   | 安全水位要求    | 非陶瓷类卫生洁具 JC/T 2116-2012/6.15.5.2            |      |    |
|    |              | 194.1    | 安装和维修     | 卫生洁具 便器用压力冲水装置 GB/T 26750-2011/7.1.1.1      |      |    |
|    |              | 194.2    | 操作力       | 卫生洁具 便器用压力冲水装置 GB/T 26750-2011/7.1.1.2      |      |    |
|    |              | 194.3    | 供水连接螺纹    | 卫生洁具 便器用压力冲水装置 GB/T 26750-2011/7.1.1.3、附录 A |      |    |
|    |              | 194.4    | 补水比率      | 卫生洁具 便器用压力冲水装置 GB/T 26750-2011/7.1.1.4      |      |    |
|    |              | 194.5    | 操作方式      | 卫生洁具 便器用压力冲水装置 GB/T 26750-2011/7.1.1.5      |      |    |
|    |              | 194.6    | 外观质量      | 卫生洁具 便器用压力冲水装置 GB/T 26750-2011/7.1.2        |      |    |
|    |              | 194.7    | 进水流量试验    | 卫生洁具 便器用压力冲水装置 GB/T 26750-2011/7.1.3.1      |      |    |
|    |              | 194.8    | 进水稳定性试验   | 卫生洁具 便器用压力冲水装置 GB/T 26750-2011/7.1.3.2      |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第146页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)  | 产品/项目/参数 |         | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                        | 限制范围 | 说明 |
|-----|---------------|----------|---------|--------------------------------------------|------|----|
|     |               | 序号       | 名称      |                                            |      |    |
| 194 | 卫生洁具便器用压力冲水装置 | 194.9    | 密封性能试验  | 卫生洁具 便器用压力冲水装置<br>GB/T 26750-2011/7.2.4.1  |      |    |
|     |               |          |         | 卫生洁具 便器用压力冲水装置<br>GB/T 26750-2011/7.3.8    |      |    |
|     |               |          |         | 卫生洁具 便器用压力冲水装置<br>GB/T 26750-2011/7.1.3.3  |      |    |
|     |               | 194.10   | 耐压性能试验  | 卫生洁具 便器用压力冲水装置<br>GB/T 26750-2011/7.1.3.4  |      |    |
|     |               | 194.11   | 抗冷热老化试验 | 卫生洁具 便器用压力冲水装置<br>GB/T 26750-2011/7.1.3.5  |      |    |
|     |               | 194.12   | 抗蠕变性能试验 | 卫生洁具 便器用压力冲水装置<br>GB/T 26750-2011/7.1.3.6  |      |    |
|     |               | 194.13   | 防虹吸性能试验 | 卫生洁具 便器用压力冲水装置<br>GB/T 26750-2011/7.2.4.5  |      |    |
|     |               |          |         | 卫生洁具 便器用压力冲水装置<br>GB/T 26750-2011/7.1.3.7  |      |    |
|     |               | 194.14   | 抗进水失效试验 | 卫生洁具 便器用压力冲水装置<br>GB/T 26750-2011/7.1.3.8  |      |    |
|     |               | 194.15   | 溢流性能试验  | 卫生洁具 便器用压力冲水装置<br>GB/T 26750-2011/7.1.3.9  |      |    |
|     |               | 194.16   | 寿命试验    | 卫生洁具 便器用压力冲水装置<br>GB/T 26750-2011/7.3.15   |      |    |
|     |               |          |         | 卫生洁具 便器用压力冲水装置<br>GB/T 26750-2011/7.1.3.11 |      |    |
|     |               | 194.17   | 加工与装配   | 卫生洁具 便器用压力冲水装置<br>GB/T 26750-2011/7.2.1    |      |    |
|     |               |          |         | 卫生洁具 便器用压力冲水装置<br>GB/T 26750-2011/7.3.1    |      |    |
|     |               | 194.18   | 表面质量    | 卫生洁具 便器用压力冲水装置<br>GB/T 26750-2011/7.3.2    |      |    |
|     |               |          |         | 卫生洁具 便器用压力冲水装置<br>GB/T 26750-2011/7.2.2    |      |    |
|     |               | 194.19   | 螺纹精度    | 卫生洁具 便器用压力冲水装置<br>GB/T 26750-2011/7.2.3    |      |    |
|     |               |          |         | 卫生洁具 便器用压力冲水装置<br>GB/T 26750-2011/7.3.3    |      |    |
|     |               | 194.20   | 强度性能试验  | 卫生洁具 便器用压力冲水装置<br>GB/T 26750-2011/7.3.9    |      |    |
|     |               |          |         | 卫生洁具 便器用压力冲水装置<br>GB/T 26750-2011/7.2.4.2  |      |    |
|     |               | 194.21   | 冲洗用水量测试 | 卫生洁具 便器用压力冲水装置<br>GB/T 26750-2011/7.2.4.3  |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第147页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |            | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                        | 限制范围         | 说明 |
|-----|--------------|----------|------------|--------------------------------------------|--------------|----|
|     |              | 序号       | 名称         |                                            |              |    |
|     |              | 194.22   | 冲洗最大瞬时流量试验 | 卫生洁具 便器用压力冲水装置 GB/T 26750-2011/7.2.4.4     |              |    |
|     |              | 194.23   | 水击性能试验     | 卫生洁具 便器用压力冲水装置 GB/T 26750-2011/7.2.4.6、附录B |              |    |
|     |              | 194.24   | 操作性能试验     | 卫生洁具 便器用压力冲水装置 GB/T 26750-2011/7.2.4.7     |              |    |
|     |              | 194.25   | 抗冻性能       | 卫生洁具 便器用压力冲水装置 GB/T 26750-2011/7.2.4.8     |              |    |
|     |              | 194.26   | 寿命测试       | 卫生洁具 便器用压力冲水装置 GB/T 26750-2011/7.2.4.9     |              |    |
|     |              | 194.27   | 控制距离误差试验   | 卫生洁具 便器用压力冲水装置 GB/T 26750-2011/7.3.5       |              |    |
|     |              | 194.28   | 整机能耗试验     | 卫生洁具 便器用压力冲水装置 GB/T 26750-2011/7.3.6       |              |    |
|     |              | 194.29   | 电源适应性性能试验  | 卫生洁具 便器用压力冲水装置 GB/T 26750-2011/7.3.7       |              |    |
|     |              | 194.30   | 断电保护试验     | 卫生洁具 便器用压力冲水装置 GB/T 26750-2011/7.3.10      |              |    |
|     |              | 194.31   | 抗干扰性能      | 卫生洁具 便器用压力冲水装置 GB/T 26750-2011/7.3.11      |              |    |
|     |              | 194.32   | 温度试验       | 环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 GB/T 2423.1-2008     |              |    |
|     |              |          |            | 卫生洁具 便器用压力冲水装置 GB/T 26750-2011/7.3.12      |              |    |
|     |              |          |            | 环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 GB/T 2423.2-2008     |              |    |
|     |              | 194.33   | 潮湿试验       | 卫生洁具 便器用压力冲水装置 GB/T 26750-2011/7.3.13      |              |    |
|     |              | 194.34   | 电池盒性能试验    | 卫生洁具 便器用压力冲水装置 GB/T 26750-2011/7.3.14      |              |    |
| 195 | 便器冲洗阀        | 195.1    | 冲洗水量       | 便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级 GB 28379-2012/5.1      |              |    |
|     |              | 195.2    | 峰值流量       | 便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级 GB 28379-2012/5.2      |              |    |
|     |              | 195.3    | 便器冲洗阀水效等级  | 便器冲洗阀水效限定值及水效等级 GB 28379-2022/4            |              | 变更 |
|     |              | 195.4    | 冲洗功能要求     | 便器冲洗阀水效限定值及水效等级 GB 28379-2022/5.2          | 不测：无配套便器的冲水阀 | 扩项 |
|     |              | 195.5    | 便器冲洗阀水效限定值 | 便器冲洗阀水效限定值及水效等级 GB 28379-2022/5.3          |              | 变更 |
| 196 | 水嘴           | 196.1    | 流量均匀性      | 水嘴水效限定值及水效等级 GB 25501-2019                 |              |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第148页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |                 | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                      | 限制范围                      | 说明 |
|-----|--------------|----------|-----------------|------------------------------------------|---------------------------|----|
|     |              | 序号       | 名称              |                                          |                           |    |
|     |              | 196.2    | 水嘴水效等级          | 水嘴水效限定值及水效等级 GB 25501-2019               |                           |    |
|     |              | 196.3    | 水嘴水效限定值         | 水嘴水效限定值及水效等级 GB 25501-2019               |                           |    |
|     |              | 196.4    | 水嘴节水评价          | 水嘴水效限定值及水效等级 GB 25501-2019               |                           |    |
| 197 | 淋浴器          | 197.1    | 喷射力             | 淋浴器水效限定值及水效等级 GB 28378-2019              |                           |    |
|     |              | 197.2    | 流量均匀性           | 淋浴器水效限定值及水效等级 GB 28378-2019              |                           |    |
|     |              | 197.3    | 淋浴器水效限定值        | 淋浴器水效限定值及水效等级 GB 28378-2019              |                           |    |
|     |              | 197.4    | 淋浴器节水评价         | 淋浴器水效限定值及水效等级 GB 28378-2019              |                           |    |
| 五   | 家用和类似用途电器    |          |                 |                                          |                           |    |
| 198 | 家用和类似用途电器的安全 | 198.1    | 对触及带电部件的防护      | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005/8  |                           |    |
|     |              | 198.2    | 输入功率和电流         | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005/10 |                           |    |
|     |              | 198.3    | 发热              | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005/11 |                           |    |
|     |              | 198.4    | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005/13 |                           |    |
|     |              | 198.5    | 瞬态过电压           | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005/14 |                           |    |
|     |              | 198.6    | 耐潮湿             | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005/15 |                           |    |
|     |              | 198.7    | 泄漏电流和电气强度       | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005/16 |                           |    |
|     |              | 198.8    | 变压器和相关电路的过载保护   | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005/17 |                           |    |
|     |              | 198.9    | 非正常工作           | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005/19 | 不测：19.11、19.12            |    |
|     |              | 198.10   | 稳定性和机械危险        | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005/20 |                           |    |
|     |              | 198.11   | 机械强度            | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005/21 |                           |    |
|     |              | 198.12   | 结构              | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005/22 | 不测：22.3、22.16、22.46、22.46 |    |
|     |              | 198.13   | 内部布线            | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005/23 |                           |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第149页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |                | 依据的标准(方法)名称及编号(含年号)                                                                         | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称             |                                                                                             |      |    |
|     |              | 198.14   | 元件             | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005/24                                                    |      |    |
|     |              | 198.15   | 电源连接和外部软线      | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005/25                                                    |      |    |
|     |              | 198.16   | 外部导线用接线端子      | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005/26                                                    |      |    |
|     |              | 198.17   | 接地措施           | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005/27                                                    |      |    |
|     |              | 198.18   | 螺钉和连接          | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005/28                                                    |      |    |
|     |              | 198.19   | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005/29                                                    |      |    |
|     |              | 198.20   | 耐热和耐燃          | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005/30                                                    |      |    |
|     |              | 198.21   | 防锈             | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求 GB 4706.1-2005/31                                                    |      |    |
| 199 | 家用和类似用途电器    | 199.1    | 防触电保护试验        | 家用和类似用途电自动控制器 第1部分：通用要求 GB/T 14536.1-2008                                                   |      |    |
|     |              | 199.2    | 外壳防护等级(IP代码)   | 外壳防护等级(IP代码) GB/T 4208-2017 IEC 60529:2013                                                  |      |    |
| 200 | 固体绝缘材料       | 200.1    | 针焰试验           | 电工电子产品着火危险试验 第5部分：试验火焰 针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则 GB/T 5169.5-2020 IEC 60695-11-2-2017             |      |    |
|     |              | 200.2    | 成品的灼热丝可燃性试验方法  | 电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT) GB/T 5169.11-2017 IEC 60695-2-11-2014  |      |    |
|     |              | 200.3    | 灼热丝可燃性指数       | 电工电子产品着火危险试验 第12部分：灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝可燃性指数(GWFI)试验方法 GB/T 5169.12-2013 IEC 60695-2-12-2014 |      |    |
|     |              | 200.4    | 灼热丝起燃温度        | 电工电子产品着火危险试验 第13部分：灼热丝/热丝基本试验方法 材料的灼热丝起燃温度(GWIT) 试验方法 GB/T 5169.13-2013 IEC 60695-2-13-2021 |      |    |
|     |              | 200.5    | 50W水平与垂直火焰试验方法 | 电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法 GB/T 5169.16-2017 IEC 60695-11-10-2013               |      |    |
|     |              | 200.6    | 耐电痕化指数         | 固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法 GB/T 4207-2022                                                    |      |    |
|     |              | 200.7    | 相比电痕化指数        | 固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法 GB/T 4207-2022                                                    |      |    |



# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第150页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |                 | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                      | 限制范围                      | 说明 |
|-----|--------------|----------|-----------------|------------------------------------------|---------------------------|----|
|     |              | 序号       | 名称              |                                          |                           |    |
| 201 | 坐便器          | 201.1    | 对触及带电部件的防护      | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008/8  |                           |    |
|     |              | 201.2    | 输入功率和电流         | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008/10 |                           |    |
|     |              | 201.3    | 发热              | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008/11 |                           |    |
|     |              | 201.4    | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008/13 |                           |    |
|     |              | 201.5    | 瞬态过电压           | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008/14 |                           |    |
|     |              | 201.6    | 耐潮湿             | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008/15 |                           |    |
|     |              | 201.7    | 泄漏电流和电气强度       | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008/16 |                           |    |
|     |              | 201.8    | 变压器和相关电路的过载保护   | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008/17 |                           |    |
|     |              | 201.9    | 非正常工作           | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008/19 | 不测：19.11、19.12            |    |
|     |              | 201.10   | 稳定性和机械危险        | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008/20 |                           |    |
|     |              | 201.11   | 机械强度            | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008/21 |                           |    |
|     |              | 201.12   | 结构              | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008/22 | 不测：22.3、22.16、22.46、22.46 |    |
|     |              | 201.13   | 内部布线            | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008/23 |                           |    |
|     |              | 201.14   | 元件              | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008/24 |                           |    |
|     |              | 201.15   | 电源连接和外部软线       | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008/25 |                           |    |
|     |              | 201.16   | 外部导线用接线端子       | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008/26 |                           |    |
|     |              | 201.17   | 接地措施            | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008/27 |                           |    |
|     |              | 201.18   | 螺钉和连接           | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008/28 |                           |    |
|     |              | 201.19   | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘  | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008/29 |                           |    |
|     |              | 201.20   | 耐热和耐燃           | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008/30 |                           |    |
|     |              | 201.21   | 防锈              | 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2008/31 |                           |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路东质监大院

第151页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)  | 产品/项目/参数 |                 | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                            | 限制范围 | 说明 |
|-----|---------------|----------|-----------------|------------------------------------------------|------|----|
|     |               | 序号       | 名称              |                                                |      |    |
| 202 | 衣物干燥机<br>和毛巾架 | 202.1    | 标志和说明           | 家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008/7  |      |    |
|     |               | 202.2    | 对触及带电部件的防护      | 家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008/8  |      |    |
|     |               | 202.3    | 输入功率和电流         | 家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008/10 |      |    |
|     |               | 202.4    | 发热              | 家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008/11 |      |    |
|     |               | 202.5    | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008/13 |      |    |
|     |               | 202.6    | 瞬态过电压           | 家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008/14 |      |    |
|     |               | 202.7    | 耐潮湿             | 家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008/15 |      |    |
|     |               | 202.8    | 泄漏电流和电气强度       | 家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008/16 |      |    |
|     |               | 202.9    | 变压器和相关电路的过载保护   | 家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008/17 |      |    |
|     |               | 202.10   | 非正常工作           | 家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008/19 |      |    |
|     |               | 202.11   | 稳定性和机械危险        | 家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008/20 |      |    |
|     |               | 202.12   | 机械强度            | 家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008/21 |      |    |
|     |               | 202.13   | 结构              | 家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008/22 |      |    |
|     |               | 202.14   | 内部布线            | 家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008/23 |      |    |
|     |               | 202.15   | 元件              | 家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008/24 |      |    |
|     |               | 202.16   | 电源连接和外部软线       | 家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008/25 |      |    |
|     |               | 202.17   | 外部导线用接线端子       | 家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008/26 |      |    |
|     |               | 202.18   | 接地措施            | 家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008/27 |      |    |
|     |               | 202.19   | 螺钉和连接           | 家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008/28 |      |    |
|     |               | 202.20   | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘  | 家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008/29 |      |    |
|     |               | 202.21   | 耐热和耐燃           | 家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008/30 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第152页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |                  | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                    | 限制范围    | 说明 |
|----|--------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------|---------|----|
|    |              | 序号       | 名称               |                                                        |         |    |
|    |              | 202.22   | 防锈               | 家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2008/31         |         |    |
| 六  | 纸包装产品及材料     |          |                  |                                                        |         |    |
|    |              | 203.1    | 抗张强度及伸长率（抗张指数）   | 纸和纸板抗张强度的测定 GB/T 12914-2008                            |         |    |
|    |              |          |                  | 纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法（20mm/min） GB/T 12914-2018           |         |    |
|    |              |          |                  | 纸和纸板 抗张强度的测定 第2部分：恒速拉伸法（20mm/min） ISO 1924-2：2008      |         |    |
|    |              | 203.2    | 尘埃度              | 纸和纸板 尘埃度的测定 GB/T 1541-2013                             |         |    |
|    |              | 203.3    | 弯曲挺度             | 纸和纸板 弯曲挺度测定 第1部分：恒速偏转 ISO 2493-1:2010                  |         |    |
|    |              |          |                  | 纸和纸板 弯曲挺度的测定 GB/T 22364-2018                           | 只用恒速弯曲法 |    |
|    |              |          |                  | 纸和纸板弯曲挺度的测定 GB/T 22364-2008                            | 只用静态弯曲法 |    |
|    |              |          |                  | 纸和纸板 弯曲挺度测定 第2部分：泰伯尔型试验机 ISO 2493-2:2011               |         |    |
|    |              | 203.4    | 过滤速度（滤水时间）       | 纸和纸板过滤速度的测定 GB/T 10340-2008                            |         |    |
|    |              | 203.5    | 亮度（白度）           | 纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65亮度的测定（漫射/垂直法，室外日光条件） GB/T 7974-2013  |         |    |
|    |              |          |                  | 纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射率因数的测量 第2部分：室外日光条件（D65亮度） ISO 2470-2:2008 |         |    |
|    |              | 203.6    | 浸水后耐破度（湿耐破度）     | 纸和纸板 浸水后耐破度的测定 GB/T 465.1-2008                         |         |    |
|    |              | 203.7    | 光泽度（20°、45°、75°） | 纸和纸板 表面光泽度的测量 第1部分：75度聚光束的光泽度 TAPPI方法 ISO 8254-1-2009  |         |    |
|    |              |          |                  | 纸和纸板的镜面光泽度的测定 第3部分：20度会聚光束光泽度 TAPPI法 ISO 8254-3-2016   |         |    |
|    |              |          |                  | 纸和纸板 镜面光泽度的测定 GB/T 8941-2013                           |         |    |
|    |              | 203.8    | 浸水后抗张强度（湿抗张强度）   | 纸和纸板 浸水后抗张强度的测定 ISO 3781-2011                          |         |    |
|    |              |          |                  | 纸和纸板 浸水后抗张强度的测定 GB/T 465.2-2008                        |         |    |
|    |              | 203.9    | 透湿度              | 薄页材料 透湿度的测定 重量（透湿杯）法 GB/T 2679.2-2015                  |         |    |
|    |              | 203.10   | 尺寸及偏斜度           | 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定 GB/T 451.1-2002                          |         |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第153页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |                    | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                          | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称                 |                                                              |      |    |
| 203 | 纸包装产品及材料     | 203.11   | 定量和横幅定量差           | 纸和纸板.克数的测定 ISO 536-2012                                      |      |    |
|     |              |          |                    | 纸和纸板.克数测定 EN ISO 536-2012                                    |      |    |
|     |              |          |                    | 纸和纸板定量的测定 GB/T 451.2-2002                                    |      |    |
|     |              | 203.12   | 毛细吸液高度             | 纸和纸板毛细吸液高度的测定（克列姆法） GB/T 461.1-2002                          |      |    |
|     |              |          |                    | 纸和纸板 毛细吸收高度的测定 克列姆法 ISO 8787：1986                            |      |    |
|     |              | 203.13   | 厚度厚度横幅差（紧度）        | 纸和纸板厚度的测定 GB/T 451.3-2002ISO 534：1988                        |      |    |
|     |              | 203.14   | 吸水性(可勃法)           | 纸和纸板.水吸收性测定 .Cobb法 ISO 535：2014                              |      |    |
|     |              |          |                    | 纸和纸板吸水性的测定 可勃法 GB/T 1540-2002                                |      |    |
|     |              | 203.15   | 肖伯尔耐折度             | 纸和纸板耐折度的测定 GB/T 457-2008                                     |      |    |
|     |              | 203.16   | MIT耐折度             | 纸耐折度的测定 ISO 5626：1993                                        |      |    |
|     |              |          |                    | 纸和纸板耐折度的测定 GB/T 457-2008                                     |      |    |
|     |              | 203.17   | 平滑度(别克法)           | 纸和纸板平滑度的测定(别克法) GB/T 456-2002ISO 5627：1995                   |      |    |
|     |              | 203.18   | 伸缩性                | 纸 浸水后尺寸变化的测定 ISO 5635：1978                                   |      |    |
|     |              |          |                    | 纸和纸板伸缩性的测定 GB/T 459-2002                                     |      |    |
|     |              | 203.19   | 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定 | 纸和纸板试样的采取及试样纵横向、正反面的测定 GB/T 450-2008                         |      |    |
|     |              |          |                    | 纸和纸板.测定平均质量取样 ISO 186：2002                                   |      |    |
|     |              | 203.20   | 撕裂度（撕裂指数）          | 纸和纸板撕裂度的测定 GB/T 455-2002                                     |      |    |
|     |              |          |                    | 纸 抗扯裂的测定（埃尔门多夫 Elmender扯裂试验法） ISO 1974-2012                  |      |    |
|     |              | 203.21   | 透气度                | 卷烟纸、成形纸、接装纸、具有间断或连续透气区的材料以及具有不同透气带的材料 透气度的测定 GB/T 23227-2018 |      |    |
|     |              |          |                    | 纸和纸板透气度的测定 GB/T 458-2008                                     |      |    |
|     |              |          |                    | 卷烟纸、成形纸、接装纸及具有定向透气带的材料 透气度的测定 ISO 2965：2009                  |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第154页共 207页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                            | 限制范围    | 说明 |
|----|--------------|----------|-----------|------------------------------------------------|---------|----|
|    |              | 序号       | 名称        |                                                |         |    |
|    |              |          |           | 纸和纸板 透气度的测定（中等范围） 第3部分：本特生法 ISO 5636-3:2013    |         |    |
|    |              | 203.22   | 耐破度（耐破指数） | 纸耐破度的测定 GB/T 454-2002ISO 2758：2001             |         |    |
|    |              |          |           | 纸耐破度的测定 GB/T 454-2020                          |         |    |
|    |              | 203.23   | 柔软度       | 纸柔软度的测定 GB/T 8942-2016                         |         |    |
|    |              | 203.24   | 跌落试验      | 包装 运输包装件 跌落试验方法 GB/T 4857.5-1992               |         |    |
|    |              | 203.25   | 环压强度      | 纸和纸板 压缩强度 纸张的抗压性试验方法 ISO 12192：2011            |         |    |
|    |              |          |           | 纸和纸板 环压强度的测定 GB/T 2679.8-2016                  |         |    |
|    |              |          |           | 纸和纸板 压缩强度 纸张的抗压性试验方法 BS ISO 12192：2011         |         |    |
|    |              | 203.26   | 施胶度       | 纸施胶度的测定 GB/T 460-2008                          |         |    |
|    |              | 203.27   | 短矩压缩强度    | 纸和纸板短矩压缩强度的测定法 GB/T 2679.10-1993 ISO 9895：1989 |         |    |
|    |              |          |           | 纸和纸板短矩压缩强度的测定法 GB/T 2679.10-1993 ISO 9895-2008 |         |    |
|    |              | 203.28   | 印刷表面法粗糙度  | 纸和纸板粗糙度和平滑度的测定(漏气法).第4部分:印刷表面法 ISO 8791-4-2021 |         |    |
|    |              |          |           | 纸和纸板粗糙度的测定（空气泄漏法）本特生法和印刷表面法 GB/T 22363-2008    | 只用印刷表面法 |    |
|    |              | 203.29   | 返黄值       | 纸、纸板和纸浆 返黄值的测定 GB/T 26459-2011                 |         |    |
|    |              | 203.30   | 漫反射因数     | 纸、纸板和纸浆漫反射因数的测定(漫射/垂直法) GB/T 7973-2003         |         |    |
|    |              |          |           | 纸、纸板和纸浆漫反射系数的测定 ISO 2469:2014                  |         |    |
|    |              | 203.31   | 透明度       | 纸透明度的测定 漫反射法 GB/T 2679.1-2020                  |         |    |
|    |              | 203.32   | 色差        | 纸和纸板 颜色的测定（漫反射法） GB/T 7975-2005                |         |    |
|    |              | 203.33   | 层间结合强度    | 纸和纸板 内结合强度的测定（Scott型） GB/T 26203-2010          |         |    |
|    |              | 203.34   | 厚度        | 瓦楞纸板厚度的测定法 GB/T 6547-1998                      |         |    |
|    |              | 203.35   | 粘合强度      | 瓦楞纸板粘合强度的测定法 GB/T 6548-2011                    |         |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第155页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                    | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称        |                                                        |      |    |
|     |              | 203.36   | 耐破强度      | 瓦楞纸板耐破强度的测定法 GB/T 6545-1998                            |      |    |
|     |              | 203.37   | 边压强度      | 瓦楞纸板边压强度的测定 GB/T 6546-2021                             |      |    |
|     |              | 203.38   | 抗压和堆码试验   | 包装 运输包装件基本试验 第4部分：采用压力试验机进行的抗压和堆码试验方法 GB/T 4857.4-2008 |      |    |
|     |              | 203.39   | 边渗透       | 纸和纸板 边渗透的测定 GB/T 31905-2015                            |      | 扩项 |
| 204 | 纸和纸板         | 204.1    | D65亮度最高限量 | 纸和纸板 D65亮度最高限量 GB/T 24999-2018                         |      |    |
| 205 | 手提纸袋         | 205.1    | 尺寸偏差      | 手提纸袋 QB/T 4379-2019/5.2                                |      |    |
|     |              |          |           | 手提纸袋 QB/T 4379-2012/5.2                                |      |    |
|     |              | 205.2    | 外观质量      | 手提纸袋 QB/T 4379-2019/5.3                                |      |    |
|     |              |          |           | 手提纸袋 QB/T 4379-2012/5.3                                |      |    |
|     |              | 205.3    | 封口粘合强度    | 手提纸袋 QB/T 4379-2012/5.4                                |      |    |
|     |              |          |           | 手提纸袋 QB/T 4379-2019/5.7                                |      |    |
|     |              | 205.4    | 提吊试验      | 手提纸袋 QB/T 4379-2012/5.5                                |      |    |
|     |              | 205.5    | 跌落试验      | 手提纸袋 QB/T 4379-2019/5.6                                |      |    |
|     |              |          |           | 手提纸袋 QB/T 4379-2012/5.6                                |      |    |
|     |              | 205.6    | 卫生指标      | 手提纸袋 QB/T 4379-2012/5.7                                |      |    |
|     |              | 205.7    | 静态负重性能    | 手提纸袋 QB/T 4379-2019/5.4                                |      |    |
|     |              | 205.8    | 动态提吊性能    | 手提纸袋 QB/T 4379-2019/5.5                                |      |    |
|     |              | 206.1    | 定量与定量偏差   | 食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009/5.4                           |      |    |
|     |              | 206.2    | 厚度横幅差     | 食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009/5.5                           |      |    |
|     |              | 206.3    | 抗张强度      | 食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009/5.6                           |      |    |
|     |              | 206.4    | 伸长率       | 食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009/5.6                           |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第156页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |          | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）           | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|----------|-------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称       |                               |      |    |
| 206 | 食品包装用玻璃纸     | 206.5    | 交货水分     | 食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009/5.7  |      |    |
|     |              | 206.6    | 抗粘性      | 食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009/附录B  |      |    |
|     |              | 206.7    | 含硫量      | 食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009/附录A  |      |    |
|     |              | 206.8    | 透湿度      | 食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009/5.8  |      |    |
|     |              | 206.9    | 热封强度     | 食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009/附录C  |      |    |
|     |              | 206.10   | 气泡       | 食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009/5.13 |      |    |
|     |              | 206.11   | 外观质量     | 食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009/5.13 |      |    |
|     |              | 206.12   | 卫生指标     | 食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009/5.12 |      |    |
|     |              | 206.13   | 尺寸偏差     | 食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009/5.3  |      |    |
|     |              | 206.14   | 偏斜度      | 食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009/5.3  |      |    |
|     |              | 206.15   | 每卷断头数    | 食品包装用玻璃纸 GB/T 24695-2009/4.6  |      |    |
| 207 | 半透明纸         | 207.1    | 定量       | 半透明纸 GB/T 22812-2008/5.2      |      |    |
|     |              | 207.2    | 透明度      | 半透明纸 GB/T 22812-2008/5.3      |      |    |
|     |              | 207.3    | 耐破指数     | 半透明纸 GB/T 22812-2008/5.4      |      |    |
|     |              | 207.4    | 撕裂指数（纵向） | 半透明纸 GB/T 22812-2008/5.5      |      |    |
|     |              | 207.5    | 尘埃度      | 半透明纸 GB/T 22812-2008/5.6      |      |    |
|     |              | 207.6    | 交货水分     | 半透明纸 GB/T 22812-2008/5.7      |      |    |
|     |              | 207.7    | 尺寸偏差     | 半透明纸 GB/T 22812-2008/5.8      |      |    |
|     |              | 207.8    | 偏斜度      | 半透明纸 GB/T 22812-2008/5.8      |      |    |
|     |              | 207.9    | 包装数量偏差   | 半透明纸 GB/T 22812-2008/5.9      |      |    |
|     |              | 207.10   | 外观       | 半透明纸 GB/T 22812-2008/5.10     |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第157页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |        | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）           | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|--------|-------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称     |                               |      |    |
|     |              | 207.11   | 每卷接头数  | 半透明纸 GB/T 22812-2008/4.6      |      |    |
|     |              | 207.12   | 色差     | 半透明纸 GB/T 22812-2008/5.11     |      |    |
| 208 | 非热封型茶叶滤纸     | 208.1    | 定量     | 非热封型茶叶滤纸 GB/T 28121-2011/5.3  |      |    |
|     |              | 208.2    | 厚度     | 非热封型茶叶滤纸 GB/T 28121-2011/5.4  |      |    |
|     |              | 208.3    | 抗张强度   | 非热封型茶叶滤纸 GB/T 28121-2011/5.5  |      |    |
|     |              | 208.4    | 湿抗张强度  | 非热封型茶叶滤纸 GB/T 28121-2011/5.6  |      |    |
|     |              | 208.5    | 滤水时间   | 非热封型茶叶滤纸 GB/T 28121-2011/5.7  |      |    |
|     |              | 208.6    | 透气度    | 非热封型茶叶滤纸 GB/T 28121-2011/5.8  |      |    |
|     |              | 208.7    | 交货水分   | 非热封型茶叶滤纸 GB/T 28121-2011/5.9  |      |    |
|     |              | 208.8    | 异味和漏茶末 | 非热封型茶叶滤纸 GB/T 28121-2011/附录A  |      |    |
|     |              | 208.9    | 外观质量   | 非热封型茶叶滤纸 GB/T 28121-2011/5.12 |      |    |
|     |              | 208.10   | 宽度尺寸偏差 | 非热封型茶叶滤纸 GB/T 28121-2011/5.2  |      |    |
|     |              | 208.11   | 接头     | 非热封型茶叶滤纸 GB/T 28121-2011/4.4  |      |    |
|     |              | 208.12   | 卫生指标   | 非热封型茶叶滤纸 GB/T 28121-2011/5.11 |      |    |
| 209 | 纸餐盒          | 209.1    | 外观     | 纸餐盒 GB/T 27589-2011/4.2       |      |    |
|     |              | 209.2    | 盖体对折试验 | 纸餐盒 GB/T 27589-2011/4.3       |      |    |
|     |              | 209.3    | 尺寸偏差   | 纸餐盒 GB/T 27589-2011/4.4       |      |    |
|     |              | 209.4    | 耐温试验   | 纸餐盒 GB/T 27589-2011/4.5       |      |    |
|     |              | 209.5    | 负重性能   | 纸餐盒 GB/T 27589-2011/4.6       |      |    |
|     |              | 209.6    | 重金属    | 纸餐盒 GB/T 27589-2011/4.7       |      |    |
|     |              | 209.7    | 荧光性物质  | 纸餐盒 GB/T 27589-2011/4.7       |      |    |



# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第158页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |         | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）      | 限制范围            | 说明 |
|-----|--------------|----------|---------|--------------------------|-----------------|----|
|     |              | 序号       | 名称      |                          |                 |    |
|     |              | 209.8    | 脱色试验    | 纸餐盒 GB/T 27589-2011/4.7  |                 |    |
|     |              | 209.9    | 微生物指标   | 纸餐盒 GB/T 27589-2011/4.7  |                 |    |
|     |              | 209.10   | 蒸发残渣    | 纸餐盒 GB/T 27589-2011/4.7  |                 |    |
|     |              | 209.11   | 高锰酸钾消耗量 | 纸餐盒 GB/T 27589-2011/4.7  |                 |    |
|     |              | 209.12   | 原材料聚乙烯膜 | 纸餐盒 GB/T 27589-2011/4.8  |                 |    |
| 210 | 纸杯           | 210.1    | 感官指标    | 纸杯 GB/T 27590-2022/6.2   | 不测：生物分解性能、生物分解率 |    |
|     |              |          |         | 纸杯 GB/T 27590-2011/5.2   |                 |    |
|     |              | 210.2    | 容量及容量偏差 | 纸杯 GB/T 27590-2022/6.3   | 不测：生物分解性能、生物分解率 |    |
|     |              |          |         | 纸杯 GB/T 27590-2011/5.3   |                 |    |
|     |              | 210.3    | 渗漏性能    | 纸杯 GB/T 27590-2011/5.4.1 |                 |    |
|     |              |          |         | 纸杯 GB/T 27590-2022/6.4.1 | 不测：生物分解性能、生物分解率 |    |
|     |              | 210.4    | 杯身挺度    | 纸杯 GB/T 27590-2022/6.4.2 | 不测：生物分解性能、生物分解率 |    |
|     |              |          |         | 纸杯 GB/T 27590-2011/5.4.2 |                 |    |
|     |              | 210.5    | 重金属     | 纸杯 GB/T 27590-2011/5.5   |                 |    |
|     |              |          |         | 纸杯 GB/T 27590-2022/5.6   | 不测：生物分解性能、生物分解率 |    |
|     |              | 210.6    | 荧光性物质   | 纸杯 GB/T 27590-2011/5.5   |                 |    |
|     |              |          |         | 纸杯 GB/T 27590-2022/5.6   | 不测：生物分解性能、生物分解率 |    |
|     |              | 210.7    | 脱色试验    | 纸杯 GB/T 27590-2011/5.5   |                 |    |
|     |              |          |         | 纸杯 GB/T 27590-2022/5.6   | 不测：生物分解性能、生物分解率 |    |
|     |              | 210.8    | 微生物指标   | 纸杯 GB/T 27590-2011/5.5   |                 |    |
|     |              |          |         | 纸杯 GB/T 27590-2022/5.6   | 不测：生物分解性能、生物分解率 |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第159页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |              | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）      | 限制范围            | 说明 |
|-----|--------------|----------|--------------|--------------------------|-----------------|----|
|     |              | 序号       | 名称           |                          |                 |    |
|     |              | 210.9    | 蒸发残渣         | 纸杯 GB/T 27590-2022/5.6   | 不测：生物分解性能、生物分解率 |    |
|     |              |          |              | 纸杯 GB/T 27590-2011/5.5   |                 |    |
|     |              | 210.10   | 高锰酸钾消耗量      | 纸杯 GB/T 27590-2022/5.6   | 不测：生物分解性能、生物分解率 |    |
|     |              |          |              | 纸杯 GB/T 27590-2011/5.5   |                 |    |
|     |              | 210.11   | 原材料聚乙烯膜      | 纸杯 GB/T 27590-2011/5.6.2 |                 |    |
|     |              | 210.12   | 生物分解性能       | 纸杯 GB/T 27590-2022/6.4.3 |                 | 扩项 |
|     |              | 210.13   | (可堆肥性能)生物分解率 | 纸杯 GB/T 27590-2022/6.4.4 |                 | 扩项 |
| 211 | 纸碗           | 211.1    | 外观           | 纸碗 GB/T 27591-2011/4.2   |                 |    |
|     |              | 211.2    | 容量及容量偏差      | 纸碗 GB/T 27591-2011/4.3   |                 |    |
|     |              | 211.3    | 渗漏性能         | 纸碗 GB/T 27591-2011/4.4   |                 |    |
|     |              | 211.4    | 抗压强度         | 纸碗 GB/T 27591-2011/4.5   |                 |    |
|     |              | 211.5    | 重金属          | 纸碗 GB/T 27591-2011/4.6   |                 |    |
|     |              | 211.6    | 荧光性物质        | 纸碗 GB/T 27591-2011/4.6   |                 |    |
|     |              | 211.7    | 脱色试验         | 纸碗 GB/T 27591-2011/4.6   |                 |    |
|     |              | 211.8    | 微生物指标        | 纸碗 GB/T 27591-2011/4.6   |                 |    |
|     |              | 211.9    | 蒸发残渣         | 纸碗 GB/T 27591-2011/4.6   |                 |    |
|     |              | 211.10   | 高锰酸钾消耗量      | 纸碗 GB/T 27591-2011/4.6   |                 |    |
|     |              | 211.11   | 原材料聚乙烯膜      | 纸碗 GB/T 27591-2011/4.7   |                 |    |
| 212 | 面粉纸袋         | 212.1    | 卫生指标         | 面粉纸袋 GB/T 28120-2011/5.6 |                 |    |
|     |              | 212.2    | 尺寸偏差         | 面粉纸袋 GB/T 28120-2011/5.2 |                 |    |
|     |              | 212.3    | 外观           | 面粉纸袋 GB/T 28120-2011/5.3 |                 |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第160页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |          | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）       | 限制范围   | 说明 |
|-----|--------------|----------|----------|---------------------------|--------|----|
|     |              | 序号       | 名称       |                           |        |    |
|     |              | 212.4    | 拉伸性能     | 面粉纸袋 GB/T 28120-2011/5.4  |        |    |
|     |              | 212.5    | 牢固度      | 面粉纸袋 GB/T 28120-2011/5.5  |        |    |
| 213 | 纸杯原纸         | 213.1    | 尺寸偏差     | 纸杯原纸 QB/T 4032-2010/5.3   |        |    |
|     |              |          |          | 纸杯原纸 QB/T 4032-2022/6.3   | 不测：边渗透 |    |
|     |              | 213.2    | 定量和横幅定量差 | 纸杯原纸 QB/T 4032-2010/5.4   |        |    |
|     |              |          |          | 纸杯原纸 QB/T 4032-2022/6.2.1 | 不测：边渗透 |    |
|     |              | 213.3    | 厚度和横幅厚度差 | 纸杯原纸 QB/T 4032-2010/5.5   |        |    |
|     |              |          |          | 纸杯原纸 QB/T 4032-2022/6.2.2 | 不测：边渗透 |    |
|     |              | 213.4    | 平滑度      | 纸杯原纸 QB/T 4032-2010/5.6   |        |    |
|     |              |          |          | 纸杯原纸 QB/T 4032-2022/6.2.3 | 不测：边渗透 |    |
|     |              | 213.5    | 亮度       | 纸杯原纸 QB/T 4032-2010/5.7   |        |    |
|     |              |          |          | 纸杯原纸 QB/T 4032-2022/6.2.4 | 不测：边渗透 |    |
|     |              | 213.6    | 抗张指数     | 纸杯原纸 QB/T 4032-2010/5.11  |        |    |
|     |              | 213.7    | 吸水性      | 纸杯原纸 QB/T 4032-2010/5.9   |        |    |
|     |              |          |          | 纸杯原纸 QB/T 4032-2022/6.2.5 | 不测：边渗透 |    |
|     |              | 213.8    | 横向耐折度    | 纸杯原纸 QB/T 4032-2010/5.8   |        |    |
|     |              |          |          | 纸杯原纸 QB/T 4032-2022/6.2.6 | 不测：边渗透 |    |
|     |              | 213.9    | 边渗透      | 纸杯原纸 QB/T 4032-2010/5.14  |        |    |
|     |              |          |          | 纸杯原纸 QB/T 4032-2022/6.2.7 |        | 扩项 |
|     |              | 213.10   | 泰伯挺度     | 纸杯原纸 QB/T 4032-2022/6.2.8 | 不测：边渗透 |    |
|     |              |          |          | 纸杯原纸 QB/T 4032-2010/5.10  |        |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第161页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |          | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）        | 限制范围   | 说明 |
|-----|--------------|----------|----------|----------------------------|--------|----|
|     |              | 序号       | 名称       |                            |        |    |
|     |              | 213.11   | 卧式挺度     | 纸杯原纸 QB/T 4032-2022/6.2.8  | 不测：边渗透 |    |
|     |              |          |          | 纸杯原纸 QB/T 4032-2010/5.10   |        |    |
|     |              | 213.12   | 尘埃度      | 纸杯原纸 QB/T 4032-2022/6.2.9  | 不测：边渗透 |    |
|     |              |          |          | 纸杯原纸 QB/T 4032-2010/5.12   |        |    |
|     |              | 213.13   | 水分       | 纸杯原纸 QB/T 4032-2022/6.2.10 | 不测：边渗透 |    |
|     |              |          |          | 纸杯原纸 QB/T 4032-2010/5.13   |        |    |
|     |              | 213.14   | 外观       | 纸杯原纸 QB/T 4032-2010/5.15   |        |    |
|     |              |          |          | 纸杯原纸 QB/T 4032-2022/6.4    | 不测：边渗透 |    |
|     |              | 213.15   | 卫生指标     | 纸杯原纸 QB/T 4032-2010/4.4    |        |    |
|     |              |          |          |                            |        |    |
| 214 | 餐盒原纸         | 214.1    | 尺寸偏差     | 餐盒原纸 QB/T 4033-2010/5.3    |        |    |
|     |              | 214.2    | 外观       | 餐盒原纸 QB/T 4033-2010/5.13   |        |    |
|     |              | 214.3    | 卫生指标     | 餐盒原纸 QB/T 4033-2010/4.4    |        |    |
|     |              | 214.4    | 定量和横幅定量差 | 餐盒原纸 QB/T 4033-2010/5.4    |        |    |
|     |              | 214.5    | 厚度和横幅厚度差 | 餐盒原纸 QB/T 4033-2010/5.5    |        |    |
|     |              | 214.6    | 亮度       | 餐盒原纸 QB/T 4033-2010/5.6    |        |    |
|     |              | 214.7    | 吸水性      | 餐盒原纸 QB/T 4033-2010/5.8    |        |    |
|     |              | 214.8    | 横向耐折度    | 餐盒原纸 QB/T 4033-2010/5.7    |        |    |
|     |              | 214.9    | 边渗透      | 餐盒原纸 QB/T 4033-2010/5.12   |        |    |
|     |              | 214.10   | 挺度       | 餐盒原纸 QB/T 4033-2010/5.9    |        |    |
|     |              | 214.11   | 尘埃度      | 餐盒原纸 QB/T 4033-2010/5.10   |        |    |
|     |              | 214.12   | 水分       | 餐盒原纸 QB/T 4033-2010/5.11   |        |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第162页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |       | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）           | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|-------|-------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称    |                               |      |    |
| 215 | 食品包装纸        | 215.1    | 定量    | 食品包装纸 QB/T 1014-2010/5.3      |      |    |
|     |              | 215.2    | 抗张指数  | 食品包装纸 QB/T 1014-2010/5.4      |      |    |
|     |              | 215.3    | 撕裂指数  | 食品包装纸 QB/T 1014-2010/5.6      |      |    |
|     |              | 215.4    | 尘埃度   | 食品包装纸 QB/T 1014-2010/5.9      |      |    |
|     |              | 215.5    | 交货水分  | 食品包装纸 QB/T 1014-2010/5.7      |      |    |
|     |              | 215.6    | 吸水性   | 食品包装纸 QB/T 1014-2010/5.8      |      |    |
|     |              | 215.7    | 耐破指数  | 食品包装纸 QB/T 1014-2010/5.5      |      |    |
|     |              | 215.8    | 卫生指标  | 食品包装纸 QB/T 1014-2010/5.10     |      |    |
|     |              | 215.9    | 外观    | 食品包装纸 QB/T 1014-2010/4.6、4.7  |      |    |
| 216 | 鸡皮纸          | 216.1    | 外观    | 鸡皮纸 QB/T 1016-2006/5.11       |      |    |
|     |              | 216.2    | 尺寸偏差  | 鸡皮纸 QB/T 1016-2006/5.9        |      |    |
|     |              | 216.3    | 定量    | 鸡皮纸 QB/T 1016-2006/5.2        |      |    |
|     |              | 216.4    | 湿抗张强度 | 鸡皮纸 QB/T 1016-2006/5.3        |      |    |
|     |              | 216.5    | 吸水性   | 鸡皮纸 QB/T 1016-2006/5.4        |      |    |
|     |              | 216.6    | 耐破度   | 鸡皮纸 QB/T 1016-2006/5.6        |      |    |
|     |              | 216.7    | 耐折度   | 鸡皮纸 QB/T 1016-2006/5.5        |      |    |
|     |              | 216.8    | 交货水分  | 鸡皮纸 QB/T 1016-2006/5.7        |      |    |
|     |              | 216.9    | 光泽度   | 鸡皮纸 QB/T 1016-2006/5.8        |      |    |
|     |              | 216.10   | 卫生指标  | 鸡皮纸 QB/T 1016-2006/5.10       |      |    |
|     |              | 217.1    | 外观    | 食品包装用羊皮纸 GB/T 24696-2009/5.13 |      |    |
|     |              |          |       | 食品羊皮纸 QB/T 1710-2010/5.12     |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第163页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |            | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）           | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|------------|-------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称         |                               |      |    |
| 217 | 食品羊皮纸        | 217.2    | 尺寸偏差       | 食品羊皮纸 QB/T 1710-2011/5.3      |      |    |
|     |              |          |            | 食品包装用羊皮纸 GB/T 24696-2009/5.3  |      |    |
|     |              | 217.3    | 偏斜度        | 食品包装用羊皮纸 GB/T 24696-2009/5.3  |      |    |
|     |              |          |            | 食品羊皮纸 QB/T 1710-2011/5.3      |      |    |
|     |              | 217.4    | 卫生指标       | 食品包装用羊皮纸 GB/T 24696-2009/5.11 |      |    |
|     |              |          |            | 食品羊皮纸 QB/T 1710-2011/5.10     |      |    |
|     |              | 217.5    | 定量         | 食品包装用羊皮纸 GB/T 24696-2009/5.4  |      |    |
|     |              |          |            | 食品羊皮纸 QB/T 1710-2011/5.4      |      |    |
|     |              | 217.6    | 抗张指数       | 食品包装用羊皮纸 GB/T 24696-2009/5.5  |      |    |
|     |              |          |            | 食品羊皮纸 QB/T 1710-2011/5.5      |      |    |
|     |              | 217.7    | 耐破指数       | 食品包装用羊皮纸 GB/T 24696-2009/5.6  |      |    |
|     |              |          |            | 食品羊皮纸 QB/T 1710-2011/5.6      |      |    |
|     |              | 217.8    | 耐折度        | 食品包装用羊皮纸 GB/T 24696-2009/5.7  |      |    |
|     |              |          |            | 食品羊皮纸 QB/T 1710-2011/5.7      |      |    |
|     |              | 217.9    | 透油度        | 食品包装用羊皮纸 GB/T 24696-2009/5.8  |      |    |
|     |              |          |            | 食品羊皮纸 QB/T 1710-2011/5.8      |      |    |
|     |              | 217.10   | 水抽取物（水抽提液） | 食品包装用羊皮纸 GB/T 24696-2009/5.10 |      |    |
|     |              |          |            | 食品羊皮纸 QB/T 1710-2011/5.9      |      |    |
|     |              | 217.11   | 尘埃度        | 食品羊皮纸 QB/T 1710-2020/4.1      |      |    |
|     |              |          |            | 食品包装用羊皮纸 GB/T 24696-2009/5.9  |      |    |
|     |              | 217.12   | 交货水分       | 食品羊皮纸 QB/T 1710-2021/5.11     |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第164页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)    | 产品/项目/参数 |              | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                   | 限制范围 | 说明 |
|-----|-----------------|----------|--------------|---------------------------------------|------|----|
|     |                 | 序号       | 名称           |                                       |      |    |
|     |                 |          |              | 食品包装用羊皮纸 GB/T 24696-2009/5.12         |      |    |
| 218 | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 | 218.1    | 外观质量         | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008/7.1   |      |    |
|     |                 | 218.2    | 材料的尺寸偏差      | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008/7.2   |      |    |
|     |                 | 218.3    | 印刷位置的尺寸偏差    | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008/7.2   |      |    |
|     |                 | 218.4    | 套印精度         | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008/7.2   |      |    |
|     |                 | 218.5    | 内层塑料膜定量      | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008/7.3   |      |    |
|     |                 | 218.6    | 拉断力          | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008/7.4.1 |      |    |
|     |                 | 218.7    | 封合强度         | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008/7.4.2 |      |    |
|     |                 | 218.8    | 透氧率          | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008/7.4.4 |      |    |
|     |                 | 218.9    | 挺度           | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008/7.4.5 |      |    |
|     |                 | 218.10   | 内层聚乙烯材料的卫生指标 | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008/7.5.1 |      |    |
|     |                 | 218.11   | 溶剂残留量        | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008/7.5.2 |      |    |
|     |                 | 218.12   | 菌落总数         | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008/7.5.3 |      |    |
|     |                 | 218.13   | 大肠菌群         | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008/7.5.3 |      |    |
|     |                 | 218.14   | 致病菌          | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008/7.5.3 |      |    |
|     |                 | 218.15   | 霉菌           | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008/7.5.3 |      |    |
| 219 | 真空镀铝纸           | 219.1    | 外观质量         | 真空镀铝纸 BB/T 0054-2010/5.3.1            |      |    |
|     |                 | 219.2    | 色差           | 真空镀铝纸 BB/T 0054-2010/5.4.1            |      |    |
|     |                 | 219.3    | 定量偏差         | 真空镀铝纸 BB/T 0054-2010/5.4.2            |      |    |
|     |                 | 219.4    | 光泽度          | 真空镀铝纸 BB/T 0054-2010/5.4.3            |      |    |
|     |                 | 219.5    | 挺度           | 真空镀铝纸 BB/T 0054-2010/5.4.4            |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第165页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |        | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）         | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|--------|-----------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称     |                             |      |    |
|     |              | 219.6    | 抗张指数   | 真空镀铝纸 BB/T 0054-2010/5.4.5  |      |    |
|     |              | 219.7    | 撕裂指数   | 真空镀铝纸 BB/T 0054-2010/5.4.6  |      |    |
|     |              | 219.8    | 表面张力   | 真空镀铝纸 BB/T 0054-2010/5.4.7  |      |    |
|     |              | 219.9    | 铝层附着力  | 真空镀铝纸 BB/T 0054-2010/5.4.8  |      |    |
|     |              | 219.10   | 单张平整度  | 真空镀铝纸 BB/T 0054-2010/5.4.9  |      |    |
|     |              | 219.11   | 水分     | 真空镀铝纸 BB/T 0054-2010/5.4.10 |      |    |
|     |              | 219.12   | 耐热性    | 真空镀铝纸 BB/T 0054-2010/5.4.11 |      |    |
|     |              | 219.13   | 静摩擦系数  | 真空镀铝纸 BB/T 0054-2010/5.4.12 |      |    |
|     |              | 219.14   | 动摩擦系数  | 真空镀铝纸 BB/T 0054-2010/5.4.12 |      |    |
|     |              | 219.15   | 卫生指标   | 真空镀铝纸 BB/T 0054-2010/5.6    |      |    |
| 220 | 牛皮纸          | 220.1    | 定量     | 牛皮纸 GB/T 22865-2008/5.4     |      |    |
|     |              | 220.2    | 耐破度    | 牛皮纸 GB/T 22865-2008/5.5     |      |    |
|     |              | 220.3    | 纵向撕裂度  | 牛皮纸 GB/T 22865-2008/5.6     |      |    |
|     |              | 220.4    | 吸水性    | 牛皮纸 GB/T 22865-2008/5.7     |      |    |
|     |              | 220.5    | 交货水分   | 牛皮纸 GB/T 22865-2008/5.8     |      |    |
|     |              | 220.6    | 尺寸     | 牛皮纸 GB/T 22865-2008/5.3     |      |    |
|     |              | 220.7    | 外观质量   | 牛皮纸 GB/T 22865-2008/5.9     |      |    |
|     |              | 221.1    | 外观     | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007/5.2    |      |    |
|     |              | 221.2    | PE膜定量  | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007/5.9    |      |    |
|     |              | 221.3    | 容积相对偏差 | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007/5.3.3  |      |    |
|     |              | 221.4    | 渗漏性能   | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007/5.4    |      |    |



# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第166页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |                 | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）          | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|-----------------|------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称              |                              |      |    |
| 221 | 餐用纸制品        | 221.5    | 挺度              | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007/5.5     |      |    |
|     |              | 221.6    | 负重性能            | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007/5.6     |      |    |
|     |              | 221.7    | 水分              | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007/5.7     |      |    |
|     |              | 221.8    | 铅               | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007/5.8.1.1 |      |    |
|     |              | 221.9    | 砷               | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007/5.8.1.2 |      |    |
|     |              | 221.10   | 荧光性物质           | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007/5.8.1.3 |      |    |
|     |              | 221.11   | 脱色试验            | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007/5.8.1.4 |      |    |
|     |              | 221.12   | 大肠菌群            | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007/5.8.2.1 |      |    |
|     |              | 221.13   | 沙门氏菌            | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007/5.8.2.2 |      |    |
|     |              | 221.14   | 志贺氏菌            | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007/5.8.2.2 |      |    |
|     |              | 221.15   | 金黄色葡萄球菌         | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007/5.8.2.2 |      |    |
|     |              | 221.16   | 溶血性链球菌          | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007/5.8.2.2 |      |    |
|     |              | 221.17   | 聚乙烯涂层和聚乙烯膜的卫生指标 | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007/4.3.2   |      |    |
| 222 | 热封型茶叶滤纸      | 222.1    | 定量              | 热封型茶叶滤纸 GB/T 25436-2010/5.2  |      |    |
|     |              | 222.2    | 紧度              | 热封型茶叶滤纸 GB/T 25436-2010/5.3  |      |    |
|     |              | 222.3    | 抗张强度            | 热封型茶叶滤纸 GB/T 25436-2010/5.4  |      |    |
|     |              | 222.4    | 纵向湿抗张强度         | 热封型茶叶滤纸 GB/T 25436-2010/5.5  |      |    |
|     |              | 222.5    | 热封强度            | 热封型茶叶滤纸 GB/T 25436-2010/5.9  |      |    |
|     |              | 222.6    | 透气度             | 热封型茶叶滤纸 GB/T 25436-2010/5.6  |      |    |
|     |              | 222.7    | 滤水时间            | 热封型茶叶滤纸 GB/T 25436-2010/5.7  |      |    |
|     |              | 222.8    | 交货水分            | 热封型茶叶滤纸 GB/T 25436-2010/5.8  |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第167页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)  | 产品/项目/参数 |                   | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                        | 限制范围 | 说明 |
|-----|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------|------|----|
|     |               | 序号       | 名称                |                                            |      |    |
|     |               | 222.9    | 异味和漏茶末            | 热封型茶叶滤纸 GB/T 25436-2010/5.10               |      |    |
|     |               | 222.10   | 外观                | 热封型茶叶滤纸 GB/T 25436-2010/5.12               |      |    |
|     |               | 222.11   | 尺寸偏差              | 热封型茶叶滤纸 GB/T 25436-2010/4.3                |      |    |
|     |               | 222.12   | 接头                | 热封型茶叶滤纸 GB/T 25436-2010/4.4                |      |    |
|     |               | 222.13   | 卫生指标              | 热封型茶叶滤纸 GB/T 25436-2010/5.11               |      |    |
| 223 | 柔性版装潢印刷品纸张类   | 223.1    | 印面外观              | 柔性版装潢印刷品 第1部分：纸张类 GB/T 17497.1-2012/6.2    |      |    |
|     |               | 223.2    | 套印误差              | 柔性版装潢印刷品 第1部分：纸张类 GB/T 17497.1-2012/6.3    |      |    |
|     |               | 223.3    | 同批同色色差            | 柔性版装潢印刷品 第1部分：纸张类 GB/T 17497.1-2012/6.4    |      |    |
|     |               | 223.4    | 实地印刷墨层耐磨性         | 柔性版装潢印刷品 第1部分：纸张类 GB/T 17497.1-2012/6.5    |      |    |
|     |               | 223.5    | 烫印与压凹凸同印刷图文的套准误差  | 柔性版装潢印刷品 第1部分：纸张类 GB/T 17497.1-2012/6.6    |      |    |
|     |               | 223.6    | 模切尺寸误差            | 柔性版装潢印刷品 第1部分：纸张类 GB/T 17497.1-2012/6.7    |      |    |
| 224 | 柔性版装潢印刷品瓦楞纸板类 | 224.1    | 印面外观              | 柔性版装潢印刷品 第3部分：瓦楞纸板类 GB/T 17497.3-2012/6.2  |      |    |
|     |               | 224.2    | 套印误差              | 柔性版装潢印刷品 第3部分：瓦楞纸板类 GB/T 17497.3-2012/6.3  |      |    |
|     |               | 224.3    | 同批同色色差            | 柔性版装潢印刷品 第3部分：瓦楞纸板类 GB/T 17497.3-2012/6.4  |      |    |
|     |               | 224.4    | 实地印刷墨层耐磨性         | 柔性版装潢印刷品 第3部分：瓦楞纸板类 GB/T 17497.3-2012/6.5  |      |    |
|     |               | 224.5    | 压痕                | 柔性版装潢印刷品 第3部分：瓦楞纸板类 GB/T 17497.3-2012/6.6  |      |    |
|     |               | 224.6    | 开槽                | 柔性版装潢印刷品 第3部分：瓦楞纸板类 GB/T 17497.3-2012/6.7  |      |    |
|     |               | 224.7    | 模切尺寸误差            | 柔性版装潢印刷品 第3部分：瓦楞纸板类 GB/T 17497.3-2012/6.8  |      |    |
|     |               | 224.8    | 成品图文位置偏差          | 柔性版装潢印刷品 第3部分：瓦楞纸板类 GB/T 17497.3-2012/6.9  |      |    |
|     |               | 224.9    | 手提扣、透气孔等功能性开口位置偏差 | 柔性版装潢印刷品 第3部分：瓦楞纸板类 GB/T 17497.3-2012/6.10 |      |    |
|     |               | 224.10   | 墨层耐水性             | 柔性版装潢印刷品 第3部分：瓦楞纸板类 GB/T 17497.3-2012/6.11 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第168页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)    | 产品/项目/参数 |              | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                   | 限制范围 | 说明 |
|-----|-----------------|----------|--------------|---------------------------------------|------|----|
|     |                 | 序号       | 名称           |                                       |      |    |
| 225 | 液体食品无菌包装用纸基复合材料 | 225.1    | 外观质量         | 液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008/7.1   |      |    |
|     |                 | 225.2    | 卷筒质量         | 液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008/7.2   |      |    |
|     |                 | 225.3    | 材料的尺寸偏差      | 液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008/7.3   |      |    |
|     |                 | 225.4    | 印刷位置的尺寸偏差    | 液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008/7.3   |      |    |
|     |                 | 225.5    | 套印精度         | 液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008/7.3   |      |    |
|     |                 | 225.6    | 内层塑料膜定量      | 液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008/7.4   |      |    |
|     |                 | 225.7    | 拉断力          | 液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008/7.5.1 |      |    |
|     |                 | 225.8    | 封合强度         | 液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008/7.5.2 |      |    |
|     |                 | 225.9    | 内层塑料膜剥离强度    | 液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008/7.5.3 |      |    |
|     |                 | 225.10   | 透氧率          | 液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008/7.5.4 |      |    |
|     |                 | 225.11   | 挺度           | 液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008/7.5.5 |      |    |
|     |                 | 225.12   | 内层聚乙烯材料的卫生指标 | 液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008/7.6.1 |      |    |
|     |                 | 225.13   | 溶剂残留量        | 液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008/7.6.2 |      |    |
|     |                 | 226.1    | 定量偏差         | 食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018/5.3       |      |    |
|     |                 |          |              | 食品包装用淋膜纸和纸板 QB/T 4819-2015/5.3        |      |    |
|     |                 | 226.2    | 横幅厚度差        | 食品包装用淋膜纸和纸板 QB/T 4819-2015/5.5        |      |    |
|     |                 |          |              | 食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018/5.5       |      |    |
|     |                 | 226.3    | 膜定量偏差        | 食品包装用淋膜纸和纸板 QB/T 4819-2015/5.4        |      |    |
|     |                 |          |              | 食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018/5.4       |      |    |
|     |                 | 226.4    | 粘合强度         | 食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018/5.6       |      |    |
|     |                 |          |              | 食品包装用淋膜纸和纸板 QB/T 4819-2015/5.6        |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第169页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |        | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                  | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|--------|--------------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称     |                                      |      |    |
| 226 | 食品包装用淋膜纸和纸板  | 226.5    | 耐脂度    | 食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018/5.7      |      |    |
|     |              |          |        | 食品包装用淋膜纸和纸板 QB/T 4819-2015/5.7       |      |    |
|     |              | 226.6    | 透湿度    | 食品包装用淋膜纸和纸板 QB/T 4819-2015/5.8       |      |    |
|     |              |          |        | 食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018/5.8      |      |    |
|     |              | 226.7    | 渗漏性    | 食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018/5.9      |      |    |
|     |              |          |        | 食品包装用淋膜纸和纸板 QB/T 4819-2015/5.9       |      |    |
|     |              | 226.8    | 润湿张力   | 食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018/5.10     |      |    |
|     |              |          |        | 食品包装用淋膜纸和纸板 QB/T 4819-2015/5.10      |      |    |
|     |              | 226.9    | 交货水分   | 食品包装用淋膜纸和纸板 QB/T 4819-2015/5.11      |      |    |
|     |              |          |        | 食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018/5.11     |      |    |
|     |              | 226.10   | 安全要求   | 食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018/5.12     |      |    |
|     |              |          |        | 食品包装用淋膜纸和纸板 QB/T 4819-2015/5.12      |      |    |
|     |              | 226.11   | 尺寸偏差   | 食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018/5.2      |      |    |
|     |              |          |        | 食品包装用淋膜纸和纸板 QB/T 4819-2015/5.2       |      |    |
|     |              | 226.12   | 外观质量   | 食品包装用淋膜纸和纸板 QB/T 4819-2015/5.13      |      |    |
|     |              |          |        | 食品包装用淋膜纸和纸板 GB/T 36392-2018/5.13     |      |    |
|     |              | 227.1    | 外观质量   | 食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014/6.2.1 |      |    |
|     |              | 227.2    | 异嗅     | 食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014/6.2.2 |      |    |
|     |              | 227.3    | 印刷质量   | 食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014/6.3   |      |    |
|     |              | 227.4    | 条码印刷质量 | 食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014/6.3   |      |    |
|     |              | 227.5    | 长度偏差   | 食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014/6.4.1 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第170页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)   | 产品/项目/参数 |          | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                   | 限制范围 | 说明 |
|-----|----------------|----------|----------|---------------------------------------|------|----|
|     |                | 序号       | 名称       |                                       |      |    |
| 227 | 食品包装用纸与塑料复合膜、袋 | 227.6    | 宽度偏差     | 食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014/6.4.1  |      |    |
|     |                | 227.7    | 厚度偏差     | 食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014/6.4.2  |      |    |
|     |                | 227.8    | 封口宽度偏差   | 食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014/6.4.3  |      |    |
|     |                | 227.9    | 封口与袋边距离  | 食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014/6.4.4  |      |    |
|     |                | 227.10   | 内层塑料膜定量  | 食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014/附录A    |      |    |
|     |                | 227.11   | 拉伸强度     | 食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014/6.6.1  |      |    |
|     |                | 227.12   | 直角撕裂负荷   | 食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014/6.6.2  |      |    |
|     |                | 227.13   | 剥离强度     | 食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014/6.6.3  |      |    |
|     |                | 227.14   | 塑料与纸的粘结度 | 食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014/6.6.4  |      |    |
|     |                | 227.15   | 热合强度     | 食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014/6.6.5  |      |    |
|     |                | 227.16   | 氧气透过量    | 食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014/6.6.6  |      |    |
|     |                | 227.17   | 水蒸气透过量   | 食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014/6.6.7  |      |    |
|     |                | 227.18   | 袋的耐压性能   | 食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014/6.6.8  |      |    |
|     |                | 227.19   | 袋的跌落性能   | 食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014/6.6.9  |      |    |
|     |                | 227.20   | 溶剂残留量    | 食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014/6.6.10 |      |    |
|     |                | 227.21   | 卫生性能     | 食品包装用纸与塑料复合膜、袋 GB/T 30768-2014/6.7    |      |    |
| 228 | 瓦楞纸板           | 228.1    | 厚度       | 瓦楞纸板 GB/T 6544-2008/6.1               |      |    |
|     |                | 228.2    | 长度和宽度    | 瓦楞纸板 GB/T 6544-2008/6.2               |      |    |
|     |                | 228.3    | 边压强度     | 瓦楞纸板 GB/T 6544-2008/6.3               |      |    |
|     |                | 228.4    | 耐破强度     | 瓦楞纸板 GB/T 6544-2008/6.4               |      |    |
|     |                | 228.5    | 粘合强度     | 瓦楞纸板 GB/T 6544-2008/6.5               |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第171页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)     | 产品/项目/参数 |              | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                   | 限制范围 | 说明 |
|-----|------------------|----------|--------------|---------------------------------------|------|----|
|     |                  | 序号       | 名称           |                                       |      |    |
|     |                  | 228.6    | 交货水分         | 瓦楞纸板 GB/T 6544-2008/6.6               |      |    |
|     |                  | 228.7    | 外观质量         | 瓦楞纸板 GB/T 6544-2008/6.7               |      |    |
| 229 | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 | 229.1    | 边压强度         | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008/5.1.1 |      |    |
|     |                  | 229.2    | 耐破强度         | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008/5.1.1 |      |    |
|     |                  | 229.3    | 粘合强度         | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008/5.1.1 |      |    |
|     |                  | 229.4    | 交货水分         | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008/5.1.1 |      |    |
|     |                  | 229.5    | 厚度           | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008/5.1.1 |      |    |
|     |                  | 229.6    | 金属钉线         | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008/5.1.2 |      |    |
|     |                  | 229.7    | 粘合           | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008/5.1.3 |      |    |
|     |                  | 229.8    | 尺寸与偏差        | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008/6.2.1 |      |    |
|     |                  | 229.9    | 接合           | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008/5.3.1 |      |    |
|     |                  | 229.10   | 压痕线          | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008/5.3.4 |      |    |
|     |                  | 229.11   | 外观           | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008/5.3.5 |      |    |
|     |                  | 229.12   | 印刷           | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008/5.3.6 |      |    |
|     |                  | 229.13   | 摇盖耐折         | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008/6.2.2 |      |    |
|     |                  | 229.14   | 空箱抗压能力       | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008/6.2.3 |      |    |
|     |                  | 230.1    | 外观质量         | 食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021/6.3.1   |      |    |
|     |                  | 230.2    | 凹版印刷质量       | 食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021/6.3.2.1 |      |    |
|     |                  | 230.3    | 柔性版印刷质量      | 食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021/6.3.2.2 |      |    |
|     |                  | 230.4    | 条码印刷质量       | 食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021/6.3.2.3 |      |    |
|     |                  | 230.5    | 单位面积质量（定量）偏差 | 食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021/6.3.3   |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第172页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)  | 产品/项目/参数 |        | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                  | 限制范围 | 说明 |
|-----|---------------|----------|--------|--------------------------------------|------|----|
|     |               | 序号       | 名称     |                                      |      |    |
| 230 | 食品包装用纸铝塑复合膜、袋 | 230.6    | 尺寸偏差   | 食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021/6.4    |      |    |
|     |               | 230.7    | 剥离力    | 食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021/6.5.2  |      |    |
|     |               | 230.8    | 黏结度    | 食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021/附录A    |      |    |
|     |               | 230.9    | 拉断力    | 食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021/6.5.1  |      |    |
|     |               | 230.10   | 直角撕裂力  | 食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021/6.5.5  |      |    |
|     |               | 230.11   | 摩擦系数   | 食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021/6.5.11 |      |    |
|     |               | 230.12   | 挺度     | 食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021/6.5.8  |      |    |
|     |               | 230.13   | 热合强度   | 食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021/6.5.4  |      |    |
|     |               | 230.14   | 氧气透过量  | 食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021/6.5.6  |      |    |
|     |               | 230.15   | 水蒸气透过量 | 食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021/6.5.7  |      |    |
|     |               | 230.16   | 袋的耐压性能 | 食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021/6.5.9  |      |    |
|     |               | 230.17   | 袋的跌落性能 | 食品包装用纸铝塑复合膜、袋 GB/T 41169-2021/6.5.10 |      |    |
| 七   | 其他包装产品及材料     |          |        |                                      |      |    |
| 231 | 商品零售包装袋       | 231.1    | 标识     | 商品零售包装袋 BB/T 0039-2013/5.1           |      |    |
|     |               | 231.2    | 尺寸偏差   | 商品零售包装袋 BB/T 0039-2013/6.2           |      |    |
|     |               | 231.3    | 异嗅     | 商品零售包装袋 BB/T 0039-2013/6.3.1         |      |    |
|     |               | 231.4    | 外观质量   | 商品零售包装袋 BB/T 0039-2013/6.3.2         |      |    |
|     |               | 231.5    | 印刷质量   | 商品零售包装袋 BB/T 0039-2013/附录A           |      |    |
|     |               | 231.6    | 漏水性    | 商品零售包装袋 BB/T 0039-2013/6.5.1         |      |    |
|     |               | 231.7    | 跌落性能   | 商品零售包装袋 BB/T 0039-2013/6.5.2         |      |    |
|     |               | 231.8    | 提吊试验   | 商品零售包装袋 BB/T 0039-2013/6.5.3         |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第173页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |                   | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                                   | 限制范围                       | 说明 |
|-----|--------------|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|
|     |              | 序号       | 名称                |                                                                       |                            |    |
|     |              | 231.9    | 塑料和纸塑复合包装袋封合强度    | 商品零售包装袋 BB/T 0039-2013/6.5.3.3                                        |                            |    |
|     |              | 231.10   | 复合包装袋剥离力          | 商品零售包装袋 BB/T 0039-2013/6.5.4                                          |                            |    |
|     |              | 231.11   | 纸包装袋封口粘合强度        | 商品零售包装袋 BB/T 0039-2013/6.5.5                                          |                            |    |
|     |              | 231.12   | 塑料和纸塑复合包装袋的安全卫生性能 | 商品零售包装袋 BB/T 0039-2013/6.6                                            |                            |    |
|     |              | 231.13   | 纸包装袋的安全卫生性能       | 商品零售包装袋 BB/T 0039-2013/6.6                                            |                            |    |
|     |              | 231.14   | 降解性能              | 商品零售包装袋 BB/T 0039-2013/6.7                                            |                            |    |
| 232 | 其他包装产品及材料    | 232.1    | 缓冲材料静态压缩试验        | 包装用缓冲材料静态压缩试验方法 GB/T 8168-2008                                        |                            |    |
|     |              | 232.2    | 胶粘剂T剥离强度试验        | 胶粘剂T剥离强度试验方法 挠性材料对挠性材料 GB/T 2791-1995                                 |                            |    |
|     |              | 232.3    | 表观密度              | 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009 ISO 845：2006                           |                            |    |
|     |              | 232.4    | 线形尺寸              | 泡沫塑料与橡胶 线形尺寸的测定 GB/T 6342-1996ISO 1923：1981                           |                            |    |
|     |              | 232.5    | 拉伸应力应变性能          | 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009ISO 37：2005ISO 37：2005/Cor.1：2008 |                            |    |
|     |              | 232.6    | 邵氏硬度              | 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法(邵尔硬度) GB/T 531.1-2008ISO 7619-1：2004  |                            |    |
|     |              | 232.7    | 热空气加速老化和耐热试验      | 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014                                |                            |    |
|     |              | 232.8    | 液体油墨细度            | 油墨细度检验方法 GB/T 13217.3-2022                                            |                            |    |
|     |              |          |                   | 液体油墨细度检验方法 GB/T 13217.3-2008                                          |                            |    |
|     |              | 232.9    | 液体油墨粘度            | 油墨黏度检验方法 GB/T 13217.4-2020                                            | 只做：涂4号杯黏度计法、察恩杯黏度计法、旋转黏度计法 |    |
|     |              | 232.10   | 经纬密度              | 机织物密度的测定 GB/T 4668-1995                                               |                            |    |
|     |              | 232.11   | 断裂强力              | 纺织品 织物拉伸性能 第1部分 断裂强力和断裂伸长率的测定 (条样法) GB/T 3923.1-2013                  |                            |    |
|     |              | 232.12   | 气密性               | 包装、包装容器、气密试验方法 GB/T 17344-1998                                        |                            |    |
| 233 | 黄麻布和麻袋       | 233.1    | 密度                | 黄麻布和麻袋 GB/T 731-2008/4.3                                              |                            |    |
|     |              | 233.2    | 断裂强力              | 黄麻布和麻袋 GB/T 731-2008/4.5                                              |                            |    |



# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第174页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |              | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）              | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|--------------|----------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称           |                                  |      |    |
|     |              | 233.3    | 公定质量         | 黄麻布和麻袋 GB/T 731-2008/4.2         |      |    |
|     |              | 233.4    | 幅宽           | 黄麻布和麻袋 GB/T 731-2008/3.1.4       |      |    |
|     |              | 233.5    | 外观           | 黄麻布和麻袋 GB/T 731-2008/3.1.2、3.2.7 |      |    |
|     |              | 233.6    | 缝针密度         | 黄麻布和麻袋 GB/T 731-2008/4.4         |      |    |
|     |              | 233.7    | 长度和宽度        | 黄麻布和麻袋 GB/T 731-2008/4.1         |      |    |
|     |              | 233.8    | 组织           | 黄麻布和麻袋 GB/T 731-2008/3.2.6       |      |    |
| 234 | 粮食包装麻袋       | 234.1    | 外观要求         | 粮食包装 麻袋 GB/T 24904-2010/6.1      |      |    |
|     |              | 234.2    | 公定质量         | 粮食包装 麻袋 GB/T 24904-2010/6.4      |      |    |
|     |              | 234.3    | 组织           | 粮食包装 麻袋 GB/T 24904-2010/5.2      |      |    |
|     |              | 234.4    | 缝针密度         | 粮食包装 麻袋 GB/T 24904-2010/6.2      |      |    |
|     |              | 234.5    | 尺寸           | 粮食包装 麻袋 GB/T 24904-2010/6.2      |      |    |
|     |              | 234.6    | 断裂强力         | 粮食包装 麻袋 GB/T 24904-2010/6.2      |      |    |
|     |              | 234.7    | 耐跌落性         | 粮食包装 麻袋 GB/T 24904-2010/6.3      |      |    |
|     |              | 234.8    | 卫生要求         | 粮食包装 麻袋 GB/T 24904-2010/6.4      |      |    |
| 235 | 粮食包装小麦粉袋     | 235.1    | 外观要求         | 粮食包装 小麦粉袋 GB/T 24905-2010/6.1    |      |    |
|     |              | 235.2    | 长度、宽度及允许变动范围 | 粮食包装 小麦粉袋 GB/T 24905-2010/6.2    |      |    |
|     |              | 235.3    | 复合剥离力        | 粮食包装 小麦粉袋 GB/T 24905-2010/6.5    |      |    |
|     |              | 235.4    | 断裂强力         | 粮食包装 小麦粉袋 GB/T 24905-2010/6.3    |      |    |
|     |              | 235.5    | 耐跌落性         | 粮食包装 小麦粉袋 GB/T 24905-2010/6.4    |      |    |
|     |              | 235.6    | 卫生要求         | 粮食包装 小麦粉袋 GB/T 24905-2010/6.7    |      |    |
| 236 | 粮食销售包装       | 236.1    | 基本要求         | 粮食销售包装 GB/T 17109-2008/5.1       |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第175页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |          | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）           | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|----------|-------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称       |                               |      |    |
|     |              | 236.2    | 包装材料要求   | 粮食销售包装 GB/T 17109-2008/5.1    |      |    |
|     |              | 236.3    | 气密性      | 粮食销售包装 GB/T 17109-2008/5.2    |      |    |
|     |              | 236.4    | 包装容器要求   | 粮食销售包装 GB/T 17109-2008/5.1    |      |    |
|     |              | 236.5    | 包装强度     | 粮食销售包装 GB/T 17109-2008/5.3    |      |    |
|     |              | 236.6    | 卫生要求     | 粮食销售包装 GB/T 17109-2008/4.2.4  |      |    |
| 237 | 食品容器橡胶垫片     | 237.1    | 规格及尺寸    | 食品容器橡胶垫片 HG/T 2944-2011/4.1   |      |    |
|     |              | 237.2    | 拉伸强度     | 食品容器橡胶垫片 HG/T 2944-2011/4.2.2 |      |    |
|     |              | 237.3    | 拉断伸长率    | 食品容器橡胶垫片 HG/T 2944-2011/4.2.2 |      |    |
|     |              | 237.4    | 扯断伸长率    | 食品容器橡胶垫片 HG/T 2944-2011/4.2.2 |      |    |
|     |              | 237.5    | 扯断永久变形   | 食品容器橡胶垫片 HG/T 2944-2011/4.2.2 |      |    |
|     |              | 237.6    | 硬度       | 食品容器橡胶垫片 HG/T 2944-2011/4.2.3 |      |    |
|     |              | 237.7    | 热空气老化系数  | 食品容器橡胶垫片 HG/T 2944-2011/4.2.4 |      |    |
|     |              | 237.8    | 外观       | 食品容器橡胶垫片 HG/T 2944-2011/4.3   |      |    |
|     |              | 237.9    | 卫生性能     | 食品容器橡胶垫片 HG/T 2944-2011/4.4   |      |    |
|     |              | 237.10   | N-亚硝基胺含量 | 食品容器橡胶垫片 HG/T 2944-2011/4.5   |      |    |
| 238 | 食品容器橡胶垫圈     | 238.1    | 规格及尺寸    | 食品容器橡胶垫圈 HG/T 2945-2011/4.1   |      |    |
|     |              | 238.2    | 拉伸强度     | 食品容器橡胶垫圈 HG/T 2945-2011/4.3.2 |      |    |
|     |              | 238.3    | 扯断伸长率    | 食品容器橡胶垫圈 HG/T 2945-2011/4.3.2 |      |    |
|     |              | 238.4    | 扯断永久变形   | 食品容器橡胶垫圈 HG/T 2945-2011/4.3.2 |      |    |
|     |              | 238.5    | 硬度       | 食品容器橡胶垫圈 HG/T 2945-2011/4.3.3 |      |    |
|     |              | 238.6    | 热空气老化系数  | 食品容器橡胶垫圈 HG/T 2945-2011/4.3.4 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第176页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |             | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）         | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|-------------|-----------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称          |                             |      |    |
|     |              | 238.7    | 外观          | 食品容器橡胶垫圈 HG/T 2945-2011/4.2 |      |    |
|     |              | 238.8    | 卫生性能        | 食品容器橡胶垫圈 HG/T 2945-2011/4.4 |      |    |
|     |              | 238.9    | N-亚硝基胺含量    | 食品容器橡胶垫圈 HG/T 2945-2011/4.5 |      |    |
| 239 | 硅胶奶瓶         | 239.1    | 外观          | 硅胶奶瓶 DB44/T 925-2011/4.2    |      |    |
|     |              | 239.2    | 容量刻度允差      | 硅胶奶瓶 DB44/T 925-2011/4.3    |      |    |
|     |              | 239.3    | 密封性能        | 硅胶奶瓶 DB44/T 925-2011/4.4.1  |      |    |
|     |              | 239.4    | 耐煮沸性        | 硅胶奶瓶 DB44/T 925-2011/4.4.2  |      |    |
|     |              | 239.5    | 耐老化性        | 硅胶奶瓶 DB44/T 925-2011/4.4.3  |      |    |
|     |              | 239.6    | 跌落性能        | 硅胶奶瓶 DB44/T 925-2011/4.4.4  |      |    |
|     |              | 239.7    | 奶嘴和瓶身压缩疲劳性能 | 硅胶奶瓶 DB44/T 925-2011/4.4.5  |      |    |
|     |              | 239.8    | 奶嘴及瓶身拉（拔）出力 | 硅胶奶瓶 DB44/T 925-2011/4.4.6  |      |    |
|     |              | 239.9    | 奶嘴咬断力       | 硅胶奶瓶 DB44/T 925-2011/4.4.7  |      |    |
|     |              | 239.10   | 奶嘴扭力试验      | 硅胶奶瓶 DB44/T 925-2011/4.4.8  |      |    |
|     |              | 239.11   | 小零件容入试验     | 硅胶奶瓶 DB44/T 925-2011/4.4.9  |      |    |
|     |              | 239.12   | 卫生性能        | 硅胶奶瓶 DB44/T 925-2011/4.5    |      |    |
|     |              | 239.13   | 重金属迁移量      | 硅胶奶瓶 DB44/T 925-2011/4.6    |      |    |
| 240 | 茶叶包装         | 240.1    | 基本要求        | 茶叶包装通则 GH/T 1070-2011/3     |      |    |
|     |              | 240.2    | 外包装         | 茶叶包装通则 GH/T 1070-2011/4.1   |      |    |
|     |              | 240.3    | 内包装         | 茶叶包装通则 GH/T 1070-2011/4.2   |      |    |
|     |              | 240.4    | 包装容器和材料     | 茶叶包装通则 GH/T 1070-2011/5.2   |      |    |
|     |              | 240.5    | 包装类型        | 茶叶包装通则 GH/T 1070-2011/5.3   |      |    |

一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第177页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |                 | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                      | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称              |                                                          |      |    |
| 241 | 软管滚涂油墨       | 241.1    | 细度              | 软管滚涂油墨 QB/T 2026-2013/5.3                                |      |    |
|     |              | 241.2    | 粘度              | 软管滚涂油墨 QB/T 2026-2013/5.3                                |      |    |
| 242 | 凹版塑料薄膜复合油墨   | 242.1    | 细度              | 凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012/4.3                            |      |    |
|     |              | 242.2    | 粘度              | 凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012/4.4                            |      |    |
|     |              | 242.3    | 溶剂残留总量          | 凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012/4.8                            |      |    |
|     |              | 242.4    | 苯类溶剂残留量         | 凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012/4.8                            |      |    |
| 243 | 凹版塑料薄膜表印油墨   | 243.1    | 细度              | 凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 1046-2012/4.3                            |      |    |
|     |              | 243.2    | 粘度              | 凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 1046-2012/4.4                            |      |    |
|     |              | 243.3    | 溶剂残留总量          | 凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 1046-2012/4.7                            |      |    |
|     |              | 243.4    | 苯类溶剂残留量         | 凹版塑料薄膜表印油墨 QB/T 1046-2012/4.7                            |      |    |
| 244 | 油墨           | 244.1    | 可挥发性有机化合物(VOCs) | 油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值 GB 38507-2020                    |      |    |
| 245 | 胶黏剂          | 245.1    | 挥发性有机化合物        | 胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 33372-2020                              |      |    |
| 八   | 包装机械         |          |                 |                                                          |      |    |
|     |              | 246.1    | 接地电阻            | 机械安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2002/19.2              |      |    |
|     |              |          |                 | 工业机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2002/20.2                 |      |    |
|     |              |          |                 | 机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB/T 5226.1-2019               |      |    |
|     |              |          |                 | 机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008IEC 60204-1-2009 |      |    |
|     |              | 246.2    | 填充机构            | 包装机械安全要求 JB 7233-1994/4.4                                |      |    |
|     |              | 246.3    | 避免人体各部位挤压的最小间距  | 机械安全 避免人体各部位挤压的最小间距 GB/T 12265.3-1997ISO 13854-1996      |      |    |
|     |              | 246.4    | 封口切割捆扎机构        | 包装机械安全要求 JB 7233-1994/4.5                                |      |    |
|     |              | 246.5    | 绝缘电阻            | 机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB/T 5226.1-2019               |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第178页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |                 | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                       | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称              |                                                           |      |    |
| 246 | 包装机械安全       |          |                 | 机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008/IEC 60204-1-2009 |      |    |
|     |              |          |                 | 机械安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2002/19.3               |      |    |
|     |              |          |                 | 机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008/20.3             |      |    |
|     |              | 246.6    | 防止上下肢触及危险区的安全距离 | 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离 GB/T 23821-2022                      |      |    |
|     |              | 246.7    | 操作防护            | 包装机械安全要求 JB 7233-1994/5                                   |      |    |
|     |              | 246.8    | 耐压试验            | 机械安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2002/19.4               |      |    |
|     |              |          |                 | 机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008/20.4             |      |    |
|     |              |          |                 | 机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB/T 5226.1-2019                |      |    |
|     |              |          |                 | 机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008/IEC 60204-1-2009 |      |    |
|     |              | 246.9    | 送料机构            | 包装机械安全要求 JB 7233-1994/4.3                                 |      |    |
|     |              | 246.10   | 防护装置            | 包装机械安全要求 JB 7233-1994/4.1                                 |      |    |
|     |              | 246.11   | 驱动机构            | 包装机械安全要求 JB 7233-1994/4.2                                 |      |    |
|     |              | 246.12   | 残余电压            | 机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008/20.5             |      |    |
|     |              |          |                 | 机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 GB 5226.1-2008/IEC 60204-1-2009 |      |    |
|     |              | 246.13   | 噪声              | 通用机械噪声声功率级现场测定 声强法 JB/T 7665-2007                         |      |    |
|     |              |          |                 | 包装机械 噪声声功率级的测定 简易法 JB/T 7232-1994                         |      |    |
|     |              |          |                 | 印刷机械 噪声声功率级测定方法 JB/T 6531-2004                            |      |    |
|     |              |          |                 | 金属切削机床 噪声声压级测量方法 GB/T 16769-2008                          |      |    |
|     |              |          |                 | 包装机械的安全性 第9部分:包装机械包装线及相关设备用噪音测量方法,2和3精度等级 EN 415-9-2009   |      |    |
|     |              | 246.14   | 防止人体各部位挤压的最小间距  | 机械安全 防止人体各部位挤压的最小间距 GB/T 12265-2021                       |      |    |
| 247 | 轻工机械         | 247.1    | 一般技术要求          | 轻工机械通用技术条件 GB/T 14253-2008/7.2                            |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第179页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）               | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|-----------|-----------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称        |                                   |      |    |
|     |              | 247.2    | 刚度        | 轻工机械通用技术条件 GB/T 14253-2008/7.8    |      |    |
|     |              | 247.3    | 动平衡       | 轻工机械通用技术条件 GB/T 14253-2008/7.7    |      |    |
|     |              | 247.4    | 工作性能      | 轻工机械通用技术条件 GB/T 14253-2008/7.9    |      |    |
|     |              | 247.5    | 振动        | 轻工机械通用技术条件 GB/T 14253-2008/7.6    |      |    |
|     |              | 247.6    | 空载运转      | 轻工机械通用技术条件 GB/T 14253-2008/7.3    |      |    |
|     |              | 247.7    | 精度        | 轻工机械通用技术条件 GB/T 14253-2008/7.5    |      |    |
|     |              | 247.8    | 负荷试验      | 轻工机械通用技术条件 GB/T 14253-2008/7.4    |      |    |
| 248 | 奶粉定量充填包装机    | 248.1    | 接地电阻      | 奶粉定量充填包装机 GB/T 26993-2011/6.4.1   |      |    |
|     |              | 248.2    | 噪声        | 奶粉定量充填包装机 GB/T 26993-2011/6.3.11  |      |    |
|     |              | 248.3    | 空运转       | 奶粉定量充填包装机 GB/T 26993-2011/6.2.1   |      |    |
|     |              | 248.4    | 气路密封性     | 奶粉定量充填包装机 GB/T 26993-2011/6.2.2   |      |    |
|     |              | 248.5    | 生产能力      | 奶粉定量充填包装机 GB/T 26993-2011/6.3.1   |      |    |
|     |              | 248.6    | 温度控制      | 奶粉定量充填包装机 GB/T 26993-2011/6.3.10  |      |    |
|     |              | 248.7    | 跑粉量       | 奶粉定量充填包装机 GB/T 26993-2011/6.3.4   |      |    |
|     |              | 248.8    | 净含量偏差     | 奶粉定量充填包装机 GB/T 26993-2011/6.3.2   |      |    |
|     |              | 248.9    | 袋长误差      | 奶粉定量充填包装机 GB/T 26993-2011/6.3.7   |      |    |
|     |              | 248.10   | 包装件封口强度   | 奶粉定量充填包装机 GB/T 26993-2011/6.3.8   |      |    |
|     |              | 248.11   | 包装件密封性    | 奶粉定量充填包装机 GB/T 26993-2011/6.3.9.1 |      |    |
|     |              | 248.12   | 金属异物和杂质试验 | 奶粉定量充填包装机 GB/T 26993-2011/6.2.3   |      |    |
| 249 | PET瓶无菌冷灌装生产线 | 249.1    | 空运转       | PET瓶无菌冷灌装生产线 GB/T 24571-2009/6.2  |      |    |
|     |              | 249.2    | 生产效率      | PET瓶无菌冷灌装生产线 GB/T 24571-2009/6.3  |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第180页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |                  | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|------------------|------------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称               |                                    |      |    |
|     |              | 249.3    | 气路、管路及润滑系统密封性    | PET瓶无菌冷灌装生产线 GB/T 24571-2009/6.4   |      |    |
|     |              | 249.4    | 微生物验证测试          | PET瓶无菌冷灌装生产线 GB/T 24571-2009/6.5   |      |    |
|     |              | 249.5    | 灭菌后过氧乙酸或过氧化氢残留测定 | PET瓶无菌冷灌装生产线 GB/T 24571-2009/6.6   |      |    |
|     |              | 249.6    | 操作区过氧乙酸或过氧化氢浓度测定 | PET瓶无菌冷灌装生产线 GB/T 24571-2009/6.7   |      |    |
|     |              | 249.7    | 灌装精度             | PET瓶无菌冷灌装生产线 GB/T 24571-2009/6.8   |      |    |
|     |              | 249.8    | 包装件外观质量          | PET瓶无菌冷灌装生产线 GB/T 24571-2009/6.9.1 |      |    |
|     |              | 249.9    | 瓶盖开启力矩           | PET瓶无菌冷灌装生产线 GB/T 24571-2009/6.9.2 |      |    |
|     |              | 249.10   | 包装件密封性           | PET瓶无菌冷灌装生产线 GB/T 24571-2009/6.9.3 |      |    |
| 250 | 直线式粘流体灌装机    | 250.1    | 空运转              | 直线式粘流体灌装机 GB/T 29016-2012/6.2.1    |      |    |
|     |              | 250.2    | 气路密封性            | 直线式粘流体灌装机 GB/T 29016-2012/6.2.2    |      |    |
|     |              | 250.3    | 生产能力             | 直线式粘流体灌装机 GB/T 29016-2012/6.3.1    |      |    |
|     |              | 250.4    | 灌装精度             | 直线式粘流体灌装机 GB/T 29016-2012/6.3.2    |      |    |
|     |              | 250.5    | 灌装合格率            | 直线式粘流体灌装机 GB/T 29016-2012/6.3.3    |      |    |
|     |              | 250.6    | 物料损耗率            | 直线式粘流体灌装机 GB/T 29016-2012/6.3.4    |      |    |
|     |              | 250.7    | 噪声               | 直线式粘流体灌装机 GB/T 29016-2012/6.3.5    |      |    |
|     |              | 250.8    | 接地电阻             | 直线式粘流体灌装机 GB/T 29016-2012/6.4.2    |      |    |
| 251 | 粘流体灌装机       | 251.1    | 空运转              | 粘流体灌装机 JB/T 10795-2007/6.2         |      |    |
|     |              | 251.2    | 生产能力             | 粘流体灌装机 JB/T 10795-2007/6.3         |      |    |
|     |              | 251.3    | 灌装空瓶率            | 粘流体灌装机 JB/T 10795-2007/6.4         |      |    |
|     |              | 251.4    | 定位准确率            | 粘流体灌装机 JB/T 10795-2007/6.4         |      |    |
|     |              | 251.5    | 物料损耗率            | 粘流体灌装机 JB/T 10795-2007/6.5         |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第181页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |               | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）             | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|---------------|---------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称            |                                 |      |    |
|     |              | 251.6    | 灌装精度          | 粘流体灌装机 JB/T 10795-2007/6.6      |      |    |
|     |              | 251.7    | 灌装量合格率        | 粘流体灌装机 JB/T 10795-2007/6.7      |      |    |
|     |              | 251.8    | 气路、管路及润滑系统密封性 | 粘流体灌装机 JB/T 10795-2007/6.8      |      |    |
| 252 | 不含气液体负压灌装机   | 252.1    | 噪声            | 不含气液体负压灌装机 QB/T 2747-2005/5.2.2 |      |    |
|     |              | 252.2    | 轴承温度和温升       | 不含气液体负压灌装机 QB/T 2747-2005/5.2.3 |      |    |
|     |              | 252.3    | 生产能力          | 不含气液体负压灌装机 QB/T 2747-2005/5.3.3 |      |    |
|     |              | 252.4    | 瓶损率           | 不含气液体负压灌装机 QB/T 2747-2005/5.3.4 |      |    |
|     |              | 252.5    | 灌装量合格率        | 不含气液体负压灌装机 QB/T 2747-2005/5.3.5 |      |    |
|     |              | 252.6    | 能耗            | 不含气液体负压灌装机 QB/T 2747-2005/5.3.6 |      |    |
|     |              | 252.7    | 机器的可用度        | 不含气液体负压灌装机 QB/T 2747-2005/5.4   |      |    |
| 253 | 自动回转式塑杯灌装机   | 253.1    | 表面粗糙度         | 自动回转式塑杯灌装机 QB/T 1827-1993/4.12  |      |    |
|     |              | 253.2    | 生产能力          | 自动回转式塑杯灌装机 QB/T 1827-1993/5.1   |      |    |
|     |              | 253.3    | 灌装精度          | 自动回转式塑杯灌装机 QB/T 1827-1993/5.1   |      |    |
|     |              | 253.4    | 物料损耗率         | 自动回转式塑杯灌装机 QB/T 1827-1993/5.2   |      |    |
| 254 | 塑料袋热压式封口机    | 254.1    | 空运转           | 塑料袋热压式封口机 JB/T 9086-2007/6.2    |      |    |
|     |              | 254.2    | 封口速度          | 塑料袋热压式封口机 JB/T 9086-2007/6.3    |      |    |
|     |              | 254.3    | 包装件封口强度       | 塑料袋热压式封口机 JB/T 9086-2007/6.4.2  |      |    |
|     |              | 254.4    | 包装件静压试验       | 塑料袋热压式封口机 JB/T 9086-2007/6.4.3  |      |    |
|     |              | 254.5    | 包装件跌落试验       | 塑料袋热压式封口机 JB/T 9086-2007/6.4.3  |      |    |
|     |              | 254.6    | 封口温度波动值       | 塑料袋热压式封口机 JB/T 9086-2007/6.5    |      |    |
|     |              | 254.7    | 封口温度控制范围      | 塑料袋热压式封口机 JB/T 9086-2007/6.6    |      |    |



# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第182页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                 | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|-----------|-------------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称        |                                     |      |    |
| 255 | 单盒薄膜折叠式裹包机   | 255.1    | 温升时间      | 单盒薄膜折叠式裹包机技术条件 JB/T 7544.1-1994/3.7 |      |    |
|     |              | 255.2    | 空运转       | 单盒薄膜折叠式裹包机技术条件 JB/T 7544.1-1994/4.1 |      |    |
|     |              | 255.3    | 生产能力      | 单盒薄膜折叠式裹包机技术条件 JB/T 7544.1-1994/4.2 |      |    |
|     |              | 255.4    | 包装件外观质量   | 单盒薄膜折叠式裹包机技术条件 JB/T 7544.1-1994/4.3 |      |    |
|     |              | 255.5    | 噪声        | 单盒薄膜折叠式裹包机技术条件 JB/T 7544.1-1994/4.5 |      |    |
|     |              | 255.6    | 涂层表面光泽度   | 单盒薄膜折叠式裹包机技术条件 JB/T 7544.1-1994/4.6 |      |    |
| 256 | 透明膜折叠式裹包机    | 256.1    | 空运转       | 透明膜折叠式裹包机 GB/T 29019-2012/6.2.1     |      |    |
|     |              | 256.2    | 气路密封性     | 透明膜折叠式裹包机 GB/T 29019-2012/6.2.2     |      |    |
|     |              | 256.3    | 生产能力      | 透明膜折叠式裹包机 GB/T 29019-2012/6.3.1     |      |    |
|     |              | 256.4    | 热封工作温度波动值 | 透明膜折叠式裹包机 GB/T 29019-2012/6.3.2     |      |    |
|     |              | 256.5    | 对正精度      | 透明膜折叠式裹包机 GB/T 29019-2012/6.3.3     |      |    |
|     |              | 256.6    | 包装件合格率    | 透明膜折叠式裹包机 GB/T 29019-2012/6.3.4     |      |    |
|     |              | 256.7    | 噪声        | 透明膜折叠式裹包机 GB/T 29019-2012/6.3.5     |      |    |
|     |              | 256.8    | 接地电阻      | 透明膜折叠式裹包机 GB/T 29019-2012/6.4.2     |      |    |
| 257 | 透明膜三维包装机     | 257.1    | 空运转       | 透明膜三维包装机 JB/T 10953-2010/6.2        |      |    |
|     |              | 257.2    | 气路密封性     | 透明膜三维包装机 JB/T 10953-2010/6.3        |      |    |
|     |              | 257.3    | 生产能力      | 透明膜三维包装机 JB/T 10953-2010/6.4        |      |    |
|     |              | 257.4    | 热封温度控制范围  | 透明膜三维包装机 JB/T 10953-2010/6.5        |      |    |
|     |              | 257.5    | 对正精度      | 透明膜三维包装机 JB/T 10953-2010/6.6        |      |    |
|     |              | 257.6    | 包装件跌落试验   | 透明膜三维包装机 JB/T 10953-2010/6.7.2      |      |    |
|     |              | 257.7    | 噪声        | 透明膜三维包装机 JB/T 10953-2010/6.8        |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第183页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |               | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                   | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|---------------|---------------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称            |                                       |      |    |
|     |              | 257.8    | 接地电阻          | 透明膜三维包装机 JB/T 10953-2010/6.9.2        |      |    |
| 258 | 卧式枕型接缝式裹包机   | 258.1    | 空运转           | 卧式枕型接缝式裹包机技术条件 JB/T 7544.2-1994/5.1   |      |    |
|     |              | 258.2    | 生产能力          | 卧式枕型接缝式裹包机 GB/T 29346-2012/6.3.2      |      |    |
|     |              |          |               | 卧式枕型接缝式裹包机技术条件 JB/T 7544.2-1994/5.2   |      |    |
|     |              | 258.3    | 切膜长度误差及图案对正精度 | 卧式枕型接缝式裹包机技术条件 JB/T 7544.2-1994/5.4.2 |      |    |
|     |              | 258.4    | 包装件外观质量       | 卧式枕型接缝式裹包机技术条件 JB/T 7544.2-1994/5.4.3 |      |    |
|     |              | 258.5    | 包装件封口强度       | 卧式枕型接缝式裹包机 GB/T 29346-2012/6.3.6.3    |      |    |
|     |              |          |               | 卧式枕型接缝式裹包机技术条件 JB/T 7544.2-1994/5.4.4 |      |    |
|     |              | 258.6    | 包装件密封性        | 卧式枕型接缝式裹包机技术条件 JB/T 7544.2-1994/5.4.5 |      |    |
|     |              | 258.7    | 噪声            | 卧式枕型接缝式裹包机技术条件 JB/T 7544.2-1994/5.7   |      |    |
|     |              |          |               | 卧式枕型接缝式裹包机 GB/T 29346-2012/6.3.5      |      |    |
|     |              | 258.8    | 涂层表面光泽度       | 卧式枕型接缝式裹包机技术条件 JB/T 7544.2-1994/5.8   |      |    |
|     |              | 258.9    | 空运转           | 卧式枕型接缝式裹包机 GB/T 29346-2012/6.2.1      |      |    |
|     |              | 258.10   | 气路密封性         | 卧式枕型接缝式裹包机 GB/T 29346-2012/6.2.2      |      |    |
|     |              | 258.11   | 拉膜速度          | 卧式枕型接缝式裹包机 GB/T 29346-2012/6.3.1      |      |    |
|     |              | 258.12   | 温度控制          | 卧式枕型接缝式裹包机 GB/T 29346-2012/6.3.4      |      |    |
|     |              | 258.13   | 包装件袋长误差       | 卧式枕型接缝式裹包机 GB/T 29346-2012/6.3.6.2    |      |    |
|     |              | 258.14   | 包装件密封性        | 卧式枕型接缝式裹包机 GB/T 29346-2012/6.3.6.4    |      |    |
|     |              | 258.15   | 包装件合格率        | 卧式枕型接缝式裹包机 GB/T 29346-2012/6.3.6.5    |      |    |
|     |              | 258.16   | 接地电阻          | 卧式枕型接缝式裹包机 GB/T 29346-2012/6.4.2      |      |    |
| 259 | 托盘缠绕裹包机      | 259.1    | 接地电阻          | 托盘缠绕裹包机 GB/T 18928-2002/6.3 a         |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第184页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）              | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|-----------|----------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称        |                                  |      |    |
|     |              | 259.2    | 噪声        | 托盘缠绕裹包机 GB/T 18928-2002/6.7      |      |    |
|     |              | 259.3    | 包装质量      | 托盘缠绕裹包机 GB/T 18928-2002/5.3      |      |    |
|     |              | 259.4    | 轴承温升      | 托盘缠绕裹包机 GB/T 18928-2002/5.5.6    |      |    |
|     |              | 259.5    | 空运转       | 托盘缠绕裹包机 GB/T 18928-2002/6.4      |      |    |
| 260 | 烘道式收缩包装机     | 260.1    | 空运转       | 烘道式收缩包装机技术条件 JB/T 7545-1994/5.1  |      |    |
|     |              | 260.2    | 温度偏差      | 烘道式收缩包装机技术条件 JB/T 7545-1994/5.2  |      |    |
|     |              | 260.3    | 温升时间      | 烘道式收缩包装机技术条件 JB/T 7545-1994/5.3  |      |    |
|     |              | 260.4    | 热恢复       | 烘道式收缩包装机技术条件 JB/T 7545-1994/5.4  |      |    |
|     |              | 260.5    | 热稳定       | 烘道式收缩包装机技术条件 JB/T 7545-1994/5.5  |      |    |
|     |              | 260.6    | 封切长度      | 烘道式收缩包装机技术条件 JB/T 7545-1994/5.6  |      |    |
|     |              | 260.7    | 包装件试验     | 烘道式收缩包装机技术条件 JB/T 7545-1994/5.7  |      |    |
|     |              | 260.8    | 噪声        | 烘道式收缩包装机技术条件 JB/T 7545-1994/5.8  |      |    |
|     |              | 260.9    | 机器的可用度    | 烘道式收缩包装机技术条件 JB/T 7545-1994/5.11 |      |    |
| 261 | 收缩包装机        | 261.1    | 空运转       | 收缩包装机 GB/T 24709-2009/6.2        |      |    |
|     |              | 261.2    | 生产能力      | 收缩包装机 GB/T 24709-2009/6.3        |      |    |
|     |              | 261.3    | 温升试验      | 收缩包装机 GB/T 24709-2009/6.4        |      |    |
|     |              | 261.4    | 热稳定试验     | 收缩包装机 GB/T 24709-2009/6.5        |      |    |
|     |              | 261.5    | 热恢复试验     | 收缩包装机 GB/T 24709-2009/6.6        |      |    |
|     |              | 261.6    | 温差试验      | 收缩包装机 GB/T 24709-2009/6.7        |      |    |
|     |              | 261.7    | 包装机烘道外侧温度 | 收缩包装机 GB/T 24709-2009/6.8        |      |    |
|     |              | 261.8    | 封切长度试验    | 收缩包装机 GB/T 24709-2009/6.9        |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第185页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |          | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                   | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|----------|---------------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称       |                                       |      |    |
|     |              | 261.9    | 被包装物料破损率 | 收缩包装机 GB/T 24709-2009/6.1             |      |    |
|     |              | 261.10   | 包装件跌落试验  | 收缩包装机 GB/T 24709-2009/6.11            |      |    |
|     |              | 261.11   | 噪声测试     | 收缩包装机 GB/T 24709-2009/6.12            |      |    |
|     |              | 261.12   | 接地电阻     | 收缩包装机 GB/T 24709-2009/6.13.2          |      |    |
| 262 | 贴体包装机        | 262.1    | 空运转      | 贴体包装机 JB/T 10798-2007/6.2             |      |    |
|     |              | 262.2    | 包装能力     | 贴体包装机 JB/T 10798-2007/6.3             |      |    |
|     |              | 262.3    | 温度控制     | 贴体包装机 JB/T 10798-2007/6.4             |      |    |
|     |              | 262.4    | 包装成品跌落试验 | 贴体包装机 JB/T 10798-2007/6.5             |      |    |
|     |              | 262.5    | 包装成品合格率  | 贴体包装机 JB/T 10798-2007/6.6             |      |    |
|     |              | 262.6    | 噪声       | 贴体包装机 JB/T 10798-2007/6.7             |      |    |
|     |              | 262.7    | 接地电阻     | 贴体包装机 JB/T 10798-2007/6.8.2           |      |    |
| 263 | 真空、真空充气包装机   | 263.1    | 运转性能     | 真空、真空充气包装机通用技术条件 GB/T 9177-2004/6.1   |      |    |
|     |              | 263.2    | 真空室压强增量  | 真空、真空充气包装机通用技术条件 GB/T 9177-2004/6.3   |      |    |
|     |              | 263.3    | 包装袋热封口强度 | 真空、真空充气包装机通用技术条件 GB/T 9177-2004/6.5.2 |      |    |
|     |              | 263.4    | 包装袋静压试验  | 真空、真空充气包装机通用技术条件 GB/T 9177-2004/6.6   |      |    |
|     |              | 263.5    | 包装袋跌落试验  | 真空、真空充气包装机通用技术条件 GB/T 9177-2004/6.6   |      |    |
|     |              | 263.6    | 箱盖变形量    | 真空、真空充气包装机通用技术条件 GB/T 9177-2004/6.7   |      |    |
|     |              | 263.7    | 噪声       | 真空、真空充气包装机通用技术条件 GB/T 9177-2004/6.8   |      |    |
|     |              | 263.8    | 定位精度     | 真空、真空充气包装机通用技术条件 GB/T 9177-2004/6.1   |      |    |
|     |              | 264.1    | 空运转      | 连续热成型真空（充气）包装机 GB/T 24711-2009/6.2    |      |    |
|     |              | 264.2    | 包装能力     | 连续热成型真空（充气）包装机 GB/T 24711-2009/6.3    |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第186页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)   | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                    | 限制范围 | 说明 |
|-----|----------------|----------|-----------|----------------------------------------|------|----|
|     |                | 序号       | 名称        |                                        |      |    |
| 264 | 连续热成型真空（充气）包装机 | 264.3    | 压力增量      | 连续热成型真空（充气）包装机 GB/T 24711-2009/6.5     |      |    |
|     |                | 264.4    | 对正精度      | 连续热成型真空（充气）包装机 GB/T 24711-2009/6.7     |      |    |
|     |                | 264.5    | 包装件封口强度试验 | 连续热成型真空（充气）包装机 GB/T 24711-2009/6.8.2 a |      |    |
|     |                | 264.6    | 包装件静压试验   | 连续热成型真空（充气）包装机 GB/T 24711-2009/6.8.2 b |      |    |
|     |                | 264.7    | 包装件跌落试验   | 连续热成型真空（充气）包装机 GB/T 24711-2009/6.8.3   |      |    |
|     |                | 264.8    | 包装件密封性试验  | 连续热成型真空（充气）包装机 GB/T 24711-2009/6.8.4   |      |    |
|     |                | 264.9    | 包装件合格率    | 连续热成型真空（充气）包装机 GB/T 24711-2009/6.8.5   |      |    |
|     |                | 264.10   | 噪声        | 连续热成型真空（充气）包装机 GB/T 24711-2009/6.9     |      |    |
|     |                | 264.11   | 接地电阻      | 连续热成型真空（充气）包装机 GB/T 24711-2009/6.10.2  |      |    |
| 265 | 重袋充填包装机        | 265.1    | 空运转       | 重袋充填包装机 JB/T 10951-2010/6.2            |      |    |
|     |                | 265.2    | 气路密封性     | 重袋充填包装机 JB/T 10951-2010/6.3            |      |    |
|     |                | 265.3    | 生产能力      | 重袋充填包装机 JB/T 10951-2010/6.4            |      |    |
|     |                | 265.4    | 净含量偏差     | 重袋充填包装机 JB/T 10951-2010/6.5            |      |    |
|     |                | 265.5    | 包装件跌落试验   | 重袋充填包装机 JB/T 10951-2010/6.6.2          |      |    |
|     |                | 265.6    | 包装件合格率    | 重袋充填包装机 JB/T 10951-2010/6.6.2          |      |    |
|     |                | 265.7    | 噪声        | 重袋充填包装机 JB/T 10951-2010/6.7            |      |    |
|     |                | 265.8    | 接地电阻      | 重袋充填包装机 JB/T 10951-2010/6.8.2          |      |    |
| 266 | 三头塑杯灌装封盖机      | 266.1    | 灌装精度      | 三头塑杯灌装封盖机 QB/T 1303-1991/5.3           |      |    |
|     |                | 266.2    | 物料损耗率     | 三头塑杯灌装封盖机 QB/T 1303-1991/5.4           |      |    |
|     |                | 266.3    | 电功率消耗     | 三头塑杯灌装封盖机 QB/T 1303-1991/5.5           |      |    |
|     |                | 267.1    | 空运转       | 软管灌装封尾机 GB/T 29018-2012/6.2.1          |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第187页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |               | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                    | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|---------------|----------------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称            |                                        |      |    |
| 267 | 软管灌装封尾机      |          |               | 软管灌装封尾机 JB/T 10799-2007/6.2            |      |    |
|     |              | 267.2    | 气路密封性         | 软管灌装封尾机 GB/T 29018-2012/6.2.2          |      |    |
|     |              | 267.3    | 生产能力          | 软管灌装封尾机 GB/T 29018-2012/6.3.1          |      |    |
|     |              |          |               | 软管灌装封尾机 JB/T 10799-2007/6.3            |      |    |
|     |              | 267.4    | 灌装精度          | 软管灌装封尾机 GB/T 29018-2012/6.3.2          |      |    |
|     |              |          |               | 软管灌装封尾机 JB/T 10799-2007/6.4            |      |    |
|     |              | 267.5    | 灌装量合格率        | 软管灌装封尾机 JB/T 10799-2007/6.5            |      |    |
|     |              |          |               | 软管灌装封尾机 GB/T 29018-2012/6.3.3          |      |    |
|     |              | 267.6    | 包装件合格率        | 软管灌装封尾机 GB/T 29018-2012/6.3.4          |      |    |
|     |              |          |               | 软管灌装封尾机 JB/T 10799-2007/6.6            |      |    |
|     |              | 267.7    | 噪声            | 软管灌装封尾机 GB/T 29018-2012/6.3.5          |      |    |
|     |              | 267.8    | 接地电阻          | 软管灌装封尾机 GB/T 29018-2012/6.4.2          |      |    |
|     |              | 267.9    | 包装件外观质量       | 软管灌装封尾机 JB/T 10799-2007/6.6.1          |      |    |
|     |              | 267.10   | 切膜长度误差及图案对正精度 | 软管灌装封尾机 JB/T 10799-2007/6.6.2          |      |    |
|     |              | 267.11   | 包装件密封性        | 软管灌装封尾机 JB/T 10799-2007/6.6.3          |      |    |
|     |              | 267.12   | 气路、管路及润滑系统密封性 | 软管灌装封尾机 JB/T 10799-2007/6.9            |      |    |
| 268 | 塑料瓶冲洗灌装旋盖机   | 268.1    | 空运转           | 塑料瓶冲洗灌装旋盖机通用技术条件 GB/T 26995-2011/6.2.1 |      |    |
|     |              | 268.2    | 气路密封性         | 塑料瓶冲洗灌装旋盖机通用技术条件 GB/T 26995-2011/6.2.2 |      |    |
|     |              | 268.3    | 生产能力          | 塑料瓶冲洗灌装旋盖机通用技术条件 GB/T 26995-2011/6.3.1 |      |    |
|     |              | 268.4    | 残余水           | 塑料瓶冲洗灌装旋盖机通用技术条件 GB/T 26995-2011/6.3.3 |      |    |
|     |              | 268.5    | 冲净率           | 塑料瓶冲洗灌装旋盖机通用技术条件 GB/T 26995-2011/6.3.4 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第188页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |         | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                       | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|---------|-------------------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称      |                                           |      |    |
|     |              | 268.6    | 灌装精度    | 塑料瓶冲洗灌装旋盖机通用技术条件 GB/T 26995-2011/6.3.5    |      |    |
|     |              | 268.7    | 液体损耗率   | 塑料瓶冲洗灌装旋盖机通用技术条件 GB/T 26995-2011/6.3.6    |      |    |
|     |              | 268.8    | 瓶损率     | 塑料瓶冲洗灌装旋盖机通用技术条件 GB/T 26995-2011/6.3.7    |      |    |
|     |              | 268.9    | 盖损率     | 塑料瓶冲洗灌装旋盖机通用技术条件 GB/T 26995-2011/6.3.8    |      |    |
|     |              | 268.10   | 瓶盖开启力矩  | 塑料瓶冲洗灌装旋盖机通用技术条件 GB/T 26995-2011/6.3.9    |      |    |
|     |              | 268.11   | 成品密封性   | 塑料瓶冲洗灌装旋盖机通用技术条件 GB/T 26995-2011/6.3.10   |      |    |
|     |              | 268.12   | 成品灌装液位差 | 塑料瓶冲洗灌装旋盖机通用技术条件 GB/T 26995-2011/6.3.12.2 |      |    |
|     |              | 268.13   | 噪声      | 塑料瓶冲洗灌装旋盖机通用技术条件 GB/T 26995-2011/6.3.13   |      |    |
|     |              | 268.14   | 接地电阻    | 塑料瓶冲洗灌装旋盖机通用技术条件 GB/T 26995-2011/6.4.2    |      |    |
| 269 | 塑杯成型灌装封切机    | 269.1    | 空运转     | 塑杯成型灌装封切机 JB/T 10800-2007/6.2             |      |    |
|     |              |          |         | 塑杯成型灌装封切机 GB/T 26994-2011/6.2.1           |      |    |
|     |              | 269.2    | 气路密封性   | 塑杯成型灌装封切机 GB/T 26994-2011/6.2.2           |      |    |
|     |              | 269.3    | 生产能力    | 塑杯成型灌装封切机 GB/T 26994-2011/6.3.1           |      |    |
|     |              |          |         | 塑杯成型灌装封切机 JB/T 10800-2007/6.3             |      |    |
|     |              | 269.4    | 灌装精度    | 塑杯成型灌装封切机 JB/T 10800-2007/6.4             |      |    |
|     |              |          |         | 塑杯成型灌装封切机 GB/T 26994-2011/6.3.2           |      |    |
|     |              | 269.5    | 灌装量合格率  | 塑杯成型灌装封切机 JB/T 10800-2007/6.5             |      |    |
|     |              |          |         | 塑杯成型灌装封切机 GB/T 26994-2011/6.3.3           |      |    |
|     |              | 269.6    | 成品跌落试验  | 塑杯成型灌装封切机 GB/T 26994-2011/6.3.4.2         |      |    |
|     |              | 269.7    | 成品密封性   | 塑杯成型灌装封切机 GB/T 26994-2011/6.3.4.3         |      |    |
|     |              | 269.8    | 噪声      | 塑杯成型灌装封切机 GB/T 26994-2011/6.3.5           |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第189页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |               | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                   | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|---------------|---------------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称            |                                       |      |    |
|     |              | 269.9    | 接地电阻          | 塑杯成型灌装封切机 GB/T 26994-2011/6.4.2       |      |    |
|     |              | 269.10   | 包装件合格率        | 塑杯成型灌装封切机 JB/T 10800-2007/6.6         |      |    |
|     |              | 269.11   | 包装件外观质量       | 塑杯成型灌装封切机 JB/T 10800-2007/6.6.1       |      |    |
|     |              | 269.12   | 包装件跌落试验       | 塑杯成型灌装封切机 JB/T 10800-2007/6.6.2       |      |    |
|     |              | 269.13   | 包装件密封性        | 塑杯成型灌装封切机 JB/T 10800-2007/6.6.3       |      |    |
|     |              | 269.14   | 气路、管路及润滑系统密封性 | 塑杯成型灌装封切机 JB/T 10800-2007/6.9         |      |    |
| 270 | 热收缩塑膜包装机     | 270.1    | 空运转           | 制酒饮料机械 热收缩塑膜包装机 QB/T 2737-2005/5.2    |      |    |
|     |              | 270.2    | 温升            | 制酒饮料机械 热收缩塑膜包装机 QB/T 2737-2005/5.3.1  |      |    |
|     |              | 270.3    | 热恢复           | 制酒饮料机械 热收缩塑膜包装机 QB/T 2737-2005/5.3.2  |      |    |
|     |              | 270.4    | 热稳定           | 制酒饮料机械 热收缩塑膜包装机 QB/T 2737-2005/5.3.3  |      |    |
|     |              | 270.5    | 温差            | 制酒饮料机械 热收缩塑膜包装机 QB/T 2737-2005/5.3.4  |      |    |
|     |              | 270.6    | 生产能力          | 制酒饮料机械 热收缩塑膜包装机 QB/T 2737-2005/5.3.5  |      |    |
|     |              | 270.7    | 包装合格率         | 制酒饮料机械 热收缩塑膜包装机 QB/T 2737-2005/5.3.6  |      |    |
|     |              | 270.8    | 包装容器破损率       | 制酒饮料机械 热收缩塑膜包装机 QB/T 2737-2005/5.3.7  |      |    |
|     |              | 270.9    | 封切长度          | 制酒饮料机械 热收缩塑膜包装机 QB/T 2737-2005/5.3.8  |      |    |
|     |              | 270.10   | 耗电量           | 制酒饮料机械 热收缩塑膜包装机 QB/T 2737-2005/5.3.9  |      |    |
|     |              | 270.11   | 噪声            | 制酒饮料机械 热收缩塑膜包装机 QB/T 2737-2005/5.3.10 |      |    |
|     |              | 270.12   | 箱体外侧温度        | 制酒饮料机械 热收缩塑膜包装机 QB/T 2737-2005/5.3.11 |      |    |
| 271 | 棒糖扭结包装机      | 271.1    | 空运转           | 棒糖扭结包装机 QB/T 4214-2011/6.1            |      |    |
|     |              | 271.2    | 最大包装速度        | 棒糖扭结包装机 QB/T 4214-2011/6.2            |      |    |
|     |              | 271.3    | 包装合格率         | 棒糖扭结包装机 QB/T 4214-2011/6.3            |      |    |



# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第190页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |          | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）              | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|----------|----------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称       |                                  |      |    |
|     |              | 271.4    | 切口定位测试   | 棒棒扭结包装机 QB/T 4214-2011/6.6       |      |    |
|     |              | 271.5    | 噪声       | 棒棒扭结包装机 QB/T 4214-2011/6.7       |      |    |
| 272 | 给袋式自动包装机     | 272.1    | 运转性能     | 给袋式自动包装机 JB/T 10797-2007/6.2     |      |    |
|     |              | 272.2    | 气路密封性    | 给袋式自动包装机 JB/T 10797-2007/6.3     |      |    |
|     |              | 272.3    | 生产能力     | 给袋式自动包装机 JB/T 10797-2007/6.4     |      |    |
|     |              | 272.4    | 取袋率      | 给袋式自动包装机 JB/T 10797-2007/6.5     |      |    |
|     |              | 272.5    | 开袋率      | 给袋式自动包装机 JB/T 10797-2007/6.6     |      |    |
|     |              | 272.6    | 损袋率      | 给袋式自动包装机 JB/T 10797-2007/6.7     |      |    |
|     |              | 272.7    | 净含量偏差    | 给袋式自动包装机 JB/T 10797-2007/6.8     |      |    |
|     |              | 272.8    | 平均偏差     | 给袋式自动包装机 JB/T 10797-2007/6.9     |      |    |
|     |              | 272.9    | 包装件热封口强度 | 给袋式自动包装机 JB/T 10797-2007/6.10.2  |      |    |
|     |              | 272.10   | 包装件静压试验  | 给袋式自动包装机 JB/T 10797-2007/6.10.3  |      |    |
|     |              | 272.11   | 包装件跌落试验  | 给袋式自动包装机 JB/T 10797-2007/6.10.3  |      |    |
|     |              | 272.12   | 包装件合格率   | 给袋式自动包装机 JB/T 10797-2007/6.10.3  |      |    |
|     |              | 272.13   | 噪声       | 给袋式自动包装机 JB/T 10797-2007/6.11    |      |    |
|     |              | 272.14   | 接地电阻     | 给袋式自动包装机 JB/T 10797-2007/6.12.2  |      |    |
| 273 | 自立袋充填旋盖包装机   | 273.1    | 空运转      | 自立袋充填旋盖包装机 JB/T 11199-2011/6.2   |      |    |
|     |              | 273.2    | 生产能力     | 自立袋充填旋盖包装机 JB/T 11199-2011/6.3   |      |    |
|     |              | 273.3    | 气路密封性    | 自立袋充填旋盖包装机 JB/T 11199-2011/6.4   |      |    |
|     |              | 273.4    | 净含量偏差    | 自立袋充填旋盖包装机 JB/T 11199-2011/6.5   |      |    |
|     |              | 273.5    | 旋盖开启力矩试验 | 自立袋充填旋盖包装机 JB/T 11199-2011/6.6.2 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第191页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)   | 产品/项目/参数 |         | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                 | 限制范围 | 说明 |
|-----|----------------|----------|---------|-------------------------------------|------|----|
|     |                | 序号       | 名称      |                                     |      |    |
|     |                | 273.6    | 包装件压力试验 | 自立袋充填旋盖包装机 JB/T 11199-2011/6.6.3    |      |    |
|     |                | 273.7    | 包装件跌落试验 | 自立袋充填旋盖包装机 JB/T 11199-2011/6.6.4    |      |    |
|     |                | 273.8    | 旋盖气密性试验 | 自立袋充填旋盖包装机 JB/T 11199-2011/6.6.5    |      |    |
|     |                | 273.9    | 包装件合格率  | 自立袋充填旋盖包装机 JB/T 11199-2011/6.6.6    |      |    |
|     |                | 273.10   | 噪声      | 自立袋充填旋盖包装机 JB/T 11199-2011/6.7      |      |    |
|     |                | 273.11   | 接地电阻    | 自立袋充填旋盖包装机 JB/T 11199-2011/6.8.2    |      |    |
| 274 | 消毒乳自动软包装机      | 274.1    | 空运转     | 消毒乳自动软包装机 QB/T 1302-1991/5.1.1      |      |    |
|     |                | 274.2    | 包装件静压试验 | 消毒乳自动软包装机 QB/T 1302-1991/5.2.1      |      |    |
|     |                | 274.3    | 包装件跌落试验 | 消毒乳自动软包装机 QB/T 1302-1991/5.2.2      |      |    |
|     |                | 274.4    | 包装计量精度  | 消毒乳自动软包装机 QB/T 1302-1991/5.3        |      |    |
| 275 | B·DZ·F型自动颗粒包装机 | 275.1    | 生产能力    | B·DZ·F型自动颗粒包装机 QB/T 1247-1991/表A2.1 |      |    |
|     |                | 275.2    | 破袋率     | B·DZ·F型自动颗粒包装机 QB/T 1247-1991/表A2.3 |      |    |
|     |                | 275.3    | 封合牢度    | B·DZ·F型自动颗粒包装机 QB/T 1247-1991/表A2.4 |      |    |
|     |                | 275.4    | 噪声      | B·DZ·F型自动颗粒包装机 QB/T 1247-1991/表A2.5 |      |    |
|     |                | 275.5    | 质量误差    | B·DZ·F型自动颗粒包装机 QB/T 1247-1991/A5    |      |    |
| 276 | DC320型包装机      | 276.1    | 生产能力    | DC320型包装机 QB/T 1248-1991/表A2.1      |      |    |
|     |                | 276.2    | 破袋率     | DC321型包装机 QB/T 1248-1991/表A2.3      |      |    |
|     |                | 276.3    | 封合牢度    | DC322型包装机 QB/T 1248-1991/表A2.4      |      |    |
|     |                | 276.4    | 噪声      | DC323型包装机 QB/T 1248-1991/表A2.5      |      |    |
|     |                | 276.5    | 质量误差    | DC324型包装机 QB/T 1248-1991/A5         |      |    |
| 277 | 枕式糖果包装机        | 277.1    | 空运转     | 枕式糖果包装机 QB/T 2248-1996/5.3          |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第192页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |          | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                      | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|----------|------------------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称       |                                          |      |    |
|     |              | 277.2    | 包装件合格率   | 枕式糖果包装机 QB/T 2248-1996/5.4.3             |      |    |
| 278 | 软双铝包装机       | 278.1    | 空运转      | 软双铝包装机 JB/T 10641-2006/6.2               |      |    |
|     |              | 278.2    | 生产能力     | 软双铝包装机 JB/T 10641-2006/6.3               |      |    |
|     |              | 278.3    | 气路密封性    | 软双铝包装机 JB/T 10641-2006/6.4               |      |    |
|     |              | 278.4    | 温度控制     | 软双铝包装机 JB/T 10641-2006/6.5               |      |    |
|     |              | 278.5    | 包装合格率    | 软双铝包装机 JB/T 10641-2006/6.6               |      |    |
|     |              | 278.6    | 噪声       | 软双铝包装机 JB/T 10641-2006/6.7               |      |    |
|     |              | 278.7    | 接地电阻     | 软双铝包装机 JB/T 10641-2006/6.8.2             |      |    |
| 279 | 袋成型-充填-封口机   | 279.1    | 空运转      | 袋成型-充填-封口机通用技术条件 GB/T 17313-2009/6.3     |      |    |
|     |              | 279.2    | 气路密封性    | 袋成型-充填-封口机通用技术条件 GB/T 17313-2009/6.4     |      |    |
|     |              | 279.3    | 生产能力     | 袋成型-充填-封口机通用技术条件 GB/T 17313-2009/6.5     |      |    |
|     |              | 279.4    | 温度控制     | 袋成型-充填-封口机通用技术条件 GB/T 17313-2009/6.6     |      |    |
|     |              | 279.5    | 净含量偏差    | 袋成型-充填-封口机通用技术条件 GB/T 17313-2009/6.7     |      |    |
|     |              | 279.6    | 袋长误差     | 袋成型-充填-封口机通用技术条件 GB/T 17313-2009/6.8.2   |      |    |
|     |              | 279.7    | 包装件热封口强度 | 袋成型-充填-封口机通用技术条件 GB/T 17313-2009/6.8.3   |      |    |
|     |              | 279.8    | 包装件密封性   | 袋成型-充填-封口机通用技术条件 GB/T 17313-2009/6.8.4.1 |      |    |
|     |              | 279.9    | 包装件跌落试验  | 袋成型-充填-封口机通用技术条件 GB/T 17313-2009/6.8.4.2 |      |    |
|     |              | 279.10   | 噪声       | 袋成型-充填-封口机通用技术条件 GB/T 17313-2009/6.9     |      |    |
|     |              | 279.11   | 接地电阻     | 袋成型-充填-封口机通用技术条件 GB/T 17313-2009/6.10.2  |      |    |
| 280 | 立式袋成型-充填-封口机 | 280.1    | 空运转      | 立式袋成型-充填-封口机 JB/T 7549.4-1994/5.1        |      |    |
|     |              | 280.2    | 温度控制     | 立式袋成型-充填-封口机 JB/T 7549.4-1994/5.2        |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第193页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |                  | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                 | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|------------------|-------------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称               |                                     |      |    |
|     |              | 280.3    | 噪声               | 立式袋成型-充填-封口机 JB/T 7549.4-1994/5.3   |      |    |
|     |              | 280.4    | 机器的可用度           | 立式袋成型-充填-封口机 JB/T 7549.4-1994/5.4.1 |      |    |
|     |              | 280.5    | 包装件外观质量          | 立式袋成型-充填-封口机 JB/T 7549.4-1994/5.6.2 |      |    |
|     |              | 280.6    | 切膜长度误差及图案对正精度    | 立式袋成型-充填-封口机 JB/T 7549.4-1994/5.6.3 |      |    |
|     |              | 280.7    | 包装件封口强度          | 立式袋成型-充填-封口机 JB/T 7549.4-1994/5.6.4 |      |    |
|     |              | 280.8    | 包装件静压试验          | 立式袋成型-充填-封口机 JB/T 7549.4-1994/5.6.5 |      |    |
|     |              | 280.9    | 包装计量精度           | 立式袋成型-充填-封口机 JB/T 7549.4-1994/5.6.6 |      |    |
|     |              | 280.10   | 包装件合格率           | 立式袋成型-充填-封口机 JB/T 7549.4-1994/5.6.7 |      |    |
| 281 | 无菌袋成型灌装封口机   | 281.1    | 空运转              | 无菌袋成型灌装封口机 GB/T 24570-2009/6.2      |      |    |
|     |              | 281.2    | 气路、管路及润滑系统密封性    | 无菌袋成型灌装封口机 GB/T 24570-2009/6.3      |      |    |
|     |              | 281.3    | 生产能力             | 无菌袋成型灌装封口机 GB/T 24570-2009/6.4      |      |    |
|     |              | 281.4    | 微生物验证测试          | 无菌袋成型灌装封口机 GB/T 24570-2009/6.5      |      |    |
|     |              | 281.5    | 灭菌后过氧乙酸或过氧化氢残留测定 | 无菌袋成型灌装封口机 GB/T 24570-2009/6.6      |      |    |
|     |              | 281.6    | 温度控制             | 无菌袋成型灌装封口机 GB/T 24570-2009/6.7      |      |    |
|     |              |          |                  | 无菌袋成型灌装封口机 GB/T 24570-2009/6.10.1   |      |    |
|     |              | 281.7    | 灌装精度             | 无菌袋成型灌装封口机 GB/T 24570-2009/6.8      |      |    |
|     |              | 281.8    | 无菌合格率            | 无菌袋成型灌装封口机 GB/T 24570-2009/6.9      |      |    |
|     |              | 281.9    | 包装件封口强度          | 无菌袋成型灌装封口机 GB/T 24570-2009/6.10.2   |      |    |
|     |              | 281.10   | 包装件静压试验          | 无菌袋成型灌装封口机 GB/T 24570-2009/6.10.3   |      |    |
|     |              | 281.11   | 包装件跌落试验          | 无菌袋成型灌装封口机 GB/T 24570-2009/6.10.3   |      |    |
|     |              | 281.12   | 包装件合格率           | 无菌袋成型灌装封口机 GB/T 24570-2009/6.10.4   |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第194页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)    | 产品/项目/参数 |                  | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                 | 限制范围 | 说明 |
|-----|-----------------|----------|------------------|-------------------------------------|------|----|
|     |                 | 序号       | 名称               |                                     |      |    |
|     |                 | 281.13   | 噪声               | 无菌袋成型灌装封口机 GB/T 24570-2009/6.12     |      |    |
|     |                 | 281.14   | 操作区过氧乙酸或过氧化氢浓度测定 | 无菌袋成型灌装封口机 GB/T 24570-2009/6.16     |      |    |
| 282 | 桶装水饮料全自动冲洗灌装封口机 | 282.1    | 空运转              | 桶装水饮料全自动冲洗灌装封口机 QB/T 2736-2005/5.1  |      |    |
|     |                 | 282.2    | 生产能力             | 桶装水饮料全自动冲洗灌装封口机 QB/T 2736-2005/5.3  |      |    |
|     |                 | 282.3    | 上桶时漏桶、卡桶率        | 桶装水饮料全自动冲洗灌装封口机 QB/T 2736-2005/5.4  |      |    |
|     |                 | 282.4    | 清洗液、消毒液损耗率       | 桶装水饮料全自动冲洗灌装封口机 QB/T 2736-2005/5.5  |      |    |
|     |                 | 282.5    | 落桶时倒桶、卡桶率        | 桶装水饮料全自动冲洗灌装封口机 QB/T 2736-2005/5.7  |      |    |
|     |                 | 282.6    | 物料损耗率            | 桶装水饮料全自动冲洗灌装封口机 QB/T 2736-2005/5.8  |      |    |
|     |                 | 282.7    | 灌装量合格率           | 桶装水饮料全自动冲洗灌装封口机 QB/T 2736-2005/5.9  |      |    |
|     |                 | 282.8    | 包装件合格率           | 桶装水饮料全自动冲洗灌装封口机 QB/T 2736-2005/5.11 |      |    |
|     |                 | 282.9    | 噪声               | 桶装水饮料全自动冲洗灌装封口机 QB/T 2736-2005/5.12 |      |    |
| 283 | 多功能装盒机          | 283.1    | 空运转              | 多功能装盒机 JB/T 10640-2006/6.2          |      |    |
|     |                 | 283.2    | 生产能力             | 多功能装盒机 JB/T 10640-2006/6.3          |      |    |
|     |                 | 283.3    | 包装质量             | 多功能装盒机 JB/T 10640-2006/6.4.2        |      |    |
|     |                 | 283.4    | 包装合格率            | 多功能装盒机 JB/T 10640-2006/6.4.2        |      |    |
|     |                 | 283.5    | 噪声               | 多功能装盒机 JB/T 10640-2006/6.5          |      |    |
|     |                 | 283.6    | 接地电阻             | 多功能装盒机 JB/T 10640-2006/6.6.2        |      |    |
| 284 | 贴标签机            | 284.1    | 被包装物料破损率         | 贴标签机 JB/T 9084-1999/5.1             |      |    |
|     |                 | 284.2    | 贴标合格率            | 贴标签机 JB/T 9084-1999/5.2             |      |    |
|     |                 | 284.3    | 贴标倾斜度            | 贴标签机 JB/T 9084-1999/5.3             |      |    |
|     |                 | 284.4    | 空运转              | 贴标签机 JB/T 9084-1999/6.2.1.1         |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第195页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |          | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）             | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|----------|---------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称       |                                 |      |    |
| 285 | 不干胶贴标机       | 285.1    | 空运转      | 不干胶贴标机 JB/T 10639-2006/6.2      |      |    |
|     |              | 285.2    | 生产能力     | 不干胶贴标机 JB/T 10639-2006/6.3      |      |    |
|     |              | 285.3    | 贴标位置误差   | 不干胶贴标机 JB/T 10639-2006/6.4      |      |    |
|     |              | 285.4    | 倾斜度误差    | 不干胶贴标机 JB/T 10639-2006/6.4      |      |    |
|     |              | 285.5    | 包装件损坏率   | 不干胶贴标机 JB/T 10639-2006/6.5      |      |    |
|     |              | 285.6    | 标损率      | 不干胶贴标机 JB/T 10639-2006/6.6      |      |    |
|     |              | 285.7    | 贴标合格率    | 不干胶贴标机 JB/T 10639-2006/6.7      |      |    |
|     |              | 285.8    | 噪声       | 不干胶贴标机 JB/T 10639-2006/6.8      |      |    |
|     |              | 285.9    | 接地电阻     | 不干胶贴标机 JB/T 10639-2006/6.9.2    |      |    |
| 286 | 贴标机          | 286.1    | 生产能力     | 贴标机 QB/T 2570-2002/6.1          |      |    |
|     |              | 286.2    | 被包装物料破损率 | 贴标机 QB/T 2570-2002/6.2          |      |    |
|     |              | 286.3    | 贴标率      | 贴标机 QB/T 2570-2002/6.3          |      |    |
|     |              | 286.4    | 正标率      | 贴标机 QB/T 2570-2002/6.4          |      |    |
|     |              | 286.5    | 标损率      | 贴标机 QB/T 2570-2002/6.5          |      |    |
|     |              | 286.6    | 噪声       | 贴标机 QB/T 2570-2002/6.6          |      |    |
|     |              | 286.7    | 空运转      | 贴标机 QB/T 2570-2002/6.8          |      |    |
| 287 | 机械式自动捆扎机     | 287.1    | 每道捆扎时间   | 机械式自动捆扎机 JB/T 3790-2015/6.2.1   |      |    |
|     |              | 287.2    | 捆紧力      | 机械式自动捆扎机 JB/T 3790-2015/6.2.2   |      |    |
|     |              | 287.3    | 电压波动范围试验 | 机械式自动捆扎机 JB/T 3790-2015/6.2.3   |      |    |
|     |              | 287.4    | 接头拉断力试验  | 机械式自动捆扎机 JB/T 3790-2015/6.2.4.2 |      |    |
|     |              | 287.5    | 捆扎合格率    | 机械式自动捆扎机 JB/T 3790-2015/6.2.5   |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第196页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |            | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）              | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|------------|----------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称         |                                  |      |    |
|     |              | 287.6    | 噪声         | 机械式自动捆扎机 JB/T 3790-2015/6.4      |      |    |
| 288 | 机械式半自动捆扎机    | 288.1    | 空运转        | 机械式半自动捆扎机 JB/T 3790.2-1994/6.2   |      |    |
|     |              | 288.2    | 干燥强度       | 机械式半自动捆扎机 JB/T 3790.2-1994/6.3   |      |    |
|     |              | 288.3    | 捆紧力        | 机械式半自动捆扎机 JB/T 3790.2-1994/6.4   |      |    |
|     |              | 288.4    | 电压波动下捆紧力   | 机械式半自动捆扎机 JB/T 3790.2-1994/6.5   |      |    |
|     |              | 288.5    | 温升时间       | 机械式半自动捆扎机 JB/T 3790.2-1994/6.6.1 |      |    |
|     |              | 288.6    | 温度控制       | 机械式半自动捆扎机 JB/T 3790.2-1994/6.6.2 |      |    |
|     |              | 288.7    | 接头外观质量     | 机械式半自动捆扎机 JB/T 3790.2-1994/6.7.1 |      |    |
|     |              | 288.8    | 接头断裂拉力     | 机械式半自动捆扎机 JB/T 3790.2-1994/6.7.2 |      |    |
|     |              | 288.9    | 捆扎合格率      | 机械式半自动捆扎机 JB/T 3790.2-1994/6.9   |      |    |
| 289 | 液压式自动捆扎机     | 289.1    | 每道捆扎时间     | 液压式自动捆扎机 JB/T 3790.3-1994/6.2.1  |      |    |
|     |              | 289.2    | 捆紧力        | 液压式自动捆扎机 JB/T 3790.3-1994/6.2.2  |      |    |
|     |              | 289.3    | 电压波动下捆紧力   | 液压式自动捆扎机 JB/T 3790.3-1994/6.2.3  |      |    |
|     |              | 289.4    | 接头外观质量     | 液压式自动捆扎机 JB/T 3790.3-1994/6.2.4a |      |    |
|     |              | 289.5    | 接头断裂拉力     | 液压式自动捆扎机 JB/T 3790.3-1994/6.2.4b |      |    |
|     |              | 289.6    | 捆扎合格率      | 液压式自动捆扎机 JB/T 3790.3-1994/6.2.5  |      |    |
| 290 | 半自动捆扎机       | 290.1    | 空运转        | 半自动捆扎机 GB/T 26960-2011/6.2.1     |      |    |
|     |              | 290.2    | 每道捆扎时间     | 半自动捆扎机 GB/T 26960-2011/6.3.1     |      |    |
|     |              | 290.3    | 捆紧力        | 半自动捆扎机 GB/T 26960-2011/6.3.2     |      |    |
|     |              | 290.4    | 电源电压波动范围试验 | 半自动捆扎机 GB/T 26960-2011/6.3.3     |      |    |
|     |              | 290.5    | 烫头温升及调温试验  | 半自动捆扎机 GB/T 26960-2011/6.3.4     |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第197页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |        | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|--------|--------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称     |                                |      |    |
|     |              | 290.6    | 接头拉断力  | 半自动捆扎机 GB/T 26960-2011/6.3.5.2 |      |    |
|     |              | 290.7    | 捆扎合格率  | 半自动捆扎机 GB/T 26960-2011/6.3.6   |      |    |
|     |              | 290.8    | 噪声     | 半自动捆扎机 GB/T 26960-2011/6.3.7   |      |    |
|     |              | 290.9    | 接地电阻   | 半自动捆扎机 GB/T 26960-2011/6.4.2   |      |    |
| 291 | 连续式喷码机       | 291.1    | 密封性检查  | 连续式喷码机 GB/T 29017-2012/6.2.2   |      |    |
|     |              | 291.2    | 喷印速度   | 连续式喷码机 GB/T 29017-2012/6.3.1   |      |    |
|     |              | 291.3    | 飞点比率   | 连续式喷码机 GB/T 29017-2012/6.3.2   |      |    |
|     |              | 291.4    | 噪声     | 连续式喷码机 GB/T 29017-2012/6.3.3   |      |    |
|     |              | 291.5    | 接地电阻   | 连续式喷码机 GB/T 29017-2012/6.4.2   |      |    |
| 292 | 自动制袋机        | 292.1    | 空运转    | 自动制袋机 JB/T 11197-2011/6.2      |      |    |
|     |              | 292.2    | 气路密封性  | 自动制袋机 JB/T 11197-2011/6.3      |      |    |
|     |              | 292.3    | 生产能力   | 自动制袋机 JB/T 11197-2011/6.4      |      |    |
|     |              | 292.4    | 制袋热封强度 | 自动制袋机 JB/T 11197-2011/6.5.2    |      |    |
|     |              | 292.5    | 制袋精度   | 自动制袋机 JB/T 11197-2011/6.5.3    |      |    |
|     |              | 292.6    | 制袋极限偏差 | 自动制袋机 JB/T 11197-2011/6.5.4    |      |    |
|     |              | 292.7    | 制袋合格率  | 自动制袋机 JB/T 11197-2011/6.5.5    |      |    |
|     |              | 292.8    | 温度控制   | 自动制袋机 JB/T 11197-2011/6.6      |      |    |
|     |              | 292.9    | 噪声     | 自动制袋机 JB/T 11197-2011/6.7      |      |    |
|     |              | 292.10   | 接地电阻   | 自动制袋机 JB/T 11197-2011/6.8.2    |      |    |
| 293 | 复合薄膜制袋机      | 293.1    | 空运转    | 复合薄膜制袋机 QB/T 2507-2001/5.4     |      |    |
|     |              | 293.2    | 生产能力   | 复合薄膜制袋机 QB/T 2507-2001/5.6.2   |      |    |



# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第198页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)      | 产品/项目/参数 |         | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                  | 限制范围 | 说明 |
|-----|-------------------|----------|---------|--------------------------------------|------|----|
|     |                   | 序号       | 名称      |                                      |      |    |
|     |                   | 293.3    | 袋长误差    | 复合薄膜制袋机 QB/T 2507-2001/5.6.4         |      |    |
| 294 | 包装用高密度聚乙烯超薄薄膜吹塑机组 | 294.1    | 制品产量    | 包装用高密度聚乙烯超薄薄膜吹塑机组 JB/T 7547-1994/6.3 |      |    |
|     |                   | 294.2    | 比流量     | 包装用高密度聚乙烯超薄薄膜吹塑机组 JB/T 7547-1994/6.4 |      |    |
|     |                   | 294.3    | 名义比功率   | 包装用高密度聚乙烯超薄薄膜吹塑机组 JB/T 7547-1994/6.5 |      |    |
|     |                   | 294.4    | 薄膜宽度及偏差 | 包装用高密度聚乙烯超薄薄膜吹塑机组 JB/T 7547-1994/6.6 |      |    |
|     |                   | 294.5    | 薄膜厚度及偏差 | 包装用高密度聚乙烯超薄薄膜吹塑机组 JB/T 7547-1994/6.7 |      |    |
|     |                   |          |         | 包装用高密度聚乙烯超薄薄膜吹塑机组 JB/T 7547-1994/6.1 |      |    |
| 295 | 塑料挤出吹塑薄膜辅机        | 295.1    | 牵引卷取速度  | 塑料挤出吹塑薄膜辅机 JB/T 8703-2011/5.3        |      |    |
|     |                   | 295.2    | 噪声      | 塑料挤出吹塑薄膜辅机 JB/T 8703-2011/5.4        |      |    |
|     |                   | 295.3    | 接地电阻    | 塑料挤出吹塑薄膜辅机 JB/T 8703-2011/5.5        |      |    |
|     |                   | 295.4    | 绝缘电阻    | 塑料挤出吹塑薄膜辅机 JB/T 8703-2011/5.5        |      |    |
|     |                   | 295.5    | 耐压试验    | 塑料挤出吹塑薄膜辅机 JB/T 8703-2011/5.5        |      |    |
| 296 | 纸桶加工机组            | 296.1    | 空运转     | 纸桶加工机组 JB/T 7546-1994/5.1            |      |    |
|     |                   | 296.2    | 生产能力    | 纸桶加工机组 JB/T 7546-1994/5.2            |      |    |
|     |                   |          |         | 纸桶加工机组 JB/T 7546-1994/5.3.1          |      |    |
|     |                   | 296.3    | 包装件跌落试验 | 纸桶加工机组 JB/T 7546-1994/5.3.2          |      |    |
|     |                   | 296.4    | 噪声      | 纸桶加工机组 JB/T 7546-1994/5.5            |      |    |
| 297 | 真空定量灌装机           | 297.1    | 灌装精度    | 肉类加工机械 真空定量灌装机 JB/T 10965-2010/5.5   |      |    |
|     |                   | 297.2    | 空运转     | 肉类加工机械 真空定量灌装机 JB/T 10965-2010/5.6   |      |    |
|     |                   | 297.3    | 物料损耗率   | 肉类加工机械 真空定量灌装机 JB/T 10965-2010/5.7   |      |    |
|     |                   | 297.4    | 灌装量合格率  | 肉类加工机械 真空定量灌装机 JB/T 10965-2010/5.7   |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第199页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)  | 产品/项目/参数 |               | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                 | 限制范围 | 说明 |
|-----|---------------|----------|---------------|-------------------------------------|------|----|
|     |               | 序号       | 名称            |                                     |      |    |
| 298 | 全自动旋转式PET瓶吹瓶机 | 298.1    | 空运转           | 全自动旋转式PET瓶吹瓶机 GB/T 29648-2013/6.2.1 |      |    |
|     |               | 298.2    | 气路密封性         | 全自动旋转式PET瓶吹瓶机 GB/T 29648-2013/6.2.2 |      |    |
|     |               | 298.3    | 生产能力          | 全自动旋转式PET瓶吹瓶机 GB/T 29648-2013/6.3.1 |      |    |
|     |               | 298.4    | 吹瓶机表面温度       | 全自动旋转式PET瓶吹瓶机 GB/T 29648-2013/6.3.3 |      |    |
|     |               | 298.5    | 瓶坯损耗率         | 全自动旋转式PET瓶吹瓶机 GB/T 29648-2013/6.3.4 |      |    |
|     |               | 298.6    | 吹瓶合格率         | 全自动旋转式PET瓶吹瓶机 GB/T 29648-2013/6.3.5 |      |    |
|     |               | 298.7    | 噪声            | 全自动旋转式PET瓶吹瓶机 GB/T 29648-2013/6.3.6 |      |    |
|     |               | 298.8    | 模具预热温度        | 全自动旋转式PET瓶吹瓶机 GB/T 29648-2013/6.3.7 |      |    |
|     |               | 298.9    | 模具温度偏差        | 全自动旋转式PET瓶吹瓶机 GB/T 29648-2013/6.3.8 |      |    |
|     |               | 298.10   | 接地电阻          | 全自动旋转式PET瓶吹瓶机 GB/T 29648-2013/6.4   |      |    |
| 299 | 振动流化床干燥机      | 299.1    | 空运转           | 振动流化床干燥机 JB/T 5279-2013/5.4.1       |      |    |
|     |               | 299.2    | 气路、管路及润滑系统密封性 | 振动流化床干燥机 JB/T 5279-2013/5.4.2       |      |    |
|     |               | 299.3    | 温升时间          | 振动流化床干燥机 JB/T 5279-2013/5.4.3       |      |    |
|     |               | 299.4    | 温度控制          | 振动流化床干燥机 JB/T 5279-2013/5.4.4       |      |    |
|     |               | 299.5    | 振幅试验          | 振动流化床干燥机 JB/T 5279-2013/5.4.5       |      |    |
|     |               | 299.6    | 振幅频率偏差        | 振动流化床干燥机 JB/T 5279-2013/5.4.6       |      |    |
|     |               | 299.7    | 干燥强度          | 振动流化床干燥机 JB/T 5279-2013/5.4.8       |      |    |
|     |               | 299.8    | 能耗            | 振动流化床干燥机 JB/T 5279-2013/5.4.9       |      |    |
|     |               | 299.9    | 物料收得率         | 振动流化床干燥机 JB/T 5279-2013/5.4.10      |      |    |
| 300 | 离心式喷雾干燥机      | 300.1    | 气路、管路及润滑系统密封性 | 离心式喷雾干燥机 JB/T 8714-2013/5.3.1       |      |    |
|     |               | 300.2    | 振幅试验          | 离心式喷雾干燥机 JB/T 8714-2013/5.3.2       |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第200页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |               | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|---------------|--------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称            |                                |      |    |
|     |              | 300.3    | 空运转           | 离心式喷雾干燥机 JB/T 8714-2013/5.3.4  |      |    |
|     |              | 300.4    | 温度控制          | 离心式喷雾干燥机 JB/T 8714-2013/5.3.5  |      |    |
|     |              | 300.5    | 机器外表面温度       | 离心式喷雾干燥机 JB/T 8714-2013/5.3.6  |      |    |
|     |              | 300.6    | 干燥强度          | 离心式喷雾干燥机 JB/T 8714-2013/5.3.10 |      |    |
| 301 | 耙式真空干燥机      | 301.1    | 空运转           | 耙式真空干燥机 JB/T 10207-2013/6.3.1  |      |    |
|     |              | 301.2    | 机器外表面温度       | 耙式真空干燥机 JB/T 10207-2013/6.3.2  |      |    |
|     |              | 301.3    | 搅拌器同轴度        | 耙式真空干燥机 JB/T 10207-2013/6.3.3  |      |    |
|     |              | 301.4    | 桨叶与筒体间距       | 耙式真空干燥机 JB/T 10207-2013/6.3.4  |      |    |
|     |              | 301.5    | 真空气体泄漏率       | 耙式真空干燥机 JB/T 10207-2013/6.3.5  |      |    |
|     |              | 301.6    | 温度控制          | 耙式真空干燥机 JB/T 10207-2013/6.3.6  |      |    |
|     |              | 301.7    | 干燥强度          | 耙式真空干燥机 JB/T 10207-2013/6.5    |      |    |
| 302 | 滚筒干燥机        | 302.1    | 噪声            | 滚筒干燥机 JB/T 10279-2013/5.6.3    |      |    |
|     |              | 302.2    | 干燥强度          | 滚筒干燥机 JB/T 10279-2013/A.4      |      |    |
|     |              | 302.3    | 能耗            | 滚筒干燥机 JB/T 10279-2013/A.5      |      |    |
| 303 | 带式干燥机        | 303.1    | 空运转           | 带式干燥机 JB/T 11359-2013/5.4.1    |      |    |
|     |              | 303.2    | 气路、管路及润滑系统密封性 | 带式干燥机 JB/T 11359-2013/5.4.2    |      |    |
|     |              | 303.3    | 温升时间          | 带式干燥机 JB/T 11359-2013/5.4.3    |      |    |
|     |              | 303.4    | 机器外表面温度       | 带式干燥机 JB/T 11359-2013/5.4.4    |      |    |
|     |              | 303.5    | 温度控制          | 带式干燥机 JB/T 11359-2013/5.4.5    |      |    |
|     |              | 303.6    | 温度偏差          | 带式干燥机 JB/T 11359-2013/5.4.6    |      |    |
|     |              | 303.7    | 干燥强度          | 带式干燥机 JB/T 11359-2013/5.4.8    |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第201页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |               | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）             | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|---------------|---------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称            |                                 |      |    |
|     |              | 303.8    | 能耗            | 带式干燥机 JB/T 11359-2013/5.4.8.5   |      |    |
|     |              | 303.9    | 物料收得率         | 带式干燥机 JB/T 11359-2013/5.4.8.6   |      |    |
|     |              | 303.10   | 布料均匀性         | 带式干燥机 JB/T 11359-2013/5.4.10    |      |    |
| 304 | 管束干燥机        | 304.1    | 空运转           | 管束干燥机 JB/T 11360-2013/5.5.1     |      |    |
|     |              | 304.2    | 气路、管路及润滑系统密封性 | 管束干燥机 JB/T 11360-2013/5.5.2     |      |    |
|     |              | 304.3    | 机器外表面温度       | 管束干燥机 JB/T 11360-2013/5.5.3     |      |    |
|     |              | 304.4    | 干燥强度          | 管束干燥机 JB/T 11360-2013/5.5.5     |      |    |
|     |              | 304.5    | 能耗            | 管束干燥机 JB/T 11360-2013/5.5.5.5   |      |    |
|     |              | 304.6    | 物料收得率         | 管束干燥机 JB/T 11360-2013/5.5.5.6   |      |    |
| 305 | 空心桨叶干燥机      | 305.1    | 空运转           | 空心桨叶干燥机 JB/T 11361-2013/5.5.1   |      |    |
|     |              | 305.2    | 气路、管路及润滑系统密封性 | 空心桨叶干燥机 JB/T 11361-2013/5.5.2   |      |    |
|     |              | 305.3    | 机器外表面温度       | 空心桨叶干燥机 JB/T 11361-2013/5.5.3   |      |    |
|     |              | 305.4    | 搅拌器同轴度        | 空心桨叶干燥机 JB/T 11361-2013/5.5.4   |      |    |
|     |              | 305.5    | 桨叶与筒体间距       | 空心桨叶干燥机 JB/T 11361-2013/5.5.5   |      |    |
|     |              | 305.6    | 干燥强度          | 空心桨叶干燥机 JB/T 11361-2013/5.5.7   |      |    |
|     |              | 305.7    | 能耗            | 空心桨叶干燥机 JB/T 11361-2013/5.5.7.5 |      |    |
| 306 | 螺旋振动干燥机      | 306.1    | 空运转           | 螺旋振动干燥机 JB/T 11362-2013/5.4.1   |      |    |
|     |              | 306.2    | 温度控制          | 螺旋振动干燥机 JB/T 11362-2013/5.4.3   |      |    |
|     |              | 306.3    | 振幅试验          | 螺旋振动干燥机 JB/T 11362-2013/5.4.4   |      |    |
|     |              | 306.4    | 机器外表面温度       | 螺旋振动干燥机 JB/T 11362-2013/5.4.5   |      |    |
|     |              | 306.5    | 温度偏差          | 螺旋振动干燥机 JB/T 11362-2013/5.4.6   |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第202页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |               | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）            | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|---------------|--------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称            |                                |      |    |
|     |              | 306.6    | 干燥强度          | 螺旋振动干燥机 JB/T 11362-2013/5.4.7  |      |    |
|     |              | 306.7    | 能耗            | 螺旋振动干燥机 JB/T 11362-2013/5.4.8  |      |    |
|     |              | 306.8    | 物料损耗率         | 螺旋振动干燥机 JB/T 11362-2013/5.4.9  |      |    |
| 307 | 箱式干燥器        | 307.1    | 电气系统试验        | 箱式干燥器 JB/T 11363-2013/5.3      |      |    |
|     |              | 307.2    | 空运转           | 箱式干燥器 JB/T 11363-2013/5.4.1    |      |    |
|     |              | 307.3    | 温度控制          | 箱式干燥器 JB/T 11363-2013/5.4.3    |      |    |
|     |              | 307.4    | 噪声            | 箱式干燥器 JB/T 11363-2013/5.4.4    |      |    |
|     |              | 307.5    | 温度均匀度         | 箱式干燥器 JB/T 11363-2013/5.4.5    |      |    |
|     |              | 307.6    | 升温时间          | 箱式干燥器 JB/T 11363-2013/5.4.6    |      |    |
|     |              | 307.7    | 外壳表面温度        | 箱式干燥器 JB/T 11363-2013/5.4.7    |      |    |
|     |              | 307.8    | 干燥强度          | 箱式干燥器 JB/T 11363-2013/5.4.8    |      |    |
|     |              | 307.9    | 能耗            | 箱式干燥器 JB/T 11363-2013/5.4.8.5  |      |    |
| 308 | 旋转式真空干燥机     | 308.1    | 空运转           | 旋转式真空干燥机 JB/T 11364-2013/5.5.1 |      |    |
|     |              | 308.2    | 气路、管路及润滑系统密封性 | 旋转式真空干燥机 JB/T 11364-2013/5.5.2 |      |    |
|     |              | 308.3    | 真空气体泄漏率       | 旋转式真空干燥机 JB/T 11364-2013/5.5.3 |      |    |
|     |              | 308.4    | 干燥强度          | 旋转式真空干燥机 JB/T 11364-2013/5.5.6 |      |    |
|     |              | 308.5    | 能耗            | 旋转式真空干燥机 JB/T 11364-2013/5.5.7 |      |    |
| 309 | 真空干燥机        | 309.1    | 空运转           | 真空干燥机 JB/T 11365-2013/5.5.1    |      |    |
|     |              | 309.2    | 气路、管路及润滑系统密封性 | 真空干燥机 JB/T 11365-2013/5.5.2    |      |    |
|     |              | 309.3    | 机器外表面温度       | 真空干燥机 JB/T 11365-2013/5.5.5    |      |    |
|     |              | 309.4    | 真空气体泄漏率       | 真空干燥机 JB/T 11365-2013/5.5.6    |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第203页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |               | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）              | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|---------------|----------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称            |                                  |      |    |
|     |              | 309.5    | 干燥强度          | 真空干燥机 JB/T 11365-2013/5.5.8      |      |    |
|     |              | 309.6    | 温度控制          | 真空干燥机 JB/T 11365-2013/5.5.3      |      |    |
|     |              | 309.7    | 温升时间          | 真空干燥机 JB/T 11365-2013/5.5.4      |      |    |
|     |              | 309.8    | 能耗            | 真空干燥机 JB/T 11365-2013/5.5.8.5    |      |    |
| 310 | 热板式连续真空干燥机   | 310.1    | 空运转           | 热板式连续真空干燥机 JB/T 11397-2013/6.3.1 |      |    |
|     |              | 310.2    | 机器外表面温度       | 热板式连续真空干燥机 JB/T 11397-2013/6.3.2 |      |    |
|     |              | 310.3    | 真空气体泄漏率       | 热板式连续真空干燥机 JB/T 11397-2013/6.3.4 |      |    |
|     |              | 310.4    | 干燥强度          | 热板式连续真空干燥机 JB/T 11397-2013/6.5   |      |    |
|     |              | 310.5    | 温度控制          | 热板式连续真空干燥机 JB/T 11397-2013/6.3.5 |      |    |
|     |              | 310.6    | 能耗            | 热板式连续真空干燥机 JB/T 11397-2013/6.5.5 |      |    |
| 311 | 压力式喷雾干燥机     | 311.1    | 气路、管路及润滑系统密封性 | 压力式喷雾干燥机 JB/T 11409-2013/5.4.2   |      |    |
|     |              | 311.2    | 机器外表面温度       | 压力式喷雾干燥机 JB/T 11409-2013/5.4.4   |      |    |
|     |              | 311.3    | 干燥强度          | 压力式喷雾干燥机 JB/T 11409-2013/5.4.7   |      |    |
|     |              | 311.4    | 温度控制          | 压力式喷雾干燥机 JB/T 11409-2013/5.4.5   |      |    |
|     |              | 311.5    | 温升时间          | 压力式喷雾干燥机 JB/T 11409-2013/5.4.3   |      |    |
|     |              | 311.6    | 物料损耗率         | 压力式喷雾干燥机 JB/T 11409-2013/5.4.9   |      |    |
|     |              | 311.7    | 能耗            | 压力式喷雾干燥机 JB/T 11409-2013/5.4.8   |      |    |
| 312 | 杯装单片膜充填封口机   | 312.1    | 接地电阻          | 杯装单片膜充填封口机 JB/T 11600-2013/6.4.2 |      |    |
|     |              | 312.2    | 空运转           | 杯装单片膜充填封口机 JB/T 11600-2013/6.2.1 |      |    |
|     |              | 312.3    | 气路密封性         | 杯装单片膜充填封口机 JB/T 11600-2013/6.2.2 |      |    |
|     |              | 312.4    | 生产能力          | 杯装单片膜充填封口机 JB/T 11600-2013/6.3.1 |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

第204页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数)   | 产品/项目/参数 |                   | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                                | 限制范围 | 说明 |
|-----|----------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------|------|----|
|     |                | 序号       | 名称                |                                                    |      |    |
|     |                | 312.5    | 温度控制              | 杯装单片膜充填封口机 JB/T 11600-2013/6.3.3                   |      |    |
|     |                | 312.6    | 净含量偏差             | 杯装单片膜充填封口机 JB/T 11600-2013/6.3.2                   |      |    |
|     |                | 312.7    | 杯膜对中偏差            | 杯装单片膜充填封口机 JB/T 11600-2013/6.3.5.2                 |      |    |
|     |                | 312.8    | 包装件静压试验           | 杯装单片膜充填封口机 JB/T 11600-2013/6.3.5.4                 |      |    |
|     |                | 312.9    | 包装件跌落试验           | 杯装单片膜充填封口机 JB/T 11600-2013/6.3.5.3                 |      |    |
|     |                | 312.10   | 包装件密封性            | 杯装单片膜充填封口机 JB/T 11600-2013/6.3.5.4                 |      |    |
|     |                | 312.11   | 包装件合格率            | 杯装单片膜充填封口机 JB/T 11600-2013/6.3.5                   |      |    |
| 313 | 成型、填充和密封机械     | 313.1    | 成型、填充和密封机械        | 包装机械安全要求第3部分：成型、填充和密封机械 EN 415-3:2009              |      |    |
| 314 | 打包机            | 314.1    | 打包机               | 包装机械安全要求第5部分：打包机 EN 415-5:2009                     |      |    |
| 315 | 托盘式包装机械        | 315.1    | 托盘式包装机械           | 包装机械安全要求第6部分：托盘式包装机械 EN 415-6:2013                 |      |    |
| 316 | 捆包机            | 316.1    | 捆包机               | 包装机械安全要求第8部分：捆包机 EN 415-8:2008                     |      |    |
| 317 | 机械安全卫生         | 317.1    | 材料卫生性             | 食品机械安全卫生 GB 16798-1997/4                           |      |    |
|     |                | 317.2    | 设备安全卫生检查的方便性      | 食品机械安全卫生 GB 16798-1997/5                           |      |    |
|     |                | 317.3    | 设备的可拆卸性           | 食品机械安全卫生 GB 16798-1997/6                           |      |    |
|     |                | 317.4    | 设备的安装配置           | 食品机械安全卫生 GB 16798-1997/7                           |      |    |
|     |                | 317.5    | 设备结构的可洗净性         | 食品机械安全卫生 GB 16798-1997/8                           |      |    |
|     |                | 317.6    | 设备结构的安全卫生性        | 食品机械安全卫生 GB 16798-1997/9                           |      |    |
| 九   | 轻工产品金属镀层和化学处理层 |          |                   |                                                    |      |    |
| 318 | 轻工产品金属镀层和化学处理层 | 318.1    | 中性盐雾试验            | 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法 QB/T 3826-1999 |      |    |
| 319 | 轻工产品金属镀层       | 319.1    | 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价 | 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价 QB/T 3832-1999                   |      |    |
| 十   | 食品用洗涤剂         |          |                   |                                                    |      |    |

# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第205页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |           | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）                | 限制范围 | 说明 |
|-----|--------------|----------|-----------|------------------------------------|------|----|
|     |              | 序号       | 名称        |                                    |      |    |
| 320 | 食品用洗涤剂       | 320.1    | 砷         | 食品用洗涤剂试验方法 总砷的测定 GB/T 30797-2014   |      |    |
|     |              |          |           | 食品安全国家标准 洗涤剂 GB 14930.1-2015/4.2.1 |      |    |
|     |              | 320.2    | 重金属       | 食品用洗涤剂试验方法 重金属的测定 GB/T 30799-2014  |      |    |
|     |              | 320.3    | 甲醇        | 食品用洗涤剂试验方法 甲醇的测定 GB/T 30795-2014   |      |    |
|     |              | 320.4    | 甲醛        | 食品用洗涤剂试验方法 甲醛的测定 GB/T 30796-2014   |      |    |
|     |              | 320.5    | 总五氧化二磷    | 表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021/6    |      |    |
|     |              | 320.6    | 总活性物含量    | 表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021/6    |      |    |
|     |              | 320.7    | pH值       | 表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法 GB/T 6368-2008 |      |    |
|     |              | 320.8    | 重金属（以Pb计） | 食品安全国家标准 洗涤剂 GB 14930.1-2015/4.2.1 |      |    |
|     |              | 320.9    | 甲醇含量      | 食品安全国家标准 洗涤剂 GB 14930.1-2015/4.2.1 |      |    |
|     |              | 320.10   | 甲醛含量      | 食品安全国家标准 洗涤剂 GB 14930.1-2015/4.2.1 |      |    |
|     |              | 320.11   | 菌落总数      | 食品安全国家标准 洗涤剂 GB 14930.1-2015/4.2.2 |      |    |
|     |              | 320.12   | 大肠菌群      | 食品安全国家标准 洗涤剂 GB 14930.1-2015/4.2.2 |      |    |
| 321 | 手洗餐具用洗涤剂     | 321.1    | 外观        | 手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2000/4.1        |      |    |
|     |              | 321.2    | 气味        | 手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2000/4.2        |      |    |
|     |              | 321.3    | 稳定性       | 手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2000/3.2.3      |      |    |
|     |              | 321.4    | 总活性物含量    | 手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2000/4.3        |      |    |
|     |              | 321.5    | pH值       | 手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2000/4.4        |      |    |
|     |              | 321.6    | 荧光增白剂     | 手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2000/附录C        |      |    |
|     |              | 321.7    | 甲醇        | 手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2000/附录D        |      |    |
|     |              | 321.8    | 甲醛        | 手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2000/附录E        |      |    |



# 一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新路质监大院

第206页共 207页

| 序号  | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 |        | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）          | 限制范围          | 说明 |
|-----|--------------|----------|--------|------------------------------|---------------|----|
|     |              | 序号       | 名称     |                              |               |    |
|     |              | 321.9    | 砷      | 手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2000/附录F  |               |    |
|     |              | 321.10   | 重金属    | 手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2000/附录G  |               |    |
|     |              | 321.11   | 微生物指标  | 手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2000/4.11 | 只测菌落总数和大肠菌群计数 |    |
|     |              | 321.12   | 定量包装要求 | 手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2000/4.13 |               |    |
| 322 | 果蔬清洗剂        | 322.1    | 外观     | 果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022/5.2    |               |    |
|     |              | 322.2    | 气味     | 果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022/5.2    |               |    |
|     |              | 322.3    | 稳定性    | 果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022/5.2    |               |    |
|     |              | 322.4    | 总活性物含量 | 果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022/5.3    |               |    |
|     |              | 322.5    | pH值    | 果蔬清洗剂 GB/T 24691-2022/5.5    |               |    |
|     |              | 322.6    | 荧光增白剂  | 果蔬清洗剂 GB/T 24691-2009/4.9    |               |    |
|     |              | 322.7    | 甲醇含量   | 果蔬清洗剂 GB/T 24691-2009/4.5    |               |    |
|     |              | 322.8    | 甲醛含量   | 果蔬清洗剂 GB/T 24691-2009/4.6    |               |    |
|     |              | 322.9    | 砷含量    | 果蔬清洗剂 GB/T 24691-2009/4.7    |               |    |
|     |              | 322.10   | 重金属含量  | 果蔬清洗剂 GB/T 24691-2009/4.8    |               |    |
|     |              | 322.11   | 微生物指标  | 果蔬清洗剂 GB/T 24691-2009/4.10   | 只测菌落总数和大肠菌群计数 |    |
|     |              | 322.12   | 定量包装要求 | 果蔬清洗剂 GB/T 24691-2009/4.12   |               |    |
| 323 | 饮料用瓶清洗剂      | 323.1    | 外观     | 饮料用瓶清洗剂 QB/T 2967-2023/6.2   |               | 变更 |
|     |              | 323.2    | 气味     | 饮料用瓶清洗剂 QB/T 2967-2023/6.3   |               | 变更 |
|     |              | 323.3    | 稳定性    | 饮料用瓶清洗剂 QB/T 2967-2023/6.4   |               | 变更 |
|     |              | 323.4    | 总活性物含量 | 饮料用瓶清洗剂 QB/T 2967-2023/6.5   |               | 变更 |
|     |              | 323.5    | 荧光增白剂  | 饮料用瓶清洗剂 QB/T 2967-2008/6.4   |               |    |

一、批准广东省潮州市质量计量监督检测所机构检测能力表及检测范围

证书编号：230020349289

地址：广东省潮州市湘桥区潮州大道凤新东路质监大院

| 序号 | 类别(产<br>品/项目<br>/参数) | 产品/项目/参数 |          | 依据的标准（方法）名称<br>及编号（含年号）    | 限制范围              | 说明 |
|----|----------------------|----------|----------|----------------------------|-------------------|----|
|    |                      | 序号       | 名称       |                            |                   |    |
|    |                      | 323.6    | 甲醇       | 饮料用瓶清洗剂 QB/T 2967-2008/6.5 |                   |    |
|    |                      | 323.7    | 砷        | 饮料用瓶清洗剂 QB/T 2967-2008/6.6 |                   |    |
|    |                      | 323.8    | 重金属      | 饮料用瓶清洗剂 QB/T 2967-2008/6.7 |                   |    |
|    |                      | 323.9    | 微生物指标    | 饮料用瓶清洗剂 QB/T 2967-2023/6.9 | 只测菌落总数和大肠菌群<br>计数 | 变更 |
|    |                      | 323.10   | 总五氧化二磷含量 | 饮料用瓶清洗剂 QB/T 2967-2023/6.6 |                   | 变更 |